

| Méthode de test | Actions | Attendu |
|------------------------------|---|---|
| testConstructeur | Instancier un Message avec des information correcte. | le message a bien été crée |
| testConstructeurTitrevide | Instancier un Message avec des information correcte mais le titre vide. | une erreur survient IllegalArgumentException |
| testConstructeurTitreNull | Instancier un Message avec des information correcte mais le titre null. | une erreur survient IllegalArgumentException |
| testConstructeurContenu Vide | Instancier un Message avec des information correcte mais le contenu vide. | une erreur survient IllegalArgumentException |
| testConstructeurContenu Null | Instancier un Message avec des information correcte mais le contenu null. | une erreur survient IllegalArgumentException |
| testGetTitre | Instancier un Message avec des information correcte et comme titre "Titre de test". | le getter retourne "Titre de test" |
| testGetContenu | Instancier un Message avec des information correcte et comme contenue "Contenu de test". | le getter retourne "Contenu de test" |
| testEstLu | Instancier un Message avec des information correcte et regarde si le message est lu puis le setLu et regarde a nouveaux". | le message passe de NonLu à Lu |
| testSetLu | Instancier un Message avec des information correcte et regarde si le message est lu puis le setLu et regarde a nouveaux". | le message passe de NonLu à Lu |
| testClone | Instancier un Message avec des information correcte puis le clone. | les message sont égaux |