

GET

/dashboard/resumo

Resumo consolidado da tela inicial. É o endpoint mais pesado do contrato: devolve, numa só resposta, os totais do período, as variações contra o período anterior e as quatro séries que alimentam os gráficos do dashboard.

CONSUMIDO POR DashboardPage	SERVIÇO dashboardService.getSummary	AUTENTICAÇÃO Não (ainda)
--------------------------------	--	-----------------------------

REQUISIÇÃO

Sem parâmetro nenhum, o servidor responde pelo mês corrente. Os dois parâmetros andam juntos: enviar só um é requisição malformada.

O que a tela manda na prática. O dashboard sempre envia os dois: o recorte nasce no mês corrente e vive no seletor do header. Os atalhos vão de um mês a doze ("Este ano"), e o intervalo próprio só oferece os últimos doze meses — mas as setas deslocam a janela inteira sem limite, para trás e para a frente. Então espere receber meses anteriores ao primeiro lançamento e meses no futuro, e responda a ambos sem erro. Nunca chega `de` posterior a `ate`: o seletor corrige a ordem antes de enviar.

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
de	YYYY-MM	Não	Primeiro mês do recorte.
ate	YYYY-MM	Não	Último mês do recorte, inclusivo. Igual a <code>de</code> quando o recorte é de um mês só — que é o caso mais comum.

Exemplos de chamada

```
// mês corrente
GET /api/dashboard/resumo

// setembro de 2026
GET /api/dashboard/resumo?de=2026-09&ate=2026-09

// últimos seis meses
GET /api/dashboard/resumo?de=2026-04&ate=2026-09
```

RESPOSTA 200 ResumoDashboard

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
de	string YYYY-MM	Primeiro mês do recorte efetivamente usado — ver a regra 1.
ate	string YYYY-MM	Último mês do recorte efetivamente usado.
saldoAtual	number	Saldo no fim do recorte, somando as contas ativas com <code>incluirNoTotal</code> .
variacaoSaldo	Variacao	Variação do saldo contra a janela anterior de mesmo tamanho.
receitasMes	number	Receitas do recorte. Transferência não entra.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
variacaoReceitas	Variacao	Variação das receitas contra a janela anterior.
despesasMes	number	Despesas do recorte. Transferência não entra.
variacaoDespesas	Variacao	Variação das despesas contra a janela anterior.
totalInvestido	number	Patrimônio investido hoje, somando todas as posições.
variacaoInvestimentos	Variacao	Rentabilidade acumulada da carteira.
faturaAtual	objeto	Fatura em destaque do mês de ate — ver a regra 8.
^L total	number	Valor da fatura.
^L nomeCartao	string	Nome do cartão. Sem cartão movimentado no mês, "Nenhum cartão" .
^L dataVencimento	string YYYY-MM-DD	Vencimento da fatura.
^L situacao	SituacaoFatura	FUTURA · ABERTA · FECHADA · PAGA · VENCIDA . O dashboard não a exibe hoje; ela vem porque o objeto é o mesmo usado em Faturas.
historicoSaldo	PontoSaldo[]	Saldo ao fim de cada mês da janela dos gráficos — ver a regra 5.
^L rotulo	string	Mês abreviado em pt-BR, com inicial maiúscula e sem ponto: Jan, Fev, Abr, Set...
^L saldo	number	Saldo naquele mês.
fluxoCaixa	PontoFluxo[]	Entradas e saídas de cada mês da janela dos gráficos.
^L rotulo	string	Mês abreviado com inicial maiúscula.
^L receitas	number	Receitas do mês.
^L despesas	number	Despesas do mês.
gastoDiario	GastoDiario[]	Todos os dias da janela, em ordem — ver a regra 6.
^L data	string YYYY-MM-DD	O dia.
^L valor	number	Despesas somadas do dia. Dia sem gasto vem 0 .
gastoPorCategoria	GastoPorCategoria[]	Do maior gasto para o menor. Transferência não entra.
^L categoria	Categoria	Categoria resolvida, com id , nome , tipo e tokenCor .
^L valor	number	Total gasto na categoria dentro do recorte.
^L participacao	number 0–1	Fração, não percentual: 0.61 é 61%.
lançamentosRecentes	Lancamento[]	Os seis lançamentos mais recentes do recorte — ver a regra 7.

Lançamento — o item de **lançamentosRecentes**

Mesmo formato devolvido por **GET /lançamentos**. Está aqui porque sem ele não dá para montar a resposta deste endpoint. Os nomes saem das colunas de **lançamentos** no esquema.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	string	Identificador do lançamento.
descricao	string	Texto livre, de 2 a 160 caracteres.
valor	number	Sempre positivo. A direção do dinheiro vem de <code>tipo</code> , nunca do sinal.
tipo	TipoLancamento	<code>RECEITA</code> · <code>DESPESA</code> · <code>TRANSFERENCIA</code>
situacao	SituacaoLancamento	<code>PAGO</code> · <code>PENDENTE</code> · <code>AGENDADO</code>
forma	FormaPagamento	<code>CONTA</code> · <code>CARTAO_CREDITO</code> · <code>PIX</code> · <code>DINHEIRO</code> . O dashboard não a exibe, mas ela faz parte do contrato.
data	string YYYY-MM-DD	Dia civil, sem hora e sem fuso.
categoria	Categoria null	Nula em transferência, e só nela: o dinheiro apenas troca de conta.
idOrigem	string	Conta ou cartão de onde o dinheiro sai. Um campo só na API, <code>COALESCE(id_conta, id_cartao)</code> no banco.
nomeOrigem	string	Nome resolvido pelo servidor. Nunca vazio — a tela o imprime direto.
idContaDestino	string · opcional	Presente apenas em transferência.
nomeContaDestino	string · opcional	Presente apenas em transferência. A tela escreve “ <code>nomeOrigem</code> → <code>nomeContaDestino</code> ” quando existe.
observacoes	string · opcional	Texto livre. Omitido quando vazio, em vez de string vazia.

Tipos auxiliares

TIPO	FORMATO	DESCRIÇÃO
Variacao	objeto	<code>percentual</code> (number, negativo quando cai) e <code>tendencia</code> : <code>ALTA</code> · <code>BAIXA</code> · <code>ESTAVEL</code> .
Categoria	objeto	<code>id</code> (string), <code>nome</code> (string), <code>tipo</code> (<code>RECEITA</code> · <code>DESPESA</code>) e <code>tokenCor</code> , o índice de 1 a 6 do token de cor de gráfico.

Exemplo

```
{
  "de": "2026-09",
  "ate": "2026-09",
  "saldoAtual": 32860.95,
  "variacaoSaldo": { "percentual": 20.2, "tendencia": "ALTA" },
  "receitasMes": 10545.50,
  "variacaoReceitas": { "percentual": -41.4, "tendencia": "BAIXA" },
  "despesasMes": 4717.22,
  "variacaoDespesas": { "percentual": -53.8, "tendencia": "BAIXA" },
  "totalInvestido": 114442.25,
  "variacaoInvestimentos": { "percentual": 7.8, "tendencia": "ALTA" },
  "faturaAtual": {
    "total": 2680.10,
    "nomeCartao": "Nova Platinum",
    "dataVencimento": "2026-10-08",
    "situacao": "ABERTA"
  },
  "historicoSaldo": [
    { "rotulo": "Abr", "saldo": 21980.44 }
  ],
  "fluxoCaixa": [
    { "rotulo": "Abr", "receitas": 13100.00, "despesas": 8420.30 }
  ],
  "gastoDiario": [
    { "data": "2026-04-01", "valor": 0 }
  ],
  "gastoPorCategoria": [
    {
      "categoria": { "id": "cat-moradia", "nome": "Moradia",
        "tipo": "DESPESA", "tokenCor": 1 },
      "valor": 2898.62,
      "participacao": 0.61
    }
  ],
  "lançamentosRecentes": []
}
```

REGRAS DE NEGÓCIO

- 1 Os campos **de** e **ate** da resposta ecoam o recorte efetivamente usado, não o que foi pedido. A tela rotula os números com o que voltou: enquanto a nova carga não chega, os valores exibidos ainda são os do recorte anterior, e escrever “Saldo no fim de Agosto de 2026” sobre o saldo de setembro seria falso.
- 2 Toda variação compara com a janela de mesmo tamanho imediatamente anterior. Um recorte de três meses compara com os três meses anteriores, e não com o mês anterior. Quando a janela anterior vale zero não há variação: devolva **percentual: 0** e **tendencia: "ESTAVEL"** em vez de dividir por zero ou inventar 100%. **ESTAVEL** também é a resposta para toda variação dentro de $\pm 0,05\%$ — abaixo disso a seta na tela seria ruído.
- 3 A situação do lançamento não filtra nada. **PAGO**, **PENDENTE** e **AGENDADO** entram igualmente em **receitasMes**, **despesasMes**, **saldoAtual** e em todas as séries. O dashboard responde “quanto este período movimentou”, não “quanto já foi liquidado” — filtrar por **PAGO** daria números que não batem com a tela de lançamentos.

- 4 **saldoAtual** é o saldo no fim do recorte, não o saldo de hoje. Num mês passado, reconstrua: parta dos saldos atuais e desfça o que entrou e saiu depois daquela data. Nessa conta, a transferência só pesa quando cruza a fronteira do total — um aporte para uma conta com **incluirNoTotal** falso reduz o saldo visível, enquanto uma transferência entre duas contas que somam no total não muda nada. No mês corrente o corte é *hoje*, não o dia 31: o saldo de um mês em andamento é o de agora, e não uma projeção do que ainda vai cair. Num mês futuro, aí sim, some o que está agendado para acontecer até lá.
- 5 A janela dos gráficos nem sempre é o período pedido. Num recorte de mês único, as séries **historicoSaldo**, **fluxoCaixa** e **gastoDiario** trazem seis meses: o mês pedido e os cinco anteriores. Um mês sozinho não desenha linha nenhuma. Num recorte de vários meses, a janela é o próprio recorte. Já **saldoAtual**, **receitasMes**, **despesasMes** e **gastoPorCategoria** respeitam sempre o recorte pedido. As três séries nunca vêm vazias, nem num recorte sem lançamento nenhum: a escala do gráfico de saldo sai do menor e do maior ponto da série, e uma lista vazia não tem nem um nem outro.
- 6 **gastoDiario** traz todos os dias da janela, do primeiro ao último. Dia sem gasto vem com **valor: 0**, e não ausente: o calendário precisa desenhar a casa vazia, e uma sequência de dias sem gasto é informação, não buraco na série. A janela vai até o último dia do mês final, mesmo que ele ainda não tenha chegado — os dias futuros vêm zerados, e é o calendário que decide como pintar o dia que ainda não aconteceu. Diferente de **saldoAtual**, aqui não há corte em hoje.
- 7 **lancamentosRecentes** são seis, ordenados por data decrescente; no empate, por descrição crescente na collation de **pt-BR** (acento não muda a ordem). O formato de cada item é o mesmo **Lancamento** devolvido por **GET /lancamentos**, descrito na tabela acima.
- 8 **faturaAtual** é a fatura do mês de **ate**, não a maior de todo o recorte. Entre as faturas daquele mês, prefira as de situação **ABERTA** e escolha a de maior valor; não havendo nenhuma aberta, a de maior valor entre as do mês. Sem nenhum cartão movimentado no mês, devolva **total: 0**, **nomeCartao: "Nenhum cartão"**, o último dia do mês seguinte como **dataVencimento** e situação **PAGA** para um mês passado ou **ABERTA** para o corrente. O objeto nunca vem **null** e **nomeCartao** nunca vem vazio: a tela monta o rodapé como **"{nomeCartao} · vence em {dataVencimento}"** sem nenhuma guarda, e uma string vazia deixaria um **" "** solto na frente da data.

Transferência não é receita nem despesa. Ela fica fora de **receitasMes**, **despesasMes** e **gastoPorCategoria** em todo este endpoint: o dinheiro apenas troca de conta e o patrimônio não muda.

ORIGEM NO BANCO

As colunas abaixo são as de **docs/api/sql/00-schema-completo.sql**. O banco escreve em **snake_case** e a API responde em **camelCase**: a tradução acontece uma vez só, no mapeamento da entidade JPA, e não em cada consulta.

CAMPO DA RESPOSTA	TABELA E COLUNA QUE O SUSTENTAM
saldoAtual	Soma de contas.saldo onde situacao = 'ATIVO' e incluir_no_total = TRUE , desfeita para trás com lancamentos quando o recorte não termina hoje.
receitasMes despesasMes	lancamentos.valor agrupado por lancamentos.tipo (RECEITA e DESPESA) dentro do recorte de lancamentos.data . O valor é sempre positivo no banco — a direção vem do tipo, nunca do sinal.
gastoPorCategoria	lancamentos unido a categorias por id_categoria . O tokenCor é categorias.token_cor (1 a 6) e o tipo é categorias.tipo .
gastoDiario	Despesas de lancamentos somadas por data , com os dias sem gasto preenchidos com zero pelo backend — o banco não devolve linha para eles.
totalInvestido variacaoInvestimentos	Soma de investimentos.valor_atual ; a rentabilidade é (valor_atual - aportado) / aportado .
faturaAtual	Derivada, não armazenada: as despesas de lancamentos com id_cartao preenchido mais as parcelas calculadas sobre compras_parceladas , recortadas pelo ciclo que cartoes.dia_fechamento e cartoes.dia_vencimento definem.

CAMPO DA RESPOSTA	TABELA E COLUNA QUE O SUSTENTAM
<code>lancamentosRecentes</code>	<code>lancamentos</code> com <code>categorias</code> e o nome da origem resolvido por <code>COALESCE(id_conta, id_cartao)</code> — a API expõe um campo só, o banco guarda duas chaves estrangeiras de verdade.

RESPOSTAS DE ERRO

STATUS	CÓDIGO	QUANDO
400	<code>requisicao_invalida</code>	<code>de</code> ou <code>ate</code> fora do formato <code>YYYY-MM</code> , <code>de</code> posterior a <code>ate</code> , ou apenas um dos dois enviado.
500	<code>erro_servidor</code>	Falha inesperada.

Um recorte válido sem nenhum lançamento não é erro: responda `200` com os totais zerados e as séries preenchidas com zeros. A tela tem estado vazio próprio, e um `404` aqui apareceria ao usuário como falha de carregamento.

O corpo do erro segue o formato único do contrato:

```
{
  "mensagem": "O período informado é inválido.",
  "codigo": "requisicao_invalida"
}
```

A `mensagem` é o texto que aparece no toast da tela — o cliente não traduz nem reescreve erro vindo do servidor.