

然后使用 `ollama stop ...` 去停止该模型运行：

```
(base) PS D:\Desktop> ollama ps
NAME                ID                SIZE    PROCESSOR    UN
llama3.2-vision:latest 085a1fdae525    12 GB    100% GPU    2
(base) PS D:\Desktop> ollama stop llama3.2-vision
(base) PS D:\Desktop> ollama ps
NAME                ID                SIZE    PROCESSOR    UNTIL
(base) PS D:\Desktop> |
```



作者：余识



全部文章：332 篇 会员文章：173 篇

总阅读量：128819 次

[c/c++](#) [python](#) [rust](#)

[JavaScript](#) [windows](#) [linux](#)

如果你拉取了多个模型，可以使用 `ollama list` 命令查看当前拉取了哪些模型：

```
(base) PS D:\Desktop> ollama list
NAME                ID                SIZE    MODI
llava:34b           3d2d24f46674     20 GB    3 da
bge-m3:latest       790764642607     1.2 GB    4 da
llama3.2-vision:latest 085a1fdae525    7.9 GB    4 da
nomic-embed-text:latest 0a109f422b47    274 MB    9 da
mistral-nemo:12b    994f3b8b7801     7.1 GB    9 da
snowflake-arctic-embed:latest 21ab8b9b0545    669 MB    9 da
llava:13b           0d0eb4d7f485     8.0 GB    10 d
(base) PS D:\Desktop> |
```

## 文章目录

- 1.前言
- 2.ollama安装与基本使用
- 3.图像识别实践

如果不想使用哪个模型了，就可以直接使用命令删除：

```
1 | ollama rm ...
```

这会彻底删除模型释放本地磁盘空间