บทพูดนำเสนอ · 3 คน · ประมาณ 12 นาที

Bitdefender Total Security

กรณีศึกษาด้วย EICAR

สคริปต์แบบคลิกต่อคลิก — ทุกครั้งที่กด Space / → มีบอกว่าจอจะเปลี่ยนเป็นอะไร และต้องพูดอะไร

ผู้พูด	หน้า	เนื้อหา	เวลาโดยประมาณ
บวร นายบวร กุลธรรมโยธิน	1–5	เปิดเรื่อง · วัตถุประสงค์ · ชั้นการป้องกัน · วิธีทดลอง · ผล Web Protection	4:16
กรวิทย์ นายกรวิทย์ รุ่งธรรมไพศาล	6–9	ผล Real-time · Contextual · Quick Scan · Full System Scan	4:08
ภาณุเมศ นายภาณุเมศ รัชย์ธนโภคิน	10–14	ทรัพยากร · จุดเด่น/ข้อจำกัด · ข้อเสนอแนะ · สรุป · แนะนำสมาชิก	3:58
รวม (ไม่รวมช่วงถาม–ตอบ)			**12:22**

เวลาคิดจากความเร็วพูดสบาย ๆ ชัด ๆ ไม่รีบ (ประมาณ 3–4 พยางค์ต่อวินาที) บวกจังหวะกดสไลด์ — ต้องซ้อมจับเวลาจริงอย่างน้อย 1 รอบ

วิธีคุมสไลด์

Space หรือ →	ไปจังหวะถัดไป (ถ้าหมดจังหวะแล้วจะไปหน้าถัดไปเอง)
←	ย้อนกลับ 1 จังหวะ (ถ้ากดเกิน)
R	เริ่มหน้านี้ใหม่จากจังหวะแรก
M	เมนูเลือกหน้า — ใช้เปิดภาคผนวก A1 / A2 ตอนถาม–ตอบ
F	เต็มจอ (กดก่อนเริ่ม)
Esc	ปิดภาพเต็ม / ปิดเมนู

- **อย่าคลิกเมาส์บนรูปหลักฐาน** — จะเปิดภาพเต็มแทนการไปต่อ ให้ใช้คีย์บอร์ดหรือรีโมตกดถัดไปจะชัวร์กว่า
- จุดเล็ก ๆ ตรงกลางด้านล่างของสไลด์บอกว่าหน้านี้มีกี่จังหวะ และตอนนี้อยู่จังหวะไหน ถ้าไม่แน่ใจให้ดูจุดนี้
- แถบด้านล่างมีปุ่ม ▶ จับเวลา — กดตอนเริ่มพูด จะได้รู้ว่าเร็วหรือช้ากว่าแผน

- ในสคริปต์ **กด →** หมายถึงกด Space / → หนึ่งครั้ง แล้วค่อยพูดย่อหน้านั้น
- เปลี่ยนคนพูดตอนจบหน้า 5 และหน้า 9 — คนถัดไปยืนพร้อมตั้งแต่คนก่อนเริ่มพูดประโยคส่งต่อ

ภาพรวมทั้ง 14 หน้า และเวลาที่ควรถึง

หน้า	หัวข้อ	ผู้พูด	จังหวะ	ควรเริ่มที่	ใช้เวลา
1	หน้าปก · Bitdefender Total Security	บวร	2	0:00	0:40
2	วัตถุประสงค์และขอบเขต	บวร	3	0:40	0:43
3	การป้องกันทีละชั้น	บวร	4	1:23	1:01
4	เครื่องมือและวิธีทดลอง	บวร	2	2:25	0:53
5	Web Protection	บวร	3	3:18	0:58
6	Real-time Protection	กรวิทย์	3	4:16	1:08
7	Contextual Scan	กรวิทย์	3	5:24	0:56
8	Quick Scan	กรวิทย์	3	6:20	0:47
9	Full System Scan	กรวิทย์	4	7:07	1:16
10	การใช้ทรัพยากรระหว่างสแกน	ภาณุเมศ	4	8:24	1:16
11	จุดเด่นและข้อจำกัด	ภาณุเมศ	2	9:40	1:01
12	ข้อเสนอแนะ	ภาณุเมศ	2	10:41	0:44
13	สรุปผลการทดลอง	ภาณุเมศ	3	11:25	0:40
14	สมาชิก · ขอบคุณ	ภาณุเมศ	1	12:04	0:18

ผู้พูด

นายบวร กุลธรรมโยธิน

หน้า 1–5 · ประมาณ 4:16 นาที

หน้า 1 หน้าปก · Bitdefender Total Security

2 จังหวะ · ~0:40 · ควรเริ่มที่ 0:00

เริ่ม
เปิดหน้าแรกไว้
จังหวะ 1/2

บนจอ: ชื่อ Bitdefender Total Security + ภาพผลสแกนด้านขวา

สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคน ผมชื่อบวรครับ วันนี้กลุ่มของเรามี ผม กรวิทย์ แล้วก็ภาณุเมศ จะมานำเสนอเรื่อง Bitdefender Total Security ครับ

กด →
คลิกที่ 1
จังหวะ 2/2

บนจอ: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — จุดบอกจังหวะด้านล่างเลื่อนไปจุดที่ 2

คำถามของเราคือ ถ้าเอาไฟล์ทดสอบไปให้ Bitdefender เจอ มันจะตอบสนองตอนไหนบ้าง แล้วตอนสแกน เครื่องต้องทำงานหนักแค่ไหน ไฟล์ที่เราใช้ชื่อว่า EICAR เป็นไฟล์ทดสอบมาตรฐาน ไม่ใช่มัลแวร์จริงนะครับ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 2
ก่อนดูผล ขอเล่าก่อนว่าเราตั้งใจทดสอบอะไรบ้างครับ

หน้า 2 วัตถุประสงค์และขอบเขต

3 จังหวะ · ~0:43 · ควรเริ่มที่ 0:40

กด →
คลิกที่ 2
จังหวะ 1/3

บนจอ: แถวแรก “การป้องกัน” ขึ้นมา

งานนี้เราทดสอบสามเรื่องครับ เรื่องแรกคือการป้องกัน ดูว่าโปรแกรมตอบสนองแล้วแจ้งเตือนเราอย่างไร

กด →
คลิกที่ 3
จังหวะ 2/3

บนจอ: แถวที่สอง “การตรวจจับ” ขึ้นมา

เรื่องที่สองคือการตรวจจับ เราใช้ EICAR สี่รูปแบบ คือไฟล์ปกติ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ ZIP แล้วก็ ZIP ที่ซ้อนอีกชั้นหนึ่ง

กด →
คลิกที่ 4
จังหวะ 3/3

บนจอ: แถวที่สาม “ทรัพยากร” ขึ้นมา — ชี้แถบขอบเขตด้านล่าง

และเรื่องที่สามคือทรัพยากร จับเวลาสแกน แล้วดู CPU, RAM กับ Disk ขอบเขตคือ เราทดลองบนเครื่องเดียว ใช้รุ่นทดลองสามสิบวัน ผลที่ได้จึงบอกว่ามันตอบสนองกับไฟล์ทดสอบยังไง แต่ยังไม่ใช่อัตราการจับมัลแวร์จริงครับ

หน้า 3 การป้องกันทีละชั้น

4 จังหวะ · ~1:01 · ควรเริ่มที่ 1:23

กด →
คลิกที่ 5
จังหวะ 1/4

บนจอ: ไฮไลต์ชั้น “Web”

การป้องกันของ Bitdefender แบ่งเป็นชั้น ๆ ครับ ชั้นแรกคือ Web Protection ทำงานตอนที่เราเปิด URL คือกันไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไฟล์มา

กด →
คลิกที่ 6
จังหวะ 2/4

บนจอ: เส้นเชื่อมวิ่งไปไฮไลต์ “Real-time”

ชั้นต่อมาคือ Real-time Protection อันนี้ทำงานอัตโนมัติทันทีที่มีการเข้าถึงไฟล์บนเครื่อง

กด →
คลิกที่ 7
จังหวะ 3/4

บนจอ: ไฮไลต์ “On-demand”

ชั้นที่สามคือ On-demand Scan คือเราเป็นคนสั่งสแกนเอง ในรายงานเราอธิบายเทคนิคเบื้องหลังไว้ เช่น signature heuristic แล้วก็ machine learning แต่การที่มันจับ EICAR ได้ ไม่ได้แปลว่าทุกเทคนิคทำงานในครั้งนั้นนะครับ

กด →
คลิกที่ 8
จังหวะ 4/4

บนจอ: กล่อง Advanced Threat Defense ขึ้นด้านล่าง

ส่วน Advanced Threat Defense ที่ดูพฤติกรรมโปรแกรม งานนี้ยังไม่ได้ทดสอบ เลยแยกไว้ให้เห็นชัด ๆ ครับ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 4
ทีนี้มาดูว่าเราทดลองบนเครื่องอะไร และทำอย่างไรครับ

หน้า 4 เครื่องมือและวิธีทดลอง

2 จังหวะ · ~0:53 · ควรเริ่มที่ 2:25

⚠ อย่าคลิกที่ภาพ Task Manager — มันจะเปิดภาพเต็ม (กด Esc เพื่อปิด) ให้กด Space หรือ → แทน

กด →
คลิกที่ 9
จังหวะ 1/2

บนจอ: สเปกเครื่อง HP Victus + ภาพ Task Manager ด้านขวา

เครื่องที่ใช้คือ HP Victus รุ่น 16-e0xxx ครับ ลง Windows 11 Home Single Language ซีพียู Ryzen 5 5600H แรมยี่สิบสี่กิ๊ก SSD แบบ NVMe ทดลองวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคม 2569 และก่อนเก็บผลบางส่วน เราถอน McAfee ออกแล้วรีสตาร์ตเครื่อง

กด →
คลิกที่ 10
จังหวะ 2/2

บนจอ: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — ชี้แถบขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนก็ตามแถบด้านล่างเลยครับ เตรียมและอัปเดตเครื่อง ลองเข้าถึงไฟล์ EICAR แล้วสั่งสแกนสามแบบ คือ Contextual, Quick แล้วก็ Full System Scan เก็บผลจากภาพหน้าจอ Log และ Task Manager แต่ละแบบเราสแกนแค่ครั้งเดียว เลยยังไม่มีค่าเฉลี่ยครับ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 5
ผลแรกที่เราเจอ คือโดนบล็อกตั้งแต่ขั้นเปิดเว็บเลยครับ

หน้า 5 Web Protection

3 จังหวะ · ~0:58 · ควรเริ่มที่ 3:18

กด →
คลิกที่ 11
จังหวะ 1/3

บนจอ: คำถาม “ไฟล์จะเข้าถึงเครื่องได้ไหม?” + ภาพหน้าบล็อกแบบเต็ม

มาเริ่มดูผลกันครับ ด่านแรกคือ Web Protection เราลองเปิด URL ของไฟล์ EICAR ผ่านเบราว์เซอร์ คำถามคือ ไฟล์จะหลุดเข้ามาถึงเครื่องได้ไหม

กด →
คลิกที่ 12
จังหวะ 2/3

บนจอ: ภาพซูมเข้าข้อความ Dangerous page blocked

คำตอบคือไม่ได้ครับ ขึ้นหน้านี้เลย Dangerous page blocked for your protection ตามรายงานตาราง 4.3 ทั้งสี่รูปแบบโดนบล็อกหมด แต่ภาพที่เห็นเป็นตัวอย่างของ eicar.com นะครับ ไม่ได้มีภาพครบทั้งสี่กรณี

กด →

คลิกที่ 13

จังหวะ 3/3

บนจอ: ภาพหน้าต่างยืนยันการข้ามการบล็อก

ส่วนภาพนี้คือหน้าต่างยืนยันถ้าจะกดข้ามการบล็อก แปลว่าผู้ใช้ยังเลือกข้ามได้ อันนี้เป็นบริบทในการทดลองนะครับ ไม่ได้แนะนำให้กดข้ามคำเตือนเว็บ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 6

ด่านเว็บผ่านไปแล้ว ทีนี้ถ้าไฟล์มาอยู่บนเครื่องจะเกิดอะไรขึ้น ขอส่งต่อให้กรวิทย์ครับ

ผู้พูด

นายกรวิทย์ รุ่งธรรมไพศาล

หน้า 6–9 · ประมาณ 4:08 นาที

หน้า 6 Real-time Protection

3 จังหวะ · ~1:08 · ควรเริ่มที่ 4:16

กด → คลิกที่ 14 จังหวะ 1/3

บนจอ: คำถาม “เมื่อไฟล์อยู่บนเครื่องแล้วล่ะ?” + ภาพเหตุการณ์แบบเต็ม

ขอบคุณครับ ผมกรวิทย์ครับ คราวนี้เราบันทึกไฟล์ eicar.com ลงเครื่องแล้วเข้าถึงมันดู ว่า Bitdefender จะทำยังไง

กด → คลิกที่ 15 จังหวะ 2/3

บนจอ: ภาพซูมมุมขวาล่าง — แจ้งเตือน Threat detected

ตรงที่ซูมอยู่นี้คือแจ้งเตือนของ Bitdefender ครับ ขึ้นว่า Threat detected แล้วบอกว่าย้าย eicar.com ไป Quarantine หรือกักกันไว้แล้ว ส่วนหน้าต่างสีฟ้าในภาพเต็มเป็น SmartScreen ของ Windows นะครับ ไม่ใช่ของ Bitdefender และมันขึ้นว่าติดต่อบริการไม่ได้

กด → คลิกที่ 16 จังหวะ 3/3

บนจอ: ภาพ Attack Timeline

พอเปิด Attack Timeline จะเห็นว่าเป็น Real-time protection security layer ที่จับได้ แต่ภาพนี้บอกได้แค่สิ่งที่โปรแกรมแสดงนะครับ ยังสรุปกลไกข้างในทั้งหมดไม่ได้ ส่วนคำว่า Alternative outcome เป็นคำอธิบายว่าอาจเกิดอะไรได้ ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจริง

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 7

นอกจากตรวจอัตโนมัติแล้ว เรายังลองสั่งสแกนไฟล์เองด้วยครับ

หน้า 7 Contextual Scan

3 จังหวะ · ~0:56 · ควรเริ่มที่ 5:24

กด → คลิกที่ 17 จังหวะ 1/3

บนจอ: คำถาม “ถ้าเราเลือกไฟล์มาตรวจเอง?” + ภาพผลสแกน

ถ้าเราเลือกไฟล์มาสั่งสแกนเองล่ะครับ อันนี้คือ Contextual Scan คือเลือกไฟล์แล้วสั่งตรวจ ตามรายงานใช้ eicar.com กับ eicarcom2.zip

กด → คลิกที่ 18 จังหวะ 2/3

บนจอ: ภาพซูม Resolved 0 · Unresolved 2

ผลคือเจอครับ ขึ้นชื่อ EICAR-Test-File พร้อมวงเล็บว่า not a virus แล้วตรงนี้ Unresolved เป็นสอง ส่วน Resolved เป็นศูนย์

กด → คลิกที่ 19 จังหวะ 3/3

บนจอ: ภาพซูมปุ่ม Choose action — หัวข้อ “ตรวจพบ ≠ จัดการแล้ว”

แปลว่าตรวจพบแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการนะครับ ตอนถ่ายภาพ โปรแกรมยังรอให้เราเลือก action อยู่ รายงานตาราง 4.4 บอกว่าจัดการได้ครบสองในสอง แต่เราไม่มีภาพหลังจัดการ และเวลาที่ขึ้น 00:00 เราก็ไม่เอามาอ้างว่าเร็วต่ำกว่าวินาทีครับ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 8

ต่อไปเป็นการสแกนที่โปรแกรมกำหนดขอบเขตให้ เริ่มจาก Quick Scan ครับ

หน้า 8 Quick Scan

3 จังหวะ · ~0:47 · ควรเริ่มที่ 6:20

กด →
คลิกที่ 20
จังหวะ 1/3

บนจอ: ภาพระหว่าง Quick Scan ที่เวลา 00:10

Quick Scan ครับ ภาพนี้คือระหว่างที่กำลังสแกน ที่วินาทีที่สิบ

กด →
คลิกที่ 21
จังหวะ 2/3

บนจอ: ภาพซูมผล — 7,740 รายการ · 04:45

ผลออกมาแล้วครับ สแกนไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบรายการ ใช้เวลาสี่นาทีสี่สิบห้าวินาที

กด →
คลิกที่ 22
จังหวะ 3/3

บนจอ: ภาพซูม Resolved 0 · Unresolved 0 — หัวข้อ “ไม่พบในรอบนี้”

แล้วรอบนี้ไม่เจออะไรเลย หน้าจอขึ้นว่า Your system is clean แต่ต้องระวังนิดนึงครับ ผลนี้หมายถึงแค่ Quick Scan รอบนี้ ไม่ได้แปลว่าทุกไฟล์ในเครื่องปลอดภัย และยังบอกไม่ได้ว่า Quick แย่กว่า Full เพราะเราไม่ได้คุมสถานะไฟล์ให้เหมือนกันทั้งสองรอบ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 9
ทีนี้ถ้าขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นเป็น Full System Scan ล่ะครับ

หน้า 9 Full System Scan

4 จังหวะ · ~1:16 · ควรเริ่มที่ 7:07

กด →
คลิกที่ 23
จังหวะ 1/4

บนจอ: ภาพระหว่าง Full Scan ที่เวลา 30:08

นี่คือ Full System Scan ครับ ภาพนี้ถ่ายระหว่างสแกน ที่นาทีที่สามสิบ

กด →
คลิกที่ 24
จังหวะ 2/4

บนจอ: ภาพผล — 7,267,087 รายการ · 1:22:11

พอสแกนจบ ตัวเลขต่างกันเยอะเลยครับ สแกนไปเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดรายการ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีสิบเอ็ดวินาที จัดการแล้วสองรายการ คงเหลือศูนย์

กด →
คลิกที่ 25
จังหวะ 3/4

บนจอ: ภาพ Log — Recycle Bin / Deleted

สองรายการนั้นคืออะไร พอเปิด Log ดูก็เป็น EICAR ที่ค้างอยู่ใน Recycle Bin ครับ Action taken ขึ้นว่า Deleted เส้นทางที่เห็นคือ ZIP ที่ซ้อนกัน ไม่ใช่เส้นทางการโจมตีนะครับ สรุปคือเป็นไฟล์ทดสอบสองรายการ ไม่ใช่มัลแวร์จริงสองตัว

กด →
คลิกที่ 26
จังหวะ 4/4

บนจอ: ภาพซูม Password protected 358

ส่วน Password protected สามร้อยห้าสิบแปด ไม่ใช่ภัยคุกคามนะครับ เป็นรายการที่ติดรหัสผ่าน เลยตรวจข้างในไม่ได้ และจำนวนที่สแกนนับตามหน้าจอ ไม่ได้แปลว่าเป็นไฟล์ไม่ซ้ำทั้งหมด

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 10
นอกจากเวลากับผลตรวจ เรายังดูด้วยว่าเครื่องทำงานหนักแค่ไหนระหว่างสแกน ส่วนนี้ขอส่งต่อให้ภาณุเมศครับ

ผู้พูด

นายภาณุเมศ รัชย์ธนโภคิน

หน้า 10–14 · ประมาณ 3:58 นาที

หน้า 10 การใช้ทรัพยากรระหว่างสแกน

4 จังหวะ · ~1:16 · ควรเริ่มที่ 8:24

กด →
คลิกที่ 27
จังหวะ 1/4

บนจอ: แถว “ก่อน Quick Scan” ขึ้นมา (CPU 5% · RAM 6.9 GB · Disk 0%)

ขอบคุณครับ ผมภาณุเมศครับ ตารางนี้คือการใช้ทรัพยากร ทุกค่าเป็นค่ารวมทั้งเครื่อง ณ ตอนจับภาพนะครับ แถวแรกคือก่อนเริ่ม Quick Scan ซีพียูห้าเปอร์เซ็นต์ แรมหกจุดเก้ากิ๊ก ดิสก์ศูนย์ ซึ่งเป็นก่อนสแกน ไม่ใช่ก่อนติดตั้ง

กด →
คลิกที่ 28
จังหวะ 2/4

บนจอ: แถว “Quick Scan · 00:10” ขึ้นมา (22% · 7.1 GB · 11%)

ระหว่าง Quick Scan ที่วินาทีที่สิบ ซีพียูขึ้นมายี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ แรมเจ็ดจุดหนึ่ง ดิสก์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์

กด →
คลิกที่ 29
จังหวะ 3/4

บนจอ: แถว “Full Scan · 30:08” ขึ้นมา (71% · 8.0 GB · 51%)

แต่พอเป็น Full Scan ที่นาทีที่สามสิบ ซีพียูขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ แรมแปดกิ๊ก ดิสก์ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์

กด →
คลิกที่ 30
จังหวะ 4/4

บนจอ: แถว “Full Scan · 55:31” ขึ้นมา (52% · 8.3 GB · 29%) — ชี้ข้อความใต้ตาราง

และที่นาทีห้าสิบห้า ซีพียูห้าสิบสอง แรมแปดจุดสาม ดิสก์ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ สรุปคือ Full Scan ใช้ซีพียูกับดิสก์มากกว่าในจุดที่เราจับไว้ แต่นี่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ค่าสูงสุด และไม่ใช่ของ Bitdefender ตัวเดียวนะครับ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 11
พอรวมผลตรวจจับกับทรัพยากรเข้าด้วยกัน เราจะเห็นทั้งจุดเด่นและข้อจำกัดครับ

หน้า 11 จุดเด่นและข้อจำกัด

2 จังหวะ · ~1:01 · ควรเริ่มที่ 9:40

กด →
คลิกที่ 31
จังหวะ 1/2

บนจอ: คอลัมน์ซ้าย “จุดเด่นจากหลักฐาน” ขึ้นมา

จุดเด่นที่เห็นจากหลักฐานมีสี่ข้อครับ หนึ่ง ตอบสนองทั้งระดับเว็บและระดับไฟล์ สอง บอกชื่อ EICAR ชัดเจน สาม มี Log บอกตำแหน่งไฟล์และการจัดการ และสี่ เจอไฟล์ทดสอบได้แม้อยู่ใน ZIP ซ้อน

กด →
คลิกที่ 32
จังหวะ 2/2

บนจอ: คอลัมน์ขวา “ข้อจำกัดที่พบ” ขึ้นมา

ส่วนข้อจำกัด ผู้ใช้ยังกดข้ามคำเตือนเว็บได้ Full Scan ใช้เวลาตั้งชั่วโมงยี่สิบสองนาที มีรายการติดรหัสผ่านที่ตรวจไม่ได้สามร้อยห้าสิบแปดรายการ และซีพียูกับดิสก์สูงขึ้นในบางช่วง ฝั่งการทดลองเองก็ใช้เครื่องเดียว สแกนครั้งเดียว และใช้ EICAR เลยยังพิสูจน์เรื่อง zero-day หรือ false positive ไม่ได้ และไฟล์ที่ค้างใน Recycle Bin ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นข้อบกพร่องของโปรแกรมครับ

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 12
จากข้อจำกัดเหล่านี้ เรามีข้อเสนอแนะครับ

หน้า 12 ข้อเสนอแนะ

2 จังหวะ · ~0:44 · ควรเริ่มที่ 10:41

กด → คลิกที่ 33 จังหวะ 1/2

บนจอ: คอลัมน์ซ้าย “สำหรับการใช้งาน” ขึ้นมา

สำหรับคนใช้งาน เรามีข้อเสนอสามข้อครับ ตั้ง Full Scan ไว้ช่วงที่ไม่ได้ใช้เครื่องทำงานหนัก ดูผลและ Log ทุกครั้ง รวมถึงรายการที่ตรวจไม่ได้ และอย่ากดข้ามคำเตือนเว็บถ้าไม่มีเหตุผลชัดเจน

กด → คลิกที่ 34 จังหวะ 2/2

บนจอ: คอลัมน์ขวา “สำหรับการทดลองครั้งต่อไป” ขึ้นมา

ส่วนถ้าจะทดลองต่อ ควรทำซ้ำอย่างน้อยสามรอบ บันทึก CPU, RAM, Disk แบบต่อเนื่อง และถ้าจะเทียบกับโปรแกรมอื่น ต้องใช้เครื่อง ชุดไฟล์ และเงื่อนไขเดียวกัน ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอนะครับ ยังไม่ได้ทำในรอบนี้

ประโยคเชื่อมก่อนกดไปหน้า 13
สุดท้าย ขอสรุปผลตามวัตถุประสงค์ครับ

หน้า 13 สรุปผลการทดลอง

3 จังหวะ · ~0:40 · ควรเริ่มที่ 11:25

กด → คลิกที่ 35 จังหวะ 1/3

บนจอ: หัวข้อ “บล็อก · แจ้งเตือน · จัดการ”

สรุปสั้น ๆ ครับ Bitdefender ตอบสนองกับไฟล์ EICAR ครบ ทั้งบล็อกที่เว็บ แจ้งเตือนและกักกันไฟล์ แล้วก็จัดการผ่านการสแกน

กด → คลิกที่ 36 จังหวะ 2/3

บนจอ: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — ชี้เวลา 4:45 กับ 1:22:11

เรื่องเวลา Quick Scan ใช้สี่นาทีสี่สิบห้าวินาที ส่วน Full Scan ใช้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาที และใช้ทรัพยากรมากกว่าในจุดที่เราบันทึก

กด → คลิกที่ 37 จังหวะ 3/3

บนจอ: หน้าจอแทบไม่เปลี่ยน — ชี้ข้อความด้านล่าง

แต่ขอย้ำอีกครั้งครับ EICAR ยืนยันได้แค่ว่าโปรแกรมตอบสนองกับไฟล์ทดสอบ ยังเอาไปสรุปความสามารถกับมัลแวร์จริงทั้งหมดไม่ได้ครับ

หน้า 14 สมาชิก · ขอบคุณ

1 จังหวะ · ~0:18 · ควรเริ่มที่ 12:04

⚠ หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย กด Space ต่อจะไม่ไปไหน — ถ้ามีคำถามที่ต้องเปิดภาคผนวก กด M แล้วเลือก A1 หรือ A2

กด → คลิกที่ 38 จังหวะ 1/1

บนจอ: รูปสมาชิก 3 คนพร้อมรหัสนักศึกษา

สมาชิกกลุ่มเรามี บวร รหัส 67130500017 กรวิทย์ รหัส 67130500059 และผม ภาณุเมศ รหัส 67130500107 ครับ **[ทั้งสามคนพร้อมกัน]** ขอบคุณครับ ยินดีตอบคำถามครับ

เตรียมตอบคำถาม (ไม่นับใน 12 นาที)

แบ่งให้คนที่พูดส่วนนั้นเป็นคนตอบ ตอบสั้น ๆ แล้วค่อยเปิดภาคผนวกถ้าจำเป็น

บวร **EICAR คืออะไร ทำไมไม่ใช้มัลแวร์จริง?**

EICAR เป็นไฟล์ทดสอบมาตรฐานที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสตกลงกันว่าจะตรวจจับ แต่ตัวมันเองไม่มีอันตราย เราเลยใช้ทดลองได้อย่างปลอดภัย ข้อแลกคือผลบอกได้แค่การตอบสนองกับไฟล์ทดสอบ ไม่ใช่อัตราการจับมัลแวร์จริง

กรวิทย์ **ทำไม Quick Scan ไม่เจอ แต่ Full Scan เจอ?**

สองรอบนี้ขอบเขตการสแกนต่างกัน และเราไม่ได้ควบคุมสถานะไฟล์ระหว่างสองรอบให้เหมือนกัน ที่ Full Scan เจอคือ EICAR ที่ค้างใน Recycle Bin เราจึงไม่สรุปว่า Quick Scan จับได้แย่กว่า

กรวิทย์ **358 รายการ Password protected คืออะไร อันตรายไหม?**

เป็นรายการที่มีรหัสผ่าน ตามรายงานคือโปรแกรมตรวจข้างในไม่ได้ ไม่ใช่จำนวนภัยคุกคามครับ

ภาณุเมศ **ตัว Bitdefender เองใช้ RAM เท่าไร?**

(กด M → A1) ภาพ Processes ณ เวลาที่ถ่าย bdservicehost ใช้ 558.0 MB และ Main Interface 110.8 MB รวม 668.8 MB ค่านี้แยกจาก RAM รวมทั้งเครื่องในตาราง และไม่ใช่ค่าเฉลี่ย

ภาณุเมศ **ทำไมไม่เปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่น?**

การเทียบให้ยุติธรรมต้องใช้เครื่อง ชุดไฟล์ สถานะเครื่อง และเงื่อนไขการสแกนเดียวกัน งานนี้ทดลองโปรแกรมเดียว เลยใส่ไว้เป็นข้อเสนอสำหรับครั้งต่อไป

บวร **ข้อมูลอ้างอิงมาจากไหน?**

(กด M → A2) ผลทดลองมาจากรายงานหน้า 5–20 กับภาพของกลุ่มเรา ส่วนทฤษฎีอ้างตามบรรณานุกรมหน้า 21 และเราไม่ได้ใช้คะแนนห้องแล็บภายนอกหรือการจัดอันดับคู่แข่ง

เช็กลิสต์ก่อนขึ้นพูด

- เปิดสไลด์ไว้ที่หน้า 1 จังหวะแรก กด F เต็มจอ แล้วกด ▶ จับเวลาตอนเริ่มพูด
- ถ้าเวลาเกิน: ตัดประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “ในรายงาน…” หรือ “ส่วนคำว่า…” ออกได้ก่อน เนื้อหาหลักยังครบ
- ถ้าเวลาเหลือ: พูดช้าลงตอนอ่านตัวเลข (หน้า 8–10) ให้คนฟังตามทัน
- ตัวเลขสำคัญที่ห้ามพูดผิด: 7,740 รายการ / 4:45 · 7,267,087 รายการ / 1:22:11 · 358 รายการ (ไม่ใช่ภัยคุกคาม) · CPU 71% ที่ 30:08