

Comandos SQL para realizar as atividades de inserção de dados no banco de dados UniversoMarvel:

## 1. Inserindo novos dados:

1.1. Adicione um novo herói à tabela Herois:

"Wolverine", nome real "Logan", ano de criação 1974,  
planeta de origem "Terra" e habilidades "Fator de cura  
acelerado, Garras retráteis de adamantium, Sentidos aguçados".

1.2. Crie uma nova equipe na tabela Equipes: "Quarteto  
Fantástico", com base de operações no "Edifício Baxter".

1.3. Insira um novo vilão na tabela Viloes: "Magneto", com  
habilidades "Controle do magnetismo" e ano de criação 1963.

1.4. Associe o Wolverine aos X-Men na tabela Herois\_Equipes.

1.5. Crie um registro na tabela Herois\_Viloes relacionando o  
Wolverine ao Magneto.

---

## Comandos:

1.1. Adicionando o Wolverine à tabela Herois:

```
INSERT INTO Herois (Nome_Heroi, Nome_Real, Ano_Criacao, Planeta_Origem,  
Habilidades) VALUES ('Wolverine', 'Logan', 1974, 'Terra', 'Fator de cura acelerado, Garras retráteis de adamantium,  
Sentidos aguçados');
```

1.2. Criando a equipe "Quarteto Fantástico" na tabela Equipes:

```
INSERT INTO Equipes (Nome_Equipe, Base_Operacoes) VALUES ('Quarteto Fantástico', 'Edifício Baxter');
```

1.3. Inserindo o vilão "Magneto" na tabela Viloes:

```
INSERT INTO Viloes (Nome_Vilao, Habilidades, Ano_Criacao) VALUES ('Magneto', 'Controle do magnetismo', 1963);
```

1.4. Associando o Wolverine aos X-Men na tabela Herois\_Equipes:

-- Primeiro, precisamos descobrir o ID do Wolverine e dos X-Men:

```
DECLARE @WolverineID INT; SELECT @WolverineID = ID_Heroi FROM Herois WHERE Nome_Heroi = 'Wolverine';  
DECLARE @XMenID INT; SELECT @XMenID = ID_Equipe FROM Equipes WHERE Nome_Equipe = 'X-Men';
```

1.5. Relacionando o Wolverine ao Magneto na tabela Herois\_Viloes (ou Inimigos, caso tenha renomeado a tabela):

-- Obter os IDs do Wolverine e do Magneto:

```
DECLARE @WolverineID INT; SELECT @WolverineID = ID_Heroi FROM Herois WHERE Nome_Heroi = 'Wolverine';
```

```
DECLARE @MagnetoID INT; SELECT @MagnetoID = ID_Vilao FROM Viloes WHERE Nome_Vilao = 'Magneto';
```

```
-- Inserir a relação na tabela (ajuste o nome da tabela se necessário):  
INSERT INTO Herois_Viloes (ID_Heroi, ID_Vilao) VALUES (@WolverineID, @MagnetID);
```