SISTEMAS OPERATIVOS / DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CPU Scheduler Lab

Simulador educativo de algoritmos de planificación de procesos desarrollado con Angular 21 y TypeScript.

ProyectoSO · Versión Angular 21.2.11

1. Descripción

CPU Scheduler Lab permite ingresar procesos, seleccionar un algoritmo de planificación, observar su recorrido en la CPU y consultar las métricas finales. Toda la simulación se ejecuta localmente en el navegador.

Repositorio: github.com/Byronv97/proyectoSO

Cumplimiento de la consigna

REQUISITO	IMPLEMENTACIÓN
Lenguaje	Angular 21, TypeScript, HTML y CSS.
Menú de algoritmos	FCFS, SJF, SRTF, Round Robin y Selfish Round Robin.
Más de cinco procesos	Inicia con siete procesos A-G.
Administrar cantidad	Permite agregar y eliminar filas.
Tiempo de llegada	Entero entre 0 y 20.
CPU	Entero entre 1 y 20.
Quantum	Campo editable entre 1 y 20 para Round Robin.
Colores	Diagrama y fila CPU con color por proceso.
Promedios	Final, retorno, espera, T Promedio y promedios generales.
Ejecutable	Build web en `dist/proyectoSO`, ejecutable con el servidor local.
Código fuente	Carpeta `src/` y documento `docs/SCRIPT-FUENTE.md`.

Proyecto individual. Repositorio: github.com/Byronv97/proyectoSO.

Caso de entrada y resultado

El ejemplo inicia con A-G: A(2,1), B(3,5), C(0,4), D(5,3), E(9,2), F(7,4) y G(12,1).

Para SRTF, la secuencia de CPU de referencia es:

```
C C A C C D D D F E E F G F F B B B B B
```

PROCESO	T FINAL	T RETORNO	T ESPERA	T PROMEDIO
A	3	1	0	1
B	20	17	12	3.40
C	5	5	1	1.25
D	8	3	0	1
E	11	2	0	1
F	15	8	4	2
G	13	1	0	1
Promedios	-	5.29	2.43	1.52

2. Algoritmos

FCFS

Ejecuta los procesos según su orden de llegada y no interrumpe el proceso actual.

SJF

Selecciona el proceso disponible con menor tiempo total de CPU. Es no expropiativo.

SRTF

Selecciona el menor tiempo de CPU restante y puede interrumpir el proceso actual.

Round Robin

Entrega turnos según un quantum configurable de 1 a 20. Los procesos que no terminan regresan al final de la cola.

Selfish Round Robin

Usa los grupos Aceptados y Nuevos. Los aceptados aumentan +1, los nuevos +2 y la variante utiliza quantum 1.

3. Flujo del sistema



Figura 1. Captura real del menú principal y selección del algoritmo.




Figura 2. Captura real de la tabla editable de procesos y reglas activas.




Figura 3. Captura real del diagrama de CPU y navegación por pasos.

RESULTADOS

Métricas de la ejecución

EDITAR ENTRADA

PROCESO	LLEGADA	CPU	FINAL	RETORNO	ESPERA	T PROMEDIO
A	2	1	**3**	1	0	1
B	3	5	**20**	17	12	3.40
C	0	4	**5**	5	1	1.25
D	5	3	**8**	3	0	1
E	9	2	**11**	2	0	1
F	7	4	**15**	8	4	2
G	12	1	**13**	1	0	1
Promedios			**2.86**	**5.29**	**2.43**	**1.52**

Figura 4. Captura real de la tabla de métricas y promedios.

4. Entrada y validaciones

- Identificador único por proceso.
- Tiempo de llegada entero entre 0 y 20.
- Tiempo de CPU entero entre 1 y 20.
- Quantum entero entre 1 y 20 para Round Robin.

5. Métricas

```
T Final = último instante de ejecución + 1
T Retorno = T Final - T Llegada
T Espera = T Retorno - Tiempo CPU
T Promedio = T Retorno / Tiempo CPU
```

La columna T Promedio representa técnicamente el retorno normalizado.

6. Recorrido paso a paso

Al ejecutar una simulación se muestra el diagrama completo. La primera pulsación de **Siguiente** activa el modo paso a paso y muestra el primer instante. Las siguientes pulsaciones agregan unidades de CPU. **Anterior** oculta la última unidad visible. La celda activa se marca con un borde oscuro.

7. Instalación y pruebas

```
npm install --legacy-peer-deps
npm start
npm run build
npm test -- --watch=false
```

La aplicación se abre en `http://localhost:4200/` .

8. Código fuente

El motor se encuentra en `src/app/scheduler.ts` . La vista y el estado Angular están en `src/app/app.ts` , `src/app/app.html` y `src/app/app.css` . Las pruebas están en `src/app/scheduler.spec.ts` y `src/app/app.spec.ts` .

El documento completo del código se genera mediante `npm run export:source` y se guarda como `docs/SCRIPT-FUENTE.md` .

> **Nota sobre Selfish Round Robin:** la variante implementada se basa en los pasos reconstruidos del material de clase. El Excel de referencia contenía resultados inconsistentes, por lo que la aplicación recalcula todas las métricas.