

Système Informatique et Logiciel

EPREUVE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DUREE : 2 H

Consignes : Le questionnaire et l'étude de cas sont obligatoires. Indiquez simplement dans l'ordre, le numéro de chaque question suivi de la (des) lettres (s) correspondant à la bonne réponse. Ne recopiez pas les questions s'il vous plaît.

Questionnaire :

1. Quel attribut HTML est obligatoire pour un champ input de type checkbox?
 - a. checked
 - b. name
 - c. id
 - d. value
2. Quelle balise est utilisée pour intégrer du contenu interactif externe comme une vidéo Youtube ?
 - a. <embed>
 - b. <iframe>
 - c. <object>
 - d. <video>
3. Quelle balise est considérée comme sémantique ?
 - a. <div>
 - b.
 - c. <section>
 - d.

4. Quel attribut permet d'améliorer l'accessibilité d'une image ?
 - a. srcset
 - b. alt
 - c. aria-hidden
 - d. role
5. Laquelle de ces balises est obsolète en HTML5 ?
 - a. <center>
 - b.
 - c.
 - d. <header>
6. Dans la spécificité CSS, quel sélecteur a le plus de poids ?
 - a. #id
 - b. .class
 - c. div p
 - d. :hover
7. Quelle unité relative s'adapte à la taille de police de l'élément parent ?
 - a. rem
 - b. em
 - c. %
 - d. vw

8. Quel module CSS permet de créer un layout en deux dimensions ?
- Flexbox
 - Grid
 - Float
 - Inline-block
9. Quelle propriété permet de créer une animation CSS ?
- transform
 - transition
 - animation
 - keyframes
10. Que signifie 'inherit' en CSS ?
- Valeur par défaut
 - Hérite de l'élément parent
 - Applique au document entier
 - Aucune importance
11. Quel pseudo-élément permet d'ajouter du contenu avant un élément ?
- :hover
 - ::before
 - ::after
 - :first-child
12. Quelle est la valeur initiale de la propriété 'position' ?
- relative
 - absolute
 - fixed
 - static
13. Q16: Quelle règle CSS permet de définir une variable personnalisée?
- ma-variable
 - \$ma-variable
 - @ma-variable
 - var-ma-variable
14. Quel mot-clé définit une classe en PHP ?
- class
 - object
 - new
 - define
15. Quelle superglobale contient les données envoyées par méthode POST ?
- \$_GET
 - \$_REQUEST
 - \$_POST
 - \$_SESSION
16. Quel mot-clé permet d'hériter d'une classe en PHP ?
- extends
 - implements
 - inherits
 - use

17. Quelle fonction PHP démarre une session ?
a. `start_session()`
b. `session_start()`
c. `open_session()`
d. `begin_session()`
18. Quelle est la valeur de retour de `count([1,2,3])` ?
a. 2
b. 3
c. 4
d. Erreur
19. Quel est le résultat de `echo (true == '1');` ?
a. true
b. false
c. Erreur
d. NULL
20. Quel mot-clé définit une constante de classe ?
a. `define`
b. `const`
c. `static`
d. `final`
21. Quelle clause permet de regrouper les résultats en MySQL ?
a. WHERE
b. GROUP BY
c. ORDER BY
d. HAVING
22. Quelle commande permet de créer un index sur une colonne ?
a. `ALTER TABLE table ADD INDEX (colonne)`
b. `CREATE INDEX table(colonne)`
c. `INDEX colonne ON table`
d. `ADD INDEX colonne ON table`
23. Quelle instruction permet de limiter le nombre de résultats retournés ?
a. LIMIT
b. TOP
c. RANGE
d. ROWNUM
24. Quelle commande supprime une base de données ?
a. `DROP DATABASE`
b. `DELETE DATABASE`
c. `REMOVE DATABASE`
d. `DESTROY DATABASE`
25. Quelle commande crée un utilisateur MySQL ?
a. `CREATE USER`
b. `ADD USER`
c. `NEW USER`
d. `GRANT USER`

Etude de cas

La mairie de Kouandé souhaite disposer d'une application permettant de gérer les marchés locaux sous sa responsabilité. Chaque marché possède plusieurs vendeurs, et chaque vendeur occupe un ou plusieurs stands où il vend des produits. L'application doit permettre :

- l'enregistrement des marchés (nom, localisation, date de création),
- l'ajout de vendeurs (nom, prénom, numéro de téléphone, email),
- l'attribution d'un ou plusieurs stands à un vendeur (numéro de stand, surface en m², prix de location),
- la gestion des produits vendus par chaque vendeur (nom du produit, catégorie, prix unitaire),
- la génération d'une facture simple pour un vendeur (incluant les stands loués et produits déclarés).

Travail à faire:

1. Proposer le schéma relationnel de la base de données (prévoir les tables Marche, Vendeur, Stand, Produit, Facture). On définira les clés primaires et étrangères nécessaires.
2. Proposer les instructions SQL pour la création des tables.
3. Proposer la requête qui permet de lister les vendeurs d'un marché donné d'une part et la requête qui permet de calculer le montant total à payer par un vendeur en tenant compte des stands et des produits.
4. Proposer le code en PHP qui illustre la déclaration d'une classe Vendeur avec ses attributs.
5. Proposer le code en Python d'une fonction qui calcule le montant total à payer par un vendeur.

Fin.