



ByteOps.swe@gmail.com

Glossario

Informazioni documento

Redattori	A. Barutta R.Smanio E.Hysa L. Skenderi F.Pozza
Verificatori	E. Hysa A.Barutta N.Preto D.Diotto L.Skenderi
Destinatari	ByteOps T. Vardanega R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.1.0	02/12/2023	D. Diotto	A. Barutta	Aggiunta termini presenti in Manuale Utente
1.0.0	27/12/2023	E. Hysa	L. Skenderi	Aggiunta termini per presentazione RTB
0.0.4	08/12/2023	D. Diotto	R. Smanio	Aggiunta termini metriche
0.0.3	28/11/2023	L. Skenderi	D. Diotto	Aggiunti i termini riguardanti le tecnologie utilizzate
0.0.2	22/11/2023	A. Barutta	E. Hysa	Aggiunti i termini riguardanti Github
0.0.1	20/11/2023	A. Barutta	E. Hysa	Aggiunti i termini del capitolato

Indice

ByteOps

Contents

A.	4
B.	7
C.	8
D.	10
E.	13
F.	14
G.	15
I.	16
J.	17
L.	18
M.	20
N.	21
O.	22
P.	23
Q.	25
R.	26
S.	28
T.	32
U.	34
V.	35
W.	36

Introduzione

Il presente documento fornisce descrizioni dettagliate ai termini tecnici e/o ambigui presenti nella documentazione. La sua utilità primaria risiede nella chiarezza e nella standardizzazione del linguaggio adoperato all'interno di documenti, testi o comunicazioni. Un glossario consente di facilitare la comprensione e la comunicazione tra diversi partecipanti o *stakeholder_G* coinvolti nel medesimo progetto.

A

Account

Un *Account_G* è un'entità associata a un *sistema_G* informatico che identifica e rappresenta un utente, un dispositivo o un'entità autorizzata a accedere e utilizzare determinate risorse, servizi o funzionalità all'interno del *sistema_G*. L'*Account_G* è caratterizzato da un insieme di credenziali uniche, come un nome utente e una password, che vengono utilizzate per l'autenticazione dell'entità associata e per garantire l'accesso autorizzato alle risorse del *sistema_G*.

Actual cost

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). Una metrica che valuta i costi reali sostenuti sin dall'inizio del progetto fino al presente.

Analisi dei requisiti

L'*analisi dei requisiti_G* è una fase fondamentale nello sviluppo del *software_G* che coinvolge la raccolta, l'analisi, la documentazione e la comprensione approfondita delle esigenze e delle specifiche di un *sistema_G* o di un'applicazione *software_G* che si intende sviluppare (oltre ad essere un documento all'interno del nostro progetto).

Apache kafka

Apache Kafka_G è una *piattaforma_G* di streaming distribuito *open-source_G* utilizzata per la gestione e l'elaborazione di feed di dati in tempo reale. Progettato per affrontare problemi di ingestione, archiviazione e trasmissione di grandi volumi di dati in modo scalabile, *Apache Kafka_G* è ampiamente utilizzato nell'ambito del *data streaming_G* e dell'elaborazione degli eventi.

API

Un'*API_G*, acronimo di Application Programming Interface, è un insieme di regole, protocolli e strumenti che consente a diverse applicazioni *software_G* di comunicare tra loro. In sostanza, fornisce un modo standardizzato per diverse parti del *software_G* di interagire e scambiare informazioni.

Architettura

L'*architettura_G* rappresenta il tessuto connettivo, le relazioni e le restrizioni che coordinano e organizzano i diversi componenti di un prodotto *software_G*. Essenzialmente, definisce la struttura generale, il modo in cui i vari elementi interagiscono tra loro e le modalità di comunicazione all'interno del *sistema_G*.

Arg

L'istruzione ARG viene utilizzata per definire variabili di build che possono essere utilizzate nel *Dockerfile_G* durante la creazione dell'immagine.

Artefatto

Gli Artefatti sono elementi generati o prodotti durante il processo di sviluppo del *software_G*. Gli Artefatti rappresentano risultati intermedi o finali di un processo, che possono essere file, documenti, codice compilato, *librerie_G*, o qualsiasi altro elemento creato durante lo sviluppo o il processo di build di un'applicazione *software_G*.

Attività

Un'Attività rappresenta un'unità di lavoro specifica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo nel ciclo di vita del *software_G*. Le Attività sono azioni o compiti distinti che devono essere eseguiti per portare avanti il *processo_G* di sviluppo.

B

Best practice

Il termine Best Practice si riferisce a un metodo o a un *processo_G* riconosciuto come una delle migliori e più efficaci modalità di esecuzione di un'*attività_G* o di un'operazione in un determinato contesto. Le Best Practice rappresentano un insieme di tecniche, metodi o procedure che sono state identificate come le più efficienti, efficaci o appropriate per raggiungere un obiettivo specifico o ottenere risultati di alta qualità.

Big Data

Il termine Big Data si riferisce a enormi insiemi di dati caratterizzati da volume massivo, velocità elevata di generazione e varietà di tipi e formati. Questi dati richiedono tecniche avanzate per l'elaborazione e l'analisi. L'obiettivo è estrarre informazioni significative per prendere decisioni informate e identificare modelli.

Bit

Bit è l'unità fondamentale di informazione in informatica, può assumere i valori 0 o 1.

Branch

Un Branch, anche chiamato ramo, costituisce un percorso separato di sviluppo. È una rappresentazione isolata utilizzata per modificare e registrare le modifiche di una specifica funzionalità, sviluppata in modo autonomo ma derivante dalla radice da cui è stato creato il Branch.

Broker

Un Broker agisce come un intermediario tra componenti *software_G*, *sistemi_G* o *servizi_G*, facilitando la loro interazione e comunicazione. Ci sono diverse tipologie di Broker, e il loro ruolo specifico può variare a seconda del contesto.

Browser

Un *Browser_G* è un'applicazione *software_G* utilizzata per accedere e visualizzare le risorse su Internet. Funge da intermediario tra l'utente e i contenuti web, consentendo la navigazione attraverso i diversi siti web utilizzando un'interfaccia grafica intuitiva.

Budget at Completion (BAC)

Budget preventivato ad inizio progetto.

Budget variance (BV)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). La Budget Variance (BV) è una misura utilizzata nel project management per valutare la differenza tra la spesa effettiva e la spesa prevista o pianificata in un determinato periodo di tempo o per un'*attività_G* specifica all'interno di un progetto.

C

CA

Customer Acceptance (CA) è un acronimo che identifica una revisione facoltativa nel corso dello sviluppo di un progetto didattico. Durante questa fase, il prodotto *software_G*, considerato completo, viene presentato al *committente_G* in una sessione pubblica per ottenere la sua accettazione finale.

Calendario

Il Calendario rappresenta l'insieme del quantitativo di ore disponibili di lavoro utile di ogni membro del gruppo.

Change Management

Il Change Management è il *processo_G* di gestione e controllo dei cambiamenti apportati all'ambiente *IT_G*, inclusi *software_G*, infrastrutture, *processi_G* o procedure. Questo processo è progettato per gestire in modo controllato e documentato le modifiche proposte, garantendo che siano valutate, autorizzate, pianificate, implementate e monitorate in modo coerente e sicuro. L'obiettivo è minimizzare il rischio di interruzioni indesiderate o impatti negativi sul *sistema_G* a causa di modifiche non pianificate o non gestite correttamente.

Chrome

Chrome_G è un Web *browser_G* sviluppato da Google che offre funzionalità di navigazione web avanzate, sicurezza integrata e supporto per le moderne tecnologie web.

Clickhouse

ClickHouse_G è un *database_G open-source_G* di analisi e archiviazione progettato per l'elaborazione rapida di grandi quantità di dati in modo scalabile ed efficiente. Questo *sistema_G* di gestione dei dati utilizza un modello di *architettura_G* di tipo column-oriented, in cui i dati vengono organizzati e memorizzati per colonne anziché per righe. Tale struttura ottimizza le prestazioni delle *query_G* analitiche e l'efficienza della compressione dei dati, consentendo operazioni di lettura ad alta velocità su grandi volumi di informazioni.

Clock Rate

Il *Clock Rate_G*, anche conosciuto come frequenza di Clock, rappresenta la velocità alla quale avviene il ciclo di Clock in un dispositivo digitale, espressa in cicli per secondo (Hz) o Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz) nel caso di velocità elevate. Indica la frequenza alla quale un dispositivo, come un processore o un circuito integrato, esegue le operazioni di base, come l'elaborazione delle istruzioni o il trasferimento dei dati.

Committente

Un Committente è una parte esterna responsabile di assegnare l'esecuzione di un progetto a un esecutore, che stabilisce i termini contrattuali relativi all'esecuzione stessa.

Complessità ciclomatica per metodo (MCCM)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). La Complessità Ciclomantica per Metodo ($MCCM_G$) è una metrica $software_G$ utilizzata per misurare la complessità di un singolo metodo o funzione all'interno di un $programma_G$. È derivata dalla complessità ciclomatica di McCabe, che valuta la complessità di un intero $programma_G$ attraverso la quantità di flussi di controllo. La Complessità Ciclomantica per Metodo concentra l'attenzione sulla complessità all'interno delle singole funzioni o metodi, valutando la quantità di cammini di esecuzione indipendenti all'interno di una specifica funzione. Questo aiuta a determinare la complessità delle logiche condizionali e dei percorsi di esecuzione all'interno del metodo stesso.

Configuration item (CI)

Un Configuration Item (CI) è un elemento che viene identificato, controllato e gestito all'interno di un $sistema_G$ o di un progetto. Rappresenta un'entità gestita e tracciabile all'interno di un ambiente di sviluppo o di produzione.

Configuration management

Configuration Management si riferisce al processo di gestione e controllo delle configurazioni $software_G$ e hardware all'interno di un $sistema_G$ o di un ambiente IT_G . Questo include il monitoraggio, la gestione e la registrazione dettagliata di tutte le componenti, le versioni e le modifiche apportate a $software_G$, hardware, documentazione e altri elementi del $sistema_G$. L'obiettivo è garantire la coerenza, la tracciabilità e la disponibilità delle configurazioni in modo che gli elementi possano essere facilmente riprodotti o ripristinati in un determinato stato, evitando confusione o errori dovuti a versioni obsolete o non autorizzate.

Container

Un Container, contestualizzato all'utilizzo di $Docker_G$, è un'unità di $software_G$ che contiene un'applicazione e tutte le sue dipendenze, compresi i file di $sistema_G$, le $librerie_G$ e le configurazioni necessarie per eseguire l'applicazione in un ambiente isolato e autonomo.

Cost performance index (CPI)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). Il Cost Performance Index (CPI_G) è un'importante misura utilizzata nel project management per valutare l'efficienza dei costi in un progetto. È un indicatore di prestazione finanziaria che confronta il valore del lavoro effettuato (Earned Value, EV) con i costi effettivi (Actual Cost, AC) sostenuti fino a un certo punto nel tempo. In termini più semplici, il CPI_G mostra quanto valore del lavoro pianificato è stato effettivamente ottenuto per ogni unità di costo spesa.

D

Dashboard

Una Dashboard è un'interfaccia utente grafica che fornisce una panoramica visiva delle informazioni più importanti, dei dati o delle metriche pertinenti a un utente o a un processo specifico. Le Dashboard sono progettate per semplificare la visualizzazione dei dati complessi e offrire una rapida panoramica delle prestazioni, delle tendenze o delle metriche chiave. Le Dashboard possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di un utente o di un'organizzazione e spesso includono grafici, tabelle, grafici e altri elementi visivi che rappresentano i dati in modo chiaro e comprensibile.

Database

Un Database è un *sistema_G* organizzato per raccogliere, memorizzare e gestire dati in modo strutturato, al fine di consentire l'accesso, la gestione e l'aggiornamento efficiente di quei dati.

Database noSQL

Un Database NoSQL, o "non relazionale", è un tipo di *sistema_G* di gestione del *database_G* (DBMS) che si discosta dai tradizionali *database_G* relazionali. Questi *database_G* sono progettati per gestire volumi elev

Database SQL

Un Database SQL (Structured *Query_G* Language) è un tipo di *sistema_G* di gestione del *database_G* (DBMS) basato su un modello relazionale, in cui i dati sono organizzati in tabelle con righe e colonne. Il linguaggio *SQL_G* è utilizzato per definire, manipolare e interrogare i dati all'interno di questo tipo di *database_G*.

Data Gathering

Data gathering si riferisce alla raccolta di dati da diverse fonti. Può coinvolgere l'acquisizione, l'archiviazione e l'organizzazione di informazioni per un'analisi successiva.

Data Streaming Processing

Il Data Streaming Processing si riferisce al trattamento e all'analisi di dati in tempo reale mentre vengono trasmessi o generati. A differenza del modello di batch processing, in cui i dati vengono raccolti, salvati e successivamente processati, il *data streaming processing_G* opera su flussi continui di dati in tempo reale.

Data visualization

Il termine Data Visualization si riferisce al processo di rappresentare visivamente dati complessi e astratti in modo chiaro e comprensibile. L'obiettivo principale della Data Visualization è trasformare informazioni numeriche o qualitative in grafici, diagrammi, mappe e altre rappresentazioni visive che facilitino la comprensione, l'analisi e la comunicazione dei dati.

Deep dive

Il termine Deep dive è un'espressione inglese che viene spesso utilizzata per indicare un'indagine, un'analisi approfondita o un'immersione dettagliata in un argomento specifico.

Demo

Una Demo di prodotto o *servizio_G* è una presentazione pratica che mira a mostrare le funzionalità, le caratteristiche e i vantaggi di un determinato prodotto o *servizio_G*. Può coinvolgere l'uso diretto del prodotto o una spiegazione dettagliata delle sue capacità.

DevOps

DevOps, una combinazione di sviluppo (Dev) e operazioni (Ops), è l'unione di persone, *processi_G* e tecnologia per offrire continuamente valore ai clienti. DevOps permette a ruoli in precedenza isolati, tra cui sviluppo, operazioni *IT_G*, controllo della qualità e sicurezza, di coordinarsi e collaborare per fornire prodotti migliori e più affidabili.

Disaccoppiare

Il termine Disaccoppiare significa separare o isolare componenti o *processi_G* in modo che non siano fortemente dipendenti l'uno dall'altro.

Discord

Discord_G fornisce canali di chat testuale e vocali, consentendo agli utenti di comunicare tramite messaggi di testo o chiamate vocali, sia uno a uno che in gruppo.

Dispositivi IoT

I Dispositivi IoT sono dispositivi fisici che incorporano tecnologia, *sensori_G*, *software_G* e connettività di *rete_G* per consentire la raccolta, la condivisione e l'elaborazione di dati. Questi *dispositivi_G* sono progettati per interagire con l'ambiente circostante e/o con altri *dispositivi_G*, attraverso la connessione a Internet o attraverso reti locali.

Docker

Docker_G è una *piattaforma_G* che facilita la creazione, la distribuzione e l'esecuzione di applicazioni all'interno di contenitori *software_G*. I contenitori sono ambienti isolati e leggeri che includono l'applicazione e tutte le sue dipendenze (*librerie_G*, strumenti, codice, configurazioni), consentendo alle applicazioni di essere eseguite in modo coerente e affidabile su diversi ambienti, come lo sviluppo locale, i *test_G* e i server di produzione.

Dockerfile

Un *Dockerfile_G* è un file di testo che contiene una serie di istruzioni e comandi che definiscono i passaggi necessari per creare un'immagine *Docker_G*.

Dual-Core CPU

Una CPU Dual-Core è un tipo di processore che incorpora due unità di elaborazione centrali (CPU) all'interno di un singolo chip. Ogni Core funziona indipendentemente dall'altro, consentendo al processore di eseguire più operazioni contemporaneamente. Questo

aumenta la capacità di elaborazione complessiva del processore, consentendo di gestire carichi di lavoro più pesanti e migliorando le prestazioni dei sistemi informatici.

E

Earned Value (EV)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). L'Earned Value (EV) è un concetto chiave nel project management che rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato in un dato momento nel corso di un progetto. È utilizzato per valutare le prestazioni del progetto in base al valore del lavoro svolto rispetto alla pianificazione.

Edge (Microsoft Edge)

Microsoft *Edge_G* è un Web *browser_G* sviluppato da Microsoft Corporation, progettato per navigare su Internet e accedere ai contenuti Web.

Element

Element è un client di messaggistica istantanea libero e *open-source_G* basato sul protocollo Matrix e distribuito con licenza Apache 2.0.

Estimated at completion (EAC)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). Estimated at Completion (*EAC_G*) è un termine utilizzato nella gestione dei progetti e dell'analisi dei costi. Rappresenta la stima del costo totale che sarà richiesto per completare un progetto quando è a un certo punto di avanzamento. In sostanza, è una previsione dei costi totali previsti per portare a termine un progetto sulla base delle prestazioni passate e attuali del progetto stesso.

Estimated to complete (ETC)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). L'Estimate to Complete (*ETC_G*) è una previsione dei costi aggiuntivi necessari per portare a termine un progetto o una specifica *attività_G* entro il suo budget assegnato.

F

Faker

Faker_G è una libreria di *Python_G* progettata per generare dati falsi in modo casuale. Gli sviluppatori possono utilizzare questa libreria per creare insiemi di dati che rispecchiano la struttura e la variabilità dei dati reali, senza dover utilizzare informazioni sensibili o reali durante lo sviluppo o i *test_G* del *software_G*.

Feature brach

Il *Feature branch_G* è un approccio nel controllo delle versioni del *software_G* che coinvolge la creazione di rami separati (*branch_G*) nel *sistema_G* di gestione delle versioni, come Git, per sviluppare nuove funzionalità o modifiche senza influenzare il ramo principale del codice.

Firefox

Firefox_G è un *browser_G* Web Open-Source sviluppato dalla Mozilla Foundation. È progettato per essere veloce, sicuro e personalizzabile. *Firefox_G* supporta molte funzionalità moderne dei *browser_G*, inclusi i motori di rendering Gecko e Quantum per interpretare e visualizzare pagine Web, nonché l'utilizzo di estensioni e temi per personalizzare l'esperienza dell'utente.

Fornitore

Un Fornitore è un'entità o un'organizzazione che offre beni o *servizi_G* relativi al *software_G*.

Framework

Un *Framework_G* nel contesto dell'informatica e dello sviluppo del *software_G*, si riferisce a un insieme di strumenti, *librerie_G*, linee guida e convenzioni di codifica predefinite che forniscono una struttura comune per lo sviluppo di *software_G*. In altre parole, un *Framework_G* è un'infrastruttura *software_G* che facilita lo sviluppo di applicazioni fornendo un ambiente predefinito e organizzato in cui i programmatori possono lavorare.

Front-end

Il termine Front-end si riferisce alla parte di un'applicazione o di un *sistema_G* che interagisce direttamente con gli utenti finali. È la parte visibile e interattiva di un'applicazione, responsabile della presentazione dell'interfaccia utente e dell'interazione con gli input dell'utente.

G

Gmail

Servizio di posta elettronica fornito da Google.

Git

Git è un *sistema_G* di controllo delle versioni distribuito (DVCS - Distributed Version Control System) progettato per gestire il tracciamento delle modifiche nel codice sorgente durante lo sviluppo del *software_G*. È uno strumento ampiamente utilizzato dai team di sviluppo *software_G* per tenere traccia delle revisioni del codice, facilitare la collaborazione e gestire le modifiche apportate al progetto.

Github

GitHub è una *piattaforma_G* di hosting per il controllo delle versioni basato su *Git_G*, utilizzato principalmente per la gestione dei *repository_G* di codice sorgente. Fornisce strumenti per lo sviluppo collaborativo del *software_G*, facilitando la gestione, l'hosting e la collaborazione su progetti *software_G*.

Github Actions

GitHub Actions è un *servizio_G* di automazione fornito da *Github_G* che consente di automatizzare diversi flussi di lavoro all'interno di un *repository_G* *Github_G*. Consente agli sviluppatori di creare, personalizzare e condividere *workflow_G* personalizzati che vengono attivati da specifici eventi all'interno del *repository_G*.

Google Meet

Google Meet è un *servizio_G* di videoconferenza sviluppato da Google. Consente agli utenti di organizzare e partecipare a riunioni online, conferenze video e chiamate virtuali. È stato progettato per scopi aziendali, educativi e personali e offre diverse funzionalità per facilitare la collaborazione a distanza.

Grafana

Grafana_G è una *piattaforma_G* *open-source_G* per la visualizzazione e l'analisi di dati metrici e *log_G*. Essa fornisce strumenti potenti per la creazione di *dashboard_G* interattive, che consentono agli utenti di monitorare e esplorare dati provenienti da una varietà di fonti. *Grafana_G* è ampiamente utilizzato nel monitoraggio di sistemi, nell'analisi dei dati e nella creazione di *dashboard_G* per presentare informazioni in modo chiaro e comprensibile.

I

ID

ID_G è l'abbreviazione di "identificatore" o "identificativo". Un ID_G è un numero o un codice univoco assegnato a un oggetto, un record o un'entità per identificarlo in modo univoco in un $sistema_G$ o contesto specifico. Gli ID_G vengono spesso utilizzati per riferirsi a dati o risorse in modo univoco e per garantire che ciascun elemento all'interno di un $sistema_G$ possa essere distintamente identificato.

IEEE

L' $IEEE_G$ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) è un'organizzazione internazionale che riunisce professionisti provenienti da una vasta gamma di discipline nell'ambito dell'ingegneria elettrica, dell'informatica, dell'elettronica e delle scienze informatiche. L' $IEEE_G$ svolge un ruolo cruciale nello sviluppo e nella promozione degli $standard_G$ tecnici in vari settori, pubblica una vasta gamma di contenuti tecnici, organizza eventi e gestisce numerose società.

Integrazione

In informatica, l'Integrazione si riferisce al processo di connessione e coordinamento di $sistemi_G$, applicazioni e dati diversi per farli lavorare insieme in modo efficace e sinergico. L'obiettivo principale dell' $integrazione_G$ è facilitare lo scambio di informazioni tra sistemi eterogenei per migliorare l'efficienza, l'automazione dei $processi_G$ e la coerenza dei dati.

IP

Indirizzo IP_G (Indirizzo Protocollo Internet) è una sequenza numerica univoca assegnata a ciascun dispositivo collegato a una $rete_G$ che utilizza il protocollo Internet Protocol (IP_G) per la comunicazione dati. Questo indirizzo è utilizzato per identificare e localizzare un dispositivo all'interno della $rete_G$, consentendo la trasmissione e la ricezione di dati tra i dispositivi collegati attraverso la $rete_G$. Gli indirizzi IP_G possono essere di tipo IPv4 (versione 4) o IPv6 (versione 6) e sono espressi come una serie di numeri separati da punti (per IPv4) o da due punti (per IPv6).

Issue

Issue si riferisce a un problema, a una richiesta di funzionalità, a un bug o a un compito specifico che richiede attenzione all'interno di un $sistema_G$ di tracciamento dei problemi (ITS_G).

Issue Tracking System (ITS)

Un ITS, acronimo di "Issue Tracking System", è un $software_G$ utilizzato per gestire e tenere traccia di problemi, bug, richieste di funzionalità e altre $attività_G$ correlate nello sviluppo del $software_G$ o in altri contesti lavorativi. Questi sistemi forniscono un'infrastruttura organizzativa per il $processo_G$ di gestione delle problematiche, consentendo agli sviluppatori, ai team di supporto o agli $stakeholder_G$ di registrare, monitorare, assegnare priorità e risolvere le problematiche che possono emergere durante lo sviluppo del $software_G$ o in altri progetti.

J

Jira

Jira è una *piattaform_G software_G* di gestione dei progetti sviluppata da Atlassian. È ampiamente utilizzata per la gestione delle *attività_G*, la tracciabilità dei progetti e la collaborazione tra team, in particolare nel contesto dello sviluppo *software_G* e della gestione dei progetti agili.

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) è un formato di scrittura per lo scambio di dati. È basato su un sottoinsieme del linguaggio JavaScript, ma è un formato di testo indipendente dal linguaggio di programmazione, ampiamente utilizzato per la trasmissione di dati strutturati tra un server e un client web o tra diverse componenti *software_G*.

L

L^AT_EX

L^AT_EX è un linguaggio di markup e un *sistema_G* di composizione tipografica utilizzato principalmente per la produzione di documenti scientifici, accademici e tecnici di alta qualità.

Label

Una *label_G* in un ITS (Issue Tracking System) è un'etichetta o un'annotazione che viene associata a un'*attività_G*, un problema o una richiesta all'interno del *sistema_G* di tracciamento delle problematiche. Questa etichetta fornisce un'indicazione rapida e categorica sull'argomento, sulla tipologia o sulla priorità dell'elemento in questione.

Librerie

Il termine Libreria si riferisce a una raccolta di codice pre-sviluppato che fornisce funzionalità comuni e specifiche per facilitare lo sviluppo del *software_G*. Le Librerie sono composte da moduli o *routine di codice_G* che possono essere utilizzati da un *programma_G* per eseguire operazioni specifiche, senza dover scrivere tutto il codice da zero.

Linux

Linux_G è un *sistema_G* operativo basato su kernel, originariamente sviluppato da Linus Torvalds nel 1991 e distribuito sotto i termini della GNU General Public License (GPL). Il kernel *Linux_G* è il componente centrale del *sistema_G* operativo, gestisce le risorse hardware del computer e fornisce un'interfaccia per le applicazioni *software_G*. *Linux_G* è noto per la sua stabilità, flessibilità e sicurezza ed è ampiamente utilizzato in una vasta gamma di dispositivi, inclusi server, computer desktop, dispositivi embedded e supercomputer.

Link

Un *Link_G* è un elemento ipertestuale che consente di stabilire un collegamento tra due risorse all'interno di un *sistema_G* informatico o su Internet. È costituito da un indirizzo, noto come URL (Uniform Resource Locator), che identifica la risorsa di destinazione, e può essere visualizzato come testo, immagine o altro elemento cliccabile.

Log

Il termine Log si riferisce a un file o a un registro che registra eventi, *attività_G* o messaggi relativi al funzionamento di un *sistema_G*, di un'applicazione o di un componente *software_G*. I Log sono spesso utilizzati per monitorare il comportamento di un *sistema_G*, per diagnosticare problemi, e per tracciare le *attività_G* al fine di analizzarle in seguito.

Login

Il *Login_G* è un processo di autenticazione in un *sistema_G* informatico mediante il quale un utente fornisce le proprie credenziali identificative, come il nome utente e la password, al fine di accedere a risorse protette o funzionalità specifiche del *sistema_G*. Durante il processo di *Login_G*, il *sistema_G* verifica le credenziali fornite dall'utente confrontandole con quelle

memorizzate nel *sistema_G*. Se le credenziali fornite sono valide e corrispondono a un *account_G* registrato nel *sistema_G*, l'utente ottiene l'accesso autorizzato alle risorse o funzionalità desiderate. In caso contrario, se le credenziali sono errate o non corrispondono a un *account_G* valido, il *sistema_G* nega l'accesso e può fornire un messaggio di errore all'utente.

Logout

Il *Logout_G* è un'operazione informatica che rappresenta il processo attraverso il quale un utente termina la sua sessione di accesso a un *sistema_G* o a un'applicazione. Durante il *logout_G*, il *sistema_G* revoca l'accesso dell'utente alle risorse e alle funzionalità del *sistema_G* o dell'applicazione, chiudendo la sessione attiva dell'utente e invalidando eventuali token di autenticazione o credenziali di accesso. L'utente viene quindi reindirizzato alla pagina di accesso o a una pagina di conferma di *Logout_G*.

M

MacOS

MacOS_G è un *sistema_G* operativo proprietario sviluppato da Apple Inc. per i computer Macintosh. Caratterizzato da un'interfaccia utente intuitiva e basata su grafica, *MacOS_G* offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la gestione dei file, la connettività di *rete_G*, la sicurezza informatica e il supporto per un'ampia varietà di applicazioni *software_G*.

Maschera

Il termine Maschera si riferisce generalmente a un'interfaccia grafica o a un elemento visuale che consente agli utenti di interagire con un'applicazione o un *sistema_G*. Le Maschere sono utilizzate per raccogliere o visualizzare informazioni, spesso in forma di moduli, finestre o schermate.

Milestone

Le Milestone sono punti specifici o traguardi significativi nel ciclo di sviluppo di un'applicazione o di un progetto. Questi sono eventi cruciali che segnalano il completamento di una fase importante o di un insieme di *attività_G* rilevanti verso il raggiungimento di un obiettivo.

Multi-stage builds

Le Multi-stage Builds in *Docker_G* sono un'approccio che consente di creare immagini *Docker_G* utilizzando più fasi o fasi di build separate all'interno di un singolo *Dockerfile_G*. Questa funzionalità è utile per ottimizzare le dimensioni delle immagini finali e per semplificare il *processo_G* di creazione delle immagini, eliminando la necessità di layer non necessari o file temporanei.

MVP

Acronimo di Minimum Viable Product. Rappresenta una versione preliminare del prodotto *software_G* da realizzare, il cui scopo è raccogliere quante più informazioni possibili riguardo i needs del cliente con il minimo impiego di risorse.

N

Normalizzazione

La Normalizzazione dei dati è un *processo_G* utilizzato nell'ambito dell'analisi dei dati e del machine learning per standardizzare o regolarizzare le caratteristiche di un dataset. L'obiettivo della *normalizzazione_G* è rendere i dati confrontabili, eliminando eventuali differenze nelle unità di misura, nelle scale o nelle distribuzioni dei dati originali.

O

OLAP

OLAP è l'acronimo di "Online Analytical Processing", una tecnologia informatica che consente l'analisi interattiva e in tempo reale di grandi quantità di dati da varie prospettive. Questa metodologia organizza i dati in modo multidimensionale, facilita l'esplorazione interattiva, e supporta l'aggregazione dei dati a diversi livelli.

Olistico

Olistico deriva da "olismo", un concetto che si riferisce alla considerazione dell'insieme come maggiore della somma delle sue parti. Può indicare un approccio completo che considera tutte le componenti coinvolte in un *sistema_G* o un'idea, anziché focalizzarsi solo su alcuni aspetti isolati.

Open-source

Il termine Open-source si riferisce a un tipo di licenza *software_G* che permette agli utenti di accedere, modificare e distribuire liberamente il codice sorgente di un'applicazione. La filosofia principale dell'approccio Open-source promuove la trasparenza, la collaborazione e la condivisione nella creazione e nell'uso del *software_G*.

Overleaf

Overleaf_G è una *piattaforma_G* online per la scrittura collaborativa di documenti in *LaTeX_G*. Questa *piattaforma_G* offre un ambiente di scrittura *LaTeX_G* basato sul web, consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente sugli stessi documenti, facilitando la collaborazione e la revisione.

P

Paradigma

Il termine Paradigma si riferisce a un modello o a un approccio di programmazione fondamentale che guida la progettazione e l'implementazione del *software_G*. Ogni Paradigma ha principi di base che definiscono come vengono organizzati i programmi, come i dati sono manipolati e come il controllo del flusso è gestito.

Pattern

I Pattern forniscono un metodo riconosciuto e testato per affrontare e risolvere determinate sfide di progettazione e sviluppo, consentendo agli sviluppatori di condividere conoscenze e approcci comuni.

PDF

PDF è l'acronimo di Portable Document Format. Si tratta di un formato di file sviluppato da Adobe che consente di rappresentare documenti in modo indipendente dal *software_G*, dall'hardware e dal *sistema_G* operativo.

Piattaforma

Il termine Piattaforma si riferisce a un ambiente hardware e/o *software_G* che fornisce le risorse e i servizi necessari per lo sviluppo, l'esecuzione e la gestione di applicazioni *software_G*.

PB

Product Baseline (*PB_G*) è un acronimo che identifica una tappa fondamentale nello sviluppo di un progetto didattico. Durante questa revisione, viene dimostrata la solidità dell'*architettura_G* definita nella fase precedente (*RTB_G*) e il progresso nell'evoluzione del prodotto in sviluppo.

Planned value (PV)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). Il Planned Value (*PV_G*) è il valore monetario del lavoro pianificato da completare fino a una determinata data all'interno di un progetto. Il *PV_G* è calcolato in base al budget assegnato per svolgere specifiche *attività_G* o raggiungere determinati *milestone_G* entro un periodo prestabilito. Rappresenta il valore totale pianificato che dovrebbe essere raggiunto in termini di costi o tempo alla data specificata.

POC

L'acronimo *POC_G* sta per "Proof of Concept". Un *POC_G* è un'implementazione pratica di un'idea o di un concetto, realizzata con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità tecnica o la validità di un approccio particolare prima di impegnarsi in uno sviluppo a pieno regime.

Processi

Raggruppano e codificano le *attività_G* da svolgere per effettuare corrette transizioni di stato nel ciclo di vita di un prodotto *software_G*.

Programma

Un Programma è una sequenza di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione che definisce una serie di operazioni da eseguire da parte di un computer.

Proponente

In ambito di sviluppo *software_G*, il termine Proponente si riferisce generalmente a chi propone o suggerisce un progetto, un'idea o una soluzione.

Python

Python_G è un linguaggio di programmazione ad alto livello, versatile e orientato agli oggetti, utilizzato per lo sviluppo di *software_G*, scripting, automazione e altre applicazioni.

Pull request

Una Pull Request (PR) è una richiesta effettuata da un collaboratore di un *repository_G Git_G* o di una *piattaforma_G* di hosting come *Github_G* per incorporare le modifiche effettuate in un *branch_G* del *repository_G* principale.

Q

Query

Una *Query_G* è un'istruzione o una richiesta formale utilizzata in sistemi di gestione dei *database_G* o in altri contesti informatici per recuperare, modificare o manipolare i dati. Essa è espressa in un linguaggio specifico come SQL (Structured *Query_G* Language) nei *database_G* relazionali. Una *Query_G* specifica le condizioni e i criteri che devono essere soddisfatti affinché venga restituito un insieme di dati o venga eseguita un'operazione specifica sui dati. Una *Query_G* può essere utilizzata per selezionare dati da una tabella, aggiornare o eliminare dati esistenti, o per eseguire operazioni di aggregazione e analisi dei dati.

R

Raw

Raw si riferisce ai dati grezzi o non elaborati provenienti direttamente dai *sensori_G*, senza ulteriori manipolazioni o trasformazioni.

Report

Il termine Report si riferisce a un documento scritto o a una presentazione che fornisce informazioni dettagliate su un determinato argomento, situazione o *attività_G*.

Repository

Un *repository_G* è uno spazio di archiviazione o deposito digitale in cui vengono conservati e gestiti file, dati, codice sorgente o altre informazioni pertinenti a un progetto, a un'applicazione o a un insieme di dati.

Requisiti contrattuali

Rappresentano l'accordo tra la parte *proponente_G* e il *fornitore_G* su quale deve essere l'oggetto e la forma del prodotto *software_G* da realizzare.

Requisiti soluzione

Requisiti che rispecchiano le funzionalità del prodotto, atti a soddisfare i *requisiti utente_G*.

Requisiti utente

Requisiti che rispecchiano il lato utente, vengono espressi sotto forma di bisogni.

Rete

Il termine Rete si riferisce a un insieme di dispositivi e *sistemi_G* interconnessi che comunicano tra loro per condividere risorse, dati e informazioni.

Roadmap

Una Roadmap è un piano strategico che visualizza le tappe chiave, le *attività_G* e le direzioni principali necessarie per raggiungere un obiettivo specifico nel tempo.

Rollback

Il Rollback nello sviluppo *software_G* si riferisce al *processo_G* di ripristino di una versione precedente, funzionante e stabile di un'applicazione o di un *sistema_G*.

Routine di codice

Il termine si riferisce a una sequenza di istruzioni o operazioni di programmazione che eseguono una specifica funzione o compito all'interno di un *programma_G software_G*.

RTB

Requirements and Technology Baseline (*RTB_G*) è un acronimo che identifica la revisione essenziale nel percorso di sviluppo di un progetto didattico.

S

Safari

Safari_G è un *browser_G* Web sviluppato da Apple Inc., disponibile su dispositivi Apple come Mac, iPhone e iPad. Caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e integrato all'ecosistema Apple, *Safari_G* offre funzionalità di navigazione avanzate, inclusa la sincronizzazione tra dispositivi, la gestione dei segnalibri e la protezione della privacy attraverso funzionalità come Intelligent Tracking Prevention.

Schedule Variance

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). Lo Schedule Variance (SV) è un indicatore utilizzato nel project management per misurare il ritardo o l'avanzamento rispetto alla pianificazione temporale prevista per il lavoro o le *attività_G* in un progetto.

Scouting tecnologico

Lo *scouting tecnologico_G* è un *processo_G* strategico volto a identificare, valutare e monitorare le nuove tecnologie emergenti e le innovazioni nel settore tecnologico.

Script

Uno Script è un file contenente una serie di istruzioni o comandi scritti in un linguaggio di scripting, come *Python_G*, Bash, o JavaScript.

Sensore

In informatica e nell'ambito dell'Internet delle cose (IoT), un Sensore è un dispositivo in grado di rilevare o misurare un input fisico o ambientale e convertirlo in un segnale o dati.

Servizio

Un Servizio si riferisce a una funzionalità o a un'opzione offerta da un *sistema_G*.

Single Responsibility Principle (SRP)

Il Single Responsibility Principle è uno dei cinque principi del *SOLID_G*, un insieme di linee guida e *best practice_G* per la progettazione del *software_G*.

Sistema

Il termine Sistema si riferisce a un insieme di componenti interconnessi che lavorano insieme per raggiungere uno scopo comune.

Smart city

Una *Smart City_G* (città intelligente) è una città che utilizza la tecnologia e l'innovazione digitale per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e ottimizzare l'efficienza delle operazioni urbane.

Snapshot

Una *Snapshot_G* è una copia istantanea dello stato o dei dati di un *sistema_G* o di una risorsa in un determinato momento nel tempo.

Software

Un *Software_G* è una collezione di istruzioni, programmi, dati e documentazione che permette al computer di eseguire determinate funzioni o compiti.

SOLID

SOLID_G è un acronimo che rappresenta cinque principi di progettazione del *software_G* che mirano a creare codice più manutenibile, flessibile e facile da comprendere.

SQL

SQL (Structured *Query_G* Language) è un linguaggio di programmazione specializzato utilizzato per gestire e manipolare i dati all'interno di un *sistema_G* di gestione del *database_G* relazionale (RDBMS).

Stack tecnologico

Lo Stack Tecnologico si riferisce a un insieme di tecnologie *software_G*, strumenti e *framework_G* utilizzati per sviluppare e gestire un'applicazione o un *sistema_G software_G*.

Stakeholder

Lo Stakeholder è un termine utilizzato per identificare qualsiasi individuo, gruppo o entità che ha un interesse diretto o può essere influenzato dalle azioni.

Standard

Standard è un termine utilizzato per indicare un modello, una regola o una specifica che è comunemente accettata come riferimento.

Stand-up meeting

Gli Stand-up Meeting sono incontri brevi e regolari utilizzati comunemente in contesti di sviluppo *software_G* e in ambito lavorativo per favorire la comunicazione.

Statement coverage (MSC)

(Descrizione più approfondita rispetto a quella presente in *Norme di Progetto* nella sezione Metriche di qualità). Lo Statement Coverage (*MSC_G*) è una metrica utilizzata nel testing del *software_G* per valutare quanto del codice sorgente viene eseguito durante l'esecuzione dei *test_G*. Questa metrica indica la percentuale di istruzioni nel codice sorgente che sono state eseguite almeno una volta durante l'esecuzione dei *test_G* rispetto al totale delle istruzioni presenti nel *programma_G*.

Stato avanzamento lavori (SAL)

Lo Stato di Avanzamento Lavori (*SAL_G*) è una misurazione o un resoconto che indica quanto un progetto o un lavoro è progredito rispetto alle *attività_G* pianificate o alle fasi di sviluppo.

Storage

Il termine Storage si riferisce alla memorizzazione permanente e alla gestione dei dati su dispositivi di archiviazione.

Stream

Il termine Stream in informatica si riferisce a un flusso di dati in movimento continuo da una sorgente a una destinazione.

Stream processing

Lo Stream Processing è un *paradigma*_G di elaborazione dei dati in cui le informazioni vengono analizzate e elaborate in tempo reale man mano che vengono generate o ricevute.

T

Technology baseline

Il termine Technology Baseline (Baseline Tecnologica) si riferisce a una linea di base o ad una configurazione di tecnologie, strumenti e risorse necessarie per lo sviluppo e la realizzazione di un progetto o di un *sistema_G* specifico. Questa linea di base comprende una serie di elementi essenziali, come hardware, *software_G*, *framework_G*, strumenti di sviluppo, metodologie, *standard_G* e altre risorse tecnologiche fondamentali necessarie per supportare e facilitare il processo di sviluppo e la realizzazione di un *sistema_G*, prodotto o *servizio_G*. La Technology Baseline viene stabilita durante le fasi iniziali di pianificazione di un progetto, definendo gli strumenti e le tecnologie che verranno utilizzati come punto di partenza per lo sviluppo.

Telegram

Applicazione di messaggistica istantanea.

Test

Il termine Test si riferisce a un *processo_G* o a un'*attività_G* che mira a verificare il funzionamento di un *software_G* o di un *sistema_G* informatico al fine di identificare eventuali difetti o problemi.

Test di accettazione

La definizione accurata di *test_G* di accettazione viene data nel paragrafo §3.2.3.8 del documento *Norme di Progetto*.

Test di integrazione

La definizione accurata di *test_G* di *integrazione_G* viene data nel paragrafo §3.2.3.5 del documento *Norme di Progetto*.

Test di regressione

La definizione accurata di *test_G* di regressione viene data nel paragrafo §3.2.3.7 del documento *Norme di Progetto*.

Test di sistema

La definizione accurata di *test_G* di *sistema_G* viene data nel paragrafo §3.2.3.6 del documento *Norme di Progetto*.

Test di unità

La definizione accurata di *test_G* di unità viene data nel paragrafo §3.2.3.4 del documento *Norme di Progetto*.

Tool

La parola Tool (strumento) si riferisce a un *software_G* o a un'applicazione che fornisce funzionalità specifiche o servizi per facilitare un compito o un'*attività_G*. Un Tool può essere

progettato per svolgere una vasta gamma di compiti.

U

Use case

Nel contesto UML_G rappresenta una lista di azioni compiute da un attore sul $sistema_G$ $software_G$ al fine di raggiungere un determinato fine.

UML

UML_G (Unified Modeling Language) è un linguaggio di modellazione visuale utilizzato principalmente nell'ingegneria del $software_G$ per descrivere, progettare e documentare $sistemi_G$ $software_G$ complessi.

Unità architettuale

Un'Unità Architettuale si riferisce a un modulo, a una componente o a un'entità di base che costituisce una parte significativa di un $sistema_G$ $software_G$ o hardware.

V

VSCode

Visual Studio Code (VSCode) è un editor di codice sorgente leggero, estensibile e *open-source*_G sviluppato da Microsoft. È ampiamente utilizzato dagli sviluppatori *software*_G per scrivere, modificare e debuggare codice in diversi linguaggi di programmazione.

W

Way of working

Insieme delle metodologie, dei *pattern_G* e degli strumenti utilizzati in maniera sistematica e disciplinata durante lo sviluppo di un progetto *software_G*.

Widget

Un Widget è un componente grafico o un oggetto interattivo che può essere incorporato in un'interfaccia utente di un'applicazione *software_G* o di una pagina web. I Widget sono progettati per fornire funzionalità specifiche e interazioni dirette con gli utenti, migliorando l'esperienza utente complessiva.

Windows

Windows_G è un *sistema_G* operativo sviluppato da Microsoft Corporation che fornisce un ambiente *software_G* per l'esecuzione di applicazioni su dispositivi informatici. Caratterizzato da un'interfaccia grafica user-friendly, *Windows_G* offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui la gestione dei file, la connettività di *rete_G*, la sicurezza informatica e la compatibilità con una vasta gamma di hardware e *software_G*.

Workflow

Un Workflow rappresenta il flusso o la sequenza di *attività_G*, *processi_G* o azioni che vengono eseguite in un particolare ordine per completare un compito o raggiungere un obiettivo specifico. È una rappresentazione visuale o concettuale di come le *attività_G* sono strutturate e connesse tra loro all'interno di un processo più ampio.