

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.1

El Plan Regulador de Recoleta, en adelante el Plan Regulador, está conformado por la presente Ordenanza, los planos PRR-01, de usos de suelo; PRR-02 sobre condiciones de edificación, PRR-03, de la vialidad estructurante y PRR-04 de patrimonio; memoria explicativa y estudio de factibilidad de servicios, que le complementan y que para los efectos de su aplicación constituyen un solo cuerpo legal.

ARTICULO 1.2

Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza se refieren a las siguientes materias: Límite Urbano, Zonificación, Usos de Suelo, Condiciones de Subdivisión Predial, de Edificación, de Urbanización y Vialidad, las que regirán dentro del área territorial del Plan, graficada en los Planos PRR-01, PRR-02, PRR-03 y PRR-04. PRR-01-M1, PRR-02-M1, PRR-01-M2 y PRR-02-M2

ARTICULO 1.3

El área territorial de aplicación del Plan corresponde al área urbana comprendida y delimitada por la poligonal cerrada cuya descripción se encuentra en el Artículo 2.1 de la presente Ordenanza y que constituye el límite urbano de Recoleta.

ARTICULO 1.4

Todas aquellas materias relativas al desarrollo urbano que no se encontraren normadas en esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

Los nuevos proyectos deberán dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y contar, cuando corresponda, con los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, EISTU, aprobados por los organismos competentes.

ARTICULO 1.5

De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de la Comuna de Recoleta la responsabilidad en la aplicación y observancia de las normas de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las facultades legales de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DEL LIMITE COMUNAL

ARTICULO 2.1

El límite comunal del área de aplicación del Plan enunciado en el Artículo 1.3 de la presente Ordenanza, se define en conformidad a la siguiente descripción de puntos y tramos:

Punto	Definición del punto	Tramo	Descripción del tramo
1.	Intersección de los ejes de Calle Pío Nono y Avenida Santa María.		
2.	Intersección del eje de Avenida Santa María y el eje de Av. La Paz.	1-2	Línea recta trazada por el eje de Av. Santa María y que une los puntos 1 y 2.
3.	Intersección de la proyección del eje de Avenida La Paz y el deslinde sur del Cementerio General de Santiago.	2-3	Línea recta trazada por el eje de Av. La Paz y que une los puntos 2 y 3.
4.	Intersección de los deslindes sur y poniente del Cementerio General de Santiago.	3-4	Línea recta trazada por el deslinde sur del Cementerio General de Santiago, que une los puntos 3 y 4.
5.	Intersección del deslinde norte y poniente del Cementerio General de Santiago	4-5	Línea recta quebrada trazada por el deslinde poniente Cementerio General de Santiago, que une los puntos 4 y 5
6.	Intersección de la prolongación hacia el norte del deslinde poniente del Cementerio General de Santiago y el eje de Av. México.	5-6	Línea recta quebrada trazada por el deslinde norte del Cementerio General hasta aproximadamente 6,5 metros al oriente del punto 5 y por el deslinde poniente del predio límite (Av. México 952-956), que une los puntos 5 y 6
7.	Intersección del eje de Av. México y el eje de Av. El Guanaco.	6-7	Línea recta trazada por el eje de Avenida México y que une los puntos 6 y 7.
8.	Intersección del eje de Av. El Guanaco y el eje de Av. Américo Vespucio.	7-8	Línea recta trazada por el eje de Av. El Guanaco y que une los puntos 7 y 8.
9.	Intersección del eje de Av. Américo Vespucio y el eje de Av. El Salto.	8-9	Línea recta trazada por el eje de Av. Américo Vespucio y que une los puntos 8 y 9.
10.	Intersección de la línea de cumbres de los cerros El Salto y San Cristóbal	9-10	Línea sinuosa trazada por la línea de cumbres del cerro El Salto y que une los puntos 9 y 10.
11.	Intersección de la línea de cumbres del cerro San Cristóbal con costado poniente de la línea del Funicular	10-11	Línea sinuosa trazada por la línea de cumbres del cerro San Cristóbal y que une los puntos 10 y 11.
12.	Intersección de las calles Domínica y Pío Nono.	11-12	Línea al costado poniente del funicular en toda su extensión y su prolongación hasta la calle Pío Nono y que une los puntos 11 y 12.
		12-1	Línea recta trazada por el eje de la Calle Pío Nono y que une los puntos 12 y 1.

CAPITULO III
DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES SOBRE USOS, SUBDIVISION, OCUPACION DE SUELO Y EDIFICACION

PARRAFO 3.1: NORMAS GENERALES SOBRE LOTEAMIENTOS Y URBANIZACIONES

ARTICULO 3.1.1

Derogado

ARTICULO 3.1.2

Derogado

ARTICULO 3.1.3

Derogado

ARTICULO 3.1.4

Cauces Naturales y Canales

Los proyectos de edificación que contemplen modificaciones sobre cauces naturales o artificiales dentro del territorio comunal deberán cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 41° y 171° del código de aguas.

PARRAFO 3.2: NORMAS GENERALES SOBRE USOS DE SUELO

ARTICULO 3.2.1

Derogado

ARTICULO 3.2.2

Derogado

ARTICULO 3.2.3

Derogado

ARTICULO 3.2.4

Derogado

ARTICULO 3.2.5

Derogado

ARTICULO 3.2.6

Derogado

ARTICULO 3.2.7

Actividades Productivas, Servicios de Carácter Industrial, almacenamiento e infraestructura.

Para efecto de la aplicación de la presente Ordenanza, las actividades productivas, de servicios de carácter industrial y almacenamiento se clasifican en tipos de acuerdo a las características y condiciones definidas en los cuadros N°2.A. Actividades Productivas y Servicios de Carácter Industrial, Cuadro N°2.B. Almacenamiento y Cuadro N° 2.c. infraestructura.

Cuadro N° 2.A. Actividades Productivas y Servicios de Carácter Industrial

Uso	Tipología	Agrupamiento	1. Constructibilidad 2. Ocupación de Suelo 3. Coeficiente pisos superiores	Adosamiento	Distanciamientos	1. Antejardín 2. Ocho 3. Altura Máxima de Edificación 4. Subdivisión predial mínima	Rasantes	Estacionamientos
Actividades Productivas	Taller Mecánico Simple inofensivo (sin pintura y desabolladura)	Según Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	25% deslinde máximo	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR
	Taller Mecánico Completo inofensivo (con pintura y desabolladura)	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR
	Taller inofensivo	Según Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Industria inofensiva / Fábrica inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
Servicios Carácter Industrial	Actividades Productivas de Carácter Industrial inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Actividades de Servicio de carácter similar al Industrial inofensivas	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio

Cuadro N° 2.B. Almacenamiento

U s o	Tipología	Agrupam ento	1. Constructibilidad 2. Ocupación de Suelo 3. Coeficiente pisos superiores	Adosamien to	Distanciam ientos	1. Antejardín 2. Ocho 3. Altura Máxima de Edificación 4. Subdivisi n predial mínima	Rasante s	Estacionamie ntos
Almacenamiento	Bodega Complement. tipo 1 (Complementaria a Resid. - Equip.)	Según Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	Según OGUC	Según Agrupamiento de Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR
	Bodega Complement. tipo 2 (Complementaria a Equip. - Act. Prod.)	Según Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	Según OGUC	Según Agrupamiento de Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR
	Bodega Complement. tipo 3 inofensiva (Complementaria a Equip. - Act. Prod. - Infraestr.)	Según Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	Según OGUC	Según Agrupamiento de Zona o Subzona	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR
	Bodega Exclusiva tipo 4 inofensiva (Terminal de Distribución, Condominio de Bodegas, Grandes Depósitos y otros similares)	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Bodega Exclusiva tipo 5 inofensiva (Canchas de Acopio, Patios de Bodega y otros similares)	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio

Cuadro N° 2.C. Infraestructura

U SO	Tipología	Uso de Suelo	Agrupamiento	1. Constructibilidad 2. Ocupación de Suelo 3. Coeficiente pisos superiores	Adosamiento	Distancias	1. Antejardín 2. Ocho 3. Altura Máxima de Edificación	Rasantes	Estacionamientos
Infraestructura	Infraestructura Tipo A (Estaciones de FFCC)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo B (Terminal de Buses Interurbanos)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo C1 (Terminal de menos de 10 vehículos de Locomoción Colectiva)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	Según OGUC	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo C2 (Terminal de más de 10 vehículos de Locomoción Colectiva)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 4,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo D1 (Depósitos de menos de 10 Vehículos Livianos)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	Según OGUC	Mínimo 6,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo D2 (Depósitos de más de 10 Vehículos Livianos)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 6,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo E (Depósitos de Vehículos Pesados)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 8,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo F (Sanitaria)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 8,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio
	Infraestructura Tipo G (Eléctrica)	Calificación Actividad Inofensiva	Aislado	Según Zona o Subzona	No se permite	Mínimo 8,00 m a los deslindes vecinos	Según Zona o Subzona	70° en deslindes 60° eje calzada	Según Art. 5.2.4 PRR Carga y descarga dentro del predio

En general para las Actividades Productivas, Servicios de carácter industrial, Almacenamiento e Infraestructura.

ARTICULO 3.2.8
Derogado

PARRAFO 3.3: NORMAS GENERALES SOBRE SUBDIVISION, OCUPACION DE SUELO Y EDIFICACION

ARTICULO 3.3.1 Derogado

ARTICULO 3.3.2 Antejardines

Se exigirán antejardines de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV de la presente Ordenanza y serán obligatorios.

Se podrá emplazar en ellos estacionamientos para vehículos livianos y bicicletas, hasta en un tercio de la longitud del frente principal o de acceso vehicular.

En el antejardín queda prohibida toda edificación, permitiéndose sólo lo establecido en la OGUC

ARTICULO 3.3.3 Continuidad

• Excepciones a la continuidad:

Las edificaciones continuas podrán generar excepciones al plano de continuidad en hasta un tercio del plano de fachada, medidos en forma horizontal, desde uno de los deslindes prediales. La altura de la edificación continua será la definida por cada una de las zonas de edificación descritas en el presente instrumento de planificación territorial.

• Posibilidades de retranqueos:

Se podrán generar hasta un máximo de tres (3) retranqueos a partir de la línea de edificación y desde la altura máxima de continuidad, definida para la zona de edificación.

ARTICULO 3.3.4 Adosamientos.

En conformidad con lo dispuesto en la OGU y C, se permitirán adosamientos a partir de la línea de edificación correspondiente y conforme a lo indicado en el Art. 2.6.2 de dicha Ordenanza.

Los adosamientos se regirán de acuerdo a lo señalado en las normas de edificación para cada zona, en tanto se permita el agrupamiento aislado a nivel de suelo natural.

Quedan prohibidos los adosamientos en inmuebles destinados a Actividades Productivas, Almacenamiento y/o Infraestructura, salvo que se trate de recintos complementarios destinados a oficinas, servicios higiénicos, estacionamientos u otros que no provoquen impactos o molestias en el predio contiguo

ARTICULO 3.3.5

Rasantes, Alturas y Distanciamiento.

Para la aplicación de normas sobre rasantes y distanciamiento, regirá lo dispuesto en el artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sin perjuicio de lo establecido sobre esta materia en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

En las zonas que se permita la construcción continua hasta una altura determinada, las rasantes dentro de las cuales deberán inscribirse la construcción aislada se aplicarán a partir de la altura máxima fijada para la continuidad y serán de 70° para los deslindes y de 60° para el eje de la calle.

En las edificaciones determinadas por rasantes se prohíben los planos inclinados de techumbre y fachada en un ángulo superior a 45°

Cuando dos predios contiguos pertenezcan a zonas diferentes, en las fachadas que enfrenten el deslinde común se aplicará en ambos predios las normas más restrictivas en lo referente a la altura de la edificación aislada, continua o pareada y respecto a la aplicación de rasantes.

Para la aplicación del mencionado Artículo 2.6.3, cuando dos predios o un predio y la calle se encuentren a distinto nivel, la rasante respectiva se aplicará en el promedio del desnivel producido en el eje del deslinde, medido en todos y cada uno de los puntos que forman dicho deslinde.

La altura de las fachadas de las edificaciones se medirá desde el nivel de solera, en el punto medio del frente predial.

Cuando la altura máxima permitida establezca que el último piso deberá ser retirado, se entenderá que éste se inscribe dentro de un plano inclinado en un ángulo de 45° a partir de la intersección de los paramentos verticales de fachada con la losa de cielo del piso inmediatamente inferior.

ARTICULO 3.3.6

Derogado

ARTICULO 3.3.7

Derogado

ARTICULO 3.3.8

Cierros.

Cuando se consulten cierros en los sitios ya edificados o por edificarse, éstos deberán ser de una altura máxima de 2,50 m y transparentes en un mínimo de 50% del frente de las propiedades a la calle y a espacios de uso público en general. Sólo se admitirá en el porcentaje transparente, la colocación de rejas o cercos vivos. No estará permitido adherir a las rejas elemento alguno que impida la transparencia de estos cierros.

Los cierros en esquinas deberán formar ochavos, según lo previsto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y conforme a las Líneas Oficiales fijadas en el Capítulo V de la presente Ordenanza, y en los respectivos planos de loteo cuando corresponda.

ARTICULO 3.3.9

Cierros en Sitios Eriazos y Playas de Estacionamiento.

Los sitios eriazos y playas de estacionamiento deberán disponer de un cierro transparente de un 60% hacia el espacio público que no sea de carácter provisorio, de altura mínima de 2.00 m. y con una altura máxima de 2,50 m.

Los cierros relativos a terminales de vehículos y depósito de vehículos de locomoción colectiva deberán disponer de un cierro transparente de un 80% hacia el espacio público.

ARTICULO 3.3.10

Subterráneos.

Para la construcción de subterráneos, se permitirá un porcentaje máximo de excavaciones de un 100% del terreno, descontando el distanciamiento mínimo al deslinde que se señalan en el próximo párrafo, cuando la ocupación permitida en 1er piso sea de un 80% o 100%; y un máximo del 80 %, cuando la ocupación en 1er piso sea menor a este porcentaje.

Las excavaciones deberán mantener un distanciamiento mínimo de 1 mt. a los deslindes. Sin perjuicio de lo anterior, cuando en los pisos superiores se autoriza la construcción continua, se podrán considerar excavaciones adosadas a los deslindes para efecto de la construcción de las fundaciones. Ello con las precauciones y responsabilidades que se establecen el Art. 5.8.11 y Art. 5.8.12 de la OGU y C.

No se permitirá la construcción de subterráneos bajo las franjas de antejardín definidas en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3.3.11

Instalación de torres y antenas.

Respecto de la instalación de torres y antenas en todas las zonas definidas en este PRR se atenderá a lo dispuesto en el Art. 2.6.3 de la OGU y C.

No se autorizará la instalación de torres y antenas en los edificios o áreas patrimoniales a que se refiere el Párrafo 3.4 de esta Ordenanza.

Artículo 3.3.12.- Cuerpos Salientes, Marquesinas y Toldos.

Los cuerpos salientes, marquesinas y toldos deberán respetar las normas contenidas en el Capítulo 7 Título II de la OGUC, y se permitirán cuando no se indique lo contrario.

PARRAFO 3.4: NORMAS GENERALES SOBRE MONUMENTOS NACIONALES, INMUEBLES Y ZONAS CONSERVACION HISTORICA Y SECTORES ESPECIALES.

ARTICULO 3.4.1

Además de las zonas a las que se refiere el Artículo 4.1.1 de esta Ordenanza, se consultan Áreas Especiales las que contemplan Monumentos Nacionales, Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica y Sectores Especiales. Estas áreas especiales aparecen graficadas en el Plano PRR-04 de Patrimonio y están enumeradas en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3.4.2

Monumentos nacionales.

Los Monumentos Nacionales graficados en el Plano PRR-04 son los declarados como tales de acuerdo a la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, debiendo por lo tanto aplicarse en ellos las normas de protección establecidas por dicha Ley. Los permisos para su rehabilitación, reconstrucción o modificación de cualquier índole sólo podrán ser otorgados por la Dirección de Obras Municipales con la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales.

ARTICULO 3.4.3

Inmuebles o zonas de conservación histórica.

Los Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica graficados en el Plano PRR-04 y detallados en el listado correspondiente a la Zona Z-S4, se declaran como tales de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Los permisos para su rehabilitación, reconstrucción o modificación de cualquier índole sólo podrán ser otorgados por la Dirección de Obras Municipales con la autorización previa de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana y de acuerdo a las condiciones especiales fijadas en la presente Ordenanza.

ARTICULO 3.4.4

Sectores Especiales.

Los edificios y conjuntos graficados en el Plano PRR-04 y detallados en la Zona Z-S5, corresponden a edificios, conjuntos o unidades morfológicas reconocibles que por sus características particulares es recomendable preservar, en forma complementaria a los Monumentos Nacionales e Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica.

Los permisos para su rehabilitación, reconstrucción o modificación de cualquier índole sólo podrán ser otorgados por la Dirección de Obras Municipales en base a un proyecto específico y de acuerdo a las condiciones especiales fijadas en la presente Ordenanza.

ARTICULO 3.4.5

Condiciones de Uso de Suelo.

En los Monumentos Nacionales, Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica y Sectores Especiales señalados en el Capítulo IV de la presente Ordenanza, los usos de suelo permitidos y prohibidos serán los siguientes:

c) Usos Permitidos.

- Residencial: Residencial: Vivienda, Hospedaje.
- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos.
- Espacio Público.
- Área Verde.
- Infraestructura: sanitaria

d) Usos Prohibidos.

- Equipamiento: clase comercio, actividades de estaciones o centros de servicio automotor; clase servicios, actividad de estacionamiento comercial o playa de estacionamientos.
- Actividades Productivas.
- Infraestructura: Energética y de Transportes.

Se prohíbe además todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos.

En los casos de cambios de destino, las obras a realizar deberán preservar las características patrimoniales o particulares del inmueble y contar con la autorización del organismo competente según su clasificación.

ARTICULO 3.4.6

Condiciones de Edificación.

En los Monumentos Nacionales, Inmuebles de Conservación Histórica y Sectores Especiales señalados en el Capítulo IV de la presente Ordenanza, las condiciones de edificación estarán en lo general determinadas a partir de la presentación de un proyecto específico, que debe procurar la conservación y/o rehabilitación armónica del inmueble o conjunto, visado por el organismo competente en los casos de Monumentos Nacionales e Inmuebles de Conservación.

Sin perjuicio de los requerimientos específicos de los organismos competentes, la presentación del proyecto deberá contemplar levantamiento del inmueble original y planos de planta y fachada del proyecto, a escala 1:100, que muestren el logro del objetivo de conservación del inmueble y la integración armónica del proyecto con su entorno. En caso justificado por las dimensiones del conjunto, el Director de Obras podrá autorizar planos a otra escala.

ARTICULO 3.4.7

Resguardo al entorno de los monumentos nacionales e inmuebles de conservación.

Los proyectos que se realicen en predios colindantes a monumentos nacionales o inmuebles de conservación deberán considerar en su diseño una relación armónica con éstos. Con este objetivo la DOM exigirá presentar planos que muestren la integración armónica del proyecto con su entorno, como son por ejemplo: fachadas con los edificios adyacentes; planta de conjunto con los edificios adyacentes y planta de 1er piso con tratamiento de espacios públicos.

ARTICULO 3.4.8

Estacionamientos.

Los proyectos a que se refiere éste párrafo deberán cumplir con los estándares de estacionamientos determinados de acuerdo al Capítulo V de la presente Ordenanza, los que podrán autorizarse en otro predio de acuerdo al Art. 2.4.2 de la OGU y C. Cuando la aplicación de los estándares genere una exigencia de hasta 10 estacionamientos, no será obligatoria la provisión de estos. No obstante lo anterior, deberá cumplir con un mínimo de estacionamientos destinados a Bicicletas, según lo establecido en el Cuadro N°9 del Art. 5.2.4.

ARTICULO 3.4.9

Excavaciones en sitios arqueológicos

Si como resultado de excavaciones y/o movimientos de tierra realizados por proyectos de edificación, viales u obras de cualquier naturaleza, se encontrasen vestigios arqueológicos en cualquiera de las zonas indicadas dentro del límite del Plan, el propietario o constructor de las obras deberá dar aviso inmediato a la Dirección de Obras municipales y ésta última al Consejo de Monumentos Nacionales, ordenando la paralización transitoria de las obras, si corresponde, hasta que se resuelva sobre la materia según lo estipulado en la ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Ello sin perjuicio y en forma paralela al procedimiento fijado en el artículo 26° de la Ley 17.288.

PARRAFO 3.5: NORMAS GENERALES SOBRE AREAS DE RESTRICCION.

ARTICULO 3.5.1

Zonas de riesgo de ladera Cerro San Cristóbal.

Estas zonas se regirán según lo establecido en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3.5.2

Franjas de protección de tendidos eléctricos

Corresponde a una franja de protección de las Líneas de Alta Tensión, ambas de 110 kv, graficadas en los planos PRR-01 y PRR-02.

Las condiciones y restricciones respecto de ellas son las establecidas el Artículo 8.4.3 de la Ordenanza del P.R.M.S. De acuerdo a éste se considera una faja de protección de 10 m a eje y 20 m de ancho total. En dicha faja sólo se permiten los usos de área verde y vialidad.

Estas quedan sujetas además a las normas específicas de los organismos competentes, según lo señalado en el mismo Artículo 8.4.3 del PRMS.

ARTICULO 3.5.3

Franja de protección de canales.

En general corresponde a la franja de protección del cauce de los canales La Pólvora y Canal Del Carmen graficados en los planos PRR-01 y PRR-02.

Para la aprobación de cualquier permiso de edificación o demolición en un predio por el cual pase alguno de los canales señalados, el proyecto deberá ser previamente visado por la entidad correspondiente: Asociación de Canalistas del Maipo o del Canal La Pólvora; en relación a las obras que comprometan el paso del canal.

CAPITULO IV

ZONIFICACION, USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECIFICAS

PARRAFO 4.1: ZONIFICACION

ARTICULO 4.1.1

Para los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, el territorio de la Comuna estará dividido en Zonas U, que indican los usos de suelo; y en Areas E, que establecen las condiciones de edificación, en conformidad a lo graficado en el Plano PRR01 y PRR02 respectivamente.

Los proyectos de loteos, subdivisión predial y de edificación situados en las diferentes Zonas y Areas en que se divide la comuna, tendrán que cumplir con las normas que se indican a continuación para cada una de estas Zonas y Areas Normativas.

ARTICULO 4.1.2

Zonas de Uso de Suelo / Edificación

Las Zonas normativas U que establecen los usos de suelo permitidos, restringidos y prohibidos, son las que se indican a continuación:

Zonas U-E : Corresponden a zonas de Uso de Suelo preferentemente de Equipamiento.

Zonas U-H : Corresponden a zonas de Uso de Suelo preferentemente de Vivienda.

Zonas U-EH : Corresponden a zonas de Usos de Suelo preferentemente de Equipamiento y Vivienda.

Zonas Z-S : Corresponden a Zonas Especiales.

Zonas Z-R : Corresponden a Zonas de Riesgo.

Las Áreas normativas E que establecen las condiciones de edificación, son las que se indican a continuación:

Áreas E-A : Corresponden a Áreas de Edificación Alta.

Áreas E-M : Corresponden a Áreas de Edificación Media.

Áreas E-B : Corresponden a Áreas de Edificación Baja.

ARTICULO 4.1.3

Derogado

PARRAFO 4.2: ZONAS DE USO DE SUELO

Zonas Preferentemente Equipamiento

1. **U-E BARRIO LA VEGA, BARRIO PATRONATO Y EJES COMUNALES: RECOLETA, EL SALTO, AMERICO VESPUCCIO, DORSAL Y GUANACO.**

Condiciones de Uso del Suelo.

c) Usos Permitidos.

- Residencial: Residencial: Vivienda, Hospedaje.
- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos. Centro de servicio automotriz, establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos.
- Actividades Productivas:
 - Taller: Taller Mecánico.
 - Industria, Actividades Productivas de Carácter Industrial, Servicios de Carácter Industrial. Las que deberán cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de esta Ordenanza.
 - Almacenamiento: Bodega, la que deberá cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2 B de la presente Ordenanza.
- Infraestructura: Energética y Transporte, las que deberán cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2 C de la presente Ordenanza.
- Espacio Público.
- Área Verde.

d) Usos Prohibidos.

Se prohíben todos los usos que no estén expresamente permitidos.

2. U-E1 BARRIO BELLAVISTA

Condiciones de Uso del Suelo.

c) Usos Permitidos.

- Residencial: Vivienda, Hospedaje.
- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos. Centro de servicio automotriz, establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos.
- Actividades Productivas: Taller, el que debe cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de esta Ordenanza.
 - Industria, Actividades Productivas de Carácter Industrial, Servicios de Carácter Industrial, las que deberán cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de la presente Ordenanza.
 - Almacenamiento: Bodega, la que deberá cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2 B de la presente Ordenanza.
- Infraestructura: Energética.

d) Usos Prohibidos.

- Actividades productivas: Taller Mecánico, Infraestructura: Transportes.
- Se prohíben, además, todos los usos que no estén expresamente permitidos.

3. U-E2 PARQUE TECNOLÓGICO EL SALTO.

Condiciones de Uso del Suelo.

c) Usos Permitidos.

- Residencial: Vivienda, Hospedaje.
- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos. Centro de servicio automotriz, establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos.
- Actividades Productivas:
 - Taller: Taller Mecánico, el que debe cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de esta Ordenanza.
 - Industria, Actividades Productivas de Carácter Industrial, Servicios de Carácter Industrial, las que deberán cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de la presente Ordenanza.

Almacenamiento: Bodega, la que deberá cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2 B de la presente Ordenanza.

- Infraestructura: Energética, Transporte, las que deberán cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2 C de la presente Ordenanza.
- Espacio Público.
- Área Verde.

d) Usos Prohibidos.

Se prohíben todos los usos que no estén expresamente permitidos.

4. U-E3 LOS TURISTAS

Condiciones de Uso del Suelo.

c) Usos Permitidos.

- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos.

Sin perjuicio de cumplir con las normas de seguridad emanadas de los servicios competentes, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, artículos 7.1.3 al 7.1.3.5.

- Espacio Público.

- Área Verde.

d) Usos Prohibidos.

- Residencial

- Equipamiento: De la clase comercio, Centro de servicio automotriz, establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos.

- Actividades productivas:

- Taller: taller, Taller Mecánico.

- Industria.

- Actividades Productivas de Carácter Industrial; Actividades Productivas de Carácter Similar al Industrial.

- Almacenamiento: Bodegas.

- Infraestructura

Se prohíben, además, todos los usos que no estén expresamente permitidos.

Zonas Preferentemente Vivienda

5. U-H AREA NORTE Y ORIENTE

Condiciones de Uso del Suelo.

a) Usos Permitidos.

- Residencial: Vivienda, Hospedaje.

- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos. Centro de servicio automotriz, establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos.

- Actividades Productivas: Almacenamiento: Bodega, la que deberá cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2 B de la presente Ordenanza.

- Espacio Público.

- Área Verde.

b) Usos Prohibidos.

- Actividades productivas.

- Taller: taller, Taller Mecánico.

- Industria.

- Actividades Productivas de Carácter Industrial; Actividades Productivas de Carácter Similar al Industrial.

- Infraestructura.

Zonas Preferentemente Equipamiento - Vivienda

6. U-EH MEXICO CENTRO

Condiciones de Uso del Suelo.

a) Usos Permitidos.

- Residencial: Vivienda, Hospedaje.

- Equipamiento: De todas las clases y escalas establecidas con excepción de los prohibidos. Centro de servicio automotriz, establecimiento de Venta Minorista de Combustibles Líquidos.

- Actividades Productivas.

- Taller: taller, Taller Mecánico, los que deben cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de esta Ordenanza.

- Industria, Actividades Productivas de Carácter Industrial, Servicios de Carácter Industrial, las que deben cumplir con las condiciones detalladas en el Cuadro N°2 A de la presente Ordenanza.
- Almacenamiento: Bodega, la que debe cumplir con las disposiciones contempladas en el Cuadro N° 2B de la presente Ordenanza.
- Infraestructura: Energética.
- Espacio Público.
- Área Verde.

PARRAFO 4.3: AREAS NORMATIVAS DE EDIFICACION

Areas de Edificación Alta

1. E-A1 FRANJA AV. RECOLETA SUR

Condiciones de Edificación

USOS	SUPERFICIE DE SUBDIVISION PREDIAL MINIMA	COEFICIENTE MAXIMO DE CONSTRUCTIB.	COEF.MAX.OCUP. SUELO		ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION	
			CONTINUO	AISLADO	CONTINUO	AISLADO
	600 m2	3,5	0,8	0,4	14 m	38 m

- a. **Sistema de Agrupamiento:**
-Continua obligatoria hasta la altura máxima permitida y Aislada en los pisos superiores.
- b. **Rasantes y Distanciamiento:**
Se regirán por lo establecido en el Artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.
- c. **Antejardín Mínimo:** No se exige.
- d. **Densidad Bruta Mínima:** 100 hab/há.
- e. **Densidad Bruta Máxima:** 2.000 hab/há.
- f. **f. Normas Especiales:** En los edificios destinados a equipamiento se permitirá aumentar a 1,0 el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de ocupación del piso 2.

2. E-A2 FRANJA AVENIDA RECOLETA NORTE, AVENIDA EL SALTO, AVENIDA PERÚ Y AVENIDA AM. VESPUCIO.

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISION PREDIAL MINIMA	COEFICIENTE CONSTRUCTIB.	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACION	
			CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
Residencial, Act. Productivas, Infraestructura	600 m2	2,4	0,6	0,4	14 m	38 m
Equipamiento	600 m2	3,5	0,8	0,4	14 m	38 m

- a. **Sistema de Agrupamiento:**
 - Continua hasta la altura máxima permitida y Aislada en los pisos superiores.
 - Pareada hasta la altura máxima permitida y Aislada en pisos superiores.
 - Aislada.
- b. **Rasantes y Distanciamiento:**
Se regirán por lo establecido en el Artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.
- c. **Antejardín Mínimo:**
Recoleta y El Salto: No se exige.
Américo Vespucio: 5,0 m
Av. Perú y el resto del área: 3,0 m.
- d. **Densidad Bruta Mínima:** 100 hab/há.

- e. **Densidad Bruta Máxima:** 1.600 hab/há.

Áreas de Edificación Media

3. E-M1 MEXICO CENTRO Y PONIENTE, DORSAL SUR Y AVDA. GUANACO

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	COEFICIENTE	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACION	
	MÍNIMA	CONSTRUCTIB.	CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
	600 m2	1,6	0,6	0,4	7 m	20 m

- a. **Sistema de Agrupamiento:**
- Continúa hasta la altura máxima permitida y Aislada en los pisos superiores.
 - Pareada hasta la altura máxima permitida y Aislada en pisos superiores.
 - Aislada.
- b. **Rasantes y Distanciamiento:**
Se registrá por el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.
- c. **Antejardín Mínimo:** 3,0 m.
- e. **Densidad Bruta Mínima:** 100 hab/há.
- f. **Densidad Bruta Máxima:** 1.200 hab/há.
- g. **Normas Especiales:**

4. E-M2 PATRONATO – AV. LA PAZ

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	COEFICIENTE	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACION	
	MÍNIMA	CONSTRUCTIB.	CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
	600 m2	2,4	0,6	0,4	7 m(1)	20 m

- (1) La altura máxima de continuidad podrá aumentar hasta los 12m, siempre que la profundidad de la edificación continua sea de máximo 15m desde la línea oficial.

- a. **Sistema de Agrupamiento:**
- Continua hasta altura máxima permitida y Aislada en los pisos superiores.
 - Pareada hasta altura máxima permitida y Aislada en pisos superiores.
 - Aislada.
- b. **Rasantes y Distanciamiento:**
Se registrarán por el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.
- c. **Antejardín Mínimo:** No se exige.
- d. **Densidad Bruta Mínima:** 100 hab/há.
- e. **Densidad Bruta Máxima:** 1.200 hab/há.
- f. **Normas Especiales:**
En los edificios destinados a equipamiento se permitirá aumentar a 1,0 los coeficientes de ocupación del suelo y de los pisos superiores, en primero y segundo piso.

5. E-M3 BELLAVISTA – BARRIO ORIENTE RECOLETA DOMINICA

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	COEFICIENTE CONSTRUCTIB.	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACION	
			CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
	600 m2	2,0	0,6	0,4	7 m(1)	20 m (2)

- a. Sistema de Agrupamiento:**
- Continúa hasta la altura máxima permitida y Aislada en los pisos superiores.
 - Pareada hasta la altura máxima permitida y Aislada en pisos superiores.
 - Aislada.
- b. Rasantes y Distanciamiento:**
Se registrarán por el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.
- c. Antejardín Mínimo:**
Barrio Bellavista: No se exige.
El resto del área: 3,0 m.
- d. Densidad Bruta Mínima:** 100 hab/há.
- e. Densidad Bruta Máxima:** 1.200 hab/há.
- f. Normas Especiales:**
NO se pueden acoger a la norma de excepción del Artículo 3.3.6 de la presente Ordenanza.

E-M4 FRANJA AV. PERÚ – POBLACIÓN LEMUS

Condiciones de Edificación.

Uso	Coeficiente Constructib.	Coef. Ocup. Suelo		Altura Edificación	
		Continuo Pareado	Aislado	Continuo Pareado	Aislado
Residencial, Act. Productivas, Infraestructura.	2,4	0,6	0,4	10 m	17 m
Equipamiento	3,5	0,8	0,4	10 m	17 m

- a. Sistema de Agrupamiento:**
- Continua hasta la altura máxima permitida para la edificación continua y Aislada en los pisos superiores.
 - Pareada hasta la altura máxima permitida y Aislada en pisos superiores.
 - Aislada.
- b. Rasantes y Distanciamiento:**
- Se registrarán según artículo 3.3.5 de esta Ordenanza Local⁴.
- c. Antejardín Mínimo:**
- 3,0 m.
- e. Densidad Bruta Máxima:** 1.600 hab/há.
- f. Superficie de subdivisión predial mínima:** 600 m2.

Áreas de Edificación Baja

6. E-B1 ÁREA RINCONADA, POBLACIÓN LEMUS Y ZONA HABITACIONAL NORTE.

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	COEFICIENTE CONSTRUCTIB.	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACION	
			CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
Residencial	160 m ²	1,0	0,6	0,6	6 m	9 m
Equipamiento	300 m ²	1,0	0,6	0,6	6 m	9 m

a. Sistema de Agrupamiento:

- Continua hasta la altura máxima permitida para la edificación continua y Aislada en los pisos superiores.
- Pareada hasta la altura máxima permitida y Aislada en pisos superiores.
- Aislada.

b. Rasantes y Distanciamiento:

Se regirán según el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.

c. Antejardín Mínimo: 2,0m en pasajes y 3,0m en el resto del área.

d. Densidad Bruta Mínima: 100 hab/há.

e. Densidad Bruta Máxima: 450 hab/há.

7. E-B2 LOS TURISTAS

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	COEFICIENTE CONSTRUCTIB.	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACIÓN	
			CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
Equipamiento	10.000 m ²	0,25	--	0,25	--	3,5

a. Sistema de Agrupamiento: Aislada.

b. Alturas, Rasantes y Distanciamiento: Se regirán según el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.

c. Antejardín Mínimo: 10 m.

PARRAFO 4.4: ZONAS ESPECIALES.

1. Z-S1 CEMENTERIOS

Condiciones de Uso de Suelo:

- a. **Usos permitidos:** Equipamiento: Salud: Cementerio, crematorio; Comercio: florería, cafetería. Culto: iglesias, mezquitas, sinagogas, entre otros.
- b. **Usos prohibidos:** Todo otro uso no indicado como permitido.

Superficie de subdivisión predial mínima: No se permitirá la subdivisión predial.

Condiciones de edificación:

Esta zona se rige por las disposiciones vigentes sobre cementerios contenidas en el Reglamento general sobre cementerios que establece el Código Sanitario, sin perjuicio de observar las disposiciones sobre rasantes y distanciamiento a que se refiere al artículo 2.6.3 de la Ordenanza General, para todas las edificaciones emplazadas en el perímetro.

Estas zonas se considerarán áreas verdes complementarias, por lo que en ellas se debe asegurar la conservación de los árboles valiosos existentes y destinar al menos un 30% de la superficie a área verde.

2. Z-S2 REGIMIENTO BUIN

La modificación del destino actual del sector Z-S2 graficado en el Plano PRR-01, cuando se opte por el uso de suelo de vivienda y/o equipamiento se deberán considerar los siguientes aspectos:

- La formación de un área verde de uso público con una superficie de mínimo un 30% del área graficada.
- El proyecto deberá considerar al menos un 20% del predio al uso de equipamiento en forma complementaria al de vivienda.
- Contemplar como mínimo la vialidad estructurante definida en este PRC.

Condiciones de Uso del Suelo.

a. Usos Permitidos:

- Seguridad
- Regimiento
- Residencial
- Vivienda.
- Equipamiento

b. Usos Prohibidos:

- Actividades Productivas, Almacenamiento e infraestructura de transporte.

Se prohíben además todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos, los restringidos que no cumplen con las condiciones de esta Ordenanza y los usos de suelo mencionados en el Artículo 3.2.4 de la presente Ordenanza.

Condiciones de Edificación.

USO	SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	COEFICIENTE CONSTRUCTIB.	COEF. OCUP. SUELO		ALTURA EDIFICACION	
			CONTINUO PAREADO	AISLADO	CONTINUO PAREADO	AISLADO
Vivienda y Equipamiento	2000 m ²	1,6	---	0,4	--	20 m

a. Sistema de Agrupamiento: Aislado.

b. Rasantes y Distanciamiento:

Se regirán por el artículo 2.6.3 de la O.G.U.C. y en el Artículo 3.3.5. de esta Ordenanza Local.

c. Antejardín Mínimo: 5,0 m

d. Densidad Bruta Mínima: 100 hab/há.

e. Densidad Bruta Máxima: 1.200 hab/há.

3. Z-S3 MONUMENTOS NACIONALES

Están definidos como Monumentos Nacionales las edificaciones y lugares que se incluyen en el Cuadro N°5 a continuación:

Cuadro N°5

Monumentos Nacionales, Comuna de Recoleta.

NOMBRE		UBICACIÓN	DECRETO
Monumento Nacionales e Históricos			
1.	Casa del Pilar de Esquina	Av. Recoleta N° 181.	Decreto Sup. N° 646 / 26.10.1984
2.	Iglesia y Convento de la Recoleta Franciscana	Av. Recoleta N° 220.	Decreto Sup. N° 938 / 24.07.1973
3.	Iglesia y Convento de la Recoleta Dominicana.	Av. Recoleta N° 759.	Decreto Sup. N° 10 / 07.01.1974
4.	Iglesia La Viñita.	Av. Recoleta esquina calle Santos Dumont.	Decreto Sup. N° 751 / 19.11.1990
4.1	Limites del Monumento Historico Iglesia de la Viñita	---	Decreto Sup. N°422/10.11.2009

5.	Iglesia Quinta Bella	Calle Inocencia N° 2.705.	Decreto Exen. N° 553 / 15.11.1994
6.	Iglesia Parroquial Santa Filomena.	Santa Filomena s/n.	Decreto Exen. N° 694 / 28.12.1995
6.1	Límites del Monumento Histórico Iglesia Parroquial Santa Filomena	---	Decreto Sup. N°350/16.09.2009
7	Casco Histórico del Cementerio General	Profesor Zañartu N°951	Decreto Sup. N°72/29.01.2010
8	Patio N°29 (actual N°162) del Cementerio General	Av. Profesor Zañartu N°951 (interior)	Decreto Sup. N°919/10.07.2006
9	Cementerio Católico	Arzobispo Valdivieso N°555	Decreto Sup. N°555/16.12.2015
10	Teatro Grez y Lavandería del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz	Av. La paz N°841	Decreto Sup. N°135/29.04.2016
	Monumento Nacional Arqueológico		
11.	Plazoleta Piedras Tacitas.	Av. Recoleta con calle La Unión (Cerro Blanco).	Decreto Sup. N° 119 / 11.03.1992
	Monumento Nacional Zona Típica		
12.	Cerro Blanco	Av. Recoleta / Unión / Monserrat / S. Dumont	Decreto Sup. N°751 / 19.11.1990

Condiciones de uso de suelo y edificación:

Los usos de suelo se regirán de acuerdo a lo establecido en el Párrafo 3.4 de la presente Ordenanza. Las condiciones de edificación serán las del área en que se encuentra emplazado el edificio, además de las señaladas en el Párrafo 3.4.

4. Z-S4 INMUEBLES Y ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA. (ZICH – ZCH) Corresponden a los edificios o conjuntos señalados en el Plano de Patrimonio (PRR-04) y detallados en el Cuadro N°6 a continuación:

Cuadro N°6

Listado de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, Comuna de Recoleta.

NOMBRE	UBICACIÓN
Inmuebles de Conservación Histórica	
1. Cementerio Católico.	Recoleta N° 1.539.
2. Columnata Oriente Cementerio General.	Profesor Zañartu, Cementerio General.
3. Acceso Cementerio General.	Profesor Zañartu, Cementerio General.
4. Banco de Crédito e Inversiones.	Recoleta N° 284 – 29.
5. International Tennis Club.	Bellavista N° 185.
6. Vivienda - comercio.	Loreto N°1 al 93 y Dardignac 192 al 196.
7. Capilla del Cementerio General.	Profesor Zañartu, Interior Cementerio General.
8. Iglesia Liceo Alemán	Bellavista N° 37.
9. Iglesia Ortodoxa San Nicolás (ex Monjas Clarisas)	Eusebio Lillo N° 472.
10. Banco Sud Americano.	Recoleta N° 402.
11. Conjunto de Viviendas.	Recoleta N° 401 al 421.
12. Banco del Desarrollo	Recoleta N° 336.
13. Escuela Rafael Sanhueza	Eusebio Lillo N° 479
14. Ex Chacra El Tilo	El Guanaco N° 2.531.
Zonas de Conservación Histórica	
15. Entorno Iglesia Recoleta Franciscana	Av. Recoleta entre Av. Santa María y Santa Filomena.
16. Entorno Iglesia Recoleta Dominica.	Av. Recoleta entre Domínica y Santos Dumont
17. Entorno Parroquia Santa Filomena.	Santa Filomena s/n y Sagrado Corazón.
18. Conjunto Pío Nono - Domínica	Pío Nono con Domínica

Condiciones de uso de suelo y edificación:

Los usos de suelo se regirán de acuerdo a lo establecido en el Párrafo 3.4 de la presente Ordenanza. Las condiciones de edificación serán las del área en que se encuentra emplazado el edificio y las señaladas en el Párrafo 3.4, con las siguientes excepciones:

15. Entorno Iglesia Recoleta Franciscana.
 - i) Límites según lo graficado en plano PRR-04, considerando los fondos de los predios involucrados.
 - ii) Sistema de agrupamiento: continuo
 - iii) Altura de la edificación: mínimo 7m., máxima 17,5 en la manzana del templo; e inscrita en una rasante a 45° aplicada a partir de los 17,5 m de altura, en la línea oficial, en los predios del frente a esta manzana.
16. Entorno Iglesia Recoleta Dominica.
 - i) Límites según lo graficado en plano PRR-04, considerando los fondos de los predios.
 - ii) Sistema de agrupamiento: continuo
 - iii) Altura de la edificación: mínimo 7m., máxima 17,5 en la manzana del templo; e inscrita en una rasante a 45° a partir de los 17,5 m de altura, en la línea oficial, en los predios del frente a esta manzana.
17. Entorno Parroquia Santa Filomena.
 - i) Límites según lo graficado en plano PRR-04, considerando los fondos de los predios.
 - ii) Sistema de agrupamiento: continuo
 - iii) Altura de la edificación: mínimo 7m., máxima 10,5 en el perímetro del templo; 14m. en las manzanas entre Eusebio Lillo, Santa Filomena, Río de Janeiro y Patronato, e inscrita en una rasante a 45° a partir de los 14 m de altura, en la línea oficial, en los predios del frente a esta manzana.

iv) Distanciamiento mínimo al templo: 4 m, tanto en subterráneo como en pisos superiores.

5. Z-S5 SECTORES ESPECIALES (SE)

Corresponden a los conjuntos o edificios señalados en el Plano de Patrimonio (PRR-04) y detallados en el Cuadro N°7 a continuación:

Cuadro N°7

Listado de Sectores Especiales, Comuna de Recoleta.

NOMBRE	UBICACIÓN
1. Conjunto Población Caliche	Caliche, Tabaré, A. Figueroa y Santos Dumont.
2. Conjunto de Viviendas	Lastra N° 826 al 898
3. Conjunto de Viviendas	Pasaje Lama. Olivos s/n
4. Conjunto de Viviendas	General Ekdahl (entre Loreto y B. Nuñez)
5. Conjunto de Viviendas	Dardignac N° 60 al 88
6. Conjunto de Viviendas	Bombero Nuñez N° 1 al 91
7. Conjunto de Viviendas	E. P. Lagarrigue N° 154 al 160.
8. Conjunto de Edificios	Av. Santa María N° 349 al 383 y N°401 al 489
9. Conjunto de Viviendas	Recoleta N° 1169 al 1189.
10. Conjunto de Viviendas	Bellavista N° 125 al 129.
11. Conjunto de Viviendas	Antonia López de Bello N° 120 al 146 y Bombero Nuñez del N° 127 al 197.
12. Comercio	Recoleta 345
13. Población Doctor Ostornol	Doctor Ostornol (entre Recoleta y Gavilán)
14. Chalets Calle Valdivieso	Valdivieso N°s 0139, 0151, 0165, 0173
15. Conjunto Viviendas - Comercio.	Av. Perú N° 502, y Rapa Nui N°208 y 238
16. Conjunto de Viviendas	Antonia López de Bello (entre Loreto y B. Nuñez)

Condiciones de uso de suelo y edificación:

Los usos de suelo se regirán de acuerdo a lo establecido en el Párrafo 3.4 de la presente Ordenanza. Las condiciones de edificación serán las del área en que se encuentra emplazado el edificio y las señaladas en el Párrafo 3.4, con las siguientes excepciones:

Conjuntos 1 al 16 del Cuadro N°7.

- i) Límites: en cada caso según lo graficado en plano PRR-04, considerando los fondos de los predios involucrados.
 - ii) Sistema de agrupamiento: en cada caso será el predominante en cada conjunto.
 - iii) Altura de la edificación: será la predominante de cada conjunto.
- En base al proyecto específico correspondiente, se permitirá la edificación aislada por sobre la predominante, siempre que ésta quede inscrita en una rasante a 45° respecto

del plano principal de fachada y con un distanciamiento de mínimo 5 m. a los otros deslindes.

6. Z-S6 ARTESANOS - TIRSO DE MOLINA

Corresponde al sector graficado en los Planos PRR-01 y PRR-02.

Condiciones de Uso del Suelo.

a. Usos Permitidos:

- Área Verde según art. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGU y C.
- Equipamiento de acuerdo a las escalas establecidas de Deporte, Culto, Cultura, Recreacional y Comercio.

b. Usos Prohibidos:

Se prohíben todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos.

Superficie predial mínima:

No se permitirá subdivisión predial.

Condiciones de edificación:

La edificación se autorizará a partir de un proyecto específico para el sector especial completo, considerando un máximo de ocupación de suelo del 0,3.

7. Z-AV AREAS VERDES

Condiciones de Uso del Suelo.

a. Usos Permitidos:

- Equipamiento intercomunal, comunal y vecinal de:
Áreas Verdes y Deporte, Culto, Cultura, Esparcimiento y Turismo al Aire Libre, como usos complementarios al principal de área verde.

b. Usos Prohibidos:

Se prohíben todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos y los restringidos que no cumplen con las condiciones de esta Ordenanza.

Superficie predial mínima: No se permitirá subdivisión predial.

Coefficiente máximo de ocupación de suelo: 0,05

Coefficiente máximo de constructibilidad: 0,05

Sin perjuicio de las normas y condiciones determinadas para áreas verdes, los siguientes casos se registrarán además por lo que se indica a continuación:

AV-1 CERRO BLANCO

Se registrará por las normas y condiciones establecidas en el Artículo 5.2.3.2. de la Ordenanza del P.R.M.S. referida a los Cerros Isla y las que corresponden por su condición de Monumento Nacional.

AV-2 ZONA PARQUE SANTA MÓNICA

Se registrará por las normas y condiciones establecidas en los Artículos 5.2.1 y 5.2.3 de la Ordenanza del P.R.M.S.

AV-3 ZONA ESTADIO RECOLETA

Se registrará por las normas y condiciones establecidas en los Artículos 5.2.4 y 5.2.4.1 de la Ordenanza del P.R.M.S.

AV-4 PARQUE METROPOLITANO

Se registrará por las normas y condiciones establecidas en los Artículos 5.2.1 y 5.2.2 de la Ordenanza del P.R.M.S.

8. U-Ea SECTOR ESPECIAL ENTRECERROS, graficado en el Plano PRR-01.

Condiciones de Uso del Suelo.

a. Usos Permitidos:

- Vivienda.
- Equipamiento de todas las clases y escalas

b. Usos Prohibidos:

- Actividades Productivas, Almacenamiento e infraestructura de cualquier tipo.

Se prohíben además todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos, los restringidos que no cumplen con las condiciones de esta Ordenanza y los usos de suelo mencionados en el Artículo 3.2.4 de la presente Ordenanza.

Condiciones de Edificación:

Se aplicarán las mismas condiciones fijadas para el Area E-A2, de edificación alta y las condiciones de excepción del Artículo 3.3.6 de esta Ordenanza, exceptuando el coeficiente máximo de ocupación de suelo que será de 0.3.

PARRAFO 4.5: Zonas de Riesgo Ladera Cerro San Cristóbal

1. Z-R1 ZONA DE RESTICCIÓN NO EDIFICABLE

Fundado en el Estudio de Riesgo que complementa este PRC, se establece como zona de restricción no edificable, la Zona Z-R1 graficada en los planos PRR-01, PRR-02, PRR-03, PRR-04, RR-01-M1, PRR-02-M1, PRR-01-M2 y PRR-02-M2.

Esta zona, por sus características particulares, se asimila a las Zonas De Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa, del Título 8, del PRMS y regirán en ella, en lo general, las condiciones establecidas en dicha Ordenanza, además de lo siguiente:

Condiciones de Uso del Suelo.

a. Usos Permitidos:

- Equipamiento intercomunal, comunal y vecinal de:
Áreas Verdes y Deporte, Culto, Cultura, Esparcimiento y Turismo al Aire Libre, como usos complementarios al principal de área verde.

b. Usos Prohibidos:

Se prohíben todos los usos de suelo que no están expresamente permitidos y los restringidos que no cumplen con las condiciones de esta Ordenanza.

Superficie predial mínima: No se permitirá subdivisión predial.

Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 0,05

Coeficiente máximo de constructibilidad: 0,05

2. Z-R2 ZONA DE RESTRICCIÓN CON EDIFICACIÓN RESTRINGIDA.

Fundado en el Estudio de Riesgo que complementa este PRC, se establece como zona de restricción con edificación restringida, la Zona Z-R2 graficada en los planos PRR-01, PRR-02, PRR-03, PRR-04, PRR-01-M1, PRR-02-M1, PRR-01-M2 y PRR-02-M2. En ella regirán las mismas condiciones de uso de suelo y edificación señaladas para la Zona Z-R1.

Sin perjuicio de lo anterior, por existir en esta área lotes anteriores a 1994, inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se permitirá aprobar la construcción de hasta 1 vivienda por predio, con las condiciones señaladas en los artículos 8.1.3 y 3.3.2 del PRMS, este último en relación a las condiciones particulares para terrenos en pendiente. El proyecto se autorizará siempre y cuando cumpla con las normas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2.1.17 de la OGUC, si las condiciones de riesgo existentes en esta zona pudieran ser subsanadas mediante la incorporación de obras de ingeniería u otras suficientes para tales efectos, un proyecto determinado podrá ser autorizado, si de acuerdo a estudios específicos de riesgo, elaborados por profesionales especialistas y aprobados por los organismos competentes, se construyen las obras de mitigación allí determinadas y se cumple los requisitos y condiciones establecidas en ellos para subsanar el riesgo, incluida la evaluación de impacto ambiental si corresponde.

En dicho caso, el proyecto podrá contemplar el uso de vivienda y se le aplicarán las condiciones de densidad, edificación y subdivisión establecidas para el área E-B1, de edificación baja, de esta

Ordenanza Local, así como las normas para terrenos en pendientes establecidas en los Artículos 3.3.2 al 3.3.2.5 del PRMS.

CAPITULO V

VIALIDAD, ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTE

PARRAFO 5.1: VIALIDAD

ARTICULO 5.1.1

Las avenidas, calles, pasajes y, en general, todas las vías públicas del Plan Regulador son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre Líneas Oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías.

ARTICULO 5.1.2

Perfiles de vías.

Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces a distinto nivel, etc., serán definidos en los respectivos proyectos de loteos, en seccionales o en estudios o proyectos de vialidad, según corresponda.

ARTICULO 5.1.3

Vialidad estructurante.

La vialidad estructurante del área urbana está constituida por las vías que se grafican como tales en el Plano PRR-03 y cuya identificación, ancho entre líneas oficiales y demás características se señalan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8

Vialidad Estructurante de Recoleta

N°	VIA EXPRESA	Vía	Tramo	Ancho mínimo entre líneas oficiales	Condición
1	E14N	AV. AMERICO VESPUCCIO	EL GUANACO - LIMITE COMUNAL ORIENTE	30 m.	Eje límite comunal Existente

N°	VIA TRONCAL	Vía	Tramo	Ancho mínimo entre líneas oficiales	Condición
2	T26N	AV. BELLAVISTA - ARTESANOS	AV. LA PAZ - RECOLETA	30 m.	Ensanche costado sur
3		AV. BELLAVISTA	RECOLETA - LORETO	30 m.	Ensanche costado norte
4		AV. BELLAVISTA	LORETO - PIO NONO	25 m.	Ensanche costado norte
5		AV. DORSAL	EL GUANACO - JOSÉ MARÍA CARO	64 m.	Existente - Proyecto vía parque c/cv
6	T13N		JOSÉ MARÍA CARO - AV. RECOLETA	60 m.	Ensanche costado sur Proyecto vía parque c/cv
7		AV. DORSAL EX PEDRO DONOSO	AV. RECOLETA - AMÉRICA	60 m.	Ensanche ambos costados Proyecto vía parque c/cv
8			AMÉRICA - M. DEL PILAR	67 m.	Existente - Proyecto vía parque c/cv

9			M. DEL PILAR - SAN JOSE	65 m.	Existente - Proyecto vía parque c/cv
10			SAN JOSE - AV. EL SALTO	60 m.	Ensanche costado sur Proyecto c/cv
11		COLOMBIA	AV. EL SALTO - HEROES DE LA CONCEPCION	20 m	Existente Proyecto c/cv
12		AV. DORSAL- HEROES DE LA CONCEPCION	COLOMBIA - LOS TURISTAS	30 m.	Existente - Proyecto vía parque c/cv
13			LA MONTAÑA - LIMITE COMUNAL	20 m.	Apertura
14	T6N	AV. EL SALTO	AV. A. VESPUCIO - AV. VALDIVIESO	30 m.	Ensanche ambos costados
15		AV. PERU	AV. VALDIVIESO - DOMINICA	36 m.	Ensanche ambos costados Proyecto vía parque c/cv
16		DOMINICA	AV. PERU - PIO NONO	35 m.	Ensanche ambos costados Proyecto vía parque c/cv
17		PIO NONO	DOMÍNICA – DARDIGNAC	15 m.	Eje límite comunal Ensanche costado poniente
18			DARDIGNAC – AV. BELLAVISTA	15m	Existente
19			AV. BELLAVISTA – AV. SANTA MARÍA	15m	Eje límite comunal Ensanche costado poniente
20		PURISIMA	DOMINICA - AV. SANTA MARIA	20 m.	Ensanche costado poniente
21		LORETO	EUSEBIO LILLO - BELLAVISTA	35 m.	Ensanche ambos costados
22			BELLAVISTA - AV. SANTA MARÍA	35 m.	Existente
23	T8N	AV. MEXICO	HIPODROMO DE CHILE – LA CONQUISTA	35 m.	Existente - Apertura
24			LA CONQUISTA - AV. RECOLETA	35 m.	Ensanche costado sur Proyecto c/cv
25			AV. RECOLETA - AV. EL SALTO	30 m.	Ensanche costado sur Proyecto c/cv
26			AV. EL SALTO - AV. LAS TORRES	30 m.	Ensanche ambos costados Proyecto c/cv
27			AV. LAS TORRES - LAS ROCAS	20 m	Ensanche ambos costados Proyecto c/cv
28	T5N	AV. RECOLETA	AV. A. VESPUCIO – V. CUCCUINI	40 m.	Ensanche ambos costados
29			V. CUCCUINI - SANTA FILOMENA	40 m.	Ensanche ambos costados
30			SANTA FILOMENA - A. LOPEZ DE BELLO	40 m.	Ensanche costado oriente
31			A. LÓPEZ DE BELLO - ARTESANOS	70 m.	Ensanche costado oriente
32			ARTESANOS - AV. SANTA MARIA	70 m.	Existente
33	T26N	AV. SANTA MARIA	AV. LA PAZ - AV. RECOLETA	12.5 m.	Eje límite comunal - Existente

34			AV. RECOLETA - LORETO	10 m.	Eje límite comunal - Existente
35			LORETO - PIO NONO	12.5 m.	Eje límite comunal - Existente
36	C19N	AV. VALDIVIESO	AV. RECOLETA – AV. MÉXICO	28 m.	Ensanche ambos costados Proyecto c/cv
37	T7N	DIAGONAL J. MARIA CARO	EL GUANACO - AV. RECOLETA	30 m.	Ensanche ambos costados
38	T4N	EL GUANACO	AV. A. VESPUCIO - DIAG. J. M. CARO	20 m.	Eje límite comunal - Existente Proyecto c/cv
39			DIAG. J. M. CARO - AV. DORSAL	20 m.	Eje límite comunal Ensanche costado oriente Proyecto c/cv
40			AV. DORSAL - MUÑOZ GAMERO	20 m.	Eje límite comunal - Existente Proyecto c/cv
41			MUÑOZ GAMERO - AV. MEXICO	12.5 m.	Eje límite comunal Ensanche costado oriente Proyecto c/cv
42	T10N	SANTOS DUMONT	AV. LA PAZ - RECOLETA	35 m.	Ensanche ambos costados
43			AV. RECOLETA - AV. PERÚ	35 m.	Ensanche costado sur
44	T39N	AV. LA PAZ	PROFESOR ZAÑARTU - AV. SANTA MARIA	15 m	Eje límite comunal - Existente Proyecto vía parque c/cv
45	T76N	AV. EINSTEIN	EL GUANACO - AV. RECOLETA	30 m.	Existente
46		EINSTEIN SUR	AV. RECOLETA - AV. EL SALTO	20 m.	Existente
47		EINSTEIN NORTE (LIRCAY)	AV RECOLETA - EL SALTO	20 m.	Ensanche costado sur
48	T41N	ZAPADORES	EL GUANACO - AV. RECOLETA	32 m	Existente
49			AV. RECOLETA - AV. EL SALTO	32 m	Ensanche ambos costados
50			AV. EL SALTO - LOS TURISTAS	20 m	Existente

	VIA COLEC-TORA	Vía	Tramo	Ancho mínimo entre líneas oficiales	Condición
51	1C	AV. LAS TORRES	AV. A. VESPUCIO - AV. EL SALTO	25 m	Ensanche ambos costados
52	2C	COLOMBIA	H. DE LA CONCEPCIÓN - LA MONTAÑA	20 m	Existente
53	3C	DIEGO SILVA	EL GUANACO - JUAN CRISTOBAL	20 m.	Existente
54		ALFREDO ROSENDE	JUAN CRISTOBAL - AV. RECOLETA	15 m.	Ensanche ambos costados
55	4C	EL ROBLE	GUANACO - RECOLETA	20 m	Ensanche ambos costados
56	5C	EL SALTO CHICO	AV. VALDIVIESO - AV. RECOLETA	23 m.	Ensanche ambos costados
57	6C	FRANCISCO	VALDIVIESO - RICARDO	25 m.	Existente

		SILVA	LEMUS		(7m. antejardín por faja torres A.T.)
58			RICARDO LEMUS - LA UNION	25 m.	Ensanche ambos costados (7m. antejardín por faja torres A.T.)
59	7C	LA CONQUISTA	EL ROBLE - AV. MEXICO	15 m	Existente
60	9C	LOS TURISTAS	AV. EL SALTO - HEROES DE LA CONCEPCIÓN	20 m.	Existente
61		LA MONTAÑA	HÉROES DE LA CONCEPCIÓN - VENEZUELA	20 m	Existente
62			VENEZUELA - LAS ROCAS	13-14m var	Existente
63		LAS ROCAS	LA MONTAÑA - ANTONIA PRADO	7,5-9m var	Existente
64			ANTONIA PRADO - AV. MÉXICO	25 m	Apertura
65	10C	OLIVOS	AV. LA PAZ - AV. RECOLETA	30 m.	Ensanche ambos costados
66		DOMINICA	AV. RECOLETA - AV. PERU	30 m.	Ensanche ambos costados
67	11C	PARQUE RIESCO	LOS TURISTAS - AV. EL SALTO	20 m	Existente
68	12C	PUMA	AV. EL SALTO - LA UNIÓN	20 m	Existente
69	13C	REINA DE CHILE	AV. EL SALTO - LAS ROCAS	20 m	Existente
70	14C	AV. LAS TORRES	ZAPADORES - REINA DE CHILE	28 m.	Ensanche ambos costados Proyecto vía parque c/cv
71			REINA DE CHILE - ANTONIA PRADO	28 m.	Ensanche ambos costados (5 m antejardín por faja torres A.T.) Proyecto vía parque c/cv
72			ANTONIA PRADO - PATRIA VIEJA	28 m.	Apertura (5 m antejardín por faja torres A.T.) Proyecto vía parque c/cv
73			PATRIA VIEJA - DR. OSTORNOL	28 m.	Ensanche ambos costados (5 m antejardín por faja Torres A.T.) Proyecto vía parque c/cv
74			DR. OSTORNOL - AV. VALDIVIESO	28 m.	Apertura (5 m antejardín por faja Torres A.T.) Proyecto vía parque c/cv
75	15C	VICTOR CUCCUINI	AV. RECOLETA - AV. LAS TORRES	15 m	Existente

VIA INTERCOMUNAL	Vía	Tramo	Ancho mínimo entre líneas oficiales	Condición
------------------	-----	-------	-------------------------------------	-----------

76	C21N	PROFESOR ZÑARTU	AV. LA PAZ - MONTSERRAT	30 m.	Ensanche costado sur
77		LA UNION	MONSERRAT - RECOLETA	30 m.	Ensanche ambos costados

	VIA LOCAL	Vía	Tramo	Ancho mínimo entre líneas oficiales	Condición
78	1L	ALBANO	VICTOR CUCCUINI - AV. MÉXICO	15 m.	Existente
79	2L	ALFREDO ROSENDE	AV. RECOLETA - H. MANUEL SILVA	15 m.	Ensanche ambos costados
80	3L	ANTONIA LOPEZ DE BELLO	AV. LA PAZ - SALAS	20 m.	Ensanche ambos costados
81			SALAS - NUEVA RENGIFO	28 m.	Ensanche costado sur
82			NUEVA RENGIFO - PIO NONO	20 m.	Ensanche ambos costados
83	4L	ARCO IRIS	AV. A. VESPUCIO - ALFREDO ROSENDE	10-14 m var.	Existente
84	5L	AURELIO DIAZ MEZA	VICTOR CUCCUINI - MAIPO	15 m.	Existente
85	6L	BDO. BECERRA	LEONCIO VILLABLANCA - DR. SOTERO DEL RIO	12 m.	Apertura en un tramo
86	7L	BOLIVIA	LOS TURISTAS - VENEZUELA	15 m.	Existente
87			VENEZUELA - REINA DE CHILE	15 m.	Apertura
88	8L	BOMBERO NUÑEZ	DOMINICA - BELLAVISTA	15 m.	Existente
89	9L	BUENOS AIRES	AV. RECOLETA - LORETO ORIENTE	20 m.	Existente
90	10L	CALLE G	EL GUANACO - JUAN CRISTÓBAL	15 m.	Ensanche costado norte
91	11L	CORONEL DEL CANTO	V. CUCCUINI - AV. MEXICO	15 m.	Existente
92	12L	DARDIGNAC	AV. RECOLETA - PURÍSIMA	15 m.	Ensanche ambos costados
93			PURÍSIMA - E.P.LAGARRIGUE	15 m.	Existente
94			E.P.LAGARRIGUE - PIO NONO	18 m	Existente
95	13L	DAVILA BAEZA	AV. LA PAZ - AV. RECOLETA	20 m.	Ensanche ambos costados
96	14L	DOCTOR OSTORNOL	AV. RECOLETA - A. VALDIVIESO	15 m.	Existente
97	15L	DOCTOR CHARLIN	SANTOS DUMONT - AV. RECOLETA	15 m.	Ensanche ambos costados
98	16L	DORA	MANUEL J. SILVA - NIQUEL	17 m.	Existente
99			NIQUEL - ZAPADORES	19 m.	Existente
100			ZAPADORES - ORTIZ DE ROZAS	19 m.	Existente
101	17L	EL ROSARIO	GABRIEL PALMA - EL ROBLE	12 m.	Apertura en un tramo
102	18L	ERNESTO PINTO LAGARRIGUE	DOMINICA - BELLAVISTA	15 m.	Existente
103	19L	EUSEBIO LILLO	AV. RECOLETA - MANZANO	20 m.	Ensanche ambos costados
104			MANZANO - RÍO JANEIRO	20 m.	Existente

105			RÍO JANEIRO - LORETO	20 m.	Apertura
106	21L	GAC OVALLE	PEDRO DONOSO - JOSÉ T. OVALLE	15 m.	Existente
107	22L	GANDARILLAS	A. LÓPEZ DE BELLO - ARTESANOS	25 m.	Ensanche ambos costados
108			AV. MÉXICO - PATRIA VIEJA	15 m.	Existente
109	23L	GENERAL ROCA	PATRIA VIEJA - RAWSON	15 m.	Apertura
110			RAWSON - DR. OSTORNOL	15 m.	Existente
111	24L	H. JUAN BOLIVAR	LOS CARDENALES - H. M. J. SILVA	15 m.	Ensanche costado poniente
112	25L	H. MANUEL J. SILVA	AV. RECOLETA - MARÍA DEL PILAR	15 m.	Existente
113			CALLE G - PRINCIPAL	20 m.	Existente
114	27L	HUBER BENÍTEZ	PRINCIPAL - DIEGO SILVA	25 m.	Existente
115	28L	JOSÉ T. OVALLE	AV. DORSAL SUR - AV. EL SALTO	10 m.	Existente
116		JUAN CRISTÓBAL	AV. A. VESPUCIO - LUZ DEL ALBA	15 m.	Ensanche ambos costados
117		LA PLATA	LUZ DEL ALBA - PEDRO DONOSO	15 m.	Ensanche ambos costados
118	29L	EVARISTO LILLO	PEDRO DONOSO - J.M. CARO	15 m.	Ensanche ambos costados
119		REINO HUELÉN	J.M. CARO - EMILIANO ZAPATA	15 m.	Ensanche ambos costados
120		LA NUEVA CONQUISTA	EMILIANO ZAPATA - MUÑOZ GAMERO	15 m.	Ensanche ambos costados
121			AV. RECOLETA - H.C. ROZAS	10-23 m.	Existente
122	26L	LOS CARDENALES	H.C. ROZAS - SANTA ANA	15 m.	Existente
123			SANTA ANA - AV. EL SALTO	18 m.	Existente
124	30L	LA COLONIA	EL ROBLE - AV. MEXICO	13 m.	Existente
125			AV. LA PAZ - SALAS	15 m.	Existente
126	31L	LASTRA	SALAS - NUEVA RENGIFO	15 m.	Apertura
127			NUEVA RENGIFO - AV. RECOLETA	15 m.	Existente
128		GABRIELA MISTRAL	AV. EINSTEIN - ANTONIA PRADO	15 m.	Ensanche ambos costados
129	32L		ANTONIA PRADO - AV. MEXICO	15 m.	Apertura
130		LOS CIPRESES	AV. MÉXICO - AV. VALDIVIESO	15 m.	Ensanche ambos costados
131		MAGALLANES	EL GUANACO - U. DE CHILE	12 m.	Existente
132	33L	U. DE CHILE	MAGALLANES - COLO COLO	15 m.	Existente
133		COLO COLO	U. DE CHILE - NUEVA LA OBRA	12 m.	Existente
134	34L	MANZANO	DOMÍNICA - BELLAVISTA	15 m.	Ensanche ambos costados
135			BELLAVISTA - SANTA MARÍA	15 m.	Existente
136	35L	MARÍA DEL PILAR	AV. A. VESPUCIO - MUÑOZ GAMERO	15 m.	Ensanche ambos costados
137		H. CLODOMIRO ROZAS	AV. A. VESPUCIO - ADELA MARTINEZ	15 m.	Existente
138	36L	H. JOSE ARIAS	ADELA MARTINEZ - ZAPADORES	10 m	Existente
139		MARIA EUGENIA	ZAPADORES - ORTIZ DE ROZAS	15 m.	Apertura
140			ORTIZ DE ROZAS - AV. DORSAL	15 m.	Existente

141	37L	MONSERRAT	LA UNION - SANTOS DUMONT	15 m.	Existente
142	38L	MUÑOZ GAMERO	EL GUANACO - NUEVA LA OBRA	15 m.	Apertura en dos tramos
143			NUEVA LA OBRA - LUCRECIA	15 m.	Existente
144			LUCRECIA - MARÍA DEL PILAR	15 m.	Ensanche ambos costados
145			MARÍA DEL PILAR - AV. EL SALTO	15 m.	Existente
146	39L	NUEVA LA OBRA	COLO COLO - EL ROBLE	15 m.	Ensanche ambos costados
147	40L	NUEVA RENGIFO	DAVILA BAEZA - A. LOPEZ DE BELLO	20 m.	Ensanche ambos costados
148	41L	ORTIZ DE ROZAS	AV. RECOLETA - MARIA EUGENIA	15 m.	Ensanche ambos costados
149		LUIS VERGARA	SANTA ANA - SAN JOSÉ	15 m.	Ensanche ambos costados
150			SAN JOSÉ - 3 DE NOVIEMBRE	15 m.	Existente
151			3 DE NOVIEMBRE - AV. EL SALTO	15 m.	Apertura
152	42L	PRINCIPAL	GUANACO - JUAN CRISTOBAL	25 m.	Existente
153			JUAN CRISTOBAL - AV.A. VESPUCIO	25 m.	Ensanche costado norte
154	43L	RÍO EBRO	EINSTEIN - ANTONIA PRADO	15 m.	Ensanche ambos costados
155		8 NORTE	ANTONIA PRADO - AV. MÉXICO	15 m.	Apertura
156			AV. MÉXICO - VALDIVIESO	20 m.	Ensanche ambos costados
157	44L	RÍO JANEIRO DE	DOMINICA - A. LOPEZ DE BELLO	15 m.	Ensanche ambos costados
158			A. LOPEZ DE BELLO - DARDIGNAC	15 m.	Apertura
159	45L	SALAS	DAVILA BAEZA - ARTESANOS	25 m.	Ensanche ambos costados
160	50L	SCHLACK	EL SALTO CHICO - AV. PERU	15 m.	Ensanche ambos costados
161	46L	SAMUEL DÍAZ OSSA	AV. VALDIVIESO - LIMITE PARQUE METROPOLITANO	5-10 m. var	Existente
162	47L	SAN CRISTOBAL	AV. RECOLETA - TABARE	20 m.	Ensanche ambos costados
163			TABARE - AV. PERÚ	20 m.	Existente
164	48L	SANTA ANA	AV. A. VESPUCIO - ZAPADORES	15 m.	Ensanche ambos costados
165			ZAPADORES - PEDRO DONOSO	15 m.	Existente
166	49L	SANTA FILOMENA	AV. RECOLETA - PIO NONO	20 m.	Ensanche ambos costados
167	51L	TABARE	SAN CRISTOBAL - DOMINICA	15 m.	Existente
168		MONTEVIDEO	DOMÍNICA - BUENOS AIRES	20 m.	Existente
169			BUENOS AIRES - EUSEBIO LILLO	20 m.	Existente
170			EUSEBIO LILLO - SANTA FILOMENA	20 m.	Ensanche ambos costados
171		PATRONATO	SANTA FILOMENA - A. LOPEZ DE BELLO	20 m.	Existente
172			A. LOPEZ DE BELLO - BELLAVISTA	20 m.	Ensanche ambos costados
173			BELLAVISTA - SANTA MARÍA	15 m.	Existente
174	52L	TEXAS	DIAGONAL J. M. CARO -	15 m.	Existente

		CAROLINA		
175		FRANCISCO CERDA	CAROLINA - PUNTA ARENAS	15 m. Ensanche costados ambos
176			PUNTA ARENAS - AV. RECOLETA	15 m. Existente
177		AV. DORSAL SUR	SAN JOSE - AV. EL SALTO	30 m. Apertura - Proyecto c/cv
178		LORETO ORIENTE	DOMINICA - EUSEBIO LILLO	15 m. Existente
179		LORETO PONIENTE	DOMINICA - EUSEBIO LILLO	35 m. Apertura
180		LIRCAY	EL SALTO- REINA DE CHILE	15 m. Existente
181		LA UNION	RECOLETA – AV. PERU	26 m. Ensanche costados ambos
182			AV. PERU - FRANCISCO SILVA	20 m. Ensanche costados ambos

PARRAFO 5.2: ESTACIONAMIENTOS

ARTICULO 5.2.1

Si perjuicio de las disposiciones legales sobre la materia, las edificaciones que se construyan, habiliten o regularicen en los distintos sectores de la comuna, deberán cumplir con las normas y estándares mínimos sobre estacionamientos que se señalan en el presente párrafo.

ARTICULO 5.2.2

Accesos vehiculares.

No se permitirá más de un acceso vehicular (entradas y salidas) en aquellos predios de frente igual o menor a 15,0 mts.

Los accesos vehiculares no podrán modificar las características peatonales de la acera, interrumpir su continuidad, disminuir su ancho, bajar su nivel o colocar pavimentos distintos a los definidos para dicha acera.

ARTICULO 5.2.3

Estacionamientos en antejardín.

Los estacionamientos de vehículos a nivel del terreno, podrán ubicarse ocupando las franjas de antejardín hasta en una longitud máxima de un tercio de su frente, debiendo atenerse a las condiciones señaladas en el Artículo 3.3.2 de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5.2.4

Estándares de estacionamientos según destinos.

Las normas de estacionamientos se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el Capítulo 4 del Título II y en los aspectos generales por lo dispuesto en el artículo 7.1.2 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Los estándares mínimos de estacionamientos a aplicarse para las distintas zonas de la Comuna aparecen desagregados según destino en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9

Estándares de Estacionamientos según Destinos.

DESTINO	N° de Estacionamientos para Automóviles todas las Zonas del PRC	N° de Estacionamientos para Bicicletas todas las Zonas del PRC
VIVIENDA Colectiva en Altura o Extensión (1).		
- Social (Art. 6.2.9 OGU Y C.)	1/5 viviendas ¹	1/3 automóviles proyectados, (excluyendo visitas), respecto de la
- de 0 a 50 m2.	1/4 viviendas ²	

¹ : Modificado por Modificación N° 1 de Plan Regulador Comunal, aprobada por decreto exento N° 2591 del 27/06/2012.

- de 50 a 100 m2.	1/2,5 viviendas ³	totalidad de el o los edificios o conjunto habitacional.
- de 100 m2 a 140 m2.	1 / vivienda	
- más de140 m2	2 / vivienda	
VIVIENDA Social Unifamiliar (2)		
- Social Unifamiliar	1 por predio	No aplica
- Proyecto de Densificación Predial (Art. 6.2.9 OGU Y C.)	1 por predio	
VIVIENDA Unifamiliar (2)		
- de 0 a 100 m2.	1 por Vivienda	No aplica
- de 100 m2 a 140 m2.	2 por Vivienda	
- más de 140 m2	3 por Vivienda	
VIVIENDA Hospedaje sin servicio comercial adjunto		
- Hotel, Apart Hotel, Residencial	1 / 4 habitaciones.	1 / 2 habitaciones.
- Hogares Estudiantiles	1 / 6 habitaciones.	1 / 3 habitaciones.
- Hogar de Acogida de Menores, Hogar de Acogida de Ancianos	1 / 8 habitaciones.	1 / 4 habitaciones.
EQUIPAMIENTO Salud		
- Unidad de Atención Ambulatoria	1 / 150 m2 de recintos destinado a público	1/3 automóviles proyectados (se descuentan unidades de Ambulancias y Vehículos de Emergencia).
- Unidades de Hospitalización.	1 / 75 m2 de recintos destinado a público	
- Unidades de tratamiento	1 / 100 m2 de recintos destinado a público	
- Consultas médicas	1 / 75 m2 de recintos destinado a público más 1 cada 2 box de consulta médica	
- Cementerios, Crematorios y similares	1 / 50 m2 de recintos de atención a público	
EQUIPAMIENTO Educación (3)		
- Establecimientos de Enseñanza Técnica o Superior.	1 / 30 alumnos.	1 / 10 alumnos.
- Establecimientos de Enseñanza Media y Básica.	1 / 80 alumnos.	1 / 20 alumnos.
- Establecimientos de Enseñanza Preescolar.	1 / 60 alumnos.	1 / 30 alumnos.
- Establecimientos de Enseñanza Adultos.	1 / 30 alumnos.	1 / 10 alumnos.
- Centro de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual	1 / 30 alumnos.	1 / 10 alumnos
EQUIPAMIENTO Culto y Cultura (3)		
- Iglesias, Parroquias, Ermitas, Templos, Centros de Oración y similares	1 / 75 m2 de recintos destinado a público	1/4 vehículos motorizados proyectados.
- Centros Culturales, Museos, Galerías de exposición, Bibliotecas y similares	1 / 75 m2 de recintos destinado a público	
- Teatros, Cines, Auditorios, Salas de Concierto, Centros de convenciones	1 / 25 espectadores sentados o 1 / 50 m2 de recintos destinados a público (condición más restrictiva)	1/3 vehículos motorizados proyectados.
- Centros Culturales, Museos, Galerías de exposición y similares	1 / 75 m2 de recintos destinado a público	
- Medios de comunicación, Estudios de grabación, Estudios de televisión.	1 / 75 m2 de recintos destinado a público	

² : Modificado por Modificación N° 1 de Plan Regulador Comunal, aprobada por decreto exento N° 2591 del 27/06/2012.

³: Idem N° 9

EQUIPAMIENTO Científico		
- Investigación, difusión y formación científica, desarrollo, transferencia tecnológica y/o innovación técnica.	1 / 3 oficinas individuales o 1 / 50 m2 totales edificados, condición más restrictiva.	1/2 vehículos motorizados proyectados.
EQUIPAMIENTO Deportivo (3)		
- Casa Club, Gimnasio (m2 superficie útil).	1 / 80 m2.	1 / 1,5 vehículos motorizados proyectados.
- Graderías (Estac. / N° de espectadores).	1 / 25 espectadores.	
- Canchas de Tenis, Bowling.	1 / cancha.	
- Multicanchas (Estac. / cancha).	1 / cancha.	
- Canchas de Fútbol, Rugby (Estac. / cancha).	2 / canchas.	
- Piscinas	1 / 12 m2 de piscina	
- Sauna, Baños turcos	1 / 12 m2 de recintos destinado a público	
EQUIPAMIENTO Recreacional (3)		
- Entretenimientos al aire libre. Parques zoológicos, juegos electrónicos o mecánicos al aire libre y similares	1 / 200 m2 de recinto	1 / 1,5 vehículos motorizados proyectados.
- Casinos de juegos	1 / 75 m2 de recinto	
EQUIPAMIENTO Seguridad		
- Cuarteles de Bomberos, Regimientos, Unidades policiales, Cárceles, Centros de detención	1 / 75 m2 de recintos destinado atención a público	1/3 automóviles proyectados (se descuentan unidades de Vehículos de Emergencia).
EQUIPAMIENTO Comercio (3)		
- Locales comerciales, Centros comerciales, Galerías comerciales	1 / 50 m2 de recinto, con un mínimo de 2 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Liviana	1/3 vehículos motorizados proyectados.
- Centros comerciales, Galerías comerciales, Strip center	1 / 2 locales con acceso independiente, con un mínimo de 3 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Pesada	1/2 vehículos motorizados proyectados.
- Mercados, Supermercados, Grandes tiendas, Mall, Centros de Distribución Mayorista	1 / 50 m2 de recinto, con un mínimo de 3 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Pesada	1/3 vehículos motorizados proyectados, descontado estacionamiento de Carga y Descarga Pesada.
- Centro de servicio automotor, Venta de combustibles líquidos, Planta de Revisión Técnica	1 / 50 m2 de recinto, con un mínimo de 2 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Liviana	1/2 vehículos motorizados proyectados para clientes.
- Venta de vehículos, automotoras y concesionarios de automóviles y/o maquinarias	1 / 50 m2 de atención a público, descontada la superficie de exposición de vehículos en venta o concesión, con un mínimo de 2 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Liviana	1/2 vehículos motorizados proyectados para clientes.
- Discotecas, Pub, Cabaret, Salones de baile, Quintas de recreo, Bares y similares	1 / 30 m2 de recinto, con un mínimo de 2 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Liviana	1/3 estacionamientos de automóviles descontado estacionamiento de Carga y Descarga Liviana

- Restaurantes, Fuente de sodas y similares	1 / 50 m2 de recinto, con un mínimo de 2 estacionamientos más uno de Carga y Descarga Liviana	
EQUIPAMIENTO Servicios (3)		
- Oficinas de servicios profesionales, privados	1 / 75 m2 de recintos destinado a público más 1 cada 3 oficina administrativa	1/3 vehículos motorizados proyectados.
- Notarías, Bancos y Servicios públicos	1 / 150 m2 de recintos destinado a público más 1 cada 5 oficina administrativa	
- Servicios Artesanales	1 por inmueble	
EQUIPAMIENTO Social		
- Sedes juntas de vecinos, Centro de madres, Club social y Locales comunitarios	2 por inmueble	4 bicicletas
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (3)		
- Taller Mecánico	1 / 150 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Liviana, con acceso vehicular de mín. 3 m de ancho Carga y descarga dentro del predio	2 bicicletas o aplica estándar del (los) destino(s) complementario(s), situación más exigente.
- Taller Completo		
- Taller Artesanal	1 cada taller artesanal	2 bicicletas o aplica estándar del (los) destino(s) complementario(s), situación más exigente.
- Taller	1 / 75 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Liviana, con acceso vehicular de mín. 3 m de ancho Carga y descarga dentro del predio	1/4 vehículos motorizados proyectados descontado estacionamiento de Carga y Descarga Liviana
- Industria	1 / 200 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho. Carga y descarga dentro del predio	1/3 vehículos motorizados proyectados descontado estacionamiento de Carga y Descarga Pesada.
- Actividades Productivas de Carácter Industrial	1 / 200 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho. Carga y descarga dentro del predio	1/2 vehículos motorizados proyectados descontado estacionamiento de Carga y Descarga Pesada.
- Actividades Productivas de Carácter Industrial	1 / 200 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho. Carga y descarga dentro del predio	1/2 vehículos motorizados proyectados descontado estacionamiento de Carga y Descarga Pesada.
ALMACENAMIENTO (3)		
Bodega Complementaria tipo 1 (Complementaria a Resid. - Equip.)	1 estacionamiento de Carga y Descarga Liviana, con acceso vehicular de mín. 3 m de ancho. Puede ser de uso horario diferido.	No requiere estacionamientos de bicicletas. Aplica estándar del (los) destino(s) complementario(s)

Bodega Complementaria tipo 2 (Complementaria a Equip. - Act. Prod.)	1 estacionamiento de Carga y Descarga Liviana, con acceso vehicular de mín. 3 m de ancho.	No requiere estacionamientos de bicicletas. Aplica estándar del (los) destino(s) complementario(s)
Bodega Complementaria tipo 3 (Complementaria a Equip. - Act. Prod. - Infraestr.)	1 / 200 m2. Mínimo 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho.	No requiere estacionamientos de bicicletas. Aplica estándar del (los) destino(s) complementario(s)
Bodega Exclusiva tipo 4 (Terminal de Distribución, Condominio de Bodegas, Grandes Depósitos y otros similares)	1 / 200 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho.	1/3 vehículos motorizados proyectados.
Bodega Exclusiva tipo 5 (Canchas de Acopio, Patios de Bodega y otros similares)	1 / 200 m2. Mínimo 3 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho.	1/3 vehículos motorizados proyectados.
INFRAESTRUCTURA (3)		
Infraestructura Tipo A (Estaciones de FFCC)	10 / andén.	3 / andén
Infraestructura Tipo B (Terminal de Buses Interurbanos)	3 / andén.	1 / andén
Infraestructura Tipo C1 (Terminal de Locomoción Colectiva)	1 / 200 m2	1/3 vehículos motorizados proyectados.
Infraestructura Tipo C2 (Terminal de Locomoción Colectiva)	1 / 200 m2	1/3 vehículos motorizados proyectados.
Infraestructura Tipo D1 (Depósitos de Vehículos Livianos)	1 / 3 vehículos depositados	1/3 vehículos motorizados proyectados.
Infraestructura Tipo D2 (Depósitos de Vehículos Livianos)	1 / 2 vehículos depositados	1/3 vehículos motorizados proyectados.
Infraestructura Tipo E (Depósitos de Vehículos Pesados)	1 / 1 vehículos depositados	1/3 vehículos motorizados proyectados.
Infraestructura Tipo F (Sanitaria)	1 / 200 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho.	1/2 vehículos motorizados proyectados descontado estacionamiento de Carga y Descarga Pesada.
Infraestructura Tipo G (Eléctrica)	1 / 200 m2. Mínimo 2 estacionamientos y 1 de Carga y Descarga Pesada, con acceso vehicular de mín. 3,5 m de ancho.	1/2 vehículos motorizados proyectados descontado estacionamiento de Carga y Descarga Pesada.
AREAS VERDES		
- Áreas Verdes	1 / 1000 m2 de Área Verde	1 / 500 m2 de Áreas Verde

(1) En los edificios colectivos de habitación se exigirá un 15% adicional de estacionamientos para usos de visitas. Estos estacionamientos deberán tener acceso directo desde el espacio público.

(2) Adicionalmente se consultarán estacionamientos de buses, camiones u otros similares, según los siguientes tramos de superficie útil construida en el proyecto:

- Hasta 1.000 m2. 1 estacionamiento de 30 m2.
- de 1.000 a 3.000 m2 2 estacionamiento de 30 m2 c/u.
- de 3.000 a 6.000 m2 3 estacionamiento de 30 m2 c/u.
- de 6.000 a 12.000 m2 4 estacionamiento de 30 m2 c/u.
- más de 12.000 m2 5 estacionamiento de 30 m2 c/u.

(3) Adicionalmente los terminales de distribución agropecuaria y/o pesqueros deberán consultar 1 estacionamiento de 30 m2 para camiones o similares, por cada 200 m2 edificados ó 500 m2 de recinto.

Los estándares de estacionamiento destinados a discapacitados se regirán según el artículo 2.4.2, Capítulo 4, Título II, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 5.2.5

Aplicación de estándar mínimo de estacionamientos.

En los proyectos que consulten 2 o más destinos, la superficie útil mínima a considerar para aplicar el estándar mínimo de estacionamientos, será la que resulte de la suma total de los diferentes destinos.

ARTICULO 5.2.6

Estacionamientos para carga y descarga y actividades de infraestructura de transporte.

En los casos en que de acuerdo al destino, el proyecto debe considerar espacios de carga y descarga, atención de vehículos o estacionamiento de buses o camiones, entre otros, se adjuntará al proyecto un plano de planta escala 1:100, en las condiciones indicadas en el Artículo 7.1.2.3 del PRMS.

ARTICULO 5.2.7

Edificios de estacionamientos.

En los edificios destinados a estacionamientos o que incluyan estacionamientos de vehículos, no se permitirá que estos enfrenten las fachadas a la calle en 1ero y 2º piso.

ARTÍCULO 5.2.9.-

Estacionamientos de bicicleta.

Toda edificación con una carga de ocupación superior a las 50 personas y que incluyan como mínimo dos unidades de estacionamiento de automóviles, deberá proyectarse con una dotación mínima de estacionamientos para bicicletas según lo indicado en el cuadro N° 9 de la presente Ordenanza, con un mínimo de una unidad de estacionamiento de bicicleta.

Esta exigencia podrá cumplirse descontando parte de los estacionamientos requeridos para automóviles, según la proporción definida en el cuadro N° 9 de la presente Ordenanza. No obstante lo anterior la proporción de descuento como regla general es tres (3) estacionamientos de bicicletas por un (1) estacionamiento de automóviles. Adicionalmente se podrá descontar hasta un (1) tercio de los estacionamientos de automóviles requeridos por estacionamientos de bicicletas adicionales.

No podrá computarse en este descuento aquellos estacionamientos destinados a Carga y Descarga.

PARRAFO 5.3: NORMAS GENERALES SOBRE TRANSPORTE, LOCALES DE ATENCIÓN DE VEHÍCULOS Y ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.

Derogado

ARTICULO 5.3.1

Derogado

ARTICULO 5.3.2

Locales de Atención de Vehículos.

Derogado

ARTICULO 5.3.3

Derogado

PARRAFO 5.4 ESTUDIOS Y OBRAS DE VIALIDAD ASOCIADOS A PERMISOS DE EDIFICACIÓN

ARTICULO 5.4.1

Los permisos de edificación de proyectos en predios colindantes que resulten de la aplicación de normas de conjunto armónico, condominio, condominios con construcción por etapas u otros proyectos que establezcan servidumbres entre ellos, para efecto de la aplicación de los umbrales de estacionamientos o cargas de ocupación que determinan la exigencia de realizar estudios y obras viales, deberán atenerse a los requerimientos resultantes por la suma de los destinos o proyectos individuales.

PÁRRAFO 5.5 NORMAS SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO (B.N.U.P.).

Artículo 5.5.1. Toda publicidad y propaganda se permite la ubicación de soportes de carteles publicitarios en el Bien Nacional de Uso Público (B.N.U.P.) destinado a vialidad clasificada como Vía Expresa, Troncal o Colectora, como condición excluyente.

• **Artículo 5.5.2.** Toda publicidad y propaganda se permite la ubicación sobre el Bien Nacional de Uso Público (B.N.U.P.) destinado a vialidad clasificada como Vía Expresa, Troncal o Colectora, como condición excluyente, sin soportes sobre el citado B.N.U.P.