

Système minimal de publication/souscription en BCM4Java

Cahier des charges du projet CPS 2026

Jacques Malenfant
professeur des universités

© 2026. Ce travail est partagé sous licence CC BY-NC-ND.



version 1.0 du 23/01/2026

Résumé

Ce document définit le cahier des charges du projet de l'unité d'enseignement Composants (CPS) pour son instance 2026. Seul support d'évaluation de l'UE, le projet vise à comprendre les principes d'une architecture à base de composants, l'introduction du parallélisme, la gestion de la concurrence et les problématiques de répartition entre plusieurs ordinateurs connectés en réseau. Des notions d'architecture logicielle, de réutilisation et de configuration pour la gestion de la performance et le passage à l'échelle seront aussi abordées.

L'objectif du projet 2026 est plus précisément d'implanter un prototype simplifié d'un système de publication/souscription, tels que ceux utilisés dans les architectures à micro-services (par exemple, Kubernetes) et plus généralement dans les systèmes répartis. Le projet se développe en quatre étapes permettant d'aborder successivement l'implantation d'un système minimal fonctionnel, puis d'augmenter sa complexité et sa performance par l'utilisation du parallélisme, d'en assurer la répartition sur plusieurs processus (voire sur plusieurs ordinateurs en réseau) et enfin d'en mesurer la performance pour affiner ses paramètres de configuration au déploiement. Une petite application utilisant le système permettra de tester cette implantation.

Rappel des dates et informations importantes (détails à la fin du document)

	Le projet <i>doit</i> être réalisé en <u>Java SE 8</u> .
28/01/2026	Date limite pour la formation des équipes (2 personnes).
16/02/2026	Audit 1 (5% de la note finale).
8/03/2026	Rendu de code préalable à la soutenance de mi-semestre (format tgz ou zip uniquement).
9-10/03/2026	Soutenance de mi-semestre (semaine des ER1, 35% de la note finale).
13/04/2026	Audit 2 (5% de la note finale).
10/05/2026	Rendu de code préalable à la soutenance finale (format tgz ou zip uniquement).
11-12/05/2026	Soutenance finale (semaine des ER2, 55% de la note finale).
15-19/06/2026	Soutenance de seconde session (créneau à définir, note remplaçant entièrement celle de 1 ^{re} session).

1 Généralités

1.1 Systèmes de publication/souscription

Un système de communication par publication/souscription est un intergiciel permettant de créer, envoyer, recevoir et consommer des messages (voir figure 1). L'organe principal du système est le *courtier* (en anglais *broker*) qui gère la transmission des messages entre ses clients. Les clients peuvent endosser deux rôles (non exclusifs l'un de l'autre) : le rôle de *publieur* (*publisher*) qui crée et publie des messages et le rôle de *souscripteur* (*subscriber*) qui s'abonne, reçoit des messages et les consomme (les lit, les traite, etc.).




FIGURE 1 – Fonctionnement général d’un système de publication/souscription.

Le modèle de communication par publication/souscription est un modèle de multiplicité 1: N , c’est-à-dire qu’un message publié par un producteur peut être reçu par N consommateurs ($N \geq 0$). Dans ce modèle, les producteurs ne connaissent pas les consommateurs de leurs messages ni les consommateurs le producteur de ceux qu’ils consomment¹ ; le courtier est chargé de faire le lien entre producteurs et consommateurs en recevant les messages publiés et en les acheminant aux souscripteurs. La communication est *asynchrone* : le producteur qui publie un message continue immédiatement son exécution et ne reçoit pas de réponse (de résultat). Le consommateur reçoit les messages correspondant à ses abonnements par un mécanisme similaire à la notification. Le courtier garantit la livraison des messages et le fait que chaque consommateur reçoit chacun des messages qui lui revient une et une seule fois.

La publication et la souscription sont organisées autour de **canaux** (*channels*) (aussi appelés sujets *i.e.*, *topics*) : les producteurs publient des messages sur des canaux et les consommateurs souscrivent à la réception de messages sur des canaux. Les consommateurs fournissent à la souscription un **filtre** de messages permettant de préciser les messages qui les intéressent parmi les messages publiés sur les canaux auxquels ils souscrivent. Les filtres posent des conditions à satisfaire par un message pour que l’abonné le reçoive. Les canaux sont gérés sous privilège d’utilisateur du système de publication/souscription de niveau supérieur à qui le système permet de créer et détruire les canaux.

1.2 Application éoliennes et réseau de station météorologiques

Pour explorer le potentiel du paradigme de publication/souscription ainsi que tester l’implantation que vous allez réaliser, il faudra développer une petite application liant les observations de stations et de bureaux de prévisions météorologiques à des éoliennes. L’idée générale est d’abord que les éoliennes puissent recevoir des données sur la puissance et la direction du vent courantes observées sur les stations météorologiques à leur proximité pour optimiser leur orientation par rapport aux vents. Sur réception des données de puissance et de direction des vents, l’éolienne fait une somme vectorielle pondérée par la distance entre elle et la station météorologique émettrice et ce, pour tous les vecteurs vent obtenus, puis s’oriente contre le vecteur résultant.

Un second type de données météorologique, émises cette fois-ci par un bureau de prévision météorologiques, sera les avis de tempêtes. Sur réception d’un tel avis la concernant (si elle est dans une région touchée par l’avis et que le niveau d’alerte de ces avis), l’éolienne doit se mettre à l’arrêt pour se protéger des conséquences de vents trop forts qui pourraient l’endommager.

1. *A priori*, car il reste possible d’ajouter l’identifiant de l’émetteur dans le message lui-même, mais le système de publication/souscription n’a pas accès à cette information.

```

public interface      MessageI
extends Serializable
{
    public interface      PropertyI extends Serializable
    {
        public String      getName();
        public Serializable getValue();
    }

    public boolean      propertyExists(String name);
    public void          putProperty(String name, Serializable value);
    public void          removeProperty(String name) throws UnknownPropertyException;
    public Serializable  getPropertyValue(String name) throws UnknownPropertyException;
    public PropertyI[]   getProperties();
    public MessageI      copy();
    public void          setPayload(Serializable payload);
    public Serializable  getPayload();
    public Instant        getTimeStamp();
}

```

FIGURE 2 – Interfaces utilisées par les messages du système de publication/souscription.

2 Publication/souscription : messages et filtres

Avant de détailler les filtres, spécifions la teneur des messages transmis via le système de publication/souscription.

2.1 Messages

Un message dans le système de publication/souscription est d’abord un objet sérialisable car devant potentiellement être transmis entre machines virtuelles Java selon le protocole RMI. Dans le contexte du projet, les messages sont définis par des classes implantant l’interface `MessageI`² (voir la figure 2). Un message contient une information appelée charge utile (*payload*), c’est à dire un objet qui porte les données utiles pour l’application. Cette charge utile peut être ajoutée au message par `setPayload` et récupérée par `getPayload`.

Comme indiqué dans les généralités, les messages peuvent être filtrés. Pour cela, des propriétés sont attachées au message pour être directement accessibles au système de manière uniforme (ce qui serait plus complexe si on voulait filtrer sur la charge utile du message). Les propriétés sont de simples associations nom/valeur. Dans le projet, elles seront définies par des classes qui implantent l’interface `PropertyI` (déclarée ici comme interne à l’interface `MessageI`). Notre conception a choisi de créer les messages progressivement. Les propriétés seront donc ajoutées une à une en utilisant les méthodes `putProperty` et `removeProperty`. Les propriétés associées à un message sont accédées de deux façons :

1. Leurs valeurs sont récupérées par la méthode `getPropertyValue`.
2. L’ensemble des propriétés associées à un messages sont récupérées d’un bloc par la méthode `getProperties`.

Notre conception ajoute une estampille de temps aux messages sous la forme d’une instance de la classe standard `Instant` de Java. Cette estampille est récupérée via la méthode `getTimeStamp`.

Par ailleurs, pour faciliter l’envoi de plusieurs messages ayant les mêmes propriétés, une méthode `copy` permet de copier un message puis de modifier ses éléments, autorisant une forme de création différentielle.

2.2 Filtres

Le principe général de conception des filtres consiste à les représenter par des objets possédant une méthode `match` qui retourne vrai si le message est acceptée et faux sinon. L’organisation suit cependant celle des messages, avec des filtres sur les messages qui se décomposent en filtres

2. Les interfaces présentées dans ce cahier des charges vous seront fournies comme code Java documenté en tant que point de départ du projet.

```

public interface      MessageFilterI
extends Serializable
{
    public interface      ValueFilterI extends Serializable
    {
        public boolean    match(Serializable value);
    }

    public interface      PropertyFilterI extends Serializable
    {
        public String      getName();
        public ValueFilterI getValueFilter();
        public boolean      match(PropertyI property);
    }

    public interface      MultiValuesFilterI extends Serializable
    {
        public String[]    getNames();
        public boolean      match(Serializable... values);
    }

    public interface      PropertiesFilterI extends Serializable
    {
        public MultiValuesFilterI getMultiValuesFilter();
        public boolean          match(PropertyI... properties);
    }

    public interface      TimeFilterI extends Serializable
    {
        public boolean      match(Instant timestamp);
    }

    public PropertyFilterI[]    getPropertyFilters();
    public PropertiesFilterI[]  getPropertiesFilters();
    public TimeFilterI          getTimeFilter();
    public boolean              match(MessageI message);
}

```

FIGURE 3 – Interfaces utilisées par les messages du système de publication/souscription.

sur l'estampille de temps, sur les propriétés prises individuellement et sur les propriétés prises conjointement s'il y a des contraintes croisées entre leurs valeurs. Un filtre de message (interface `MessageFilterI`, figure 3) contient donc des filtres particuliers pour les parties d'un message :

- L'interface `TimeFilterI` permet de créer des filtres sur l'estampille de temps associée à un message.
- L'interface `PropertyFilterI` permet de créer des filtres sur des propriétés individuelle ; elle s'appuie sur l'interface `ValueFilterI` qui permet de créer des filtres sur la valeur d'une propriété.
- L'interface `MultiValuesFilterI` permet de créer des filtres s'appliquant conjointement sur un ensemble de propriétés d'un message, ce qui permet d'exprimer des contraintes croisées entre les valeurs de ces propriétés.

Un filtre sur les messages peut contenir les trois types de filtres précédents *i.e.*, un filtre sur l'estampille de temps mais un ou plusieurs filtres sur les propriétés individuelles ou sur plusieurs propriétés prises conjointement. Un filtre de message peut aussi ne pas avoir de filtres de l'un ou l'autre de ces types.

Vous devriez reconnaître ici une instance du patron de conception Commande. Effectivement, les interfaces vont mener à l'implantation de classes représentant l'arborescence des parties du filtre et la méthode `match` est celle qui évalue (ou exécute) les filtres.

2.2.1 Filtres sur les propriétés individuelles

Les valeurs des propriétés sont des valeurs très générales de type `Serializable`, ce qui est conceptuellement aussi général que le type `Object` en Java. Les filtres sur les valeurs de propriétés sont définis par des classes implantant l'interface `ValueFilterI` dont la méthode `match` prend en paramètre une valeur d'une propriété dans un message. Trois principaux types de filtres sont utilisables :

1. Des filtres n'acceptant qu'une seule valeur, par exemple la valeur 0 pour une propriété à valeur entière.
2. Des filtres portant sur des valeurs comparables (*i.e.*, dont la classe implante l'interface `Comparable` de Java) et qui imposent des contraintes de comparaisons sur les valeurs individuelles.
3. Un filtre *joker* qui accepte n'importe quelle valeur, ce qui sera utile pour définir des filtres qui exigent la présence d'une propriété sans contraindre sa valeur.

Un filtre sur une propriété individuelle est défini par une classe implantant l'interface `PropertyFilterI` dont la méthode `match` prend en paramètre une propriété (une instance d'une classe implantant `PropertyI`). Ces filtres précisent d'abord le nom de la propriété qu'ils ciblent, puis ils ont un filtre de valeur qui contraint la valeur de la propriété. Il est possible d'ajouter des filtres de valeur au besoin pour les applications.

2.2.2 Filtres sur plusieurs propriétés prises conjointement

Au-delà des contraintes sur les valeurs individuelles, il est possible de poser des contraintes entre les valeurs de différentes propriétés associées à un message. Par exemple, si un message contient des informations sur des personnes, on pourrait y trouver deux propriétés `taille` et `poids` et vouloir ne recevoir que les messages concernant les personnes jugées en obésité selon leur indice de masse corporelle (pour mémoire, $IMC = \text{poids} / \text{taille}^2$) *i.e.*, les personnes dont l'indice est supérieur ou égal à 30, par exemple (seuil d'obésité modérée selon l'OMC).

De tels filtres sont représentés par des classes implantant l'interface `PropertiesFilterI` dont la méthode `match` prend en paramètre un groupe (tableau) de propriétés (objets dont les classes implantent `PropertyI`). Cette interface permet de récupérer le tableau des noms de propriétés qui sont contraintes par le filtre. Elle permet aussi de récupérer le filtre sur les valeurs qui est défini par une classe implantant l'interface `MultiValuesFilterI` dont la méthode `match` prend en paramètre les valeurs des propriétés et applique la contrainte voulue entre ces valeurs. Par exemple, un filtre sur l'IMC serait défini par une classe dont les noms de propriétés concernées seraient "`poids`" et "`taille`" et le filtre sur les valeurs prendraient la valeur du poids `p` et celle de la taille `t` sous la forme d'un tableau à deux entrées pour calculer $p/(t*t) \geq 30.0$.

2.2.3 Filtres sur l'estampille de temps

Un filtre sur l'estampille de temps est créé par une classe implantant l'interface `TimeFilterI` qui n'a qu'une seule méthode, la méthode `match` prenant en paramètre l'estampille de temps du message (de type `Instant`). Trois principaux types de filtres sont utilisables :

1. Les filtres n'acceptant que les estampilles plus grandes ou égales à un certain instant.
2. Les filtres n'acceptant que les estampilles plus petites ou égales à un certain instant.
3. Les filtres n'acceptant que les estampilles dans un intervalle entre deux instants.

Comme pour les filtres sur les valeurs, un filtre *joker* peut aussi être implanté à la fois pour permettre de représenter explicitement le fait que l'estampille de temps n'est pas contrainte ou pour faciliter le traitement du cas où le filtre de message ne définit pas de filtre sur l'estampille de temps, ce qui sera interprété comme ne pas la contraindre.

3 Publication/souscription : courtiers et clients

3.1 Utilisation du système par les clients

Les interfaces de composant utilisées par les clients du système de publication/souscription apparaissent à la figure 4. L'interface de composant `RegistrationCI` permet à l'utilisateur de se faire connaître du système et de gérer ses abonnements. L'interface `PublishingCI` lui sert à publier des messages alors que l'interface `ReceivingCI` sert à les recevoir. Un composant client doit prévoir des connexions sur les trois interfaces. Il requiert les interfaces `RegistrationCI` et `PublishingCI` et offre l'interface `ReceivingCI`.

```

public interface      RegistrationCI
extends OfferedCI, RequiredCI
{
    public static interface      RegistrationClassI { }

    public static enum RegistrationClass implements RegistrationClassI
    {
        /** free access to the system.                */
        FREE,
        /** standard registration with a low fee.        */
        STANDARD,
        /** high performance access registration with a higher fee. */
        PREMIUM
    }

    public boolean      registered(String receptionPortURI) throws RemoteException;
    public boolean      registered(String receptionPortURI, RegistrationClass rc)
    throws RemoteException;
    public String      register(String receptionPortURI, RegistrationClass rc)
    throws RemoteException, AlreadyRegisteredException;
    public String      modifyServiceClass(String receptionPortURI, RegistrationClass rc)
    throws RemoteException, AlreadyRegisteredException;
    public void      unregister(String receptionPortURI)
    throws RemoteException, UnknownIdentifierException;
    public boolean      channelExists(String channel) throws RemoteException;
    public boolean      subscribed(String receptionPortURI, String channel)
    throws RemoteException, UnknownChannelException;
    public void      subscribe(String receptionPortURI, String channel, MessageFilterI filter)
    throws RemoteException, UnknownChannelException;
    public void      unsubscribe( String receptionPortURI, String channel)
    throws RemoteException, UnknownChannelException, NotSubscribedChannelException;
    public boolean      modifyFilter(String receptionPortURI, String channel, MessageFilterI filter)
    throws RemoteException, UnknownChannelException, NotSubscribedChannelException;
}

public interface      PublishingCI
extends OfferedCI, RequiredCI
{
    public void      publish(String receptionPortURI, String channel, MessageI message)
    throws RemoteException, UnknownChannelException;
    public void      publish(
        String receptionPortURI,
        String channel,
        ArrayList<MessageI> messages
        ) throws RemoteException, UnknownChannelException;
}

public interface      ReceivingCI
extends OfferedCI, RequiredCI
{
    public void      receive(String channel, MessageI message) throws RemoteException;
    public void      receive(String channel, MessageI[] messages) throws RemoteException;
}

```

FIGURE 4 – Interfaces de composant utilisée par les clients du système de publication/souscription.

Chronologiquement, il commence par s'enregistrer auprès du courtier en appelant la méthode **register** qui prend en paramètre l'URI de son port entrant offrant l'interface **ReceivingCI** et la classe de service requise parmi les classes offertes déclarées par l'énumération **RegistrationClass**. L'URI fournie va servir d'identifiant unique pour le composant auprès du courtier. Si cette URI est déjà utilisée une exception **AlreadyRegisteredException** est lancée. Notez, comme vu en cours, que toutes les méthodes d'une interface de composant doivent pouvoir lancer l'exception **RemoteException**, ce qui est imposé pour les interfaces de type **Remote** du *framework* Java RMI dont descendent les interfaces de composant.

La première méthode **registered** permet de vérifier si un composant a déjà été enregistré sous une certaine URI. La seconde ajoute la classe de service pour laquelle il a été enregistré. La méthode **unregister** permet de se désenregistrer (ou résilier son enregistrement, si vous préférez). La méthode **modifyServiceClass** permet de modifier dynamiquement la classe de service d'un client ; elle retourne une nouvelle URI de port entrant offrant l'interface **PublishingCI** correspondant à cette nouvelle classe.

```

public interface      PrivilegedClientCI
extends PublishingCI, AdministrationI
{
    public boolean      channelExists(String channel) throws RemoteException;
    public boolean      channelQuotaReached(String receptionPortURI)
    throws RemoteException, UnknownIdentifierException;
    public void          createChannel(String receptionPortURI, String channel)
    throws RemoteException, UnknownIdentifierException, AlreadyExistingChannelException,
    ChannelQuotaExceededException;
    public void          destroyChannel(String receptionPortURI, String channel)
    throws RemoteException, UnknownIdentifierException, UnknownChannelException;
    public void          destroyChannelNow(String receptionPortURI, String channel)
    throws RemoteException, UnknownIdentifierException, UnknownChannelException;
}

```

FIGURE 5 – Interfaces de composant utilisée par les clients privilégiés du système de publication/souscription.

Les méthodes `subscribe`, `unsubscribe` et `unsubscribe` permettent de gérer les abonnements du composant aux canaux. La méthode `subscribe` prend aussi en paramètre un filtre à appliquer sur les messages pour que le courtier ne lui envoie que ceux qui sont acceptés par ce filtre. Pour plus de dynamisme, la méthode `modifyFilter` permet de changer en cours d'exécution le filtre associé à un canal auquel le composant est abonné.

Lors de l'enregistrement, la méthode `register` retourne une URI d'un port entrant du courtier offrant l'interface de publication correspondant à la classe de service demandée (`PublishingCI` pour les composants enregistrés dans la classe de service `RegistrationClass.FREE`; pour les autres, voir ci-après). Le composant peut alors se connecter à ce port puis commencer à publier des messages en utilisant les méthodes `publish` de l'interface de publication. De son côté, le courtier se connecte au composant via son port entrant offrant l'interface `ReceivingCI` pour lui transmettre des messages qui sont reçus par appel des méthodes `receive`. Le composant client doit alors implanter des méthodes pour traiter les messages reçus via son port entrant offrant l'interface `ReceivingCI`.

3.2 Clients privilégiés

Non seulement les classes de service du système de publication/souscription donnent-elles accès à de meilleures performances, les clients privilégiés ont aussi des droits supplémentaires pour gérer les canaux. Pour les clients de base (classe de service `RegistrationClass.FREE`), le système ne les autorise pas à créer ou détruire des canaux. Pour ceux-ci, le système propose des canaux spécifiques déjà créés. Les paramètres de configuration du courtier indiquent le nombre N de canaux spécifiques à créer et ceux-ci sont appelés `channel0` à `channel $\{N - 1\}$` .

Pour les clients de la classe de service standard (`RegistrationClass.STANDARD`) et *premium* (`RegistrationClass.PREMIUM`), l'URI retournée par la méthode `register` permet de se connecter à un port entrant offrant l'interface de composant `PrivilegedClientCI` (figure 5). Cette interface de composant étend l'interface `PublishingCI` avec des méthodes qui permettent de créer et détruire les canaux. Les clients privilégiés sont toutefois limités dans le nombre de canaux qu'ils peuvent créer (les limites pour chaque classe sont définies à la configuration du courtier).

Lorsqu'un canal est détruit, se pose la question de la sémantique de la destruction par rapport aux messages qui sont en transit dans ce canal. Deux méthodes sont proposées :

1. La méthode `destroyChannel` arrête immédiatement la publication des messages sur le canal (les auteurs recevront l'exception `UnknownChannelException`) puis termine l'envoi des messages encore dans la file d'attente avant de détruire le canal.
2. La méthode `destroyChannelNow` arrête immédiatement la publication et détruit le canal y compris tous les messages en file d'attente non encore expédiés.

Dans les deux cas, les ports entrant offrant l'interface `ReceivingCI` sont déconnectés.

3.3 Le courtier

Le courtier est l'élément central du système de publication/souscription. Son rôle est de gérer les enregistrements des composants clients, les canaux et les transmissions de messages en appliquant les filtres fournis par les composants récepteurs. En tant que composant, il offre les interfaces `RegistrationCI`, `PublishingCI` et `PrivilegedClientCI`. Dans un premier temps, le courtier sera réalisé par un seul composant. Dans les étapes subséquentes du projet, le courtier sera réalisé par un ensemble de composants qui vont coopérer pour assurer le rôle de courtier en commun.

3.3.1 Enregistrement

Pour s'enregistrer, les clients doivent d'abord connaître l'URI du port entrant du composant courtier offrant l'interface `RegistrationCI`. Comme indiqué dans le cours, la découverte de tels services repose toujours en pratique sur une information qui peut être obtenue avant même de se connecter au système. Dans les applications Web, ce sont les URL qui sont ainsi connues et accédées par les clients. Ici, nous allons utiliser par une approche simple qui passera aussi aux étapes suivantes avec répartition du courtier et qui consiste à fournir dans la classe de courtier une méthode statique `registrationPortURI` retournant l'URI requise.

Une fois son port sortant (requérant l'interface `RegistrationCI`) connecté, le composant client pourra s'enregistrer et s'abonner à des canaux. Avec l'URI reçue de l'appel à `register`, il pourra connecter son port sortant (requérant l'interface `PublishingCI` pour les clients de la classe de service `RegistrationClass.FREE`) ou `PrivilegedClientCI` (pour les clients des classes de service `RegistrationClass.STANDARD` ou `RegistrationClass.PREMIUM`) au port entrant du courtier pour commencer à publier des messages sur les canaux prédéfinis ou à créer des canaux puis publier sur ces derniers.

3.3.2 Gestion interne

La classe décrivant le composant courtier doit implanter l'ensemble des fonctionnalités prévues : gestion de l'enregistrement des composants clients, gestion de la création et destruction des canaux, gestion des abonnements des clients aux canaux et transmissions des messages utilisant les filtres fournis lors des abonnements. Le cahier des charges laisse une grande liberté pour les choix d'implantation, mais la qualité de ces choix et leur performance sera prise en compte dans l'évaluation.

Notez que lors de la publication des messages, plusieurs messages peuvent être envoyés à la fois par un client. Symétriquement, le courtier peut aussi livrer les messages de manière groupée. Cependant, les sémantiques de deux opérations ne sont pas liées. Certes, les messages publiés en groupe par un client peuvent être livrés en groupe, mais côté courtier, l'implantation peut choisir pour des raisons de performance de grouper plusieurs messages devant être livrés à un même client sans que ceux-ci aient été publiés en groupe.

Au fil de l'avancement du projet, d'autres activités internes au courtier vont s'ajouter, comme le nettoyage des canaux des messages devenus obsolètes, la transmission des messages entre instances de courtier dans le cas réparti, la gestion des connexions entre instances de courtier, etc.

3.4 Application

Comme indiqué en introduction, une petite application va servir à tester l'implantation du système de publication/souscription : une application liant des stations et bureaux météorologiques émetteurs de messages à des éoliennes les consommant. Trois types de composants sont donc nécessaires :

1. Les composants stations météorologiques qui vont émettre des messages sur leurs observations de la vitesse et de la direction du vent.
2. Les composants bureaux météorologiques émettant des bulletins d'alerte.
3. Les composants éoliennes qui reçoivent les messages et prennent les décisions appropriées (orientation de l'éolienne ou sa mise en sécurité).


```

public interface PositionI
extends Serializable
{
    public boolean equals(PositionI p);
}

public interface RegionI
extends Serializable
{
    public boolean in(PositionI p);
}

public interface WindDataI
extends Serializable
{
    public PositionI getPosition();
    public double xComponent();
    public double yComponent();
    public double force();
}

public interface MeteoAlertI
extends Serializable
{
    public interface LevelI { }

    public static enum Level
    {
        GREEN, YELLOW, ORANGE, RED, SCARLET
    }

    public interface AlertTypeI { }

    public static enum AlterType implements AlertTypeI
    {
        STORM, ICY_STORM, SNOW_STORM, FLOODING, EARTHQUAKE, ERUPTION
    }

    public AlertTypeI getAlertType();
    public LevelI getLevel();
    public RegionI[] getRegions();
    public Instant getStartTime();
    public Duration getDuration();
}

```

FIGURE 6 – Interfaces utilisées par l’application météo/éoliennes.

3.4.1 Prise en compte des vents

Les stations météorologiques et les éoliennes connaissent leur position. Elles sont définies par l’interface `PositionI` (voir la figure 6) et peuvent être simplement implantées comme des points dans un espace en deux dimensions avec des coordonnées x et y . L’espace est subdivisé en régions qui sont définies par l’interface `RegionI` dont la méthode `in` prend une position en paramètre et retourne vrai si cette position est dans la région et faux sinon. Les données sur le vent sont représentées par des objets dont la classe implante l’interface `WindDataI`. Ces données contiennent la position d’observation (celle de la station météorologique émettrice), le vecteur vent décomposé en directions orthogonales x et y , ainsi que la force du vent qui est la longueur du vecteur précédent.

L’éolienne récupère régulièrement les données de vent en sélectionnant celles provenant des stations météorologiques dans sa proximité et qui sont également dans un intervalle de temps récent pour avoir un impact sur l’éolienne dans un délai assez court (les paramètres précis pourront être ajustés pour les besoins des tests). Le calcul à faire sur ces données pour décider de l’orientation de l’éolienne peut être assez complexe. Pour ne pas surcharger le projet, nous proposons de faire simplement une somme vectorielle pondérée par la distance entre la station émettrice et l’éolienne, puis de prendre la négation du vecteur résultant comme direction à adopter pour l’éolienne.

3.4.2 Prise en compte des alertes météorologiques

Les bureaux météorologiques émettent des alertes météorologiques sous la forme de bulletins *i.e.*, des objets dont la classe implante l'interface `MeteoAlertI`. Une alerte a un type, défini par l'énumération `AlertType`, et un niveau, défini par l'énumération `Level`. L'alerte elle-même permet de récupérer le type d'alerte par la méthode `getAlertType`, le niveau par la méthode `getLevel` et les régions concernées par la méthode `getRegions`. Elle permet aussi de récupérer l'instant du début de l'alerte par la méthode `getStartTime` et sa durée par la méthode `getDuration`. Notez que les fins d'alertes peuvent également être signalées par des alertes de niveau `Level.GREEN` et potentiellement `Level.YELLOW`, selon le seuil de réaction que s'impose chaque éolienne.

Les éoliennes reçoivent les alertes qui les concernent et décident de se mettre en sécurité ou de revenir au fonctionnement normal en fonction de ces dernières et de leur seuil de réaction.

3.5 Passage à la programmation parallèle asynchrone

À venir.

3.6 Introduction de greffons

À venir.

3.7 Répartition

À venir.

4 Déroulement du projet et résultats attendu

Le déroulement du projet s'étale sur quatre étapes échelonnées autour des quatre évaluations successives, audits et soutenances.

4.1 Résumé du déroulement du projet

Dans ses grandes lignes, le projet va se dérouler sur tout le semestre de la manière suivante :

1. Première étape (3 semaines)

Semaine 1 (26/01) : Implantation (en Java) des messages et des filtres (section 2), incluant les tests unitaires en JUnit.

Semaine 2 (2/02) : Première implantation (en BCM4Java) des clients et du courtier centralisé, en débutant par les fonctionnalités destinées aux clients de la classe de service `FREE`. Premiers tests avec des clients basiques qui publient et reçoivent des messages simples (juste pour tester le bon fonctionnement des appels). Pour cette première étape, les fonctionnalités attendues pour l'audit 1 se limitent à la gestion des clients de la classe de service `RegistrationClass.FREE` *i.e.*, avec création statique des canaux et sans l'interface `PrivilegedClientCI`.

Semaine 3 (9/02) : Implantation des clients de l'application météo/éolienne. Construction des premiers scénarios de tests simples sur cette application.

2. Deuxième étape (3 semaines) *À venir.*

3. Troisième étape (4 semaines) *À venir.*

4. Quatrième étape (4 semaines) *À venir.*

Ce déroulement est proposé à titre indicatif. Il permet d'assurer les objectifs attendus des évaluations successives. Toutefois, il est fortement suggéré de ne pas hésiter à avancer plus vite si vous le pouvez ; cela réduira votre charge de travail plus tard dans le semestre, lorsque vous serez plus sollicités par vos autres unités d'enseignement. Par exemple, si vous avez terminé ce qui est

demandé pour l’audit 1 avant la séance de TD/TME de la semaine 4, n’hésitez pas à commencer le travail attendu pour les semaines suivantes.

4.2 Objectifs pour l’audit 1

La première étape est centrée sur une première implantation des fonctionnalités du système de publication/souscription pour les clients de la classe de service `RegistrationClass.FREE`, ce qui demandera une prise en main du projet suffisante pour :

- implanter les composants courtiers et clients de l’application météo/éolienne ainsi que tous les éléments BCM4Java nécessaires (ports, connecteurs, etc.) ;
- d’exécuter la création et l’interconnexion d’un courtier, d’au moins une éolienne, d’au moins deux stations météorologiques et d’au moins un bureau météorologique ;
- de monter un scénario de test simple où les stations météorologiques et le bureau météorologique émettent au moins un message filtré et reçu par l’éolienne.

Pour cet audit, le principal critère d’évaluation sera le degré de réalisation des développements décrits dans la première partie du projet, leur conformité aux exigences du cahier des charges et l’exécution correcte d’un scénario de test demandé pour démontrer le bon fonctionnement de l’ensemble.

4.3 Objectifs pour la soutenance de mi-semestre

À venir.

4.4 Objectifs pour l’audit 2

À venir.

4.5 Objectifs pour la soutenance finale

À venir.

5 Modalités générales de réalisation et calendrier des évaluations

- Le projet se fait **obligatoirement** en **équipe de deux personnes**. Tous les fichiers sources du projet doivent comporter les noms (balise `authors`) de tous les auteurs en Javadoc. Lors de sa formation, chaque équipe devra se donner un nom et me le transmettre avec les noms et le numéro d’étudiant des personnes la formant au plus tard le **28 janvier 2026**.
- Le projet doit être réalisé avec **Java SE 8**. Attention, peu importe le système d’exploitation sur lequel vous travaillez, il faudra que votre projet s’exécute correctement sous Eclipse et sous **Mac Os X/Unix** (que j’utilise et sur lequel je devrai pouvoir refaire s’exécuter tous vos tests).
- L’évaluation comportera quatre épreuves : deux audits intermédiaires, une soutenance à mi-semestre et une soutenance finale, ces dernières accompagnées d’un rendu de code et de documentation. Ces épreuves se dérouleront selon les modalités suivantes :
 1. Les deux audits intermédiaires dureront 5 à 10 minutes au maximum (par équipe) et se dérouleront lors des séances de TME. Le premier audit se tiendra pendant la séance 4 (**16 février 2026**) et il portera sur votre avancement de l’étape 1. Le second audit se déroulera lors de la séance 9 (**13 avril 2026**) et il portera sur votre avancement de l’étape 3. Ils compteront chacun pour 5% de la note finale de l’UE.
 2. La **soutenance à mi-parcours** d’une durée de 30 minutes portera sur l’atteinte des objectifs de l’ensemble des première et deuxième étapes du projet. Elle se tiendra pendant la semaine des premiers examens répartis du **9 au 13 mars 2026** (très probablement les lundi 9/03 et mardi 10/03) selon un ordre de passage et des créneaux qui seront

annoncés au préalable. Elle comptera pour 35% de la note finale de l'UE. Elle comportera une discussion des réalisations devant l'écran sous Eclipse et une démonstration (exécution) des tests. Les rendus à mi-parcours se feront le **dimanche 8 mars 2026 à minuit** au plus tard (des pénalités de retard seront appliquées).

3. La **soutenance finale** d'une durée de 30 minutes portera sur l'ensemble du projet mais avec un accent sur les troisième et quatrième étapes. Elle aura lieu dans la semaine des seconds examens répartis, probablement les lundi 11/05/2026 et mardi 12/05/2026, selon un ordre de passage qui sera annoncé au préalable. Elle comptera pour 55% de la note finale de l'UE et comportera une discussion sur vos choix de conception et d'implantation ainsi que sur les réalisations suivie d'une démonstration (exécution) des tests. Les rendus finaux se feront le **dimanche 10 mai 2026 à minuit** au plus tard (des pénalités de retard seront appliquées).
- Lors des soutenances, les points suivants seront évalués :
 - le respect du cahier des charges et la qualité de votre programmation ;
 - l'exécution correcte de tests unitaires (JUnit pour les classes et les objets Java et, le cas échéant, scénarios de tests pour les composants) ;
 - l'exécution correcte de tests d'intégration mettant en œuvre des composants de tous les types ;
 - la qualité des scénarios de tests, conçus pour mettre à l'épreuve les choix d'implantation ;
 - la qualité de votre code autant dans la technicité que dans la maintenabilité (votre code doit être clair, commenté, lisible – choix pertinents des identifiants, ... – et correctement présenté – indentation, ... – etc.) ;
 - la qualité de la documentation (vos rendus pour la soutenance finale devront inclure une *documentation Javadoc* des paquetages et classes de votre projet générée et incluse dans votre livraison dans un répertoire `doc` au même niveau que vos répertoires de code source.
- Bien que les audits et soutenances se fassent par équipe, l'évaluation reste **individuelle**. Lors des audits et des soutenances, *chaque membre* devra se montrer capable d'expliquer différentes parties du projet, et selon la qualité de ses explications et de ses réponses, sa note peut être supérieure, égale ou inférieure à celle des autres membres de son équipe.
- Lors des soutenances, **tout retard** non justifié de membres de l'équipe de plus d'un tiers de la durée de la soutenance entraînera une **absence** et une note de 0 attribuée aux membre(s) retardataire(s) pour l'ensemble de l'épreuve concernée (y compris le rendu préalable). Si une partie des membres d'une équipe arrivent à l'heure ou avec un retard de moins d'un tiers de la durée de la soutenance, les présents passeront l'épreuve sans les retardataires.
- Le rendu à mi-parcours et le rendu final se font sous la forme d'une archive **tgz** si vous travaillez sous Unix ou **zip** si vous travaillez sous Windows **à l'exclusion de toute autre format** (n'inclure *que les sources*, c'est à dire uniquement les répertoires de code source — `src` ou autre répertoires que vous aurez créés — de votre projet *sans les binaires* et les jars pour réduire la taille du fichier) envoyé à Jacques.Malenfant@lip6.fr comme attachement fait proprement avec votre programme de gestion de courrier préféré ou encore par téléchargement avec un lien envoyé par courrier électronique (en lieu et place du fichier). Donnez pour nom au répertoire de projet et à votre archive celui de votre équipe (ex. : équipe LionDeBelfort, répertoire de projet `LionDeBelfort` et archive `LionDeBelfort.tgz`).
- **Tout manquement à ces règles élémentaires entraînera une pénalité dans la note des épreuves concernées !**
- Pour la **deuxième session**, si elle s'avérait nécessaire, elle consiste à poursuivre le développement du projet pour résoudre ses insuffisances constatées à la première session et donnera lieu à un rendu du code et de documentation puis à une soutenance dont les dates seront déterminées en fonction du calendrier du master. Les critères d'évaluation sont les mêmes que lors de la soutenance finale, mais modulés selon qu'une seule personne ou deux de la même équipe doivent passer la seconde session. Sur demande faite en avance (dès les notes de première session connues), une personne peut choisir de passer la seconde session seule même si d'autres membres de l'équipe doivent également le passer ; en cas de désaccord entre les membres de l'équipe, la demande de passage en solitaire prévaut.

A Scénarios de tests et horloge accélérée

Le test des applications avec interfaces graphiques et encore plus des applications parallèles et réparties exige de pouvoir planifier des actions de différentes entités logicielles à des instants précis les unes par rapport aux autres pour construire des scénarios d'exécution corrects et réalistes. Cela demande donc de synchroniser ces entités de telle manière à ce qu'elles exécutent les actions dans un ordre précis. Plusieurs techniques sont envisageables pour ce faire, dont celle d'une synchronisation *dirigée par le temps* que nous allons utiliser dans le cadre du projet CPS.

A.1 Scénarios de test temporisés

Pour le projet, par exemple, vous comprendrez vite que lors du démarrage, il faut que les composants nœuds du réseau de capteurs s'inscrivent auprès du registre (action 1) avant que les composants clients puissent récupérer auprès du registre (action 2) les informations de connexion sur ces nœuds pour leur envoyer des requêtes (action 3). Si on ne synchronise pas ces actions, des conditions de course (*race conditions*) vont prévaloir entre les composants et selon l'ordre dans lequel la machine virtuelle Java va exécuter les choses, on pourra très bien avoir l'action 2 qui sera exécutée avant l'action 1, ce qui mènera à une erreur.

BCM4Java offre une classe appelée `AcceleratedClock` ainsi qu'un composant `ClocksServer` pour simplifier la construction de scénarios de test temporisés. Premièrement, pour synchroniser les actions des composants de manière dirigée par le temps, il faut que tous les composants puissent accéder à une unique horloge qui va établir un temps global suffisamment précis pour qu'on puisse faire exécuter une série d'actions par différents composants dans un ordre choisi par le programmeur. Que l'on soit sur un seul ordinateur ou sur plusieurs ordinateurs dont les horloges matérielles sont synchronisées avec suffisamment de précision, l'horloge matérielle est une bonne candidate pour servir de temps global.

En Java, la méthode `System.currentTimeMillis()` retourne la valeur de l'horloge matérielle de l'ordinateur sous-jacent exprimée en ce qui est appelé l'*Unix epoch time*, c'est à dire en temps écoulé depuis le 01/01/1970 en millisecondes. Par ailleurs, les *pools* de *threads* ordonnancables de l'`ExecutorService` de Java offrent la possibilité de faire exécuter du code après un certain délai. BCM4Java s'appuie sur cette implantation pour offrir la méthode `scheduleTask` :

```
final AbstractComponent c = this;
this.scheduleTask(
    o -> { c.traceMessage("Ceci sera exécuté après le délai d nanosecondes.\n"); },
    d, TimeUnit.NANOSECONDS);
```

Attention, pour pouvoir utiliser la méthode `scheduleTask` (et les autres méthodes du même genre), il faut que le composant possède au moins un *thread* dans un *pool* de *threads* ordonnancable.

A.2 Horloge accélérée

Bien que l'horloge matérielle donne une base fixe et fiable sur plusieurs ordinateurs, planifier des actions de test dans cette référence temporelle n'est pas aisée. Pour faciliter la planification des actions, la classe `AcceleratedClock` de BCM4Java offre la possibilité d'utiliser une autre référence temporelle pour planifier les actions : celle de la classe `Instant` de Java. Sans entrer dans tous les détails, il est facile de créer un instant « virtuel » grâce à la méthode statique `Instant#parse` qui prend en paramètre une chaîne de caractères où un instant est exprimé selon la norme internationale suivante :

"2025-01-31T09:00:00.00Z"

c'est à dire année-mois-jour puis heure, minutes, secondes et centièmes de secondes, le Z indiquant le fuseau horaire. L'expression `Instant.parse("2024-01-31T09:00:00.00Z")` retourne donc l'objet instant représentant le 31 janvier 2025 à 9 heures du matin.




FIGURE 7 – Les deux références temporelles mises en synchronisation par **AcceleratedClock** : le temps réel accéléré s'appuyant sur l'horloge matérielle de l'ordinateur via le système d'exploitation et le temps virtuel des actions du scénario de test représenté par des **Instant** de Java.

Supposons que l'instant précédent représente l'instant de démarrage des actions du scénario de test, grâce aux instants Java on peut planifier une action devant se dérouler une minute après le démarrage à 9h01. Soit on crée un nouvel instant avec :

```
Instant.parse("2024-01-31T09:01:00.00Z")
```

Soit on crée de manière équivalente un nouvel instant par rapport à un instant précédent :

```
Instant i0 = Instant.parse("2025-01-31T09:00:00.00Z");
Instant i1 = i0.plusSeconds(60);
```

On constate qu'il sera beaucoup plus facile et lisible de travailler avec des instants Java pour planifier les actions d'un scénario de test qu'avec l'*Unix epoch time* en millisecondes.

Maintenant, la question qui se pose est comment mettre en relation un temps simulé exprimé en **Instant** avec le temps Unix qui sert de base pour ordonnancer l'exécution de tâches à des moments précis en temps réel. L'idée va être de créer une horloge qui va maintenir une synchronisation entre les deux références temporelles. Cette classe, **AcceleratedClock**, va permettre de créer une horloge en lui passant un moment précis en temps réel Unix pour le démarrage des actions du scénario de test disons **t0** et un instant en temps simulé du scénario exprimé en **Instant** disons **i0**. Après le démarrage du scénario (après **t0**), l'horloge va permettre de convertir des temps réel Unix (postérieurs à **t0**) en instants de même que des instants (postérieurs à **i0**) en temps réel Unix.

Un autre aspect intéressant à prendre en compte est la possibilité de planifier des actions selon une échelle de temps commode mais de pouvoir ensuite exécuter le scénario beaucoup plus rapidement. Par exemple, on pourrait trouver plus simple de planifier un scénario de test avec des actions se déclenchant toutes les minutes, mais ensuite d'accélérer ce temps pour faire en sorte qu'une minute planifiée s'exécute en une seconde en temps réel. Pour ce faire, **AcceleratedClock** va permettre de définir à la création d'une horloge un facteur d'accélération entre le déroulement du temps simulé et le déroulement du temps réel.

Pour comprendre, considérez la figure 7. En (1), on va calculer et programmer le temps de démarrage du scénario de test. Souvent, ce sera fait dès le début de l'exécution de l'application et il faudra laisser suffisamment de temps pour l'initialisation et le démarrage de tous les composants. En définissant un délai initial de démarrage, on pourrait définir le moment de démarrage de la manière suivante :

```
public static final long START_DELAY = 3000L; // 3000 millisecondes
long unixEpochStartTimeInNanos =
    TimeUnit.MILLISECONDS.toNanos(System.currentTimeMillis() + START_DELAY);
```

En (2), apparaît l'instant de départ matérialisé sur la référence temporelle du scénario de test et en (3) le moment du démarrage en temps réel est matérialisé sur la référence temporelle du temps réel Unix.

Pour pouvoir se référer à une horloge, on lui attribue à sa création une URI. Ainsi, la création d'une horloge accélérée peut se faire de la manière suivante :

```
public static final String CLOCK_URI = "horloge-101";
AcceleratedClock ac =
    new AcceleratedClock(
        CLOCK_URI,          // URI attribuée à l'horloge
        t0,                 // moment du démarrage en temps réel Unix
        i0,                 // instant de démarrage du scénario
        60.0)               // facteur d'accélération
```

Avant de pouvoir faire des calculs avec cette horloge, il faut attendre le moment du démarrage en temps réel. Pour cela, la classe `AcceleratedClock` définit une méthode `waitUntilStart()` qui, comme son nom l'indique bloque le *thread* qui l'appelle jusqu'à ce que l'on arrive en temps réel au temps `t0` choisi pour le démarrage du scénario.

Supposons maintenant qu'à un certain moment dans l'exécution (voir (4) sur la figure) se situant avant le moment en temps réel où elle doit être déclenchée, le programme planifie une action devant se déclencher à l'instant `i1`, c'est à dire une minute après le démarrage du scénario de test qui est matérialisé en (5). Grâce à la synchronisation modulo le facteur d'accélération, `AcceleratedClock` peut reporter cet instant `i1` sur la référence temporelle du temps réel Unix en (6). Elle peut alors calculer le délai en termes d'instants à attendre depuis le moment où on veut planifier cette action jusqu'à `i1` en (7). Elle peut aussi calculer le même délai mais cette fois-ci en temps réel Unix, indiqué en (8). Ce délai en temps réel est celui qu'il faut utiliser dans la méthode `scheduleTask` pour faire s'exécuter l'action au bon moment :

```
long d = ac.nanoDelayUntilInstant(i1); // délai en nanosecondes
final AbstractComponent c = this;
this.scheduleTask(
    o -> { c.traceMessage("Le code de l'action 1 doit être placé ici.\n"); },
    d, TimeUnit.NANOSECONDS);
```

Le moment où la planification est faite est le moment auquel l'expression `ac.nanoDelayUntilInstant(i1)` est exécutée et le délai `d` est le délai en temps réel Unix à attendre avant de déclencher l'exécution de l'action 1.

A.3 Partage d'horloges accélérées : le serveur d'horloge

Maintenant que l'on a vu les principales fonctionnalités de l'horloge accélérée,³ se pose un nouveau problème : comment faire en sorte que plusieurs composants, s'exécutant potentiellement sur plusieurs ordinateurs, puissent partager une *même* horloge accélérée afin que leurs actions planifiées soient effectivement synchronisées selon le temps qui s'écoule sur cette horloge.

Comme on l'a répété en cours, on ne peut pas partager une référence Java à un objet horloge entre plusieurs machines virtuelles Java. La solution consiste à fournir un composant serveur d'horloge sur lequel on va créer des horloges avec leurs URIs puis les composants vont pouvoir appeler ce composant pour récupérer des copies de cette horloge en utilisant l'interface `ClocksServerCI` offerte par `ClocksServer` et requise par les composants qui souhaitent l'utiliser. Toutes les copies d'une même horloge seront synchronisées entre elles par le fait qu'elles utilisent l'horloge matérielle comme référence temporelle. Que ces composants soient tous sur le même ordinateur et donc se réfèrent à la même horloge matérielle par définition offrant une synchronisation parfaite, ou qu'ils soient sur différents ordinateurs donc les horloges matérielles de ces ordinateurs seront supposées suffisamment synchronisées entre elles pour que les horloges accélérées le soient également.

Dans le cadre du projet, il suffira de créer un composant serveur d'horloge à partir de la classe `ClocksServer`. Ce composant permet de créer une horloge en passant les paramètres nécessaires à l'un de ses constructeurs. Par exemple, pour l'horloge précédente, cela donne :

3. Consultez la documentation javadoc de BCM4Java pour plus de détails.


```

public static final String TEST_CLOCK_URI = "test-clock";
public static final Instant START_INSTANT =
    Instant.parse("2024-01-31T09:00:00.00Z");
protected static final long START_DELAY = 3000L;
public static final double ACCELERATION_FACTOR = 60.0;

long unixEpochStartTimeInNanos =
    TimeUnit.MILLISECONDS.toNanos(System.currentTimeMillis() + START_DELAY);

AbstractComponent.createComponent(
    ClocksServer.class.getCanonicalName(),
    new Object[]{
        TEST_CLOCK_URI,                // URI attribuée à l'horloge
        unixEpochStartTimeInNanos,    // moment du démarrage en temps réel Unix
        START_INSTANT,                // instant de démarrage du scénario
        ACCELERATION_FACTOR});        // facteur d'accélération

```

Ensuite, chaque composant qui veut se synchroniser sur cette horloge va devoir se connecter au serveur d'horloge, récupérer une copie de l'horloge en utilisant son URI puis l'utiliser pour faire sa planification :

```

ClocksServerOutboundPort p = new ClocksServerOutboundPort(this);
p.publishPort();
this.doPortConnection(
    p.getPortURI(),
    ClocksServer.STANDARD_INBOUNDPORT_URI,
    ClocksServerConnector.class.getCanonicalName());
AcceleratedClock ac = p.getClock(TEST_CLOCK_URI);
this.doPortDisconnection(p.getPortURI());
p.unpublishPort();
p.destroyPort();
// toujours faire waitUntilStart avant d'utiliser l'horloge pour
// calculer des moments et instants
ac.waitUntilStart();

```

A.4 Précautions à prendre

La précision de l'ordonnancement sur un ordinateur utilisant un système d'exploitation comme Unix n'est pas très élevée. Par expérience sur mon Unix, la précision est d'environ 10 millisecondes en pratique. Cela veut dire que si deux composants appellent `schedulotask` au même moment avec des délais différant de moins de 10 millisecondes, on ne peut plus prévoir dans quel ordre les deux tâches seront exécutées.

En pratique, cela veut dire que le délai en temps réel séparant deux tâches à ordonnancer ne doit pas être inférieur à 10 millisecondes pour obtenir l'ordre que l'on souhaite dans un scénario. Et bien sûr, il faut prendre en compte le facteur d'accélération qui aboutit à réduire les délais en temps réel entre les actions planifiées à deux instants. Il faut donc éviter de produire des scénarios où le délai entre deux actions selon la référence temporelle des instants divisé par le facteur d'accélération ne donne une valeur inférieure à 10 millisecondes. Par exemple, deux actions planifiées à une minute d'intervalle dans le temps simulé avec un facteur d'accélération de 600 vont se produire à un dixième de secondes de distance (60 secondes/600) en temps réel, donc ne devrait pas poser de problème. Par contre, avec un facteur d'accélération de 6000, on tomberait à une différence de 10 millisecondes, donc pouvant potentiellement poser des problèmes.

Pour votre culture personnelle, sachez qu'il existe des horloges matérielles et des systèmes d'exploitation beaucoup plus précis dans l'ordonnancement des tâches, c'est à dire pouvant descendre au millionnième voire au milliardième de seconde. Ce sont des systèmes d'exploitation temps réel utilisés dans les applications temps réel.

B Scénarios de test

À venir.