



## **Berechenbarkeit**

*Predictability is like knowing the path a river takes. The river starts at its source and flows down to the sea. Along the way, it may turn, twist, and divide, but it always follows the path of least resistance due to gravity. Knowing the terrain allows us to predict where the river will go.*

*- ChatGPT*

# 1 Berechenbarkeit

**Konvention:** Sprechen wir von einer  $e \in \mathbb{N}_0$  oder  $(e_1, \dots, e_n) \in \mathbb{N}_0^n$  wobei  $n \in \mathbb{N}$  als Eingabe für eine TM oder Ausgabe einer TM, so bedeutet dies, dass die Eingabe bzw. Ausgabe  $\text{bin}(e)$  bzw.  $(\text{bin}(e_1), \dots, \text{bin}(e_n))$  ist. Dies erlaubt es über partiell berechenbare Funktionen  $\Phi : \mathbb{N}_0^n \rightsquigarrow \mathbb{N}_0$  wobei  $n \in \mathbb{N}$  zu sprechen und  $L \subseteq \mathbb{N}_0$  als Sprache über  $\{0, 1\}$  aufzufassen.

## 1.1 Definition (Code)

Wir betrachten die Funktion  $\text{code}$  (mit geeignetem Definitionsbereich) und Zielmenge  $\{0, 1\}^*$ , für die folgendes gilt. Zunächst gelte

$$\text{code}(L) = 10 \quad \text{code}(S) = 00 \quad \text{code}(R) = 01$$

Für eine Instruktion

$$I = (q, a, q', a', B) \in \mathbb{N}_0 \times \{0, 1\} \times \mathbb{N}_0 \times \{0, 1\} \times \{L, S, R\}$$

einer normierten TM sei

$$\text{code}(I) = 0^{|\text{bin}(q)|} 1 \text{bin}(q) a 0^{|\text{bin}(q')|} 1 \text{bin}(q') a' \text{code}(B)$$

Für eine endliche Menge

$$\Delta \subseteq \mathbb{N}_0 \times \{0, 1\} \times \mathbb{N}_0 \times \{0, 1\} \times \{L, S, R\}$$

von Instruktionen einer normierten TM und  $i \in [|\Delta|]$  sei  $\text{code}_i(\Delta)$  das  $i$ -te Wort in  $\{\text{code}(I) : I \in \Delta\}$  und sei

$$\text{code}(\Delta) = \text{code}_1(\Delta), \dots, \text{code}_{|\Delta|}(\Delta)$$

Für eine normierte TM  $M = (\{0, \dots, n\}, \{0, 1\}, \{\square, 0, 1\}, \Delta, 0, \{0\})$  sei

$$\text{code}(M) = 0^{|\text{bin}(n)|} 1 \text{bin}(n) \text{code}(\Delta)$$

der **Code** von  $M$ . Relevant ist hierbei dass es eine geeignete effektive Codierung von Turingmaschinen durch Binärwörter gibt, so dass folgendes gilt

- Jede normierte TM hat einen Code
- Keine zwei verschiedene normierten TMs haben den gleichen Code.
- Die Sprache der Codes von Turingmaschinen ist entscheidbar
- Codes können eine geeignete Repräsentation der durch sie codierten TMs umgewandelt werden, die es insbesondere erlauben die codierten TMs effektiv zu simulieren.
- geeignete Repräsentationen von TMs können effektiv in ihre Codes umgewandelt werden.

## 1.2 Definition (standardaufzählung)

Sei  $\hat{w}_0, \hat{w}_1, \dots$  die Aufzählung aller Codes normierter TMs in längenlexikographischer Ordnung. Für  $e \in \mathbb{N}_0$  sei  $M_e$  die durch  $\hat{w}_e$  codierte TM und für  $n \in \mathbb{N}$  sei  $\Phi_e^n : \mathbb{N}_0^n \rightarrow \mathbb{N}_0$  die von  $M_e$  berechnete  $n$ -äre partielle Funktion. Für  $n \in \mathbb{N}$  heißt die Folge  $(\Phi_e^n)_e \in \mathbb{N}$  **standardaufzählung** der  $n$ -ären partiell berechenbaren Funktion. Für  $n \in \mathbb{N}$  und eine partiell berechenbare  $n$ -äre Funktion  $\varphi : \mathbb{N}_0^n \rightarrow \mathbb{N}_0$  heißt jede Zahl  $e \in \mathbb{N}_0$  mit  $\Phi_e^n = \varphi$  **Index** von  $\varphi$ .

**Konvention:**

Ergibt sich  $n$  aus dem Kontext, so schreiben wir auch  $\Phi_e$  statt  $\Phi_e^{(n)}$

**1.3 Bemerkung**

Für  $n \in \mathbb{N}$  und eine partielle berechnbare  $n$ -äre partielle Funktion  $\Phi : \mathbb{N}_0^n \rightarrow \mathbb{N}_0$  gibt es unendlich viele Indizes von  $\varphi$ .

**1.4 Definition (U)**

Es bezeichnet  $U$  die normierte TM, die bei Eingabe  $(e, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}_0^{n+1}$  wobei  $n \in \mathbb{N}$  die normierte TM  $\mathcal{M}_e$  bei Eingabe  $(x_1, \dots, x_n)$  simuliert und falls diese terminiert die Ausgabe der Simulierten ausgibt.

**1.5 Definition (Universell)**

Eine DTM  $U$  heißt **Universell**, wenn es für alle  $n \in \mathbb{N}$  und alle partiell berechenbaren Funktionen  $\varphi : \mathbb{N}_0^n \rightsquigarrow \mathbb{N}_0$  eine  $e \in \mathbb{N}$ , so dass

$$U(e, x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, x_n)$$