

C/L SAVANAH XL-VG / F-JSBB

!!!! CAPOTAGE: LES 6 GROS DZEUS EN PARTIE ARRIERE !!!!

Paramètres altitude pression vérifiés // Documents de bord: ON BOARD

INSTALLATION A BORD

Prévol	Effectuée selon CL
Cales et barre de traction:	Enlevées
Cache Pitot:	Retiré
Autonomie :	Vérifiée
Interrupteurs	OFF
Horamètre:	Vérifié et noté
Ceintures :	Attachées et réglées Pilote + PAX
Portes:	Fermées
Goupilles parachute:	Retirée
Essence :	Bouchons fermés et robinet ouvert
Gaz:	1 cm (réduit)
Starter:	Tiré
Frein de parking :	Appliqué
Abords:	Dégagés
Contact :	Mag L, Mag R, Both puis démarrer

APRES MISE EN ROUTE

Starter	Repoussé
Pression d'huile	Vérifiée
Voyant low fuel	Vérifié
Charge batterie	Vérifiée /Voyant rouge éteint
Strobes et feux	ON
Radio:	ON (Valence 120.105)
Transpondeur	ON (std bye au sol)
Information trafic	Obtenue
Autorisation roulage:	Obtenue

POINT D'ARRET

Commandes:	Libres et sans points durs
Volets:	Vérifiés puis mis à convenance pour décollage (1 cran)
Compensateur (Trim):	Au neutre
Huile:	Température moteur vérifiée (50°C mini)
Magnétos :	Test magneto 3000trs perte max 300trs
Test ralenti :	Stable
Calage altimétrie :	QNH (Valence 520 pieds)
Ceintures :	Attachées
Portes:	Fermées
Autorisation alignement :	Obtenue

RETOUR AU PARKING

Annonce radio	Faite
Radio et XPDR	OFF
Feux / Strobes	OFF
Magnétos Contact:	R puis L puis Off = Clefs enlevées
Goupille parachute :	En place
Papiers:	Remplis
Cache Pitot:	En place