Latihan Pembelajaran 3.3

Latihan Pembelajaran 3.3.1

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Latihan Pembelajaran 3.3 No 1</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; padding: 20px; }
        .form-container { border: 1px solid #000; padding: 20px; width: 400px; }
        .row { margin-bottom: 10px; }
        label { display: inline-block; width: 130px; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="form-container">
    <h2>Formulir Data Mahasiswa</h2>
    <form id="formData" onsubmit="tampilkanData(event)">
        <div class="row"><label>NIM :</label> <input type="text" id="nim" require
        <div class="row"><label>NAMA :</label> <input type="text" id="nama" requi
        <div class="row">
            <label>JENIS KELAMIN :</label>
            <input type="radio" name="jk" value="Laki-laki" required> Laki-laki
            <input type="radio" name="jk" value="Perempuan"> Perempuan
        </div>
        <div class="row">
            <label>AGAMA :</label>
            <select id="agama">
                <option value="Islam">Islam</option>
                <option value="Kristen">Kristen</option>
                <option value="Katolik">Katolik</option>
                <option value="Hindu">Hindu</option>
                <option value="Budha">Budha</option>
            </select>
        </div>
        <div class="row">
            <label>STATUS :</label>
            <select id="status">
```

```
                <option value="Mahasiswa">Mahasiswa</option>
                <option value="Bekerja">Bekerja</option>
            </select>
        </div>
        <div class="row"><label>JURUSAN :</label> <input type="text" id="jurusan"></div>
        <div class="row"><label>KOMENTAR :</label> <textarea id="komentar"></textarea></

        <button type="submit">KIRIM</button>
        <button type="reset">ULANG</button>
    </form>

    <hr>
    <h3>Output Data:</h3>
    <div id="outputArea"></div>
</div>

<script>
    function tampilkanData(event) {
        event.preventDefault();
        const area = document.getElementById('outputArea');

        const data = {
            NIM: document.getElementById('nim').value,
            NAMA: document.getElementById('nama').value,
            JENIS_KELAMIN: document.querySelector('input[name="jk"]:checked').value,
            AGAMA: document.getElementById('agama').value,
            STATUS: document.getElementById('status').value,
            JURUSAN: document.getElementById('jurusan').value,
            KOMENTAR: document.getElementById('komentar').value
        };

        area.innerHTML = `
            <p>NIM : ${data.NIM}</p>
            <p>NAMA : ${data.NAMA}</p>
            <p>JENIS KELAMIN : ${data.JENIS_KELAMIN}</p>
            <p>AGAMA : ${data.AGAMA}</p>
            <p>STATUS : ${data.STATUS}</p>
            <p>JURUSAN : ${data.JURUSAN}</p>
            <p>KOMENTAR : ${data.KOMENTAR}</p>
        `;
    }
</script>

</body>
</html>
```

Latihan Pembelajaran 3.3.1

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Pemesanan Tiket Travel IBIK Abadi</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; padding: 20px; }
        .container { border: 1px solid #000; padding: 20px; width: 450px; }
        .row { margin-bottom: 10px; }
        label { display: inline-block; width: 150px; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Pemesanan Travel IBIK Abadi</h2>
    <form id="formTravel" onsubmit="hitungTiket(event)">
        <div class="row"><label>Nama Pemesan :</label> <input type="text" id="nama" req

        <div class="row">
            <label>Tujuan :</label>
            <select id="tujuan">
                <option value="Jakarta">Jakarta</option>
                <option value="Solo">Solo</option>
                <option value="Surabaya">Surabaya</option>
            </select>
        </div>

        <div class="row">
            <label>Kelas :</label>
            <select id="kelas">
                <option value="Eksekutif">Eksekutif</option>
                <option value="Bisnis">Bisnis</option>
                <option value="Ekonomi">Ekonomi</option>
            </select>
        </div>

```

```html
        <div class="row"><label>Banyak Tiket :</label> <input type="number" id="j

        <div class="row">
            <label>Status Member :</label>
            <input type="radio" name="member" value="Ya" required> Ya (Diskon 10%)
            <input type="radio" name="member" value="Tidak"> Bukan
        </div>

        <button type="submit">KIRIM</button>
        <button type="reset">ULANG</button>
    </form>

    <hr>
    <h3>Output Pembayaran :</h3>
    <div id="outputArea"></div>
</div>

<script>
    function hitungTiket(event) {
        event.preventDefault();

        // Data Harga (Tabel)
        const hargaTabel = {
            "Jakarta": {"Eksekutif": 70000, "Bisnis": 40000, "Ekonomi": 10000},
            "Solo": {"Eksekutif": 80000, "Bisnis": 50000, "Ekonomi": 20000},
            "Surabaya": {"Eksekutif": 90000, "Bisnis": 60000, "Ekonomi": 30000}
        };

        // Ambil Input
        const tujuan = document.getElementById('tujuan').value;
        const kelas = document.getElementById('kelas').value;
        const jumlah = parseInt(document.getElementById('jumlah').value);
        const isMember = document.querySelector('input[name="member"]:checked').value =

        // Hitung
        const hargaSatuan = hargaTabel[tujuan][kelas];
        const subtotal = hargaSatuan * jumlah;
        const diskon = isMember ? (subtotal * 0.1) : 0;
        const totalBayar = subtotal - diskon;

        // Tampilkan Output
        document.getElementById('outputArea').innerHTML = `
            <p>Harga Tiket : Rp ${hargaSatuan.toLocaleString()}</p>
            <p>Subtotal : Rp ${subtotal.toLocaleString()}</p>
            <p>Diskon : Rp ${diskon.toLocaleString()}</p>
            <p><strong>Total Bayar : Rp ${totalBayar.toLocaleString()}</strong></p>
        `;
    }
</script>

</body>
</html>
```

Latihan Pembelajaran 3.3.3

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Perhitungan Faktorial dan Deret</title>
    <style>
        table { border-collapse: collapse; width: 400px; font-family: sans-serif; }
        th, td { border: 1px solid #000; padding: 5px; }
        .header-title { font-weight: bold; text-align: center; background-color:
    </style>
</head>
<body>

<form id="formHitung" onsubmit="hitung(event)">
    <table>
        <tr>
            <th colspan="2" class="header-title">PERHITUNGAN FAKTORIAL dan DERET</th
        </tr>
        <tr>
            <td>N</td>
            <td><input type="number" id="inputN" required></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Faktorial</td>
            <td><input type="text" id="hasilFaktorial" readonly></td>
            <td rowspan="2">
                <button type="submit">Submit</button>
                <button type="reset">Reset</button>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jumlah</td>
            <td><input type="text" id="hasilJumlah" readonly></td>
        </tr>
    </table>
</form>
```

```
<script>
    function hitung(event) {
        event.preventDefault();

        let n = parseInt(document.getElementById('inputN').value);
        let faktorial = 1;
        let jumlah = 0;

        // Logika Perhitungan
        for (let i = 1; i <= n; i++) {
            faktorial *= i; // Menghitung N!
            jumlah += i;    // Menghitung deret 1+2+...+N
        }

        // Output ke Form
        document.getElementById('hasilFaktorial').value = faktorial;
        document.getElementById('hasilJumlah').value = jumlah;
    }
</script>

</body>
</html>
```

Latihan Pembelajaran 3.3.4

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Perhitungan Saldo Bunga Majemuk</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; padding: 20px; }
        .container { border: 1px solid #000; padding: 20px; width: 350px; }
        .row { margin-bottom: 10px; }
        label { display: inline-block; width: 80px; }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Perhitungan Saldo</h2>
    <form id="formSaldo" onsubmit="hitungSaldo(event)">
        <div class="row"><label>Saldo :</label> <input type="number" id="inputSal
        <div class="row"><label>Bunga (%) :</label> <input type="number" id="inpu
        <div class="row"><label>Waktu :</label> <input type="number" id="inputWak

        <button type="submit">Hitung</button>
        <button type="reset" onclick="resetOutput()">Reset</button>
    </form>

    <hr>
    <div id="outputArea"></div>
</div>

<script>
    function hitungSaldo(event) {
        event.preventDefault();

        let saldo = parseFloat(document.getElementById('inputSaldo').value);
        let bunga = parseFloat(document.getElementById('inputBunga').value) / 10
        let waktu = parseInt(document.getElementById('inputWaktu').value);
        let hasilHTML = "<h3>Hasil Perhitungan :</h3>";

        // Perulangan untuk menghitung saldo per bulan
        for (let i = 1; i <= waktu; i++) {
            saldo += (saldo * bunga); // Saldo ditambah bunga
            hasilHTML += `<p>Saldo Bulan ${i} = Rp. ${saldo.toLocaleString('id-ID')}</p>
        }

        document.getElementById('outputArea').innerHTML = hasilHTML;
    }

    function resetOutput() {
        document.getElementById('outputArea').innerHTML = "";
    }
</script>

</body>
</html>
```