

NOTE: DER ER1 SIDIG TAGHÆLDNING PÅ EKSIST, DET DER GØRES ER KUN AT RETNING VENDES PÅ EKSIST.

- 2 LAG TAGPAP (UNDERPAP OG OVERPAP).
- 19MM VANDFASTE DOUGLASPLADER
- 29,5 CM HØJE PLANKESPÆR FASTHOLDT TIL REMME MED SØMBESLAG TAGHÆLDNING 25 DIMENSIONERES AF LEVERANDØR
- 2 x 145 MM MINERALULD KL. 34
- 0,20 MM PLASTFOLIE DER KLÆBES I ALLE SAMLINGER OG LANGS ALLE VÆGGE
- 45 x 95 MM REGLER PR. 60 CM. C/C ILAGT 45 MM KL. 34 MINERALULD
- 25 MM TRÆBETONLOFT FRA TROLDTEK HVID ULTRAFIN

12.600 OK KIP (MAX HØJDE I.H.T. TINGLYSNING)

KØKKEN/SPISEPLADS

SOVERUM

- 15 MM FERMACEPLADE
- 45 x 95 MM SKELETKONSTRUKTION ILAGT 95 MM MINERALULD
- 15 MM FERMACEPLADE

EKSIST. TEGL YDERVÆG

NYE TRÆ/ALU VINDUER

RÆKVÆRK I HÆRDET GLAS

TERRASSEBRÆDDER AF 25 X 100 MM TRYKIMPRÆG. BRÆDDER (TØ. ENT.)

BÆRINGER AF GALV. U.PROFILER

45 x 145 MM PLANKER (BEREGNES ENDELIGT AF INGENIØR)

DISPONIBELT

GANG

TEKNIKRUM

- FLYDENDE TRÆGULV
- 22 MM GULVSPÅN ILAGT GULVVARMESLANGER
- 45 x 245 MM PLANKER PR. 40 CM. C/C ILAGT 245 MM MINERALULD KL. 34
- 25 x 100 MM FORSKALLING PR. 60 CM C/C
- 25 MM TRÆBETONLOFT FRA TROLDTEK HVID ULTRAFIN

- 15 MM FERMACEPLADE
- 45 x 95 MM SKELETKONSTRUKTION ILAGT 95 MM MINERALULD
- 15 MM FERMACEPLADE

EKSIST. KÆLDERVÆG

EKSIST. KÆLDERVÆG

- KLINKEGULV/GLITTET BETON
- 120 MM ARMERET BETON MED RIONET 6015 ILAGT GULVVARMESLANGER
- 300 MM POLYSTYREN KL. 31
- KOMPRIMERET SANDFYLD

MYNDIGHEDSPROJEKT

BODIL OG HENNING HEISELBERG
OM OG TILBYGNING AF SOMMERHUS GRØNHØJ STRANDVEJ 168, GRØNHØJ

EMNE: SNIT A-A

DATO: 27.03.2026

MÅL: 1:20

SAGSNR.: 25/426

TEGN. NR.:

30

Arkitekttegnestuen Yderskov ApS

Danserhøj 38
9700 Brønderslev
Tlf. 29723427

