基于数据驱动的无人机故障检测系统

离线诊断报告

生成时间：2026-06-05 19:34:07

任务 ID：1 资产 ID：1

资产文件：bf_s0_r0__battery_scale0.4_seed40925773 (1).csv

诊断模型：transfer3_cnnlstm_normalproto

一、诊断结论

本次离线诊断未发现明显故障，当前状态正常。

当前结果显示风险可控，模型对正常状态的判断置信度为 62.8%，建议保持例行检查。

二、数据质量

- 数据质量等级：良好
- 样本数量：16270
- 窗口数量：待补充
- 特征数量：31
- 缺失值占比：待补充
- 异常值占比：待补充
- 时间范围：待补充 ~ 待补充
- 提示：无额外数据质量告警。

三、主要判断依据

- 模型判断：模型当前主要判断为状态正常（62.8%），次高可能为传感器故障（36.8%）。
- asset kind：摘要值 csv。
- input csv：摘要值 runtime://uploads/bf_s0_r0__battery_scale0.4_seed40925773 (1).csv。
- model：摘要值 transfer3_cnnlstm_normalproto。

四、风险等级与可信度

- 风险等级：风险可控（正常）
- 严重度分数：0.0000
- 模型置信度：62.8%
- 报告可信度：未知（综合分 0.5890）
- 可信度说明：输入数据质量记录完整，可支撑当前结论。
- 可信度说明：模型主分类置信度偏低（62.8%）。
- 可信度说明：规则证据链较少，建议人工复核关键参数。

五、建议动作

- [持续观察] 保持例行巡检与校准

关注点：normal detected

- [持续观察] 继续监控电池与振动趋势

关注点：preventive check

六、模型与规则追溯

- 任务 ID：1
- 资产 ID：1
- 资产文件：bf_s0_r0__battery_scale0.4_seed40925773 (1).csv
- 输入文件：runtime://uploads/bf_s0_r0__battery_scale0.4_seed40925773 (1).csv
- 模型名称：transfer3_cnnlstm_normalproto
- 模型版本：待补充
- 模型哈希：待补充
- 规则版本：rule_v1
- 报告生成时间：2026-06-05 19:34:07
- 任务类型：offline_multiclass
- 类别集合：normal / motor / sensor
- 适用场景：RflySim/RflyMAD 离线日志故障诊断辅助分析

七、人工复核记录

- 复核状态：待复核
- 复核人：待补充
- 复核时间：待补充
- 复核结论：待补充
- 维修备注：待补充

八、技术摘要

- 原始标签：normal
- 强度分数：0.0000
- 评估方法：rule_v1
- 推荐策略：rule_v1, fallback_used=False
- asset kind：csv
- input csv：runtime://uploads/bf_s0_r0__battery_scale0.4_seed40925773 (1).csv

- model: transfer3_cnnlstm_normalproto
- label count: 3.000
- labels: normal, motor, sensor