

1. react-router怎么实现路由切换
2. react-router里的<Link>标签和<a>标签有什么区别
3. <a>标签默认事件禁掉之后做了什么才实现了跳转
4. React层面的性能优化
5. 整个前端性能提升大致分几类
6. `import { Button } from 'antd'`, 打包的时候只打包button, 分模块加载, 是怎么做到的
7. 使用import时, webpack对node\_modules里的依赖会做什么
8. JS异步解决方案的发展历程以及优缺点
9. Http报文的请求会有几个部分
10. cookie放哪里, cookie能做的事情和存在的价值
11. cookie和token都存放在header里面, 为什么只劫持前者
12. cookie和session有哪些方面的区别
13. React中Dom结构发生变化后内部经历了哪些变化
14. React挂载的时候有3个组件, textComponent、composeComponent、domComponent, 区别和关系, Dom结构发生变化时怎么区分data的变化, 怎么更新, 更新怎么调度, 如果更新的时候还有其他任务存在怎么处理
15. key主要是解决哪一类的问题, 为什么不建议用索引index (重绘)
16. Redux中异步的请求怎么处理
17. Redux中间件是什么东西, 接受几个参数 (两端的柯里化函数)
18. 柯里化函数两端的参数具体是什么东西
19. 中间件是怎么拿到store和action, 然后怎么处理
20. state是怎么注入到组件的, 从reducer到组件经历了什么样的过程
21. koa中response.send、response.render、response.json发生了什么事, 浏览器为什么能识别到它是一个json结构或是html
22. koa-bodyparser怎么来解析request
23. webpack整个生命周期, loader和plugin有什么区别
24. 介绍AST (Abstract Syntax Tree) 抽象语法树
25. 安卓Activity之间数据是怎么传递的
26. 安卓4.0到6.0过程中WebView对js兼容性的变化
27. WebView和原生是如何通信
28. 跨域怎么解决, 有没有使用过Apache等方案

