- 1. 小程序里面开页面最多多少
- 2. React子父组件之间如何传值
- 3. Emit事件怎么发,需要引入什么
- 4. 介绍下React高阶组件、和普通组件有什么区别
- 5. 一个对象数组,每个子对象包含一个id和name,React如何渲染出全部的name
- 6. 在哪个生命周期里写
- 7. 其中有几个name不存在,通过异步接口获取,如何做
- 8. 渲染的时候key给什么值,可以使用index吗,用id好还是index好
 - a. webpack如何配sass,需要配哪些loader
 - b. 配css需要哪些loader
- 9. 如何配置把js、css、html单独打包成一个文件
- 10. div垂直水平居中(flex、绝对定位)
- 11. 两个元素块, 一左一右, 中间相距10像素
- 12. 上下固定,中间滚动布局如何实现
- 13. [1, 2, 3, 4, 5]变成[1, 2, 3, a, b, 5]
- 14. 取数组的最大值(ES5、ES6)
- 15. apply和call的区别
- 16. ES5和ES6有什么区别
- 17. some、every、find、filter、map、forEach有什么区别
- 18. 上述数组随机取数,每次返回的值都不一样
- 19. 如何找0-5的随机数, 95-99呢
- 20. 页面上有1万个button如何绑定事件
- 21. 如何判断是button
- 22. 页面上生成一万个button,并且绑定事件,如何做(JS原生操作DOM)
- 23. 循环绑定时的index是多少,为什么,怎么解决
- 24. 页面上有一个input,还有一个p标签,改变input后p标签就跟着变化,如何处理
- 25. 监听input的哪个事件,在什么时候触发