

Средство защиты информации Secret Net LSP

Комментарии к версии 1.11

Документ содержит описание новых возможностей СЗИ Secret Net LSP (далее – Secret Net LSP) версии 1.11, а также особенностей и ограничений, которые необходимо учитывать при эксплуатации Secret Net LSP.

Оглавление

1.	Комплект поставки	2
1.1.	Размещение файлов на установочном диске	2
2.	Изменения и новые возможности	2
2.1.	Версия 1.11	2
3.	Особенности работы и ограничения	3
4.	Сведения о совместимости с другим ПО.....	5

1. Комплект поставки

1.1. Размещение файлов на установочном диске

Каталог	Содержимое
\Setup\	Дистрибутивы
\Documentation\	Комплект документации
\Tools\	Вспомогательные утилиты, программы для установки и настройки ПО

2. Изменения и новые возможности

2.1. Версия 1.11

- Доработан функционал персонального межсетевого экрана (МЭ) до уровня Secret Net Studio.
- Доработана подсистема контроля устройств для прохождения сертификации по СКЧН 4 класса. Добавлена поддержка новых типов/классов устройств.
- Реализована поддержка централизованного управления лицензиями со стороны сервера безопасности (СБ) Secret Net Studio (SNS).
- Разработана утилита централизованной установки клиентов Secret Net LSP.
- Добавлен расчет контрольных сумм по алгоритму ГОСТ 2012 в механизме контроля целостности.
- Убрана политика аутентификации. Реализована зависимость аутентификации от типа привязки, хранения пароля и ключа на токене.
- Добавлена поддержка работы в домене через SSSD.
- Работа Secret Net LSP поддерживается в среде следующих операционных систем (ОС):
 - Альт 8 СП (версия ядра 4.19.109-un-def-alt0.M80C.1, версия ядра 5.4.68-std-def-alt1.4.c9f, DE: MATE);
 - Альт Рабочая Станция 9.1 (версия ядра 5.4.51-std-def-alt1, 5.10.17-un-def-alt1, DE: MATE);
 - Альт Рабочая Станция 9.2 (версия ядра 5.10.52-un-def-alt1, DE: MATE);
 - Альт Рабочая Станция К 9.1 (версия ядра 5.10.17-un-def-alt1, DE: KDE);
 - Альт Сервер 9.1 (версия ядра 5.4.51-std-def-alt1, DE: MATE);
 - Альт Сервер 9.2 (версия ядра 5.10.52-un-def-alt1, DE: MATE);
 - РЕД ОС 7.3 Муром (версия ядра 5.10.29-1.el7.x86_64, DE: MATE);
 - Astra Linux Common Edition 2.12.40 (версия ядра 5.4.0-54-generic/hardened, DE: FLY);
 - Astra Linux Common Edition 2.12.42 (версия ядра 5.4.0-54-generic/hardened, DE: FLY);
 - Astra Linux Common Edition 2.12.43 (версия ядра 4.15.3-141-generic/hardened, 5.4.0-71-generic/hardened, 5.10.0-1038.40-generic/hardened, DE: FLY);
 - Astra Linux Special Edition 1.7 (версия ядра 5.4.0-54-generic/hardened, DE: FLY);
 - CentOS 7.5 (версия ядра 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64, DE: GNOME);
 - CentOS 7.9 (версия ядра 3.10.0-1160.el7.x86_64, DE: GNOME);
 - CentOS 8.4 (версия ядра 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64, DE: GNOME);
 - Debian 10.5 (версия ядра 4.19.0-10-amd64, DE: GNOME);
 - Oracle Linux 8.4 (версия ядра 4.18.0-305.el8.x86_64);
 - Red Hat Enterprise Linux 7.9 (версия ядра 3.10.0-1160.el7.x86_64, DE: GNOME);
 - Red Hat Enterprise Linux 8.4 (версия ядра 4.18.0-305.el8.x86_64, DE: GNOME);
 - Ubuntu 18.04.5 LTS (версия ядра 5.4.0-42-generic, DE: GNOME);
 - Ubuntu 20.04 LTS (версия ядра 5.4.0-26-generic, DE: GNOME).

3. Особенности работы и ограничения

- ОС Debian, Ubuntu. При использовании механизмов ЗПС и МЭ рекомендуется отключить Wayland. При включенном Wayland также могут наблюдаться проблемы при отображении статуса лицензии при входе в систему. Для отключения необходимо в конфигурационном файле `/etc/gdm3/daemon.conf` задать параметр `WaylandEnable=false`.
- ОС Astra Linux CE 2.12, SE 1.7. В Secret Net LSP проявляются следующие особенности при работе с идентификаторами:
 - идентификация пользователя осуществляется только при вводе имени пользователя;
 - недоступна возможность блокировки при извлечении идентификатора.
- ОС Astra Linux CE 2.12, SE 1.7. Выключение подсистемы затирания информации происходит после перезагрузки компьютера.
- ОС Astra Linux CE 2.12, SE 1.7. Отсутствует техническая возможность менять пароль при входе пользователя через GUI.
- ОС Astra Linux CE 2.12, SE 1.7. Чтобы редактировать правила ЗПС Secret Net LSP через утилиту `snaectl` при работе в CLI, нужно установить высокий уровень целостности для пользователя. Иначе правила будут применяться только после перезагрузки (или после рестарта сервиса).
- ОС Astra Linux CE 2.12, SE 1.7. После включения жесткого режима работы ЗПС Secret Net LSP блокирует процессы, запущенные учетной записью `root`.
- ОС Альт Рабочая станция 9. Из-за конфликта с пакетом `OpenCT` не работает идентификатор `Rutoken S`.

Существуют два способа решения проблемы.

1 способ. Удаление пакета `OpenCT`.

```
$ sudo rpm -e openct
```

Внимание! Также в системе не должен быть установлен пакет `pcsc-lite-openct`. Если пакет установлен, то его необходимо удалить.

2 способ. Удаление записей об идентификаторе в конфигурационном файле `openct.conf`.

С помощью текстового редактора в файле `/etc/openct.conf` необходимо изменить строки, относящиеся к `Rutoken S`, добавив символ `#` в начало строки. Например:

```
#      usb:0a89/0020, # Aktiv Rutoken S
#      usb:0a89/0012, # Aktiv uaToken S
```

- ОС Альт 8 СП. Вход в систему после предъявления идентификатора выполняется автоматически без запроса пароля, а для разблокирования экрана потребуются ввести пароль с клавиатуры.
- ОС Альт 8 СП. После установки Secret Net LSP, МЭ и лицензии. Если включить политику МЭ, и потом создать любое правило, то выйдет ошибка, так как в системе не создан файл для хранения правил, что является ошибкой.

Если создать файл вручную, используя команду, то проблема будет решена:

```
mkdir touch /opt/snlsp-firewall/etc/suricata/rules/
touch /opt/snlsp-firewall/etc/suricata/rules/cfg.rules
```

- ОС РЕД ОС 7.3 Муром. В Secret Net LSP недоступна возможность включения политики «Уведомлять о последнем входе в систему» (политика `last_log`).
- ОС ROSA Enterprise Linux Desktop. Если не выполнен вход пользователя в систему, на СБ СЗИ SNS будет отображаться пользовательская сессия для системной записи (`unknown`).
- ОС CentOS 7.5, 7.9. Для корректного подключения к СБ необходимо использовать протокол NTLMv1. Это связано с особенностями ОС.
- ОС CentOS 7.5, 7.9. При вводе в домен через `sssd` необходимо дополнительно установить пакет `samba-winbind-modules` (является зависимостью пакета `samba-winbind`), если не установлен, для корректной работы входа доменных пользователей.
- ОС CentOS 7.5, 7.9, 8.4, РЕД ОС 7.3 Муром. Контроль доступа для системного диска не поддерживается, так как доступ к системному диску на этих дистрибутивах идет через виртуальное устройство.

- Secret Net LSP для работы сетевого взаимодействия имеет зависимость от пакета curl. При включении сетевого взаимодействия в Secret Net LSP может наблюдаться ошибка "OMS сервер не найден".

Диагностика: в логе /opt/secretnet/var/log/trace/snnetwork0.log отображается ошибка "CURL ERROR: end of task transmitting".

Решение: выполнить обновление пакета и библиотек curl до версии 7.68 или выше.

Если обновление не помогло:

- для DEB-based систем необходимо в конфигурации openssl изменить параметр на CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
 - для RPM-based систем необходимо выполнить команду:
sudo update-crypto-policies --set LEGACY
 - При разворачивании Secret Net LSP при установке зависимостей Postfix рекомендуется устанавливать значения по умолчанию.
 - Отсутствует возможность удаления устройств в Secret Net LSP с СБ SNS. Удаление устройства доступно только локально в Secret Net LSP.
 - Изменился механизм KY. Для USB-устройств правила\настройки доступа необходимо переносить вручную.
 - Пользователь, выполняющий установку Secret Net LSP, должен обладать правами высокого уровня для механизма контроля целостности. Учетной записи root такие права по умолчанию не предоставляются. Рекомендуется выполнять установку под встроенной учетной записью администратора безопасности, для которой при входе выбран "Высокий уровень" прав для механизма контроля целостности.
 - В режиме усиленной аутентификации доменных пользователей имя (логин) при входе в систему должно содержать только латинские символы. Если в имени присутствуют символы кириллицы, параметру «Усиленная аутентификация» следует установить значение "Выключено".
 - В текущей версии персонального межсетевого экрана Secret Net LSP при применении параметра reject уведомление об отклонении сетевого пакета взаимодействующему клиенту не отправляется.
 - Для получения информации о доменном пользователе Secret Net LSP используется атрибут пользователя userPrincipalName из Active Directory. Для корректной работы с доменными пользователями у них должен присутствовать данный атрибут.
 - При работе с идентификатором Jacarta ГОСТ необходимо предварительно выполнить его инициализацию и установить персональный идентификационный номер с помощью ПО Аладдин jcadmin.
 - Для доменного пользователя игнорируется чтение закрытого ключа с идентификатора.
 - Если в домене используется большое количество учетных записей/групп, то рекомендуется отключить перечисление для пользователей/групп в системных сервисах, отвечающих за взаимодействие с доменом (SSSD/samba).
- Для SSSD –в конфигурационном файле /etc/sss/sss.conf необходимо изменить значение:
enumerate = false
- Для samba – в конфигурационном файле /etc/samba/smb.conf необходимо изменить значения:
winbind enum users = no
winbind enum groups = no
- В Secret Net LSP не поддерживается работа с именами пользователей, в которых содержатся кириллические символы.

4. Сведения о совместимости с другим ПО

В разделе содержатся сведения о совместимости Secret Net LSP версии 1.11 со сторонними программными средствами при совместном функционировании.

1. Реализована совместимость Secret Net LSP со следующими продуктами компании ООО "Код Безопасности":

- СЗИ Secret Net Studio 8.6, 8.7;
- ПАК "Соболь" 3.0.6, 3.0.9, 3.1, 4.3, 4.4;
- СКЗИ "Континент-АП" Linux 3.7.5, 4.0.

2. Реализована совместимость Secret Net LSP со следующим ПО:

- Мой Офис;
- Kaspersky Endpoint Security 11.1.0 для Linux;
- Dr.Web Desktop Security Suite версии 11.1.

ООО "КОД БЕЗОПАСНОСТИ"

Почтовый адрес:	115127, Москва, а/я 66
Телефон:	(495) 982-30-20
Email:	info@securitycode.ru
Web:	https://www.securitycode.ru