

Быстрые алгоритмы в системах защиты

1. "Троянский конь" является разновидностью модели воздействия программных закладок

- искажение
- перехват
- наблюдение и компрометация
- уборка мусора

2. "Уполномоченные серверы" были созданы для решения проблемы

- имитации IP-адресов
- подделки электронной подписи
- перехвата трафика
- НСД

3. "Уполномоченные серверы" фильтруют пакеты на уровне

- приложений
- физическом
- канальном
- транспортном

4. Из перечисленного структура ОС с точки зрения анализа ее безопасности включает уровни: 1) внешний; 2) сетевой; 3) клиентский; 4) серверный; 5) системный; 6) приложений

- 1, 2, 5, 6
- 1, 2, 3, 4
- 3, 4, 5, 6
- 1, 3, 5, 6

5. ACL-список ассоциируется с каждым

- объектом
- процессом
- доменом
- типом доступа

6. _____ - это выделения пользователем и администраторам только тех прав доступа, которые им необходимы

- Принцип минимизации привилегий
- Принцип максимизации привилегий
- Принцип многоуровневой защиты
- Принцип простоты и управляемости ИС

7. _____ - это гарантия сохранности данными правильных значений, которая обеспечивается запретом для неавторизованных пользователей каким-либо образом модифицировать, разрушать или создавать данные

- Целостность
- Доступность
- Восстанавливаемость
- Детерминированность

8. _____ - это недостаток систем шифрования с открытым ключом

Относительно низкая производительность

На одном и том же ключе одинаковые 64-битные блоки открытого текста перейдут в одинаковые блоки шифрованного текста

При использовании простой замены легко произвести подмену одного шифрованного текста другим

Необходимость распространения секретных ключей

9. _____ - это предоставление легальным пользователем дифференцированных прав доступа к ресурсам системы

Авторизация

Аудит

Идентификация

Аутентификация

10. _____ - это свойство, которое гарантирует, что информация не может быть доступна или раскрыта для неавторизованных личностей, объектов или процессов

Конфиденциальность

Достоверность

Целостность

Детерминированность

11. _____ - это трояские программы

Часть программы с известными пользователю функциями, способная выполнять действия с целью причинения определенного ущерба

Программы-вирусы, которые распространяются самостоятельно

Текстовые файлы, распространяемые по сети

Все программы, содержащие ошибки

12. _____ - это политика информационной безопасности

Совокупность законов, правил, определяющих управленческие и проектные решения в области защиты информации

Итоговый документ анализа рисков

Профиль защиты

Стандарт безопасности

13. _____ - это присвоение субъектам и объектам доступа уникального номера, шифра, кода и т.п. с целью получения доступа к информации

Идентификация

Аутентификация

Авторизация

Аудит

14. _____ - это проверка подлинности пользователя по предъявленному им идентификатору

Аутентификация

Аудит

Авторизация

Идентификация

15. _____ - это проверка подлинности субъекта по предъявленному им идентификатору для принятия решения о предоставлении ему доступа к ресурсам системы

- Аутентификация
- Авторизация
- Аудит
- Идентификация

16. _____ - цель прогресса внедрения и тестирования средств защиты

- Гарантировать правильность реализации средств защиты
- Выявить нарушителя
- Определить уровень расходов на систему защиты
- Выбор мер и средств защиты

17. _____ - это присвоение субъектам и объектам доступа уникального номера, шифра, кода и т.п. с целью получения доступа к информации

- Идентификация
- Аутентификация
- Авторизация
- Аудит

18. _____ - это степень защищенности информации от негативного воздействия на неё с точки зрения нарушения её физической и логической целостности или несанкционированного использования

- Безопасность информации
- Уязвимость информации
- Надежность информации
- Защищенность информации

19. _____ является достоинством матричных моделей безопасности

- Легкость представления широкого спектра правил обеспечения безопасности
- Контроль за потоками информации
- Расширенный аудит
- Гибкость управления

20. _____ управляет регистрацией в системе Windows 2000

- Процедура «winlogon»
- Процедура «lsass»
- msgina.dll
- logon.dll

21. _____ называется метод управления доступом, при котором каждому объекту системы присваивается метка критичности, определяющая ценность информации

- Мандатным
- Избирательным
- Идентифицируемым
- Привилегированным

- 22. _____режим тиражирования данных улучшает рабочие характеристики системы**
- Асинхронный
 - Импульсный
 - Тоновый
 - Синхронный
- 23. _____создается для реализации технологии RAID**
- Псевдодрайвер
 - Компилятор
 - Интерпретатор
 - Специальный процесс
- 24. _____уровень ОС связан с доступом к информационным ресурсам внутри организации**
- Сетевой
 - Внешний
 - Приложений
 - Системный
- 25. _____является недостатком многоуровневых моделей безопасности**
- Невозможность учета индивидуальных особенностей субъекта
 - Отсутствие контроля за потоками информации
 - Сложность представления широкого спектра правил обеспечения безопасности
 - Отсутствие полного аудита
- 26. _____занимается обеспечением скрытности информации в информационных массивах**
- Стеганография
 - Криптография
 - Криптология
 - Криптоанализ
- 27. _____называется запись определенных событий в журнал безопасности сервера**
- Аудитом
 - Учетом
 - Трафиком
 - Мониторингом
- 28. _____называется получение и анализ информации о состоянии ресурсов системы с помощью специальных средств контроля**
- Мониторингом
 - Аудитом
 - Администрированием
 - Управлением ресурсами
- 29. _____называется присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения**
- Электронной подписью
 - Идентификатором
 - Ключом
 - Шифром

30. _____ называется процесс определения риска, применения средств защиты для сокращения риска с последующим определением приемлемости остаточного риска

- Управлением риском
- Минимизацией риска
- Оптимизацией средств защиты
- Мониторингом средств защиты

31. _____ называется система, позволяющая разделить сеть на две или более частей и реализовать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в другую

- Брандмауэром
- Браузером
- Фильтром
- Маршрутизатором

32. _____ называется совокупность свойств, обуславливающих пригодность информации удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

- Качеством информации
- Актуальностью информации
- Доступностью
- Целостностью

33. _____ называются преднамеренные дефекты, внесенные в программные средства для целенаправленного скрытого воздействия на ИС

- Программными закладками
- Вирусами
- Внутри программными вирусами
- Компьютерными червями

34. _____ обеспечивается защита исполняемых файлов

- Обязательным контролем попытки запуска
- Дополнительным хостом
- Специальным режимом запуска
- Криптографией

35. _____ обеспечивается защита от форматирования жесткого диска со стороны пользователей

- Аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК
- Аппаратным модулем, устанавливаемым на контроллер
- Специальным программным обеспечением
- Системным программным обеспечением

36. _____ определяется как предотвращение возможности отказа одним из участников коммуникаций от факта участия в передаче данных

- Причастность
- Контроль доступа
- Целостность
- Аутентификация

37. _____ уровень ОС определяет взаимодействие с глобальными ресурсами других организаций

- Внешний
- Сетевой
- Приложений
- Системный

38. _____ является администратором базы данных

- Любой пользователь, создавший БД
- Системный администратор
- Старший пользователь группы
- Администратор сервера баз данных

39. _____ является недостатком матричных моделей безопасности

- Отсутствие контроля за потоками информации
- Сложность представления широкого спектра правил обеспечения безопасности
- Невозможность учета индивидуальных особенностей субъекта
- Отсутствие полного аудита

40. _____ является недостатком модели политики безопасности на основе анализа угроз системе

- Изначальное допущение вскрываемости системы
- Статичность
- Сложный механизм реализации
- Необходимость дополнительного обучения персонала

41. _____ является содержанием параметра угрозы безопасности информации "конфиденциальность"

- Несанкционированное получение
- Несанкционированная модификация
- Искажение
- Уничтожение

42. _____ являются достоинствами программной реализации криптографического закрытия данных

- Практичность и гибкость
- Высокая производительность и простота
- Безопасность и эффективность
- Корректность и функциональность

43. _____ называется конечное множество используемых для кодирования информации знаков

- Алфавитом
- Шифром
- Ключом
- Кодом

44. _____ называется конфигурация из нескольких компьютеров, выполняющих общее приложение

- Кластером
- Сетью
- Сервером
- Суперсервером

45. _____ называется нормативный документ, регламентирующий все аспекты безопасности продукта информационных технологий

- Профилем защиты
- Системой защиты
- Стандартом безопасности
- Профилем безопасности

46. _____ называется процесс имитации хакером дружественного адреса "Спуфингом"

- "Крэком"
- Проникновением
- Взломом

47. _____ называется список объектов, к которым может быть получен доступ, вместе с доменом защиты объекта

- Перечнем возможностей
- Доменом
- Списком управления доступом
- Списком владельцев

48. _____ называется удачная кибератака

- Взломом
- Проникновением
- Вскрытием
- Раскрытием шифра

49. _____ называется оконечное устройство канала связи, через которое процесс может передавать или получать данные

- Сокетом
- Терминалом
- Хостом
- Портом

50. _____ обеспечивается защита от программных закладок

- Аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК
- Аппаратным модулем, устанавливаемым на контроллер
- Специальным программным обеспечением
- Системным программным обеспечением

51. _____ объединяет математические методы нарушения конфиденциальности и аутентичности информации без знания ключей

- Криптоанализ
- Криптология
- Стеганография
- Криптография

52. _____ составляет основу политики безопасности

- Способ управления доступом
- Выбор каналов связи
- Управление риском
- Программное обеспечение

53. _____ является достоинством модели политики безопасности на основе анализа угроз системе

- Числовая вероятностная оценка надежности
- Простой механизм реализации
- Динамичность
- Высокая степень надежности

54. _____ является достоинством модели конечных состояний политики безопасности

- Высокая степень надежности
- Простота реализации
- Дешевизна
- Удобство эксплуатации

55. _____ является наиболее надежным механизмом для защиты содержания сообщений

- Криптография
- Специальный аппаратный модуль
- Специальный режим передачи сообщения
- Дополнительный хост

56. _____ является наукой, изучающей математические методы защиты информации путем ее преобразования

- Криптология
- Криптография
- Стеганография
- Криптоанализ

57. _____ является недостатком дискретных моделей политики безопасности

- Статичность
- Сложный механизм реализации
- Изначальное допущение вскрываемости системы
- Необходимость дополнительного обучения персонала

58. _____ является недостатком модели конечных состояний политики безопасности

- Сложность реализации
- Низкая степень надежности
- Статичность
- Изменение линий связи

59. _____ является первым этапом разработки системы защиты ИС

- Анализ потенциально возможных угроз информации
- Изучение информационных потоков
- Стандартизация программного обеспечения
- Оценка возможных потерь

60. _____ является сетевой службой, предназначенной для централизованного решения задач аутентификации и авторизации в крупных компьютерных сетях

- «Kerberos»
- «SendMail»
- «Net Logon»
- Network DDE

61. _____ являются достоинствами аппаратной реализации криптографического закрытия данных

- Высокая производительность и простота
- Практичность и гибкость
- Доступность и конфиденциальность
- Целостность и безопасность

62. _____ режим тиражирования гарантирует полную согласованность баз данных

- Синхронный
- Асинхронный
- Импульсный
- Тоновый

63. _____ характеризует соответствие средств безопасности решаемым задачам

- Эффективность
- Корректность
- Унификация
- Адекватность

64. _____ является достоинством дискретных моделей политики безопасности

- Простой механизм реализации
- Динамичность
- Высокая степень надежности
- Числовая вероятностная оценка надежности

65. _____ является задачей анализа модели политики безопасности на основе анализа угроз системе

- Минимизация вероятности преодоления системы защиты
- Максимизация времени взлома
- Максимизация ресурса для взлома
- Максимизация затрат для взлома

66. Абстрактное описание системы, без связи с ее реализацией, дает модель политики безопасности

- Белла-ЛаПадула
- Лендвера
- С полным перекрытием
- На основе анализа угроз

67. Административные действия в СУБД позволяют выполнять привилегии безопасности

- доступа
- чтения
- тиражирования

68. Администратор сервера баз данных имеет имя

- «ingres»
- «root»
- «sysadm»
- «admin»

69. Администратор_____занимается регистрацией пользователей СУБД
сервера баз данных
сетевой
базы данных
системный

70. Битовые протоколы передачи данных реализуются на
_____ **уровне модели взаимодействия открытых систем**
физическом
канальном
транспортном
сетевом

71. Брандмауэры второго поколения представляли собой
"уполномоченные серверы"
"неприступные серверы"
маршрутизаторы с фильтрацией пакетов
хосты с фильтрацией пакетов

72. Брандмауэры первого поколения представляли собой
маршрутизаторы с фильтрацией пакетов
хосты с фильтрацией пакетов
"уполномоченные серверы"
"неприступные серверы"

73. Брандмауэры третьего поколения используют для фильтрации
специальные многоуровневые методы анализа состояния пакетов
методы анализа контрольной информации
методы электронной подписи
общий анализ трафика

74. В "Европейских критериях" количество классов безопасности равно
10
7
5
12

75. В многоуровневой модели, если субъект доступа формирует запрос на изменение, то уровень безопасности объекта относительно уровня безопасности субъекта должен
доминировать
специально оговариваться
быть меньше
быть равен

76. В многоуровневой модели, если субъект доступа формирует запрос на чтение, то уровень безопасности субъекта относительно уровня безопасности объекта должен
доминировать
быть равен
быть меньше
специально оговариваться

77. В многоуровневой модели, если субъект доступа формирует запрос на чтение-запись, то уровень безопасности субъекта относительно уровня безопасности объекта должен

- быть равен
- быть меньше
- специально оговариваться
- доминировать

78. В многоуровневой модели, если уровни безопасности субъекта и объекта доступа не сравнимы, то

- никакие запросы на выполняются
- все запросы выполняются
- выполняются запросы минимального уровня безопасности
- доступ специально оговаривается

79. В модели политики безопасности Лендвера многоуровневая информационная структура называется

- контейнером
- объектом
- множеством
- массивом

80. В модели политики безопасности Лендвера одноуровневый блок информации называется

- объектом
- контейнером
- множеством
- массивом

81. В модели политики безопасности Лендвера ссылка на сущность, если это идентификатор сущности, называется

- прямой
- косвенной
- циклической
- простой

82. В модели политики безопасности Лендвера ссылка на сущность, если это последовательность имен сущностей, называется

- косвенной
- прямой
- циклической
- сложной

83. В СУБД Oracle под ролью понимается

- набор привилегий
- группа субъектов
- группа объектов
- совокупность процессов

84. Возможность получения необходимых пользователю данных или сервисов за разумное время характеризует свойство

- доступность
- детерминированность
- целостность
- восстанавливаемость

85. Восстановление данных является дополнительной функцией услуги защиты

- целостность
- контроль доступа
- причастность
- аутентификация

86. Готовность устройства к использованию всякий раз, когда в этом возникает необходимость, характеризует свойство

- доступность
- целостность
- восстанавливаемость
- детерминированность

87. Два ключа используются в криптосистемах

- с открытым ключом
- с закрытым ключом
- симметричных
- двойного шифрования

88. Действие программных закладок основывается на инициировании или подавлении сигнала о возникновении ошибочных ситуаций в компьютере в рамках модели

- искажение
- перехват
- компрометация
- наблюдение

89. Дескриптор защиты в Windows 2000 содержит список

- пользователей и групп, имеющих доступ к объекту
- объектов, доступных пользователю и группе
- привилегий, назначенных пользователю
- объектов, не доступных пользователям

90. Длина исходного ключа в ГОСТ 28147-89 (бит)

- 256
- 64
- 128
- 56

91. Длина исходного ключа у алгоритма шифрования DES (бит)

- 56
- 256
- 64
- 128

92. Для решения проблемы правильности выбора и надежности функционирования средств защиты в "Европейских критериях" вводится понятие

- адекватности средств защиты
- оптимизации средств защиты
- надежности защиты информации
- унификации средств защиты

93. Для создания базы данных пользователь должен получить привилегию от
администратора сервера баз данных
старшего пользователя своей группы
системного администратора
сетевого администратора

94. Домены безопасности согласно "Оранжевой книге" используются в системах класса

- B3
- B2
- C2
- C3

95. Единственный ключ используется в криптосистемах

- симметричных
- асимметричных
- с открытым ключом
- с закрытым ключом

96. Если средства защиты могут быть преодолены только государственной спецслужбой, то согласно "Европейским критериям" безопасность
считается

- высокой
- базовой
- стандартной
- сверхвысокой

97. Если средство защиты способно противостоять корпоративному злоумышленнику, то согласно "Европейским критериям" безопасность
считается

- средней
- стандартной
- базовой
- высокой

98. Если средство защиты способно противостоять отдельным атакам, то согласно "Европейским критериям" безопасность считается

- базовой
- средней
- низкой
- стандартной

99. Защита информации, определяющей конфигурацию системы, является основной задачей средств защиты

- встроенных в ОС
- уровня приложений
- сетевого уровня
- системного уровня

100. Защита с применением меток безопасности согласно "Оранжевой книге" используется в системах класса

- B1
- C1
- B2
- C2

101. Идентификаторы безопасности в Windows 2000 представляют собой
двоичное число, состоящее из заголовка и длинного случайного компонента
строку символов, содержащую имя пользователя и пароль
число, вычисляемое с помощью хэш-функции
константу, определенную администратором для каждого пользователя

102. Из перечисленного ACL-список содержит: 1) срок действия маркера доступа; 2) домены, которым разрешен доступ к объекту; 3) операции, которые разрешены с каждым объектом; 4) тип доступа

- 2, 4
- 1, 2
- 1, 3
- 3, 4

103. Из перечисленного аутентификация используется на уровнях: 1) сетевом; 2) транспортном; 3) сеансовом; 4) канальном; 5) прикладном; 6) физическом

- 1, 2, 5
- 1, 2, 3
- 1, 3, 5
- 4, 5, 6

104. Из перечисленного базовыми услугами для обеспечения безопасности компьютерных систем и сетей являются: 1) аутентификация; 2) идентификация; 3) целостность; 4) контроль доступа; 5) контроль трафика; 6) причастность

- 1, 3, 4, 6
- 1, 2, 3, 4
- 2, 5, 6
- 1, 3, 5

105. Из перечисленного в автоматизированных системах используется аутентификация по: 1) терминалу; 2) паролю; 3) предмету; 4) физиологическим признакам; 5) периферийным устройствам

- 2, 3, 4
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 2, 4

106. Из перечисленного в обязанности сотрудников группы информационной безопасности входят: 1) управление доступом пользователей к данным; 2) расследование причин нарушения защиты; 3) исправление ошибок в программном обеспечении; 5) устранение дефектов аппаратной части

- 1, 2
- 3, 4
- 1, 2, 3, 4
- 1, 3, 4

107. Из перечисленного в ОС UNIX регистрационная запись средств аудита включает поля: 1) дата и время события; 2) команда, введенная пользователем; 3) результат действия; 4) пароль пользователя; 5) тип события; 6) идентификатор пользователя

- 1, 3, 5, 6
- 1, 2, 5, 6
- 1, 3, 4, 6
- 2, 3, 4, 5

108. Из перечисленного в ОС UNIX существуют администраторы: 1) системных утилит; 2) службы контроля; 3) службы аутентификации; 4) тиражирования; 5) печати; 6) аудита

1, 3, 5, 6

1, 2, 3

4, 5, 6

1, 2, 4, 6

109. Из перечисленного в соответствии с видами объектов привилегии доступа подразделяются на: 1) терминалы; 2) процедуры; 3) модули; 4) базы данных; 5) сервер баз данных; 6) события

2, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4

2, 3, 4, 5

1, 3, 5, 6

110. Из перечисленного в файловых системах ОС UNIX права доступа к файлу определяются для: 1) владельца; 2) членов группы владельца; 3) конкретных заданных пользователей; 4) конкретных заданных групп пользователей; 5) всех основных пользователей

1, 2, 5

2, 3, 4

1, 5

1, 3, 4

111. Из перечисленного для аутентификации по личной подписи терминальных пользователей используются методы: 1) визуальное сканирование; 2) фрагментарное сканирование; 3) исследование динамических характеристик движения руки; 4) исследование траектории движения руки

1, 3

1, 2

3, 4

2, 4

112. Из перечисленного для аутентификации по отпечаткам пальцев терминальных пользователей используются методы: 1) сравнение отдельных случайно выбранных фрагментов; 2) сравнение характерных деталей в графическом представлении; 3) непосредственное сравнение изображений; 4) сравнение характерных деталей в цифровом виде

3, 4

1, 2

1, 3

2, 4

113. Из перечисленного для аутентификации по физиологическим признакам терминальных пользователей наиболее приемлемыми считаются: 1) отпечатки пальцев; 2) форма кисти; 3) форма губ; 4) форма ушной раковины; 5) голос; 6) личная подпись

1, 2, 5, 6

1, 2, 3

4, 5, 6

1, 4, 5

114. Из перечисленного для разграничения доступа к файлу применяются флаги, разрешающие операции: 1) копирование; 2) чтение; 3) запись; 4) выполнение; 5) удаление

2, 3, 4

1, 2, 3

3, 4, 5

1, 2, 5

115. Из перечисленного для СУБД важны такие аспекты информационной безопасности, как 1) своевременность; 2) целостность; 3) доступность; 4) конфиденциальность; 5) кроссплатформенность

2, 3, 4

1, 2, 3

3, 4, 5

2, 4

116. Из перечисленного доступ к объекту в многоуровневой модели может рассматриваться как: 1) чтение; 2) удаление; 3) копирование; 4) изменение

1, 4

3, 4

1, 3

2, 4

117. Из перечисленного защита процедур и программ осуществляется на уровнях: 1) аппаратуры; 2) программного обеспечения; 3) данных; 4) канальном; 5) сеансовом; 6) прикладном

1, 2, 3

4, 5, 6

1, 3, 5

2, 4, 6

118. Из перечисленного контроль доступа используется на уровнях: 1) сетевом; 2) транспортном; 3) сеансовом; 4) канальном; 5) прикладном; 6) физическом

1, 2, 5

1, 2, 3

4, 5, 6

1, 3, 5

119. Из перечисленного метка безопасности состоит из таких компонентов, как 1) уровень секретности; 2) категория; 3) множество ролей; 4) ключ шифра; 5) области

1, 2, 5

1, 2, 3

3, 4, 5

1, 3, 5

120. Из перечисленного методами защиты потока сообщений являются: 1) нумерация сообщений; 2) отметка времени; 3) использование случайных чисел; 4) нумерация блоков сообщений; 5) копирование потока сообщений

1, 2, 3

3, 4, 5

1, 3, 5

1, 2, 4

121. Из перечисленного на сетевом уровне рекомендуется применение услуг: 1) идентификации; 2) конфиденциальности; 3) контроля трафика; 4) контроля доступа; 5) целостности; 6) аутентификации

2, 4, 5, 6

1, 2, 3

4, 5, 6

2, 4, 6

122. Из перечисленного на транспортном уровне рекомендуется применение услуг: 1) идентификации; 2) конфиденциальности; 3) контроля трафика; 4) контроля доступа; 5) целостности; 6) аутентификации

2, 4, 5, 6

2, 4, 6

1, 2, 3

4, 5, 6

123. Из перечисленного объектами для монитора обращений являются: 1) терминалы; 2) программы; 3) файлы; 4) задания; 5) порты; 6) устройства

2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4

1, 3, 5

2, 4, 6

124. Из перечисленного подсистема управления криптографическими ключами структурно состоит из: 1) центра распределения ключей; 2) программно-аппаратных средств; 3) подсистемы генерации ключей; 4) подсистемы защиты ключей

1, 2

3, 4

1, 3

2, 4

125. Из перечисленного пользователи СУБД разбиваются на категории: 1) системный администратор; 2) сетевой администратор; 3) администратор сервера баз данных; 4) администратор базы данных; 5) конечные пользователи; 6) групповые пользователи

3, 4, 5

1, 3, 6

1, 2, 5

4, 5, 6

126. Из перечисленного привилегии в СУБД могут передаваться: 1) субъектам; 2) группам; 3) ролям; 4) объектам; 5) процессам

1, 2, 3

3, 4, 5

1, 3, 5

2, 4, 5

127. Из перечисленного привилегии СУБД подразделяются на категории: 1) чтения; 2) безопасности; 3) доступа; 4) тиражирования

2, 3

1, 2

3, 4

1, 4

128. Из перечисленного привилегиями безопасности являются: 1) security; operator; 2) create trace; 3) createdb; 4) operator; 5) trace

1, 3, 4, 5

1, 2, 3, 5

2, 4, 5

1, 2, 4

129. Из перечисленного система брандмауэра может быть: 1) репитором; 2) маршрутизатором; 3) ПК; 4) хостом; 5) ресивером

2, 3, 4

1, 2, 3

3, 4, 5

1, 4, 5

130. Из перечисленного система защиты электронной почты должна: 1) обеспечивать все услуги безопасности; 2) обеспечивать аудит; 3) поддерживать работу только с лицензионным ПО; 4) поддерживать работу с почтовыми клиентами; 5) быть кроссплатформенной

1, 4, 5

2, 3, 4

1, 2, 3

1, 3, 5

131. Из перечисленного составляющими информационной базы для монитора обращений являются: 1) виды доступа; 2) программы; 3) файлы; 4) задания; 5) порты; 6) форма допуска

1, 6

2, 3

4, 5

2, 4

132. Из перечисленного субъектами для монитора обращений являются: 1) терминалы; 2) программы; 3) файлы; 4) задания; 5) порты; 6) устройства

1, 2, 5

1, 2, 3

4, 5, 6

2, 3, 5

133. Из перечисленного типами услуг аутентификации являются: 1) идентификация; 2) достоверность происхождения данных; 3) достоверность объектов коммуникации; 4) причастность

2, 3

1, 4

1, 2

3, 4

134. Из перечисленного тиражирование данных происходит в режимах: 1) синхронном; 2) асинхронном; 3) импульсном; 4) тоновом

1, 2

3, 4

1, 3

2, 4

135. Из перечисленного, управление маршрутизацией используется на уровнях: 1) сетевом; 2) транспортном; 3) сеансовом; 4) канальном; 5) прикладном; 6) физическом

- 1, 5
- 1, 3, 5
- 5, 6
- 2, 4, 6

136. Из перечисленного услуга защиты целостности доступна на уровнях: 1) сетевом; 2) транспортном; 3) сеансовом; 4) канальном; 5) прикладном; 6) физическом

- 1, 2, 5
- 1, 3, 5
- 4, 5, 6
- 1, 2, 3

137. Из перечисленного, услуга обеспечения доступности реализуется на уровнях: 1) сетевом; 2) транспортном; 3) сеансовом; 4) канальном; 5) прикладном; 6) физическом

- 1, 2, 5
- 1, 3, 5
- 2, 4, 6
- 1, 4, 6

138. Из перечисленного, формами причастности являются: 1) контроль доступа; 2) аутентификация; 3) к посылке сообщения; 4) подтверждение получения сообщения

- 3, 4
- 1, 2
- 1, 3
- 2, 4

139. Из перечисленного, функция подтверждения подлинности сообщения использует следующие факты: 1) санкционированный канал связи; 2) санкционированный отправитель; 3) лицензионное программное обеспечение; 4) неизменность сообщения при передаче; 5) доставка по адресу

- 2, 4, 5
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 2, 4,

140. Из перечисленного, цифровая подпись используется для обеспечения услуг: 1) аутентификации; 2) целостности; 3) контроля доступа; 4) контроля трафика

- 1, 2
- 3, 4
- 1, 3
- 2, 4

141. Из перечисленного электронная почта состоит из: 1) электронного ключа; 2) расширенного содержания письма; 3) краткого содержания письма; 4) тела письма; 5) прикрепленных файлов

- 3, 4, 5
- 1, 2, 3
- 1, 4, 5
- 2, 3, 4

142. Из перечисленного, ядро безопасности ОС выделяет типы полномочий:
1) ядра; 2) периферийных устройств; 3) подсистем; 4) пользователей
- 1, 3
 - 2, 3
 - 1, 2
 - 3, 4
143. Из перечисленного, с точки зрения пользователя СУБД, основными средствами поддержания целостности данных являются: 1) нормативы; 2) ограничения; 3) стандарты; 4) правила
- 2, 4
 - 1, 2
 - 3, 4
 - 1, 3
144. Из перечисленного: 1) администраторы; 2) пользователи; 3) задания; 4) терминалы; 5) программы; 6) файлы - модель политики безопасности Адепт-50 рассматривает следующие группы безопасности
- 2, 3, 4, 6
 - 1, 2, 3, 4
 - 3, 4, 5, 6
 - 1, 2, 5, 6
145. Из перечисленного: 1) анализ потенциального злоумышленника; 2) оценка возможных затрат; 3) оценка возможных потерь; 4) анализ потенциальных угроз - процесс анализа рисков при разработке системы защиты информационных ресурсов включает
- 3, 4
 - 1, 2
 - 1, 3
 - 2, 4
146. Из перечисленного: 1) занижение уровня секретности; 2) завышение уровня секретности; 3) запись вслепую; 4) лишняя запись; 5) удаленная запись; 6) привилегированные субъекты - проблемами модели Белла-ЛаПадула являются
- 2, 3, 5, 6
 - 1, 2, 3, 4
 - 4, 5, 6
 - 2, 3, 4
147. Из перечисленного: 1) идентификация и аутентификация; 2) регистрация и учет; 3) непрерывность защиты; 4) политика безопасности - согласно "Оранжевой книге" требованиями в области аудита являются
- 1, 2
 - 3, 4
 - 1, 3
 - 2, 4
148. Из перечисленного: 1) объект; 2) множество; 3) операция; 4) контейнер - в модели политики безопасности Лендвера сущностью могут являться
- 1, 4
 - 2, 3
 - 1, 2
 - 3, 4

149. Из перечисленного: 1) оповещение о попытках нарушения защиты; 2) идентификация; 3) аутентификация; 4) учет носителей информации; 5) управление потоками информации - подсистема регистрации и учета системы защиты информации должна обеспечивать

- 1, 4
- 2, 3
- 1, 2
- 3, 4

150. Из перечисленного: 1) оповещение о попытках нарушения защиты; 2) идентификация; 3) аутентификация; 4) учет носителей информации; 5) управление потоками информации - подсистема управления доступом системы защиты информации должна обеспечивать

- 2, 3, 5
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 2, 5

151. Из перечисленного: 1) перехват; 2) искажение; 3) внедрение; 4) захват ресурсов; 5) уборка мусора; 6) наблюдение и компрометация - различают модели воздействия программных закладок на компьютеры

- 1, 2, 5, 6
- 1, 2, 3, 6
- 4, 5, 6
- 1, 2, 3

152. Из перечисленного: 1) привилегированная; 2) избирательная; 3) полномочная; 4) оптимальная; 5) минимальная; 6) максимальная - видами политики безопасности являются

- 2, 3
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6
- 2, 3, 4

153. Из перечисленного: 1) простая замена с обратной связью; 2) простая замена; 3) гаммирование; 4) гаммирование с обратной связью; 5) выработка имитовставки; 6) электронная кодированная книга - ГОСТ 28147-89 используется в режимах

- 2, 3, 4, 5
- 1, 4, 5, 6
- 1, 2, 3, 4
- 1, 3, 5, 6

154. Из перечисленного: 1) протоколирование; 2) тестирование программ; 3) аутентификация; 4) обработка угроз; 5) резервное копирование - группами требований к документированию системы защиты информации являются

- 1, 2, 4
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 2, 3, 4

155. Из перечисленного: 1) случайная; 2) преднамеренная; 3) объективная; 4) субъективная; 5) стихийная; 6) детерминированная - угрозы безопасности по предпосылкам появления классифицируются как

- 3, 4
- 1, 2
- 5, 6
- 1, 2, 3, 4

156. Из перечисленного: 1) случайная; 2) преднамеренная; 3) стихийная; 4) детерминированная; 5) объективная; 6) субъективная - угрозы безопасности по природе происхождения классифицируются как

- 1, 2
- 3, 4
- 5, 6
- 1, 2, 3, 4

157. Из перечисленного: 1) степень прогнозируемости; 2) природа происхождения; 3) предпосылки появления; 4) источники угроз; 5) размер ущерба - параметрами классификации угроз безопасности информации являются

- 2, 3, 4
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 5

158. Из перечисленного: 1) технические; 2) общие; 3) организационные; 4) конкретные; 5) программные - группами требований к системам защиты информации являются

- 2, 3, 4
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 2, 4

159. Из перечисленного: 1) эффективность; 2) корректность; 3) унификация; 4) конфиденциальность - аспектами адекватности средств защиты являются

- 1, 2
- 3, 4
- 1, 3
- 2, 4

160. Из перечисленных категорий требований безопасности: 1) политика безопасности; 2) аудит; 3) идентификация; 4) корректность; 5) аутентификация - в "Оранжевой книге" предложены

- 1, 2, 4
- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 2, 5

161. Из перечисленных классов: 1) обнаруживаемые операционной системой при загрузке; 2) качественные и визуальные; 3) аппаратные; 4) обнаруживаемые средствами тестирования и диагностики - признаки присутствия программной закладки в компьютере можно разделить на

- 2, 4
- 1, 4
- 2, 3
- 1, 3

162. Из перечисленных множеств: 1) установленные полномочия; 2) пользователи; 3) терминалы; 4) операции; 5) программы; 6) ресурсы - модель безопасности Хартсона описывается множествами

- 1, 2, 4, 6
- 1, 2, 3, 4
- 4, 5, 6
- 2, 4, 6

163. Из перечисленных моделей: 1) Адепт-50; 2) игровая; 3) Хартсона; 4) с полным перекрытием; 5) Белла-ЛаПадула; 6) LWM - моделями политики безопасности на основе анализа угроз системе являются

- 2, 4
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6
- 2, 4, 6

164. Из перечисленных моделей: 1) Адепт-50; 2) игровая; 3) Хартсона; 4) с полным перекрытием; 5) Белла-ЛаПадула; 6) LWM – моделями политики безопасности на основе дискретных компонент являются

- 1, 3
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6
- 1, 3, 5

165. Из перечисленных моделей: 1) Лендвера; 2) игровая; 3) Хартсона; 4) с полным перекрытием; 5) Белла-ЛаПадула; 6) LWM - моделями политики безопасности на основе конечных состояний являются

- 1, 5, 6
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6
- 1, 2, 6

166. Из перечисленных предположений о: 1) категориях лиц; 2) мотивах; 3) квалификации; 4) возможных потерях; 5) возможных путях реализации угроз - при разработке модели нарушителя ИС определяются

- 1, 2, 3
- 3, 4, 5
- 1, 3, 5
- 1, 2, 4

167. Из перечисленных программных закладок: 1) вирусные; 2) троянские; 3) программно-аппаратные; 4) загрузочные; 5) драйверные; 6) прикладные - по методу внедрения в компьютерную систему различают

- 3, 4, 5, 6
- 1, 2, 4, 6
- 2, 3, 4, 5
- 1, 2, 3, 6

168. Из перечисленных разделов: 1) симметричные криптосистемы; 2) криптосистемы с открытым ключом; 3) асимметричные криптосистемы; 4) системы электронной подписи; 5) стеганография; 6) управление ключами - криптография включает

- 1, 2, 4, 6
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6
- 2, 4, 6

**169. Из перечисленных свойств: 1) конфиденциальность;
2) восстанавливаемость; 3) доступность; 4) целостность;
5) детерминированность - безопасная система обладает**

- 1, 3, 4
- 1, 2, 3
- 2, 4, 5
- 1, 3, 5

**170. Из перечисленных типов: 1) перехватчики; 2) имитаторы; 3) наблюдатели;
4) фильтры; 5) заместители - все клавиатурные шпионы делятся на**

- 2, 4, 5
- 1, 2, 3, 5
- 2, 3, 4
- 1, 3, 4

**171. Из перечисленных требований: 1) резервное копирование;
2) аутентификация; 3) необходимость записи всех движений, защищаемых
данных; 4) накопление статистики - при разработке протоколирования в
системе защиты учитываются**

- 3, 4
- 1, 2
- 2, 3
- 1, 4

**172. Из перечисленных уровней безопасности: 1) базовый; 2) низкий;
3) средний; 4) стандартный; 5) высокий - в "Европейских критериях"
определены**

- 1, 3, 5
- 1, 2, 5
- 2, 3, 4
- 2, 3, 5

**173. Как предотвращение неавторизованного использования ресурсов
определена услуга защиты**

- контроль доступа
- целостность
- аутентификация
- причастность

**174. Класс F-AV согласно "Европейским критериям" характеризуется
повышенными требованиями к**

- обеспечению работоспособности
- конфиденциальности
- адекватности
- унификации

**175. Класс F-DC согласно "Европейским критериям" характеризуется
повышенными требованиями к**

- > конфиденциальности
- адекватности
- унификации
- обеспечению работоспособности

176. Количество уровней адекватности, которое определяют "Европейские критерии"

- 7
- 10
- 5
- 3

177. Конкретизацией модели Белла – ЛаПадула является модель политики безопасности

- LWM
- Лендвера
- С полным перекрытием
- На основе анализа угроз

178. Маршрутизаторы с фильтрацией пакетов осуществляют управление доступом методом проверки

- адресов отправителя и получателя
- содержания сообщений
- электронной подписи
- структуры данных

179. Маршрутизация и управление потоками данных реализуются на _____ уровне модели взаимодействия открытых систем

- сетевом
- транспортном
- физическом
- канальном

180. Модели политики безопасности на основе анализа угроз системе исследуют вероятность преодоления системы защиты

- за определенное время
- фиксированным ресурсом
- ограниченной компетенцией злоумышленника
- фиксированными затратами

181. На _____ уровне ОС происходит определение допустимых для пользователя ресурсов ОС

- системном
- сетевом
- внешнем
- приложений

182. На многопользовательские системы с информацией одного уровня конфиденциальности согласно "Оранжевой книге" рассчитан класс

- C1
- B1
- C2
- B2

183. Надежность системы защиты информации определяется

- самым слабым звеном
- самым сильным звеном
- усредненным показателем
- количеством отраженных атак

184. Наименее затратный криптоанализ для криптоалгоритма DES

- перебор по всему ключевому пространству
- перебор по выборочному ключевому пространству
- разложение числа на простые множители
- разложение числа на сложные множители

185. Наименее затратный криптоанализ для криптоалгоритма RSA

- разложение числа на простые множители
- разложение числа на сложные множители
- перебор по выборочному ключевому пространству
- перебор по всему ключевому пространству

186. Обеспечение взаимодействия удаленных процессов реализуется на _____ уровне модели взаимодействия открытых систем

- транспортном
- канальном
- сетевом
- сеансовом

187. Обеспечение целостности информации в условиях случайного воздействия изучается

- теорией помехоустойчивого кодирования
- криптоанализом
- стеганографией
- криптологией

188. Обычно в СУБД применяется управление доступом

- произвольное
- декларируемое
- административное
- иерархическое

189. Операционная система Windows 2000 отличает каждого пользователя от других по

- идентификатору безопасности
- маркеру доступа
- дескриптору защиты
- маркеру безопасности

190. Операционная система Windows NT соответствует уровню Оранжевой книги:

- C2
- C3
- C5
- C4

191. Организационные требования к системе защиты

- административные и процедурные
- аппаратурные и физические
- административные и аппаратурные
- управленческие и идентификационные

192. Основной целью системы брандмауэра является управление доступом

- к защищаемой сети
- внутри защищаемой сети
- к архивам
- к секретной информации

193. Основным положением модели системы безопасности с полным перекрытием является наличие на каждом пути проникновения в систему хотя бы одного средства безопасности
всех средств безопасности
пароля
аудита

194. По документам ГТК количество классов защищенности АС от НСД
9
7
8
6

195. По документам ГТК количество классов защищенности СВТ от НСД к информации
6
7
8
9

196. По документам ГТК самый высокий класс защищенности СВТ от НСД к информации
1
6
7
9

197. По документам ГТК самый низкий класс защищенности СВТ от НСД к информации
6
1
0
9

198. По умолчанию пользователь не имеет никаких прав доступа к
таблицам и представлениям
событиям
процедурам
базам данных

199. По умолчанию, право на подключение к общей базе данных даётся
всем пользователям
системному администратору
сетевому администратору
администратору сервера баз данных

200. Поддержка диалога между удаленными процессами реализуется на _____ уровне модели взаимодействия открытых систем
сеансовом
сетевом
транспортном
канальном

201. Позволяет получать доступ к информации, перехваченной другими программными закладками, модель воздействия программных закладок типа
компрометация
перехват
наблюдение
уборка мусора

202. Показатель _____ является главным параметром криптосистемы
криптостойкости
надежности функционирования
безошибочности шифрования
скорости шифрования

203. Полномочия подсистем ядра безопасности ОС ассоциируются с
пользователями
приложениями
периферийными устройствами
процессами

204. Полномочия ядра безопасности ОС ассоциируются с
процессами
пользователями
приложениями
периферийными устройствами

205. Пользовательское управление данными реализуется на уровне модели взаимодействия открытых систем
прикладном
представления данных
сеансовом
канальном

206. Преобразование форматов реализуется на уровне модели взаимодействия открытых систем
представления данных
сеансовом
транспортном
канальном

207. При избирательной политике безопасности в матрице доступа на пересечении столбца и строки указывается
тип разрешенного доступа
факт доступа
субъект системы
объект системы

208. При избирательной политике безопасности в матрице доступа объекту системы соответствует
строка
столбец
ячейка
прямоугольная область

209. При избирательной политике безопасности в матрице доступа субъекту системы соответствует
столбец
строка
ячейка
прямоугольная область

210. При качественном подходе риск измеряется в терминах
заданных с помощью шкалы или ранжирования
оценок экспертов
объема информации
денежных потерь

211. При количественном подходе риск измеряется в терминах
денежных потерь
объема информации
заданных с помощью ранжирования
заданных с помощью шкалы

212. При передаче по каналам связи на канальном уровне избыточность вводится для
контроля ошибок
реализации проверки со стороны получателя
реализации проверки со стороны отправителя
контроля канала связи

213. При передаче по каналам связи на физическом уровне избыточность вводится для
реализации проверки со стороны получателя
контроля ошибок
контроля канала связи
реализации проверки со стороны отправителя

214. При полномочной политике безопасности совокупность меток с одинаковыми значениями образует
уровень безопасности
уровень доступности
область равного доступа
область равной критичности

215. Привилегия _____ дает право на изменение состояния флагов отладочной трассировки
trace
operator
createdb
create trace

216. Привилегия _____ дает право управлять безопасностью СУБД и отслеживать действия пользователей
security
operator
createdb
trace

217. Привилегия _____ дает право на запуск сервера
operator
security
trace
security operator

218. Привилегия _____ даёт право на удаление баз данных

- createdb
- operator
- trace
- create trace

219. Привилегия _____ даёт право на управление расположением сервера баз данных

- maintain locations
- operator
- create trace
- trace

220. Применение услуги причастности рекомендуется на _____ уровне модели OSI

- прикладном
- физическом
- сеансовом
- транспортном

221. Программная закладка внедряется в ПЗУ, системное или прикладное программное обеспечение и сохраняет всю или выбранную информацию в скрытой области памяти в модели воздействия

- перехват
- уборка мусора
- наблюдение
- компрометация

222. Программный модуль, который имитирует приглашение пользователю зарегистрироваться для того, чтобы войти в систему, является клавиатурным шпионом типа

- имитатор
- фильтр
- заместитель
- перехватчик

223. С использованием прикладных ресурсов ИС связан уровень ОС

- приложений
- внешний
- сетевой
- системный

224. С помощью закрытого ключа информация

- расшифровывается
- зашифровывается
- копируется
- транслируется

225. С помощью открытого ключа информация

- зашифровывается
- расшифровывается
- транслируется
- копируется

226. С точки зрения ГТК основной задачей средств безопасности является обеспечение

- защиты от НСД
- надежности функционирования
- сохранности информации
- простоты реализации

227. Система защиты должна гарантировать, что любое движение данных
идентифицируется, авторизуется, обнаруживается, документируется
копируется, шифруется, проектируется, авторизуется
контролируется, кодируется, фиксируется, шифруется
анализируется, идентифицируется, шифруется, учитывается

228. Согласно "Европейским критериям" минимальную адекватность обозначает уровень

- E0
- E1
- E6
- E7

229. Согласно "Европейским критериям" только общая архитектура системы анализируется на уровне

- E1
- E0
- E2
- E3

230. Согласно "Европейским критериям" формальное описание функций безопасности требуется на уровне

- E6
- E7
- E5
- E4

231. Согласно "Оранжевой книге" верифицированную защиту имеет группа критериев

- A
- B
- C
- D

232. Согласно "Оранжевой книге" дискреционную защиту имеет группа критериев

- C
- D
- B
- A

233. Согласно "Оранжевой книге" мандатную защиту имеет группа критериев

- B
- C
- A
- D

234. Согласно "Оранжевой книге" минимальную защиту имеет группа критериев

- D
- C
- B
- A

235. Согласно "Оранжевой книге" с объектами должны быть ассоциированы
метки безопасности
уровни доступа
типы операций
электронные подписи

236. Согласно "Оранжевой книге" уникальные идентификаторы должны иметь
все субъекты
все объекты
наиболее важные субъекты
наиболее важные объекты

237. Согласно "Европейским критериям" для систем с высокими потребностями в обеспечении целостности предназначен класс

- F-IN
- F-AV
- F-DI
- F-DX

238. Согласно "Европейским критериям" на распределенные системы обработки информации ориентирован класс

- F-DI
- F-DX
- F-AV
- F-IN

239. Согласно "Европейским критериям" предъявляет повышенные требования и к целостности, и к конфиденциальности информации класс

- F-DX
- F-IN
- F-AV
- F-DI

240. Средствами проверки подлинности пользователей обеспечивается безопасность информации на уровне ОС

- сетевом
- внешнем
- приложений
- системном

241. Стандарт DES основан на базовом классе

- блочные шифры
- гаммирование
- перестановки
- замещения

242. Структурированная защита согласно "Оранжевой книге" используется в системах класса

- B2
- C2
- B1
- C1

243. Требования к техническому обеспечению системы защиты

- аппаратурные и физические
- административные и аппаратурные
- процедурные и отдельные
- управленческие и документальные

244. У всех программных закладок имеется общая черта

- обязательно выполняют операцию записи в память
- постоянно находятся в оперативной памяти
- обязательно выполняют операцию чтения из памяти
- перехватывают прерывания

245. Услугами _____ ограничивается применение средств защиты физического уровня

- конфиденциальности
- аутентификации
- целостности
- контроля доступа

246. Формирование пакетов данных реализуется на _____ уровне модели взаимодействия открытых систем

- канальном
- физическом
- транспортном
- сетевом

247. Чтобы программная закладка могла произвести какие-либо действия, необходимо чтобы она

- попала в оперативную память
- перехватила прерывания
- попала на жесткий диск
- внедрилась в операционную систему

248. Являются резидентными программами, перехватывающими одно или несколько прерываний, которые связаны с обработкой сигналов от клавиатуры, клавиатурные шпионы

- фильтры
- имитаторы
- заместители
- перехватчики