拓展模块选型表

为方便用户对产品进行预研与评估，创龙科技提供如下拓展模块测试案例。如需购买对应拓展模块，请联系创龙科技区域经理，或前往创龙科技官方线上商城选购。

表 1

产品名称/型号	厂家	产品简介
AML070WXII4006	阿美林	（1）7 英寸 MIPI 显示屏； （2）电容式触摸 TFT 液晶屏； （3）分辨率为 800x1280；
G104XCE-L01（套件）	群创	（1）10.4 英寸 LVDS 显示屏； （2）电阻式触摸 TFT 液晶屏； （3）分辨率 1024x768；
EC20CEFAG-MINIPCIE	移远	（1）4G 通信模块； （2）全网通，支持 2G/3G/4G，支持 GPS 定位； （3）LTE FDD 最大下行速率：150Mbps，最大上行速率：50Mbps； （4）LTE TDD 最大下行速率：130Mbps，最大上行速率：35Mbps；
RM500Q	移远	（1）5G 通信模块； （2）电信，支持 3G/4G/5G，支持 GPS 定位； （3）5G NSA 模式：最大下行速率：2.1Gbps，最大上行速率：900Mbps； （4）5G SA 模式：最大下行速率：2.5Gbps，最大上行速率：525Mbps； （5）LTE：最大上行速率：200Mbps，最大上行速率：1Gbps； （6）WCDMA：最大上行速率：42Mbps，最大上行速率：5.76Mbps；
acA720-290gm	Basler	（1）GigE 工业相机； （2）传感器：SONY IMX287； （3）最高帧率：291fps，最高分辨率：720x540；
DS-IPC-B12HV2-IA	海康威视	（1）网络摄像头； （2）最高分辨率：1920x1080，帧率：25fps；
ZH5640-MIC-001	中惠	（1）USB 摄像头模组； （2）传感器：OV5640； （3）CMOS 摄像头； （4）500 万像素； （5）最高分辨率 2592x1944；
TLIMX8MP-EVM-SHELL 外壳	Tronlong	（1）采用黑色氧化处理工艺； （2）外表采用高强度、耐腐蚀铝合金材料制作； （3）内部采用导轨安装方式；

		（4）尺寸：261.5*144*45mm。

创龙科技

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com