

# Markdown Grammar

```
left:黑曜石
< 欢迎回到Obsidian, 今天又是有意义的一天。
right:Obsidian
> Welcome back to Obsidian!
> What another meaningful day today!
```

## 标题语法

共六级

- 语法
- 语法
- 语法

## 段落语法

要创建段落，请使用空白行将一行或多行文本进行分隔。

## 换行语法

在一行的末尾添加两个或多个空格，然后按回车键,即可创建一个换行( <br> )。

## 强调语法

bold

- important*
- important*

italic

- important*

bold&italic

- important*

highlight

- important*

## 引用语法

段落引用

- sdfsd的发射点犯得上犯得上犯得上犯得上发射点*
- sdfsd啊发发但是安德森发大水范德萨范德萨*
- 大师傅似的啊范德萨发达*

嵌套块引用

- important*

`important`

`important`

带有其他元素的块引用

块引用可以包含其他 Markdown 格式的元素。并非所有元素都可以使用，你需要进行实验以查看哪些元素有效。

`Important`

`important`

- `important`
- `important`
- `important`

## 列表语法

有序列表

要创建有序列表，请在每个列表项前添加数字并紧跟一个英文句点。数字不必按数学顺序排列，但是列表应当以数字 1 起始。

- one
  - one(- 之前缩进四个空格)
  - two

- two
- three

无序列表

- one
- two
- three

列表中嵌套其他元素

要在保留列表连续性的同时在列表中添加另一种元素，请将该元素缩进四个空格或一个制表符，如下例所示：

- one
  - one
  - three
- two
  - two
- one

## 代码语法

`yes`

`yes`no`yes`

## 分割线语法

`---`之后留有一个空格

## 链接语法

链接文本放在中括号内，链接地址放在后面的括号中，链接title可选。

超链接Markdown语法代码：[超链接显示名](超链接地址 "超链接title")

[必应搜索](#)

后面的"..."内容是当鼠标悬停在链接上时的显示内容

<https://cn.bing.com>

如此也可表达链接

带格式化的链接

强调链接, 在链接语法前后增加星号。要将链接表示为代码，请在方括号中添加反引号。

**<https://cn.bing.com>**

*<https://cn.bing.com>*

I don't like the **[Bing](#)**.

I don't like the *[Bing](#)*.

## 图片语法

插入图片Markdown语法代码：![图片alt](图片链接 "图片title")。



## 表格语法

要添加表，请使用三个或多个连字符（---）创建每列的标题，并使用管道（|）分隔每列。您可以选择在表的任一端添加管道。

<i>fruits</i>	<i>animals</i>
<i>apple</i>	<i>pig</i>
<i>banana</i>	<i>monkey</i>

也可以使用[Markdown Tables Generator](#)快速生成表格形成markdown格式的文件嵌入obsidian中

对齐方法

通过在标题行中的连字符的左侧，右侧或两侧添加冒号（:），将列中的文本对齐到左侧，右侧或中心。

<i>fruits</i>	<i>animals</i>
<i>apple</i>	<i>pig</i>
<i>banana</i>	<i>monkey</i>

格式化

表格中设置文本格式。例如，可以添加链接，代码（仅反引号（`）中的单词或短语，而不是代码块）和强调。

不能添加标题，块引用，列表，水平规则，图像或HTML标签。

## 脚注语法

Here is a very simple footnote<sup>[1]</sup>, and here's only one simple sentence<sup>[2]</sup>

## 删除线语法

yes  
~~ ~~

## 任务列表语法

- ☒ one
- ☐ two
- ☐ three

## 标签语法

#士大夫

## 块链接语法

### 标题引用

引用标题演示 [TRY](#)  
这也是内部链接打开方法 [3.对齐](#)

### 具体标题引用

[[]]里面用上下键浮动到某个标题上然后再按#可以链接到具体标题  
在预览模式下，内部链接可以显示为其他文字。要实现这点，只需通过 | 来修饰内部链接。

[预览模式下显示的自定义字段](#)。这可以与链接标题语法一起使用，比如[举个折叠的例子](#)。

### 块链接

[3.对齐 > ^0065fq](#)  
具体为[xxx^xxx](#)

### 块引用

对齐可以创造一个安静的中心，可以使表达更为清晰，可以使某些元素虽然空白很大，但仍可以让人感觉到它们之间的联系，从而产生“组”的感觉。

在块链接之前加上!

下面我空一行然后用^ 创建一个块id方便直接引用

对齐可以创造一个安静的中心，可以使表达更为清晰，可以使某些元素虽然空白很大，但仍可以让人感觉到它们之间的联系，从而产生“组”的感觉。

在块链接之前加上!

下面我空一行然后用^ 创建一个块id方便直接引用

1. It is vey easy. ↩
2. Don't you feel well↩