Comparar configuración antes y después

Control	Antes	Después	Justificación
`listen_addresses`	*	localhost	Limita las conexiones a la propia máquina cuando no se necesitan conexiones remotas.
`pg_hba.conf`	Seis reglas locales con scram-sha-256.	Se conservan reglas específicas para conexiones locales y se eliminan reglas remotas innecesarias, si existieran.	Reduce los orígenes desde los que se puede acceder al servidor.
Método de autenticación	scram-sha-256 en las reglas examinadas.	scram-sha-256	Mantiene un método seguro de autenticación.
Usuarios administrativos	postgres tiene privilegios de superusuario.	Se reserva postgres para tareas administrativas y se utilizan cuentas con privilegios mínimos para las tareas cotidianas.	Reduce el riesgo de ejecutar operaciones habituales con privilegios excesivos.

Cuentas de aplicación	analista y soporte no pueden iniciar sesión directamente.	Se mantienen como roles sin inicio de sesión directo, si ese diseño satisface los requisitos de las aplicaciones.	Permite separar roles de permisos y cuentas de conexión.
Puerto	5432	5432	Se conserva el puerto predeterminado; cambiarlo no constituye por sí solo una medida suficiente de seguridad.
TLS	ssl = off; no se encontraron server.crt ni server.key en la ruta comprobada.	ssl = on; certificado y clave privada generados y validados.	Cifra las comunicaciones entre PostgreSQL y los clientes compatibles.
Extensiones	pgcrypto 1.4 y plpgsql 1.0.	pgcrypto 1.4 y plpgsql 1.0.	Evita retirar funcionalidades requeridas y limita las extensiones innecesarias.
Conexiones	max_connections = 100; cuatro sesiones observada	Se mantiene 100 y se supervisan las conexiones; el límite se ajusta solo si	Permite controlar el consumo de recursos sin reducir conexiones arbitrariamente.

	s en la consulta	el análisis lo justifica.