```sql
SELECT *
FROM analitica.clientes;

SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;

SELECT *
FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	8d43b62e-b687-4a3a-914f-9714ccf11…	41	Culiacán	80000	2026-10-18
2	9c305f34-a95b-485c-95ba-b280829cc…	35	Culiacán	80100	2026-10-18
3	cabd316a-3306-4ff4-aee6-57e5694e1…	47	Mazatlán	82000	2026-10-18
4	c636c369-9fba-4252-8dd8-6e45489ea…	34	Los Mochis	81200	2026-10-18
5	4840ffca-a08a-4e2d-a0b4-de4dc7aa8a…	38	Culiacán	80200	2026-10-18

```sql
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;

SELECT *
FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
             ^

SQL state: 42501
Character: 16
```

```sql
SELECT *
FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
el analista podría relacionar los tokens con los clientes reales
¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
mínimo privilegio y separación de funciones
¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
porque en la sodomización con información adicional se puede recuperar la identidad original
¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?
en pii.mapa_cliente se relaciona el token con el id real del cliente