Change in episode time (s)

| | B0 | B0S | B2 | B4g | B4t | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | 6.03 | 6.03 | 5.40 | 5.40 | 5.45 | 5.40 |
| E1 heavier objects 0.2-0.5 kg | -0.05 (5.98) | -0.05 (5.98) | -0.05 (5.35) | -0.05 (5.35) | -0.04 (5.41) | -0.05 (5.35) |
| E2 slippery objects mu 0.2-0.4 | **-2.32*** (3.71) | **-2.32*** (3.71) | **-2.26*** (3.14) | **-1.89*** (3.51) | **-1.92*** (3.53) | **-1.89*** (3.51) |
| E3 slip-monitor noise 1.5 mm | **-2.63*** (3.40) | **-2.63*** (3.40) | **-2.55*** (2.85) | **-2.00*** (3.40) | **-2.05*** (3.40) | **-2.00*** (3.40) |
| E4 weight error +-25% | -0.02 (6.01) | -0.02 (6.01) | -0.02 (5.38) | -0.02 (5.38) | -0.02 (5.43) | -0.02 (5.38) |
| E5 coarser probe step 0.8 | **-1.26*** (4.77) | **-1.26*** (4.77) | **-1.26*** (4.14) | **-1.26*** (4.14) | **-1.26*** (4.19) | **-1.26*** (4.14) |
| E6 finer probe step 0.95 | **+2.56*** (8.59) | **+2.56*** (8.59) | **+2.56*** (7.96) | **+2.56*** (7.96) | **+2.57*** (8.02) | **+2.56*** (7.96) |
| E7 lift height 20 cm | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | **-0.02*** (5.43) | 0 (5.40) |
| E8 softer pads solref 0.006 | **+0.12*** (6.15) | **+0.12*** (6.15) | **+0.12*** (5.52) | **+0.12*** (5.52) | **+0.12*** (5.57) | **+0.12*** (5.52) |
| E9 earlier kinetic switch 5 mm/s | -0.00 (6.03) | -0.00 (6.03) | -0.00 (5.40) | -0.00 (5.40) | -0.01 (5.44) | -0.00 (5.40) |
| S1 shield r_max = 1.0 | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | **-0.04*** (5.41) | 0 (5.40) |
| S2 shield r_max = 1.1 | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | **-0.00*** (5.45) | 0 (5.40) |
| S3 shield r_max = 1.4 | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | 0 (5.45) | 0 (5.40) |
| S4 slip tolerance 2 mm | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | 0 (5.45) | 0 (5.40) |
| S5 slip tolerance 10 mm | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | 0 (5.45) | 0 (5.40) |
| S6 no sensing margin | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | 0 (5.45) | 0 (5.40) |
| R0L reference, lag-free switch | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | 0 (5.45) | 0 (5.40) |
| E7L lift height 20 cm, lag-free switch | 0 (6.03) | 0 (6.03) | 0 (5.40) | 0 (5.40) | **-0.02*** (5.43) | 0 (5.40) |
| E9L switch 5 mm/s, lag-free switch | -0.00 (6.03) | -0.00 (6.03) | -0.00 (5.40) | -0.00 (5.40) | -0.01 (5.44) | -0.00 (5.40) |