	Change in grip (% of object weight)					
	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5
Reference	101	101	128	136	128	136
E1 heavier objects 0.2-0.5 kg	+1.1 (102)	+1.1 (102)	+1.6 (129)	+2.9 (139)	+1.6 (129)	+1.8 (138)
E2 slippery objects mu 0.2-0.4	**-2008.4*** (2109)	**-2008.4*** (2109)	**-1919.9*** (2047)	**-1990.7*** (2127)	**-1995.4*** (2123)	**-1990.4*** (2126)
E3 slip-monitor noise 1.5 mm	**-3007.3*** (3108)	**-3007.3*** (3108)	**-2866.7*** (2994)	**-2972.3*** (3108)	**-2980.8*** (3108)	**-2972.3*** (3108)
E4 weight error +-25%	+0.8 (102)	+0.8 (102)	+1.0 (129)	+1.0 (137)	+1.0 (129)	+1.0 (137)
E5 coarser probe step 0.8	**+4.9*** (106)	**+4.9*** (106)	**+7.4*** (135)	**+6.6*** (142)	**+7.4*** (135)	**+6.3*** (142)
E6 finer probe step 0.95	**-2.8*** (98)	**-2.8*** (98)	**-4.6*** (123)	**-3.5*** (132)	**-4.6*** (123)	**-3.5*** (133)
E7 lift height 20 cm	**+5.6*** (106)	**+5.6*** (106)	**+38.1*** (166)	**+40.5*** (176)	**+38.1*** (166)	**+40.8*** (177)
E8 softer pads solref 0.006	**-3.3*** (98)	**-3.3*** (98)	**-4.2*** (123)	**-4.3*** (132)	**-4.2*** (123)	**-4.3*** (132)
E9 earlier kinetic switch 5 mm/s	+0.1 (101)	+0.1 (101)	+0.1 (128)	+0.1 (136)	+0.1 (128)	+0.1 (136)
S1 shield r_max = 1.0	0 (101)	0 (101)	0 (128)	**-6.8*** (129)	0 (128)	**-8.7*** (127)
S2 shield r_max = 1.1	0 (101)	0 (101)	0 (128)	**-0.2*** (136)	0 (128)	**-0.2*** (136)
S3 shield r_max = 1.4	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)
S4 slip tolerance 2 mm	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)
S5 slip tolerance 10 mm	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)
S6 no sensing margin	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)
R0L reference, lag-free switch	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)
E7L lift height 20 cm, lag-free switch	**+5.6*** (106)	**+5.6*** (106)	**+38.1*** (166)	**+40.5*** (176)	**+38.1*** (166)	**+40.8*** (177)
E9L switch 5 mm/s, lag-free switch	+0.1 (101)	+0.1 (101)	+0.1 (128)	+0.1 (136)	+0.1 (128)	+0.1 (136)