	(a) failed lifts (%), change						(b) grip (% of weight), change						(c) episode time (s), change					
	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5
Reference	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	101	101	128	136	128	136	6.03	6.03	5.40	5.40	5.45	5.40
E1 heavier objects 0.2-0.5 kg	0 (0.0)	0 (0.0)	**+14.5*** (26.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	+1 (102)	+1 (102)	+2 (129)	+3 (139)	+2 (129)	+2 (138)	-0.05 (5.98)	-0.05 (5.98)	-0.05 (5.35)	-0.05 (5.35)	-0.04 (5.41)	-0.05 (5.35)
E2 slippery objects mu 0.2-0.4	0 (0.0)	0 (0.0)	**-8.1*** (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	**+2008*** (2109)	**+2008*** (2109)	**+1920*** (2047)	**+1991*** (2127)	**+1995*** (2123)	**+1990*** (2126)	**-2.32*** (3.71)	**-2.32*** (3.71)	**-2.26*** (3.14)	**-1.89*** (3.51)	**-1.92*** (3.53)	**-1.89*** (3.51)
E3 slip-monitor noise 1.5 mm	0 (0.0)	0 (0.0)	**-11.5*** (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	**+3007*** (3108)	**+3007*** (3108)	**+2867*** (2994)	**+2973*** (3108)	**+2981*** (3108)	**+2972*** (3108)	**-2.63*** (3.40)	**-2.63*** (3.40)	**-2.55*** (2.85)	**-2.00*** (3.40)	**-2.05*** (3.40)	**-2.00*** (3.40)
E4 weight error +-25%	0 (0.0)	0 (0.0)	-2.6 (8.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	+1 (102)	+1 (102)	+1 (129)	+1 (137)	+1 (129)	+1 (137)	-0.02 (6.01)	-0.02 (6.01)	-0.02 (5.38)	-0.02 (5.38)	-0.02 (5.43)	-0.02 (5.38)
E5 coarser probe step 0.8	0 (0.0)	0 (0.0)	-4.9 (6.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	**+5*** (106)	**+5*** (106)	**+7*** (135)	**+7*** (142)	**+7*** (135)	**+6*** (142)	**-1.26*** (4.77)	**-1.26*** (4.77)	**-1.26*** (4.14)	**-1.26*** (4.14)	**-1.26*** (4.19)	**-1.26*** (4.14)
E6 finer probe step 0.95	0 (0.0)	0 (0.0)	**+18.5*** (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	**-3*** (98)	**-3*** (98)	**-5*** (123)	**-3*** (132)	**-5*** (123)	**-4*** (133)	**+2.56*** (8.59)	**+2.56*** (8.59)	**+2.56*** (7.96)	**+2.56*** (7.96)	**+2.57*** (8.02)	**+2.56*** (7.96)
E7 lift height 20 cm	0 (0.0)	0 (0.0)	**+46.4*** (57.9)	**+37.8*** (37.8)	**+4.1*** (4.1)	**+38.6*** (38.6)	**+6*** (106)	**+6*** (106)	**+38*** (166)	**+41*** (176)	**+38*** (166)	**+41*** (177)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.02*** (5.43)	0 (5.40)
E8 softer pads solref 0.006	0 (0.0)	0 (0.0)	+3.5 (15.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	**-3*** (98)	**-3*** (98)	**-4*** (123)	**-4*** (132)	**-4*** (123)	**-4*** (132)	**+0.12*** (6.15)	**+0.12*** (6.15)	**+0.12*** (5.52)	**+0.12*** (5.52)	**+0.12*** (5.57)	**+0.12*** (5.52)
E9 earlier kinetic switch 5 mm/s	0 (0.0)	0 (0.0)	**+54.9*** (66.4)	**+46.9*** (46.9)	**+53.9*** (53.9)	**+46.9*** (46.9)	+0.10 (101)	+0.10 (101)	+0.13 (128)	+0.13 (136)	+0.13 (128)	+0.13 (136)	-0.00 (6.03)	-0.00 (6.03)	-0.00 (5.40)	-0.00 (5.40)	-0.01 (5.44)	-0.00 (5.40)
S1 shield r_max = 1.0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	**+5.0*** (5.0)	**+5.0*** (5.0)	**+7.5*** (7.5)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	**-7*** (129)	0 (128)	**-9*** (127)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.04*** (5.41)	0 (5.40)
S2 shield r_max = 1.1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	**-0.16*** (136)	0 (128)	**-0.19*** (136)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.00*** (5.45)	0 (5.40)
S3 shield r_max = 1.4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
S4 slip tolerance 2 mm	0 (0.0)	0 (0.0)	**+2.9*** (14.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
S5 slip tolerance 10 mm	0 (0.0)	0 (0.0)	**-3.0*** (8.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
S6 no sensing margin	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
R0L reference, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (101)	0 (101)	0 (128)	0 (136)	0 (128)	0 (136)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
E7L lift height 20 cm, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	**-2.9*** (8.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	**+6*** (106)	**+6*** (106)	**+38*** (166)	**+41*** (176)	**+38*** (166)	**+41*** (177)	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.02*** (5.43)	0 (5.40)
E9L switch 5 mm/s, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	**+54.4*** (65.9)	**+45.5*** (45.5)	**+23.4*** (23.4)	**+45.8*** (45.8)	+0.10 (101)	+0.10 (101)	+0.13 (128)	+0.13 (136)	+0.13 (128)	+0.13 (136)	-0.00 (6.03)	-0.00 (6.03)	-0.00 (5.40)	-0.00 (5.40)	-0.01 (5.44)	-0.00 (5.40)