Change in episode time (s)

	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5
Reference	6.03	6.03	5.40	5.40	5.45	5.40
E1 heavier objects 0.2-0.5 kg	-0.05 (5.98)	-0.05 (5.98)	-0.05 (5.35)	-0.05 (5.35)	-0.04 (5.41)	-0.05 (5.35)
E2 slippery objects mu 0.2-0.4	**-2.32*** (3.71)	**-2.32*** (3.71)	**-2.26*** (3.14)	**-1.89*** (3.51)	**-1.92*** (3.53)	**-1.89*** (3.51)
E3 slip-monitor noise 1.5 mm	**-2.63*** (3.40)	**-2.63*** (3.40)	**-2.55*** (2.85)	**-2.00*** (3.40)	**-2.05*** (3.40)	**-2.00*** (3.40)
E4 weight error +-25%	-0.02 (6.01)	-0.02 (6.01)	-0.02 (5.38)	-0.02 (5.38)	-0.02 (5.43)	-0.02 (5.38)
E5 coarser probe step 0.8	**-1.26*** (4.77)	**-1.26*** (4.77)	**-1.26*** (4.14)	**-1.26*** (4.14)	**-1.26*** (4.19)	**-1.26*** (4.14)
E6 finer probe step 0.95	**+2.56*** (8.59)	**+2.56*** (8.59)	**+2.56*** (7.96)	**+2.56*** (7.96)	**+2.57*** (8.02)	**+2.56*** (7.96)
E7 lift height 20 cm	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.02*** (5.43)	0 (5.40)
E8 softer pads solref 0.006	**+0.12*** (6.15)	**+0.12*** (6.15)	**+0.12*** (5.52)	**+0.12*** (5.52)	**+0.12*** (5.57)	**+0.12*** (5.52)
E9 earlier kinetic switch 5 mm/s	-0.005 (6.03)	-0.005 (6.03)	-0.005 (5.40)	-0.005 (5.40)	-0.01 (5.44)	-0.005 (5.40)
S1 shield r_max = 1.0	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.04*** (5.41)	0 (5.40)
S2 shield r_max = 1.1	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.000*** (5.45)	0 (5.40)
S3 shield r_max = 1.4	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
S4 slip tolerance 2 mm	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
S5 slip tolerance 10 mm	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
S6 no sensing margin	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
T1 trained on r = 1.0 only	0 (6.03)	0 (6.03)	**-0.000*** (5.40)	**-0.000*** (5.40)	**+0.02*** (5.47)	0 (5.40)
T2 wider time action (scale 1.5)	0 (6.03)	0 (6.03)	**-0.12*** (5.28)	**-0.12*** (5.28)	**-0.15*** (5.30)	**-0.12*** (5.28)
T3 grip weight lambda = 10	0 (6.03)	0 (6.03)	**+0.03*** (5.43)	**+0.03*** (5.43)	**+0.01*** (5.46)	**+0.13*** (5.53)
T4 double training budget	0 (6.03)	0 (6.03)	**-0.003*** (5.40)	**-0.003*** (5.40)	**-0.02*** (5.42)	**-0.003*** (5.40)
R0L reference, lag-free switch	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	0 (5.45)	0 (5.40)
T2L wider time action, lag-free switch	0 (6.03)	0 (6.03)	**-0.12*** (5.28)	**-0.12*** (5.28)	**-0.15*** (5.30)	**-0.12*** (5.28)
E7L lift height 20 cm, lag-free switch	0 (6.03)	0 (6.03)	0 (5.40)	0 (5.40)	**-0.02*** (5.43)	0 (5.40)
E9L switch 5 mm/s, lag-free switch	-0.005 (6.03)	-0.005 (6.03)	-0.005 (5.40)	-0.005 (5.40)	-0.01 (5.44)	-0.005 (5.40)