Change in failed lifts (percentage points)

	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5
Reference	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0
E1 heavier objects 0.2-0.5 kg	0 (0.0)	0 (0.0)	**+14.5*** (26.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E2 slippery objects mu 0.2-0.4	0 (0.0)	0 (0.0)	**-8.1*** (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E3 slip-monitor noise 1.5 mm	0 (0.0)	0 (0.0)	**-11.5*** (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E4 weight error +-25%	0 (0.0)	0 (0.0)	-2.6 (8.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E5 coarser probe step 0.8	0 (0.0)	0 (0.0)	-4.9 (6.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E6 finer probe step 0.95	0 (0.0)	0 (0.0)	**+18.5*** (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E7 lift height 20 cm	0 (0.0)	0 (0.0)	**+46.4*** (57.9)	**+37.8*** (37.8)	**+4.1*** (4.1)	**+38.6*** (38.6)
E8 softer pads solref 0.006	0 (0.0)	0 (0.0)	+3.5 (15.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E9 earlier kinetic switch 5 mm/s	0 (0.0)	0 (0.0)	**+54.9*** (66.4)	**+46.9*** (46.9)	**+53.9*** (53.9)	**+46.9*** (46.9)
S1 shield r_max = 1.0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	**+5.0*** (5.0)	**+5.0*** (5.0)	**+7.5*** (7.5)
S2 shield r_max = 1.1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
S3 shield r_max = 1.4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
S4 slip tolerance 2 mm	0 (0.0)	0 (0.0)	**+2.9*** (14.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
S5 slip tolerance 10 mm	0 (0.0)	0 (0.0)	**-3.0*** (8.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
S6 no sensing margin	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
T1 trained on r = 1.0 only	0 (0.0)	0 (0.0)	**+12.9*** (24.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
T2 wider time action (scale 1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	**+30.8*** (42.3)	**+23.8*** (23.8)	**+13.8*** (13.8)	**+23.8*** (23.8)
T3 grip weight lambda = 10	0 (0.0)	0 (0.0)	**-6.6*** (4.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
T4 double training budget	0 (0.0)	0 (0.0)	**-11.0*** (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
R0L reference, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (11.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
T2L wider time action, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	**-9.1*** (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E7L lift height 20 cm, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	**-2.9*** (8.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
E9L switch 5 mm/s, lag-free switch	0 (0.0)	0 (0.0)	**+54.4*** (65.9)	**+45.5*** (45.5)	**+23.4*** (23.4)	**+45.8*** (45.8)