	Change in lift time (ms)					
	B0	B0S	B2	B4g	B4t	B5
Reference	1000	1000	372	372	420	370
E1 heavier objects 0.2-0.5 kg	0 (1000)	0 (1000)	**-2*** (369)	**-2*** (369)	**+12*** (431)	**-1*** (369)
E2 slippery objects mu 0.2-0.4	0 (1000)	0 (1000)	**+56*** (428)	**+429*** (801)	**+395*** (815)	**+430*** (800)
E3 slip-monitor noise 1.5 mm	0 (1000)	0 (1000)	**+82*** (454)	**+628*** (1000)	**+580*** (1000)	**+630*** (1000)
E4 weight error +-25%	0 (1000)	0 (1000)	+0.18 (372)	+0.18 (372)	+0.40 (420)	+0.15 (371)
E5 coarser probe step 0.8	0 (1000)	0 (1000)	**+2*** (373)	**+2*** (373)	**-5*** (415)	**+1*** (372)
E6 finer probe step 0.95	0 (1000)	0 (1000)	**-2*** (370)	**-2*** (370)	**+7*** (427)	**-1*** (369)
E7 lift height 20 cm	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	**-19*** (400)	0 (370)
E8 softer pads solref 0.006	0 (1000)	0 (1000)	**-0.23*** (372)	**-0.23*** (372)	**+0.31*** (420)	**-0.18*** (370)
E9 earlier kinetic switch 5 mm/s	0 (1000)	0 (1000)	+0.01 (372)	+0.01 (372)	-0.03 (420)	+0.00 (370)
S1 shield r_max = 1.0	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	**-39*** (381)	0 (370)
S2 shield r_max = 1.1	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	**-0.04*** (420)	0 (370)
S3 shield r_max = 1.4	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	0 (420)	0 (370)
S4 slip tolerance 2 mm	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	0 (420)	0 (370)
S5 slip tolerance 10 mm	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	0 (420)	0 (370)
S6 no sensing margin	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	0 (420)	0 (370)
T1 trained on r = 1.0 only	0 (1000)	0 (1000)	**-0.20*** (372)	**-0.20*** (372)	**+17*** (437)	0 (370)
T2 wider time action (scale 1.5)	0 (1000)	0 (1000)	**-122*** (250)	**-122*** (250)	**-153*** (267)	**-120*** (250)
T3 grip weight lambda = 10	0 (1000)	0 (1000)	**+28*** (400)	**+28*** (400)	**+14*** (434)	**+127*** (497)
T4 double training budget	0 (1000)	0 (1000)	**-3*** (369)	**-3*** (369)	**-25*** (395)	**-3*** (368)
R0L reference, lag-free switch	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	0 (420)	0 (370)
T2L wider time action, lag-free switch	0 (1000)	0 (1000)	**-122*** (250)	**-122*** (250)	**-153*** (267)	**-120*** (250)
E7L lift height 20 cm, lag-free switch	0 (1000)	0 (1000)	0 (372)	0 (372)	**-19*** (400)	0 (370)
E9L switch 5 mm/s, lag-free switch	0 (1000)	0 (1000)	+0.01 (372)	+0.01 (372)	-0.03 (420)	+0.00 (370)