

1. 본인 학번과 이름을 출력(echo)하고 sleep 100 명령을 두 개의 백그라운드로 실행한다.

```
hi user1 님 ^^
[KDH@fedora:~]$ echo "202407041 김 동 휘 "
202407041 김 동 휘
[KDH@fedora:~]$ sleep 100 &
[1] 2853
[KDH@fedora:~]$ sleep 100 &
```

2. 현재 실행 중인 백드라운드로 작업이나 정지된 작업을 확인한다.
정지된 작업은 3번에서 확인할 수 있다.

```
[KDH@fedora:~]$ jobs
[1]-  실행 중                sleep 100 &
[2]+  실행 중                sleep 100 &
```

3. 백그라운드로 실행 중인 sleep 프로세스 중 1번 작업을 종료한다 (kill)

```
[KDH@fedora:~]$ kill %1
[1]-  종 료 됨                sleep 100
[KDH@fedora:~]$ jobs
[2]+  실행 중                sleep 100 &
```

4. 백그라운드 작업을 포그라운드로 전환한다

```
[KDH@fedora:~]$ fg %2
sleep 100
```

5. 포그라운드 작업을 강제로 종료한다.

```
^C
[KDH@fedora:~]$ jobs
[KDH@fedora:~]$
```