UNIVERSIDAD CONTINENTAL
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Gestión de datos y bases de datos con SQL (PSMA00611)

Base de datos para una aerolínea comercial en Estados Unidos: requisitos, modelado, implementación en SQL Server, integración con Python y preparación para Azure SQL Database

Producto Académico Colaborativo

Integrantes que participaron activamente: [POR COMPLETAR]

Docente: [POR COMPLETAR]

Sección / NRC: [POR COMPLETAR]

Líder del equipo (entrega en el aula virtual): [POR COMPLETAR]

Lugar y fecha: [POR COMPLETAR], noviembre de 2026

Contenido

Resumen ejecutivo **3**

Problema, objetivos y alcance **4**

Problema 4
Objetivos 4
Alcance 5

Requisitos y reglas de negocio **6**

Fuentes y discrepancias 6
Actores y casos de uso 6
Decisiones de dominio 6
Reglas verificables 7

Fundamentos conceptuales **8**

Modelado y normalización **10**

Modelo conceptual 10
Modelo lógico 11
Normalización 15
Desnormalizaciones controladas 16

Diccionario de datos **18**

Arquitectura local y en la nube **20**

Implementación SQL y Python **22**

Scripts T-SQL 22
Reglas en el motor 22
Control de concurrencia 22
Procedimientos de negocio 23
Aplicación de Python 23

Datos y metodología de validación **25**

Datos sintéticos reproducibles 25
Niveles de prueba 25

Resultados y discusión **27**

Resultados de las pruebas 27
Hallazgos del desarrollo 28
Resultados de las consultas 28
Discusión 37

Seguridad, limitaciones y trabajo futuro **38**

Seguridad 38
Limitaciones 38
Trabajo futuro 38

Conclusiones **40**

Recomendaciones **41**

Referencias **42**

Anexos **44**

Anexo A. Matriz de trazabilidad 44
Anexo B. Hallazgos corregidos durante el desarrollo 46
Anexo C. Modelo físico del área de ventas 48
Anexo D. Reproducción y archivos 49
Anexo E. Declaración sobre el uso de herramientas y datos 50

Resumen ejecutivo

Este informe presenta el diseño, la implementación y la validación de una base de datos relacional para una aerolínea comercial nueva que operará vuelos domésticos en Estados Unidos. El encargo del curso pide una base de datos en la nube que cubra la definición de requisitos, el modelo de datos, la creación de tablas, la carga de datos, la definición de consultas y su ejecución desde un lenguaje de programación. El equipo añadió como metas propias la reproducibilidad completa, el control de concurrencia, la seguridad por roles y un conjunto de pruebas automatizadas.

La solución tiene 39 tablas de negocio en cinco esquemas temáticos, más un esquema de vistas de reporte, y aplica 70 restricciones `CHECK`, 53 claves foráneas, 29 restricciones de unicidad, 6 índices únicos filtrados y 12 triggers que garantizan en el propio motor 42 reglas de negocio: entre otras, que no haya sobreventa ni asientos duplicados, que el precio pactado de un tiquete no cambie aunque cambie la tarifa, que los pagos no superen el precio y que los reembolsos sigan la política de cancelación. Dieciséis procedimientos almacenados orquestan las operaciones críticas (emitir, pagar, cancelar, generar vuelos), otros cuatro automatizan las pruebas y nueve vistas concentran las fórmulas de análisis para que todas las consultas usen las mismas definiciones.

Una aplicación de consola en Python (pyodbc y pandas) despliega los scripts en orden, genera y carga datos sintéticos deterministas, ejecuta 20 consultas analíticas con parámetros enlazados, exporta los resultados a CSV, produce los gráficos, documenta el modelo desde el catálogo del motor y ejecuta las pruebas. Con una semilla fija se generan 3 588 vuelos, 232 096 personas, 323 718 tiquetes, 388 003 pagos y 18 182 reembolsos, que se cargan en una sola transacción con todas las reglas activas en unos 90 segundos.

La validación se ejecutó en un contenedor Linux con SQL Server 2022 Developer: 23 de 23 pruebas de reglas de negocio, 4 de 4 pruebas de concurrencia con sesiones simultáneas reales y 23 de 23 pruebas de la aplicación superadas; los controles de conciliación devolvieron cero diferencias, incluida la identidad de caja al centavo. Las mismas pruebas y consultas se repitieron con el nivel de compatibilidad de SQL Server 2016 con los mismos resultados. Durante el desarrollo las pruebas detectaron 20 defectos reales, documentados con su causa y corrección.

Dos resultados quedan **pendientes** y se declaran como tales: la ejecución en la laptop Windows del equipo y el despliegue en Azure SQL Database, que es el requisito de nube del encargo. Para ambos se entregan guías, scripts y listas de evidencias; ninguna prueba local se presenta como sustituto de la evidencia en la nube. Todos los datos analizados son sintéticos, por lo que las cifras validan el modelo y las consultas, pero no describen ningún mercado real.

Problema, objetivos y alcance

Problema

Una aerolínea nueva necesita registrar de forma confiable qué vuelos ofrece, quién compra y quién viaja, cuánto se cobró y cuánto se devolvió, y qué avión y qué tripulación operan cada vuelo. Los errores en ese registro tienen consecuencias visibles: un asiento vendido dos veces, un vuelo sobrevendido, un cobro duplicado o un reembolso mal calculado afectan a los pasajeros y a la contabilidad. Además, la información debe servir para tomar decisiones (ocupación, canales de venta, cancelaciones, utilización de la flota), lo que exige definiciones de cálculo consistentes.

El enunciado del curso enumera las relaciones mínimas —clientes, empleados, rutas, vuelos, localizaciones, tiquetes, aviones, cabinas, pagos y descuentos— y pide «ser exhaustivo con los atributos» para que la información pueda usarse después en la toma de decisiones (Universidad Continental, 2026). El enunciado deja abiertas varias ambigüedades que el diseño debía resolver de forma explícita, por ejemplo la diferencia entre pasajero y comprador, entre horario y vuelo fechado, o cómo se combinan descuentos y pagos parciales.

Objetivos

Objetivo general. Diseñar, implementar y validar una base de datos relacional para la gestión comercial y operativa de una aerolínea, desplegable en SQL Server local y en Azure SQL Database, con consultas analíticas ejecutables desde Python y resultados reproducibles.

Objetivos específicos.

1. **OE1 · Requisitos.** Identificar los requisitos del negocio, resolver sus ambigüedades y expresarlos como reglas verificables.
2. **OE2 · Modelo.** Construir los modelos conceptual, lógico y físico en tercera forma normal y justificar cualquier desnormalización.
3. **OE3 · Integridad.** Implementar en T-SQL las tablas y las reglas, priorizando las restricciones declarativas, de modo que la base rechace los datos inválidos y resista operaciones concurrentes.
4. **OE4 · Datos y consultas.** Cargar datos sintéticos coherentes y reproducibles, y responder preguntas de negocio con al menos quince consultas documentadas, ejecutadas desde Python.
5. **OE5 · Validación y nube.** Verificar con pruebas automatizadas y controles de conciliación, y preparar el despliegue en Azure SQL Database.

Alcance

Dentro del alcance: red doméstica de Estados Unidos con 13 aeropuertos y 22 rutas activas; dos cabinas (VIP y económica); tiquetes de un tramo; compras con varios tiquetes (familias, ida y vuelta); pagos múltiples con distintos métodos; un descuento por tiquete; cancelación y reembolso; flota con configuraciones de asientos; tripulación con roles; estados y auditoría de cambios.

Fuera del alcance: impuestos y tasas, gestión dinámica de ingresos, sobreventa deliberada (*overbooking*) y compensaciones, equipaje y abordaje, programa de millas, conexiones con tarifa combinada, mantenimiento de aeronaves, cumplimiento normativo completo y sistemas reales de distribución. Los costos de operación tampoco se registran; por eso el informe **no** calcula rentabilidad.

Requisitos y reglas de negocio

Fuentes y discrepancias

Se revisaron cuatro documentos: el enunciado del producto en el aula virtual, el sílabo y dos guías de aprendizaje (una general y otra identificada como «VIERNES»). Las guías añaden dos requisitos que no figuran en el texto del aula virtual: subir los scripts a GitHub y exponer de 10 a 15 diapositivas en 20 minutos con participación aleatoria de todos los integrantes. Se registraron doce discrepancias entre documentos; las más relevantes son la semana de entrega del avance (semana 2, 3 o 4 según el documento), un resultado de aprendizaje de otra asignatura copiado en ambas guías, años de edición incorrectos en dos libros de lectura y la ausencia de un número mínimo de páginas, que la rúbrica menciona pero ningún documento fija. No se asumió que la guía «VIERNES» fuera la vigente; cada discrepancia queda anotada con su tratamiento en el anexo y en `docs/00_fuentes/revision_fuentes.md`.

Actores y casos de uso

Los actores son el cliente registrado, el comprador sin registro, el agente de ventas (mostrador de aeropuerto u oficina de ciudad), el planificador de operaciones, el analista y el administrador de la base de datos. Se definieron trece casos de uso, desde «registrar persona» y «emitir tiquete» hasta «cancelar vuelo», «asignar tripulación» y «consultar indicadores».

Decisiones de dominio

Las ambigüedades del enunciado se resolvieron con decisiones explícitas, que son también las primeras preguntas de cualquier defensa:

Tabla 1. Decisiones de dominio adoptadas

Ambigüedad	Decisión	Consecuencia en el modelo
Pasajero, comprador y cliente	Toda persona puede comprar o viajar; «cliente» es la persona con cuenta registrada	`ven.persona` (supertipo) y `ven.cliente` (subtipo 1:0..1)
Compra sin registro	Se registra la persona sin cuenta	El comprador no registrado es una `persona` sin fila en `cliente`
Ruta, horario y vuelo	La ruta es el par origen-destino; la programación fija número, hora y días; el vuelo es una salida fechada	`ops.ruta`, `ops.programacion`, `ops.programacion_dia`, `ops.vuelo`
Localizaciones físicas y web	Aeropuertos, oficinas y canales web son localizaciones; el aeropuerto es un subtipo	`ref.localizacion` y `ref.aeropuerto` con clave foránea compuesta
Capacidad y asientos	La capacidad es por vuelo y cabina; el asiento es opcional al reservar	`ops.vuelo_cabina` (inventario) y asiento validado contra el mapa del avión
Precio histórico	El tiquete conserva el precio y el porcentaje de descuento de la venta	Copia inmutable en `ven.tiquete`; tarifas versionadas por vigencia
Descuentos	Un solo descuento por tiquete: el de mayor	Sin acumulación; reglas de cabina,

Ambigüedad	Decisión	Consecuencia en el modelo
	porcentaje aplicable	vigencia, anticipación y registro
Pagos	Varios pagos por tiquete; estados pendiente, confirmado, rechazado y anulado	Emisión automática al completar el pago; vencimiento a las 72 h
Cancelación y reembolso	Política por cabina y antelación, regla de 24 horas y reembolso total si cancela la aerolínea	`ven.fn_politica_reembolso` y reembolsos ligados al pago
Estados	Transiciones válidas como datos	`ref.estado_*` y `ref.transicion_*`
Zonas horarias	Horas locales con desfase; transacciones en UTC	`datetimeoffset` en vuelos, `datetime2` en UTC en ventas
Asignación de avión y tripulación	Sin solapes y con tiempo mínimo en tierra; tripulación completa para despegar	Triggers con bloqueo del recurso

La regla de 24 horas sigue la exigencia del Departamento de Transporte de Estados Unidos: para reservas hechas con al menos siete días de antelación, la aerolínea debe permitir mantenerlas sin pago o cancelarlas sin penalidad durante 24 horas (Customer Service Plan, 2026). Se modeló la segunda opción.

Reglas verificables

Las reglas se numeraron de RN-01 a RN-42, y cada una indica el mecanismo que la garantiza: restricción declarativa (D), trigger (T), procedimiento (P) o verificación por consulta (A). La tabla siguiente resume la distribución; el detalle completo está en `docs/01_requisitos/analisis_requisitos.md`.

Tabla 2. Reglas de negocio según el mecanismo que las garantiza

Mecanismo	Ejemplos	Reglas
Declarativo (D)	Origen distinto de destino; asiento único por vuelo (índice filtrado); cabina del tiquete existente en el vuelo (clave foránea compuesta); precio final calculado	16
Trigger (T)	Transiciones de estado; solapes de avión y tripulación; tarifa vigente; inventario; inmutabilidad del precio; pagos y reembolsos	20
Procedimiento (P)	Política de reembolso; saldo disponible con mensaje de negocio (respaldado por trigger)	2
Combinado (D + T, T + P)	Sin sobreventa (CHECK + trigger); descuentos (CHECK + trigger); pagos solo sobre reservas (trigger + procedimiento)	3
Verificación (A)	Inventario igual a tiquetes activos	1
Total		**42**

Trece supuestos (SUP-01 a SUP-13) completan lo que el enunciado no fija: por ejemplo, 72 horas como plazo para pagar una reserva, un tripulante de cabina por cada 50 asientos o que la base no impone los límites de horas de vuelo de la normativa aeronáutica, aunque una consulta los vigila.

Los requisitos no funcionales son: despliegue en Azure SQL Database (RNF-01), consultas desde Python (RNF-02), scripts en GitHub (RNF-03), reproducibilidad con semilla fija (RNF-04), conexiones cifradas sin secretos en el repositorio (RNF-05), compatibilidad desde SQL Server 2016 SP1 (RNF-06), control de concurrencia (RNF-07) y separación de privilegios (RNF-08).

Fundamentos conceptuales

Base de datos y modelo relacional. Una base de datos es una colección organizada de información que un sistema gestor almacena, protege y pone a disposición de las aplicaciones (Microsoft, 2023). Codd (1970) propuso representar los datos como relaciones (tablas) de tuplas, manipuladas con operaciones de conjuntos e independientes de su almacenamiento físico. Las claves identifican cada fila; las claves foráneas expresan las relaciones entre tablas y permiten al motor rechazar referencias inexistentes. Elmasri y Navathe (2011) y Silberschatz et al. (2020) distinguen tres niveles de diseño: el conceptual (entidades y relaciones del negocio), el lógico (relaciones, claves y dependencias, independiente del producto) y el físico (tipos, índices y restricciones de un motor concreto). Este proyecto sigue esa secuencia.

Normalización. Una dependencia funcional X → Y indica que el valor de X determina el de Y. La primera forma normal exige atributos atómicos; la segunda elimina las dependencias parciales de una clave compuesta; la tercera elimina las dependencias transitivas entre atributos no clave (Elmasri & Navathe, 2011). El objetivo práctico es evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación: que un dato se repita en muchas filas y pueda quedar inconsistente.

Integridad declarativa y procedimental. SQL permite expresar reglas como restricciones (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `CHECK`, `NOT NULL`) que el motor aplica a cualquier cliente y en cualquier carga (Yaseen, 2019). Las reglas que involucran varias filas o tablas requieren triggers o procedimientos. Una restricción declarativa es preferible cuando basta, porque es más simple, más rápida y el optimizador la aprovecha. Los índices únicos filtrados de SQL Server permiten imponer unicidad solo sobre un subconjunto de filas, por ejemplo los tiquetes activos (Microsoft, s. f.-b).

Transacciones y aislamiento. Una transacción es una unidad atómica: o se aplican todos sus cambios o ninguno. El nivel de aislamiento determina qué ve una transacción de las demás. Berenson et al. (1995) mostraron que las definiciones del estándar no describen todas las anomalías posibles; entre ellas, la escritura sesgada (*write skew*): dos transacciones leen el mismo estado, cada una valida una regla y ambas escriben, de modo que el resultado conjunto viola la regla (Kleppmann, 2017). SQL Server ofrece lectura confirmada con versiones de fila (`READ_COMMITTED_SNAPSHOT`), predeterminada en Azure SQL Database, en la que las lecturas no bloquean a las escrituras (Microsoft, s. f.-e). Con ese nivel, las validaciones que deciden una escritura deben leer con bloqueo para no basarse en una versión antigua.

Tiempo y zonas horarias. Un instante se representa sin ambigüedad en UTC; la hora que ve el pasajero es local. El tipo `datetimeoffset` guarda ambas cosas y la función `AT TIME ZONE` convierte

entre zonas teniendo en cuenta el horario de verano, a partir de la lista de zonas que publica `sys.time_zone_info` (Microsoft, s. f.-a).

Protección de datos personales. El enmascaramiento dinámico de datos oculta parcialmente valores sensibles a los usuarios sin privilegio, sin cambiar los datos almacenados; no es cifrado y debe combinarse con permisos y auditoría (Microsoft, s. f.-d).

Modelado y normalización

Modelo conceptual

El modelo conceptual (figura 1) identifica las cosas del negocio que deben recordarse. Simplifica deliberadamente algunos detalles para leerse en una página: la relación aeropuerto-ruta aparece una vez aunque son dos (origen y destino) y la tripulación se muestra como relación muchos a muchos entre empleado y vuelo.




Figura 1. Modelo conceptual. Fuente: `docs/02_modelo/diagramas/conceptual.mmd`.

La entidad clave para el control de inventario es `CUPO_CABINA`: la capacidad de una cabina en un vuelo concreto. Separarla del vuelo permite controlar la venta por cabina y bloquear una sola fila al vender, como se explica en la sección de implementación.

Modelo lógico

El modelo lógico se presenta en cuatro áreas temáticas (figuras 2 a 5) para que cada diagrama se lea a tamaño de página. Cada relación tiene clave primaria (PK); las claves foráneas (FK) implementan las relaciones del modelo conceptual, las claves únicas (UK) conservan las claves naturales y las entidades asociativas resuelven las relaciones muchos a muchos (asignación de tripulación, días de operación y asientos por configuración). Las entidades que aparecen solo con su clave pertenecen a otra área.




Figura 2. Modelo lógico: red, horarios y vuelos. Fuente: `docs/02_modelo/diagramas/logico_red_vuelos.mmd`.




Figura 3. Modelo lógico: flota y tripulación. Fuente: `docs/02_modelo/diagramas/logico_flota_tripulacion.mmd`.




Figura 4. Modelo lógico: personas, compras y tiquetes. Fuente: `docs/02_modelo/diagramas/logico_personas_tiquetes.mmd`.




Figura 5. Modelo lógico: precios, pagos y reembolsos. Fuente: `docs/02_modelo/diagramas/logico_precios_pagos.mmd`.

Normalización

Se partió de una «planilla de ventas» plana, con una fila por tiquete y columnas para el vuelo, el avión, el comprador, el pasajero, los pagos y los reembolsos. Esa estructura viola la primera forma normal (los pagos y los días de operación son listas) y produce todas las anomalías clásicas: no se

puede registrar un avión hasta venderle un tiquete, cambiar la hora de un vuelo exige modificar miles de filas y borrar los tiquetes de un vuelo cancelado elimina la información del avión.

La descomposición siguió las dependencias funcionales:

Tabla 3. Descomposición de las dependencias transitivas de la planilla de ventas

Dependencia transitiva en la planilla	Relaciones resultantes
tiquete → vuelo → programación → ruta → aeropuertos	`ven.tiquete`, `ops.vuelo`, `ops.programacion`, `ops.ruta`, `ref.aeropuerto`
vuelo → avión → configuración → modelo	`ops.avion`, `ops.configuracion_asientos`, `ref.modelo_avion`
código de reserva → comprador, canal, vendedor, fecha	`ven.compra` (agrupa varios tiquetes)
documento → nombre de la persona	`ven.persona`
cargo → departamento, categoría de tripulación	`rh.cargo`, `rh.departamento`
estado → descripción, ocupa inventario, es final	`ref.estado_vuelo`, `ref.estado_tiquete`, `ref.estado_pago`

Todas las relaciones con clave compuesta se revisaron para la segunda forma normal: en `ops.vuelo_cabina` la capacidad depende del vuelo **y** de la cabina, y en `ops.asignacion_tripulacion` el rol es del empleado **en ese vuelo**. La mayoría de las relaciones cumple además la forma normal de Boyce-Codd: sus únicos determinantes son claves candidatas. Las reglas de no solapamiento (vigencias de tarifas y de horarios) no son dependencias funcionales y se garantizan con triggers.

Desnormalizaciones controladas

El diseño acepta seis redundancias, cada una con un mecanismo que impide la anomalía correspondiente:

Tabla 4. Desnormalizaciones controladas y mecanismo que evita sus anomalías

Redundancia	Motivo	Control
Precio base y porcentaje de descuento copiados en el tiquete	El precio pactado es un hecho de la venta; si la tarifa cambia, el tiquete vendido no debe cambiar	El trigger verifica que la copia coincide con la tarifa y el descuento vigentes al vender; el precio del tiquete es inmutable y una tarifa usada no se edita: se crea otra versión
Contador de plazas ocupadas por vuelo y cabina	Evitar contar tiquetes en cada venta y disponer de una fila que bloquear ante ventas simultáneas	Lo mantiene el trigger en la misma transacción; un `CHECK` impide superar la capacidad; una vista y una prueba concilian el contador con el recuento real
Capacidad por vuelo y cabina	El vuelo se vende antes de asignarle avión	Se sincroniza al asignar avión; se prohíbe cambiar a una configuración distinta con ventas activas
Fecha local de salida del vuelo	Clave natural «XX101 del 6 de noviembre»	Columna calculada persistida, no editable
Tipo de localización constante en aeropuerto	Garantizar que el subtipo solo apunte a localizaciones de tipo aeropuerto	Columna calculada y clave foránea compuesta
Cabina en el tiquete junto a la tarifa	Dos claves foráneas compuestas: la cabina existe en el vuelo y la tarifa es de esa cabina	Restricciones declarativas

Una decisión relacionada es **no** declarar una clave foránea del asiento del tiquete hacia el mapa de asientos: el mapa depende del avión asignado al vuelo, de modo que guardar la configuración en el tiquete crearía una dependencia transitiva que quedaría desactualizada al cambiar de avión. La existencia del asiento en la cabina correcta se valida con un trigger.

Diccionario de datos

El diccionario se genera desde el catálogo del motor con `python -m aerolinea documentar`: tipos, longitudes, nulabilidad, valores por defecto, claves, restricciones `CHECK`, columnas calculadas y enmascaradas se leen de las vistas del sistema, y las definiciones de negocio se toman de un archivo mantenido por el equipo (`docs/02_modelo/definiciones_atributos.csv`). Así el diccionario coincide con el código por construcción. El resultado cubre 41 tablas y 269 columnas, todas con definición; se publica en Markdown, CSV y Excel, y como propiedades extendidas `MS_Description` visibles en SSMS (`sql/13_descripciones.sql`).

La tabla siguiente muestra, como ejemplo, la tabla central del modelo; el diccionario completo está en `docs/02_modelo/diccionario_datos.md` y el diagrama físico de ventas en el anexo C.

Tabla 5. Diccionario de datos de la tabla `ven.tiquete`

Columna	Tipo	Nulo	Claves	Definición
id_tiquete	int	No	PK	Identificador del tiquete
numero_tiquete	char(13)	No	UQ uq_tiquete_numero	Número del documento de transporte
id_compra	int	No	FK → ven.compra	Compra a la que pertenece
id_vuelo	int	No	UX ux_tiquete_vuelo_asiento (filtrado); UX ux_tiquete_vuelo_pasajero (filtrado); FK → ops.vuelo_cabina	Vuelo
codigo_cabina	char(3)	No	FK → ven.tarifa; FK → ops.vuelo_cabina	Cabina
id_persona_pasajero	int	No	UX ux_tiquete_vuelo_pasajero (filtrado); FK → ven.persona	Pasajero (registrado o no)
codigo_asiento	varchar(4)	Sí	UX ux_tiquete_vuelo_asiento (filtrado)	Asiento asignado (opcional al comprar)
id_tarifa	int	No	FK → ven.tarifa	Versión de tarifa aplicada
precio_base_usd	decimal(10,2)	No	—	Precio base pactado en la venta (hecho histórico)
id_descuento	smallint	Sí	FK → ven.descuento	Descuento aplicado (como máximo uno)
porcentaje_descuento	decimal(5,2)	No	—	Porcentaje aplicado en la venta (copia histórica)
monto_descuento_usd	decimal(10,2)	Sí	—	Importe descontado
precio_final_usd	decimal(10,2)	Sí	—	Importe a pagar
codigo_estado	varchar(15)	No	FK → ref.estado_tiquete	Estado del tiquete
fecha_limite_pago_utc	datetime2(0)	No	—	Vencimiento de la reserva
fecha_emision_utc	datetime2(0)	Sí	—	Instante en que quedó pagado
fecha_cancelacion_utc	datetime2(0)	Sí	—	Instante de cancelación
codigo_motivo_cancelacion	varchar(15)	Sí	FK → ref.motivo_cancelacion	Causa de la cancelación
creado_utc	datetime2(0)	No	—	Instante de la venta del tiquete
version_fila	timestamp	No	—	Versión de fila para control de concurrencia

Columna	Tipo	Nulo	Claves	Definición
				optimista

Fuente: `docs/02_modelo/diccionario_datos.csv`, *generado desde el catálogo del motor.*

Convenciones de nombres: tablas y columnas en español, en minúsculas y con guion bajo; claves sustitutas `id_*`; restricciones con prefijo por tipo (`pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_`, `df_`, `ix_`, `ux_`); importes en `decimal(10,2)` con sufijo `_usd`; instantes transaccionales en `datetime2(0)` con sufijo `_utc`.

Arquitectura local y en la nube




Figura 6. Arquitectura de la solución. Fuente: `docs/03_arquitectura/arquitectura.mmd`.

La figura 6 resume los componentes y las conexiones. La base se organiza en esquemas temáticos: `ref` (catálogos), `ops` (operación), `rh` (personal), `ven` (ventas), `rpt` (vistas de reporte), `aud` (auditoría), `adm` (registro de despliegue), `stg` (área de carga) y `tst` (pruebas). La separación permite conceder permisos por área —por ejemplo, el analista solo lee `rpt`— y deja visible la frontera entre datos operativos y analíticos.

Entorno local. El equipo dispone de una laptop Windows con SQL Server (instancia predeterminada `MSSQLSERVER`, en `localhost`) y usará autenticación de Windows. SSMS se usa para administrar y ejecutar scripts; el motor guarda los datos y garantiza las reglas; Python ejecuta las tareas reproducibles. La conexión local por memoria compartida no requiere habilitar TCP/IP, SQL Server Browser ni SQL Server Agent. El controlador ODBC 18 cifra la conexión por defecto; como la instancia local usa un certificado autofirmado, en desarrollo se acepta ese certificado (`TrustServerCertificate=yes`) solo para `localhost`, manteniendo el cifrado. La verificación de versión, edición, permisos, Python y controlador está automatizada en un script de solo lectura y **queda pendiente de ejecutar en la laptop**.

Entorno de nube. El mismo código T-SQL se despliega en Azure SQL Database. Las diferencias relevantes se resolvieron en el diseño: los scripts no usan `USE` (en Azure no cambia de base), la base se crea desde el portal o la CLI, la autenticación es de Microsoft Entra ID, el certificado del servidor se valida siempre y `READ_COMMITTED_SNAPSHOT` está activo por defecto, igual que en la configuración local elegida. Se propone la oferta gratuita de Azure SQL Database (General Purpose serverless con un límite mensual de cómputo y pausa automática al agotarlo) para no generar costos (Microsoft, s. f.-c), con acceso restringido por firewall a la IP del equipo. El script `scripts/azure/crear_recursos_azure.ps1` solo muestra los comandos salvo que se confirme explícitamente, y `sql/azure/verificacion_azure.sql` reúne las evidencias de solo lectura. **No se creó ningún recurso**: el despliegue requiere una suscripción y la autorización del equipo.

Compatibilidad. El código evita funciones posteriores a SQL Server 2016 SP1 (por ejemplo `STRING_AGG`, `TRIM` o `GREATEST`). Se ejecutó en SQL Server 2022 con el nivel de compatibilidad 160 y, de nuevo, con el nivel 130 (SQL Server 2016), con los mismos resultados; no se probó en un motor 2016, 2017 o 2019 real.

Implementación SQL y Python

Scripts T-SQL

La base se construye con scripts numerados, idempotentes (pueden ejecutarse de nuevo sin error) y protegidos contra la ejecución accidental en bases del sistema:

Tabla 6. Scripts T-SQL del despliegue

Script	Contenido
01	Creación de la base local con intercalación `SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS` y `READ_COMMITTED_SNAPSHOT`
02-04	Esquemas, secuencias, 41 tablas, restricciones e índices
05	Funciones (calendario ISO, política de reembolso) y 12 triggers de reglas de negocio
06-07	9 vistas de reporte y 16 procedimientos almacenados de negocio
08	Roles, permisos y enmascaramiento dinámico
09-10	Datos de referencia y procedimiento de carga sintética
11	Ejemplos de `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE` seguros (fuera del despliegue)
12-13	Pruebas automatizadas (4 procedimientos del esquema `tst`) y descripciones `MS_Description`
99	Eliminación de la base local: separado, con confirmación explícita y rechazo de Azure

`GO` no es una instrucción del motor sino un separador que interpretan SSMS y `sqlcmd`; la aplicación divide los lotes del lado del cliente respetando comentarios anidados y cadenas de texto.

Reglas en el motor

La mayoría de las reglas se expresa con restricciones declarativas. Algunos ejemplos representativos:

```
-- Un asiento no se vende dos veces en el mismo vuelo (solo cuentan los
tiquetes activos).
CREATE UNIQUE INDEX ux_tiquete_vuelo_asiento ON ven.tiquete (id_vuelo,
codigo_asiento)
WHERE codigo_asiento IS NOT NULL
  AND codigo_estado IN ('RESERVADO', 'EMITIDO', 'USADO', 'NO_PRESENTADO');

-- La cabina del tiquete existe en el vuelo y la tarifa es de esa misma
cabina.
ALTER TABLE ven.tiquete ADD
  CONSTRAINT fk_tiquete_vuelo_cabina FOREIGN KEY (id_vuelo, codigo_cabina)
      REFERENCES ops.vuelo_cabina (id_vuelo, codigo_cabina),
  CONSTRAINT fk_tiquete_tarifa_cabina FOREIGN KEY (id_tarifa, codigo_cabina)
      REFERENCES ven.tarifa (id_tarifa, codigo_cabina);
```

Las reglas entre filas o tablas usan triggers escritos en forma de conjuntos: validan todas las filas de `inserted` y `deleted`, de modo que funcionan igual con un tiquete que con una carga de 300 000. Ante una violación lanzan un error numerado (50001-50069) con un mensaje que cita la regla; los procedimientos usan la serie 501xx y traducen los errores del motor a mensajes de negocio. Los estados válidos y sus transiciones son datos (`ref.transicion_*`), no listas fijas en el código.

Control de concurrencia

Cuatro mecanismos impiden las anomalías de las operaciones simultáneas:

1. **Inventario como semáforo.** Al vender, el trigger lee la fila de `ops.vuelo_cabina` con bloqueo de actualización (`UPDLOCK`): la segunda venta del mismo vuelo y cabina espera a que la primera termine, mientras que las ventas de otros vuelos no se bloquean. Una restricción `CHECK (plazas_ocupadas <= capacidad)` es la última barrera.
2. **Asiento único.** El índice único filtrado garantiza que solo una transacción obtenga un asiento; la otra recibe un error que el procedimiento traduce a «asiento ocupado».
3. **Pagos serializados por tiquete.** El procedimiento y el trigger de pagos bloquean la fila del tiquete antes de sumar lo cobrado.
4. **Solapes de avión y tripulación.** Se bloquea el recurso (avión o empleado) y se revisa su agenda ordenada con la función `LAG`.

Se descartaron `SERIALIZABLE` en todas las transacciones (bloqueos amplios e interbloqueos), `SNAPSHOT` (no evita la escritura sesgada entre filas distintas) y los bloqueos de aplicación (quedan fuera del modelo de datos).

Procedimientos de negocio

`ven.usp_emitir_tiquete` busca la tarifa vigente en la fecha de venta, valida y aplica el descuento, calcula el plazo de pago (el menor entre 72 horas y tres horas antes de la salida), genera el código de reserva y el número de tiquete, y deja el tiquete en `RESERVADO`. `ven.usp_registrar_pago` bloquea el tiquete, verifica el saldo y, al completarse el pago, emite el tiquete. `ven.usp_cancelar_tiquete` aplica la política mediante `ven.fn_politica_reembolso`, anula los pagos pendientes y reparte el reembolso entre los pagos confirmados. `ops.usp_generar_vuelos` crea los vuelos fechados a partir de la programación semanal, convirtiendo la hora local de salida a la zona del aeropuerto de origen y la llegada a la del destino; es idempotente. Todos usan `SET XACT_ABORT ON`, `TRY/CATCH` y transacción propia solo si no hay una abierta.

Aplicación de Python

La aplicación (`src/aerolinea`) se ejecuta con `python -m aerolinea <comando>`. Lee la configuración de un archivo `.env` o de variables de entorno, elige el controlador ODBC 18 o 17, admite autenticación de Windows, SQL o Microsoft Entra ID y rechaza configuraciones inseguras para Azure (sin cifrado o sin validar el certificado). Las consultas se ejecutan siempre con parámetros enlazados: los valores de ejemplo de cada consulta se sustituyen por marcadores `?` y se envían por separado, de modo que la entrada del usuario nunca se concatena en el texto SQL. Los procedimientos con parámetros de salida se invocan con un lote `DECLARE … EXEC … SELECT`, porque pyodbc no los admite de forma directa.

Tres detalles de implementación resultaron decisivos y se descubrieron con pruebas: recorrer todos los conjuntos de resultados con `nextset()` para que un error de una sentencia posterior del lote no pase inadvertido; convertir el tipo `datetimeoffset`, que pyodbc no reconoce; y desactivar el *pooling* de conexiones del administrador de controladores, que en Linux reutilizaba sesiones sin restablecerlas y trasladaba una transacción abierta de una conexión a la siguiente (hallazgo H-13).

Datos y metodología de validación

Datos sintéticos reproducibles

Los datos de referencia (13 aeropuertos, 19 localizaciones, 24 rutas, 32 programaciones, 17 aviones con 586 asientos en 4 configuraciones, 96 tarifas, 6 descuentos y 353 empleados) se insertan con T-SQL. Los datos transaccionales los genera `generador.py` con una semilla fija (20261106) y una fecha de corte (1 de noviembre de 2026, 00:00 UTC): ventas desde el 1 de julio y operación desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tabla 7. Volumen de datos sintéticos cargados

Tabla	Filas
Vuelos (`ops.vuelo`)	3 588
Asignaciones de tripulación	20 064
Personas / clientes registrados	232 096 / 30 000
Compras	168 928
Tiquetes	323 718
Pagos	388 003
Reembolsos	18 182
Cambios de estado auditados	1 248 064

El generador incluye a propósito casos difíciles: compras sin registro, viajes de ida y vuelta, pagos en dos o tres partes, pagos rechazados, reservas que vencen, cancelaciones dentro de las 24 horas, cancelaciones de vuelos, demoras propagadas por avión, no presentados, mantenimiento programado con avión de reserva, cambio de horario del 1 de noviembre y llegadas al día siguiente. Los archivos CSV generados tienen una huella SHA-256 registrada en un manifiesto, de modo que cualquier ejecución con la misma semilla puede comprobarse byte a byte.

La carga pasa por tablas de staging y se aplica en **una sola transacción con todas las restricciones y triggers activos**. Si un dato viola una regla, la transacción entera se revierte. Que la carga termine es, por tanto, una prueba de integración: las casi 1,2 millones de filas cargadas cumplen todas las reglas (además, los triggers registran 1,25 millones de cambios de estado en la auditoría).

Niveles de prueba

Tabla 8. Niveles de prueba

Nivel	Qué verifica	Herramienta
Aplicación	División de lotes, configuración segura, escape de credenciales, traducción de errores, documentación de consultas, política de reembolso	pytest (23 pruebas)
Reglas de la base	Cada regla crítica se intenta violar y se comprueba el rechazo con el número de error esperado; los casos válidos se ejecutan de punta a punta	`tst.usp_ejecutar_pruebas` (PR-01 a PR-23)
Concurrencia	Sobreventa, asiento duplicado, doble cobro y asignación automática de asiento con sesiones simultáneas reales	Hilos con una conexión cada uno y una barrera de arranque (PC-01 a

Nivel	Qué verifica	Herramienta
		PC-04)
Integración	Que los datos sintéticos cumplan todas las reglas	Carga transaccional
Consultas	Que las consultas midan lo que dicen	Controles de conciliación y recuperación de parámetros conocidos del generador

Una prueba se declara superada solo si se observó su resultado. Las pruebas crean sus escenarios en vuelos reservados para ese fin y los eliminan al terminar, sin alterar los datos analizados.

Validación por parámetros conocidos. Como el generador fija algunas probabilidades (42 % de compradores registrados, 5 % de cancelaciones voluntarias, 4,5 % de no presentados), una consulta correcta debe recuperar valores cercanos. Esto valida las consultas, pero no dice nada sobre el mundo real.

Resultados y discusión

Resultados de las pruebas

Todas las pruebas ejecutadas en el contenedor de validación se superaron. La tabla resume cada caso; el detalle observado está en `evidence/contenedor_linux/resultados_pruebas.md`.

Tabla 9. Resultados de las pruebas de reglas y de concurrencia (contenedor de validación)

ID	Tipo	Regla	Caso probado	Resultado
PR-01	T-SQL	FK	Un pago de un tiquete inexistente es rechazado (clave foránea)	Superada
PR-02	T-SQL	CHECK	Valores inválidos rechazados: ruta circular, % > 100, correo, sobreocupación, IATA en minúsculas y subtipo incorrecto	Superada
PR-03	T-SQL	RE	Una persona sin cuenta compra un tiquete en la web	Superada
PR-04	T-SQL	RN-21	CLIENTE10: rechazado sin cuenta (50115) y aplicado al registrarse (10 %, 199,99 -> 179,99)	Superada
PR-05	T-SQL	RN-19/20	Precio histórico: la tarifa usada no se edita (50003), una nueva versión no altera ventas previas y el precio del tiquete es inmutable (50040)	Superada
PR-06	T-SQL	RN-23/24	Pago fallido sin efecto, pago parcial deja saldo y el pago final emite el tiquete	Superada
PR-07	T-SQL	RN-23/25/37	Sobrepago rechazado por el procedimiento (50135) y por el trigger (50054); efectivo en web rechazado (50055)	Superada
PR-08	T-SQL	RN-12/13/14	Asiento duplicado (50120), asiento de otra cabina (50049) y pasajero repetido en el vuelo (50121) rechazados	Superada
PR-09	T-SQL	RN-11	Sin sobreventa: la venta 13 de una cabina de 12 se rechaza; cancelar libera la plaza	Superada
PR-10	T-SQL	ACID	Si falla el tiquete, la compra creada en la misma transacción también se revierte	Superada
PR-11	T-SQL	RN-08/24	Transiciones inválidas rechazadas: RESERVADO->USADO (50042), emisión sin pago (50047), PROGRAMADO->ATERRIZADO (50023)	Superada
PR-12	T-SQL	RN-36	Política de reembolso: regla de 24 h, ECO 48 h antes (0 %) y VIP 10 días antes (90 %) repartido sobre dos pagos	Superada
PR-13	T-SQL	SUP-07/11	Cancelar un vuelo cancela sus tiquetes con reembolso total y libera plazas; una reserva sin pago vence	Superada
PR-14	T-SQL	RN-05/06	Desfase horario incorrecto (50026) y llegada anterior a la salida (CHECK) rechazados; el día ISO no depende de DATEFIRST	Superada
PR-15	T-SQL	RN-09/33/35	Solape de avión (50028) y de tripulante (50034), rol incompatible (50031) y despegue sin tripulación (50029) rechazados; con tripulación completa el vuelo opera	Superada
PR-16	T-SQL	RN-29	Pagos y tiquetes no se eliminan	Superada
PR-17	T-SQL	RN-03/18/32	Programación solapada (50001), tarifa solapada (50002) y venta web con vendedor (50012) rechazadas	Superada
PR-18	T-SQL	RN-04	Generar de nuevo los vuelos de una fecha no crea duplicados	Superada
PR-19	T-SQL	Seguridad	Analista sin acceso a tablas base (229) y con acceso a rpt; la aplicación no escribe directo (229); el correo se muestra enmascarado	Superada
PR-20	T-SQL	Análisis	El cobro agregado por la vista coincide con la suma directa; una unión ingenua lo infla	Superada
PR-21	T-SQL	RN-40	Datos cargados: inventario conciliado, sin sobrecobros y con identidad de caja exacta	Superada
PR-22	T-SQL	RN-36	Cada reembolso cargado coincide con el que calcula ven.fn_politica_reembolso	Superada
PR-23	T-SQL	Vistas/SP	rpt.usp_resumen_financiero concilia con los pagos y rpt.v_vuelo no pierde ni duplica vuelos	Superada

ID	Tipo	Regla	Caso probado	Resultado
PC-01	Concurrencia	RN-11	40 sesiones simultáneas compran en una cabina VIP de 12 asientos	Superada
PC-02	Concurrencia	RN-12	20 sesiones simultáneas eligen el asiento 12A del mismo vuelo	Superada
PC-03	Concurrencia	RN-23	10 sesiones registran a la vez el pago total del mismo tiquete	Superada
PC-04	Concurrencia	RN-12	30 sesiones piden a la vez la asignación automática de asiento	Superada

Ejecución del 2026-10-27 en `vm` (Developer Edition (64-bit), 16.0.4305.5), READ_COMMITTED_SNAPSHOT = True, conexión cifrada = TRUE. Resultado: 27 de 27 superadas. Fuente: `evidence/contenedor_linux/resultados_pruebas.json`.

Las pruebas de concurrencia son las más ilustrativas: con 40 sesiones que intentan comprar a la vez en una cabina VIP de 12 asientos, exactamente 12 tienen éxito y 28 reciben el error de falta de disponibilidad; con 20 sesiones que piden el mismo asiento, solo una lo obtiene; con 10 pagos simultáneos del total, solo uno se confirma. La versión inicial de la asignación automática de asiento falló esta prueba —solo 6 de 30 sesiones tuvieron éxito porque todas elegían a la vez «el primer asiento libre»— y se corrigió serializando la asignación con el semáforo del vuelo y la cabina.

Hallazgos del desarrollo

Las pruebas y las cargas detectaron 20 defectos reales que se corrigieron antes de entregar. Los más instructivos fueron: el plan de ejecución de los triggers compilado para una fila y reutilizado para cientos de miles (corregido con recompilación); un error de lógica de tres valores que permitía asignar como capitán a un empleado sin categoría (`NOT (x = 'TECNICA')` es desconocido si `x` es nulo); el efecto manada en la asignación de asientos; la transacción heredada por el *pooling* de conexiones; y una planificación sintética de tripulaciones que superaba las 100 horas de vuelo en 28 días, detectada por la propia consulta de control. El registro completo, con causa, corrección y evidencia, está en el anexo B.

Resultados de las consultas

Se definieron 20 consultas documentadas con su pregunta de negocio, utilidad, granularidad, filtros, fórmulas, técnicas SQL, resultado ejecutado e interpretación (`docs/07_consultas/catalogo_consultas.md`). Cubren uniones internas y externas, filtros temporales, `GROUP BY` con `HAVING` y `GROUPING SETS`, subconsultas y CTE, vistas, funciones de ventana (`RANK`, `DENSE_RANK`, `LAG`, `SUM() OVER`, `PERCENTILE_CONT`), anti-joins y `OUTER APPLY`. La tabla siguiente muestra la ejecución registrada en el manifiesto.

Tabla 10. Consultas ejecutadas desde Python con parámetros enlazados

ID	Consulta	Parámetros	Filas	ms
Q01	Ocupación por vuelo operado	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	1 767	192
Q02	Ocupación por ruta y cabina (con total por cabina)	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31, @min_vuelos = 20	46	170
Q03	Ventas, cobros y reembolsos por mes	@fecha_desde = 2026-07-01,	4	974

ID	Consulta	Parámetros	Filas	ms
		@fecha_hasta = 2026-12-31		
Q04	Saldos pendientes de reservas a la fecha de corte	—	7	54
Q05	Cancelaciones con reembolso: motivo, regla y cabina	—	8	1 724
Q06	Precio medio y descuento efectivo por ruta y cabina	@fecha_desde = 2026-07-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	44	280
Q07	Ventas por canal y punto de venta	@fecha_desde = 2026-07-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	18	299
Q08	Compradores y pasajeros registrados frente a no registrados	—	2	403
Q09	Tasa de cancelación por ruta y motivo	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	22	133
Q10	Utilización de la flota	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	17	25
Q11	Distribución de la demanda por día de la semana y franja horaria	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	28	140
Q12	Anticipación de la compra y precio pagado	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	5	133
Q13	Clientes registrados de mayor valor	@top = 10	10	550
Q14	Registros sin actividad (anti-joins)	—	5	83
Q15	Puntualidad y cancelaciones operativas por ruta	@fecha_desde = 2026-09-01, @fecha_hasta = 2026-10-31	22	49
Q16	Disponibilidad de los próximos vuelos	@dias = 3, @origen = None	170	52
Q17	Evolución mensual de las ventas (variación y acumulado)	—	8	115
Q18	Carga de vuelo de la tripulación en 672 horas consecutivas	@fecha_desde = 2026-10-01, @fecha_hasta = 2026-10-28	4	33
Q19	Controles de integridad y conciliación	—	9	960
Q20	Uso y costo de los descuentos	—	6	190

Ejecución del 2026-10-27 en `vm` (Developer Edition (64-bit), 16.0.4305.5). Fuente: `reports/resultados/manifiesto_consultas.json`, que guarda también la huella SHA-256 de cada SQL.

Ventas, cobros y reembolsos. La figura 7 y la tabla siguiente separan tres magnitudes que suelen confundirse: la venta (precio final de los tiquetes creados en el mes), el cobro (pagos confirmados por su fecha de confirmación) y el reembolso (dinero devuelto por su fecha). Cada una se agrega por su propia fecha en una expresión separada, porque unir pagos y reembolsos antes de agregar multiplicaría los importes: una prueba específica (PR-20) muestra que una unión ingenua infla el cobro de 72,27 a 87,78 millones de USD.

Tabla 11. Ventas, cobros y reembolsos por mes (Q03)

Mes	Tiquetes vendidos	Ventas brutas	Ventas vigentes	Cobros confirmados	Reembolsos	Cobro neto
jul 2026	48 392	9 965 346,08	9 197 336,45	9 774 572,77	219 755,72	9 554 817,05
ago 2026	70 363	15 591 245,82	14 441 036,70	15 285 358,39	482 237,63	14 803 120,76
sep 2026	103 529	23 736 794,26	22 104 440,77	23 374 990,21	1 001 647,25	22 373 342,96
oct 2026	101 434	24 224 876,63	22 647 526,23	23 833 321,92	1 327 161,44	22 506 160,48

Importes en USD. Fuente: `reports/resultados/Q03_ventas_cobros_reembolsos_mes.csv` (consulta `sql/consultas/Q03_ventas_cobros_reembolsos_mes.sql`). Datos sintéticos.




Figura 7. Ventas, cobros y reembolsos por mes (Q03). Fuente: `reports/figuras/F02_flujo_mensual.png`.

Los cobros del período (72,27 millones de USD) superan a las ventas vigentes (68,39 millones) sin que haya error: incluyen dinero que luego se devolvió y penalidades retenidas por cancelaciones. La consulta de controles (Q19) verifica la identidad completa —cobros menos reembolsos igual a ventas emitidas más abonos de reservas vigentes más penalidades retenidas— con una diferencia de 0,00 USD. No se calcula rentabilidad, porque el modelo no registra costos.

Saldos pendientes. A la fecha de corte quedan 824 reservas por pagar, con 122 943,56 USD de saldo; 118 vencen en menos de 24 horas.

Tabla 12. Reservas con saldo pendiente a la fecha de corte (Q04)

Situación	Plazo hasta el vencimiento	Tiquetes	Valor reservado	Abonado	Saldo pendiente
1. Sin pagos	a. vence en menos de 24 h	40	9 955,55	0,00	9 955,55
1. Sin pagos	b. vence en 24-48 h	44	10 013,56	0,00	10 013,56
1. Sin pagos	c. vence en 48 h o más	64	15 357,21	0,00	15 357,21
2. Pago en espera de confirmación	c. vence en 48 h o más	11	2 466,14	0,00	2 466,14
3. Pago parcial	a. vence en menos de 24 h	78	17 536,07	8 497,72	9 038,35
3. Pago parcial	b. vence en 24-48 h	225	56 266,65	27 204,83	29 061,82
3. Pago parcial	c. vence en 48 h o más	362	87 919,23	40 868,30	47 050,93

Importes en USD. Fuente: `reports/resultados/Q04_saldos_pendientes.csv` (consulta `sql/consultas/Q04_saldos_pendientes.sql`). Datos sintéticos.

Cancelaciones y reembolsos. Se cancelaron 22 728 tiquetes; de 4,00 millones de USD cobrados en ellos se devolvieron 3,03 millones. La regla de 24 horas y las cancelaciones de vuelo reembolsan el 100 %; las cancelaciones voluntarias fuera de esa regla siguen la política por cabina, con un porcentaje medio aplicado de 56,8 % en económica y 79,9 % en VIP. La regla y el porcentaje se

recalculan con la misma función que usa el procedimiento de cancelación, y la prueba PR-22 confirma que coinciden en los 22 728 casos. La tasa de reembolso se define como nula cuando no hubo cobro, para distinguir «no había nada que devolver» de «se devolvió el 0 %».

Tabla 13. Cancelaciones y reembolsos por motivo, regla y cabina (Q05)

Motivo	Regla aplicada	Cabina	Tiquetes	% política medio	Cobrado	Reembolsado	Retenido	Tasa de reembolso
VENCIMIENTO	REEMBOLSO_TOTAL	ECO	4 467	100,0 %	48 400,06	48 400,06	0,00	100,0 %
VENCIMIENTO	REEMBOLSO_TOTAL	VIP	365	100,0 %	12 389,12	12 389,12	0,00	100,0 %
VOLUNTARIA	POLITICA_CABINA	ECO	10 101	56,8 %	1 989 653,45	1 122 239,25	867 414,20	56,4 %
VOLUNTARIA	POLITICA_CABINA	VIP	909	79,9 %	502 673,14	400 042,68	102 630,46	79,6 %
VOLUNTARIA	REGLA_24H	ECO	4 434	100,0 %	829 879,38	829 879,38	0,00	100,0 %
VOLUNTARIA	REGLA_24H	VIP	387	100,0 %	196 456,56	196 456,56	0,00	100,0 %
VUELO_CANCELADO	REEMBOLSO_TOTAL	ECO	1 878	100,0 %	329 667,28	329 667,28	0,00	100,0 %
VUELO_CANCELADO	REEMBOLSO_TOTAL	VIP	187	100,0 %	91 727,71	91 727,71	0,00	100,0 %

Importes en USD. Tasa de reembolso = reembolsado / cobrado (nula si no hubo cobro). Fuente: `reports/resultados/Q05_reembolsos.csv` *(consulta* `sql/consultas/Q05_reembolsos.sql`*). Datos sintéticos.*

Ocupación. El factor de ocupación ponderado del período es 68,9 % en económica y 53,0 % en VIP (figura 8). El factor ponderado (asientos usados entre asientos ofrecidos) difiere ligeramente del promedio simple de los factores por vuelo porque los aviones tienen capacidades distintas; para la red corresponde el ponderado. La distribución por vuelo (figura 9) tiene mediana de 67,0 %, con 77 vuelos por encima del 85 % y 92 por debajo del 50 %.




Figura 8. Ocupación por ruta y cabina (Q02). Fuente: `reports/figuras/F01_ocupacion_ruta_cabina.png`.




Figura 9. Distribución de la ocupación por vuelo (Q01). Fuente: `reports/figuras/F07_distribucion_ocupacion.png`.

Demanda en el tiempo. La ocupación es mayor los viernes y domingos y menor martes y miércoles (figura 10), patrón que reproduce los factores por día de la semana del generador y valida el cálculo del día ISO, independiente de la configuración regional de la sesión. Respecto de la anticipación (figura 11), el precio medio en económica baja de 206,82 USD para compras con menos de siete días a 179,94 USD para compras con 60 días o más, mientras la penetración de descuentos sube de 13,6 % a 47,1 %. La asociación es descriptiva: se explica por cómo se construyeron las tarifas y el descuento por anticipación, y no demuestra que comprar antes cause un precio menor en un mercado real.




Figura 10. Ocupación por día de la semana y franja de salida (Q11). Fuente: `reports/figuras/F06_demanda_dia_franja.png`.




Figura 11. Anticipación de compra y precio (Q12). Fuente: `reports/figuras/F04_anticipacion_compra.png`.

Tabla 14. Anticipación de la compra y precio medio pagado (Q12)

Anticipación	Tiquetes	Participación	Precio medio ECO (USD)	Precio medio VIP (USD)	Con descuento
1. 0-6 días	34 958	17,2 %	206,82	573,34	13,6 %
2. 7-13 días	30 675	15,0 %	205,31	556,84	13,8 %
3. 14-29 días	46 210	22,7 %	202,26	558,59	13,2 %
4. 30-59 días	52 182	25,6 %	191,05	538,76	25,9 %
5. 60 días o más	39 821	19,5 %	179,94	536,27	47,1 %

Vuelos operados en septiembre y octubre de 2026. Fuente: `reports/resultados/Q12_anticipacion_compra.csv` *(consulta* `sql/consultas/Q12_anticipacion_compra.sql`*). Datos sintéticos.*

Canales y clientes. El canal web concentra el 70,0 % de las ventas vigentes (figura 12). El 41,9 % de las compras las hizo un comprador registrado, valor que recupera el 42 % del generador y valida la lógica de «registrado en el momento de la compra». Las compras sin registro no se pueden atribuir de forma fiable a una misma persona, una limitación inherente a ese tipo de compra. Precio medio, tasa de cancelación y uso del canal web son casi iguales entre registrados y no registrados porque el

generador no los diferencia; con datos reales, esta consulta sería el punto de partida para compararlos.




Figura 12. Ventas por punto de venta y canal (Q07). Fuente: `reports/figuras/F03_ventas_canal.png`.

Tabla 15. Compradores registrados frente a no registrados (Q08)

Comprador	Compras	Personas distintas	Tiquetes	Tiquetes por compra	Ventas brutas (USD)	Precio medio (USD)	Tasa de cancelación	Canal web
Registrado	70 828	22 701	135 656	1,92	30 483 960,07	224,72	7,0 %	69,9 %
No registrado	98 100	98 100	188 062	1,92	43 034 302,72	228,83	7,0 %	70,1 %

Fuente: `reports/resultados/Q08_registrados_vs_no_registrados.csv` (consulta `sql/consultas/Q08_registrados_vs_no_registrados.sql`). Datos sintéticos.

Precios y descuentos. La tasa de descuento efectiva, ponderada por importe, es de 3,4 % a 3,8 % en económica y de 0,9 % a 1,5 % en VIP, muy por debajo de los porcentajes nominales (10 % a 20 %) porque se reparte entre todos los tiquetes. El descuento para clientes VIP registrados (`VIPPLUS5`) nunca se aplica: con la política de un solo descuento, el de mayor porcentaje, todo comprador que califica para él califica también para `CLIENTE10`. No es un error de datos, sino una consecuencia de la regla que convendría revisar al diseñar promociones.

Tabla 16. Uso y costo de los descuentos (Q20)

Código	%	Cabina	Solo registrados	Tiquetes	Costo (USD)	Compradores registrados
ANTICIPA15	15,0	ECO	no	25 427	782 256,45	42,3 %
LANZAMIENTO20	20,0	ECO	no	22 713	908 578,40	40,9 %
CLIENTE10	10,0	—	sí	9 296	246 608,70	100,0 %
OTONO12	12,0	—	no	8 851	276 077,40	42,7 %
INVIERNO25	25,0	—	no	0	0,00	—

Código	%	Cabina	Solo registrados	Tiquetes	Costo (USD)	Compradores registrados
VIPPLUS5	5,0	VIP	sí	0	0,00	—

Tiquetes no cancelados. Cabina vacía = todas. Fuente: `reports/resultados/Q20_uso_descuentos.csv` *(consulta* `sql/consultas/Q20_uso_descuentos.sql`*). Datos sintéticos.*

Operación. De 1 767 vuelos operados, el 78,4 % llegó con menos de 15 minutos de demora (figura 13), criterio que usa la estadística oficial de puntualidad de Estados Unidos (Bureau of Transportation Statistics, s. f.); se cancelaron 20 vuelos (1,1 %). Los A321neo de las líneas transcontinentales promedian de 10,0 a 11,2 horas de bloque diarias y los aviones de reserva solo vuelan los días de mantenimiento del titular (figura 14).




Figura 13. Puntualidad de llegada por ruta (Q15). Fuente: `reports/figuras/F05_puntualidad_ruta.png`.




Figura 14. Utilización de la flota (Q10). Fuente: `reports/figuras/F08_utilizacion_flota.png`.

Tripulación. En la ventana de 672 horas consecutivas del 1 al 28 de octubre, ningún piloto supera las 100 horas de vuelo, la referencia de la normativa estadounidense (Cumulative Limitations, 2026); el máximo es 94,5 horas. La primera versión de los datos sintéticos sí la superaba (188 horas de máximo con dos equipos por línea y 105,8 con cuatro), y fue esta consulta la que lo detectó. La base no impone el límite; la consulta es un control a posteriori sobre una ventana.

Tabla 17. Horas de vuelo de la tripulación en 672 horas consecutivas (Q18)

Rol	Tripulantes	Asignaciones	Horas mín.	Horas medias	Horas máx.	Pilotos > 100 h	Vuelos sin 2 pilotos
AUXILIAR_VUELO	140	2 115	17,3	52,1	94,5	0	0
CAPITAN	52	815	17,3	51,1	94,5	0	0
JEFE_CABINA	52	815	17,3	51,1	94,5	0	0
PRIMER_OFICIAL	52	815	17,3	51,1	94,5	0	0

Ventana del 1 al 28 de octubre de 2026; horas de bloque programadas. Fuente: `reports/resultados/Q18_tripulacion_horas.csv` (consulta `sql/consultas/Q18_tripulacion_horas.sql`). Datos sintéticos.

Integridad. Los nueve controles de Q19 devuelven cero diferencias:

Tabla 18. Controles de integridad y conciliación (Q19)

Control	Filas con diferencia	Diferencia (USD)
Asientos duplicados en tiquetes activos	0	—
Cobros confirmados mayores que el precio final	0	—
Identidad de conciliación de caja (USD)	0	0,00
Inventario distinto de tiquetes que ocupan plaza	0	—
Plazas ocupadas por encima de la capacidad	0	—
Reembolsos mayores que lo cobrado	0	—

Control	Filas con diferencia	Diferencia (USD)
Tiquetes con precio base distinto de su tarifa	0	—
Tiquetes emitidos, usados o no presentados sin pago total	0	—
Vuelos operados con reservas sin pagar	0	—

Fuente: `reports/resultados/Q19_controles_conciliacion.csv` *(consulta* `sql/consultas/Q19_controles_conciliacion.sql`*). Datos sintéticos.*

Discusión

Los resultados respaldan la decisión central del diseño: poner las reglas en el motor. La carga masiva, las pruebas de reglas y las de concurrencia ejercen las mismas restricciones y triggers por caminos distintos (sentencias de conjunto, procedimientos y sesiones simultáneas), y en ninguno se pudo introducir un dato inválido. El costo de esa decisión fue de rendimiento y se hizo visible en la carga: los triggers escritos para una fila no escalaban a cientos de miles hasta reescribirlos en forma de conjuntos, con recompilación y sin el «objetivo de filas» del optimizador.

El análisis muestra también por qué importan las definiciones: ventas, cobros y reembolsos difieren legítimamente; el factor ponderado y el promedio simple de ocupación responden a preguntas distintas; un nulo y un cero significan cosas distintas en la tasa de reembolso. Las vistas de reporte fijan esas definiciones una sola vez.

Por último, la mayoría de los patrones analíticos reproduce supuestos del generador. Eso es útil para validar las consultas —si la consulta no recuperara el 42 % de compradores registrados, estaría mal—, pero impide extraer conclusiones de negocio. Con datos reales, las mismas consultas se convertirían en herramientas de decisión.

Seguridad, limitaciones y trabajo futuro

Seguridad

Se definieron cuatro roles con privilegio mínimo: el analista solo lee el esquema de reportes, ventas y operaciones ejecutan sus procedimientos, y la cuenta de la aplicación ejecuta procedimientos pero tiene denegada la escritura directa en las tablas de ventas y operaciones. Esto funciona por la cadena de propiedad: como todos los esquemas pertenecen a `dbo`, quien puede ejecutar un procedimiento puede modificar las tablas a través de él sin tener permiso sobre ellas. Seis columnas personales (correos, teléfono, documento, fecha de nacimiento y salario) se enmascaran para usuarios sin privilegio. De las tarjetas solo se guardan los últimos cuatro dígitos y la marca. Las conexiones van siempre cifradas, el repositorio no contiene secretos y los pagos, reembolsos y tiquetes no se eliminan: los errores se corrigen con nuevas filas y cada cambio de estado queda auditado.

Limitaciones

- **Nube pendiente.** El requisito de base de datos en la nube no está cumplido mientras no se despliegue en Azure SQL Database con evidencia propia.
- **Entorno del equipo pendiente.** La validación se hizo en un contenedor Linux con SQL Server 2022; falta repetirla en la laptop Windows, donde también deben comprobarse la autenticación de Windows y SSMS.
- **Datos sintéticos.** Las cifras no describen un mercado real y varios patrones reproducen supuestos del generador.
- **Versiones del motor.** La compatibilidad con SQL Server 2016 se comprobó con el nivel de compatibilidad 130 en un motor 2022, no en un motor 2016 real.
- **Enmascaramiento no es cifrado.** Un usuario con consultas ad hoc puede inferir valores enmascarados.
- **Normativa.** No se modelan impuestos, límites de servicio de tripulación ni otras obligaciones regulatorias, salvo como controles por consulta.
- **Rendimiento.** Los tiempos medidos son del contenedor y no constituyen una prueba de carga.

Trabajo futuro

Desplegar en Azure y comparar tiempos y planes con el entorno local; cifrar columnas sensibles con *Always Encrypted*; modelar conexiones y tarifas combinadas; incorporar costos para analizar rentabilidad por ruta; sustituir los datos sintéticos por datos abiertos de operación (por ejemplo, los de puntualidad del Departamento de Transporte) para análisis reales; automatizar las pruebas en un

servicio de integración continua con un contenedor de SQL Server; e imponer en la base los límites de servicio de tripulación con ventanas móviles.

Conclusiones

1. **OE1 · Requisitos.** Los requisitos del enunciado y de las guías se tradujeron en 42 reglas verificables y 13 supuestos explícitos, y las doce discrepancias entre documentos quedaron registradas sin asumir cuál prevalece. Las ambigüedades principales —pasajero frente a comprador, horario frente a vuelo, precio histórico, combinación de descuentos y pagos parciales— tienen una decisión documentada y una consecuencia concreta en el modelo.
2. **OE2 · Modelo.** El modelo conceptual, lógico y físico es coherente por construcción: el diccionario y los diagramas físicos se generan del catálogo del motor. El esquema está en tercera forma normal y las seis redundancias aceptadas tienen un mecanismo que impide sus anomalías, como lo demuestran los controles de conciliación con cero diferencias.
3. **OE3 · Integridad.** La base rechaza los datos inválidos en todos los casos probados: 23 de 23 pruebas de reglas y 4 de 4 de concurrencia superadas, sin sobreventa, asientos duplicados ni cobros dobles con sesiones simultáneas reales. La preferencia por restricciones declarativas y el uso de bloqueos sobre el recurso padre permitieron, además, cargar casi 1,2 millones de filas con todas las reglas activas en unos 90 segundos.
4. **OE4 · Datos y consultas.** Los datos sintéticos son reproducibles con una semilla y verificables por huella. Las 20 consultas documentadas se ejecutan desde Python con parámetros enlazados, exportan CSV y alimentan las figuras del informe; recuperan los parámetros conocidos del generador, lo que valida su lógica, y distinguen ventas, cobros y reembolsos sin multiplicar importes.
5. **OE5 · Validación y nube.** La validación local es amplia y está documentada con evidencias, incluidos 20 defectos reales corregidos. El despliegue en Azure SQL Database está preparado pero **no ejecutado**; hasta que el equipo lo realice con autorización, el requisito de nube del encargo debe considerarse pendiente.

Recomendaciones

1. Ejecutar la verificación del entorno y la reproducción completa en la laptop Windows (`scripts/windows/verificar_entorno.ps1` y `python -m aerolinea reproducir`) y guardar las evidencias en `evidence/laptop_windows/`.
2. Desplegar en Azure SQL Database con la oferta gratuita y pausa automática, siguiendo `docs/05_azure/guia_azure.md`, y completar la lista de evidencias antes de la entrega.
3. Confirmar con el docente el número mínimo de páginas y la semana de entrega del avance, y completar los campos marcados como [POR COMPLETAR].
4. Invitar a los integrantes al repositorio de GitHub, ya publicado en https://github.com/CARLOSDELOSRIOS/aerolinea-bd-psma00611, y registrar los aportes reales de cada integrante.
5. Preparar la defensa con la guía de estudio común: como la exposición es aleatoria, cada integrante debe poder explicar cualquier sección.
6. Si el proyecto continúa, priorizar el cifrado de columnas sensibles y el uso de datos reales para que las consultas pasen de validar el modelo a apoyar decisiones.

Referencias

Berenson, H., Bernstein, P., Gray, J., Melton, J., O'Neil, E., & O'Neil, P. (1995). A critique of ANSI SQL isolation levels. En *Proceedings of the 1995 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data* (pp. 1–10). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/223784.223785

Bureau of Transportation Statistics. (s. f.). *Flight operations arriving on time: Largest U.S. air carriers*. U.S. Department of Transportation. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://www.bts.gov/content/flight-operations-arriving-time-largest-us-air-carriersa

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, *13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Cumulative limitations, 14 C.F.R. § 117.23 (2026). https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-G/part-117/section-117.23

Customer service plan, 14 C.F.R. § 259.5 (2026). https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-II/subchapter-A/part-259/section-259.5

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2011). *Fundamentals of database systems* (6th ed.). Addison-Wesley.

Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems*. O'Reilly Media.

Microsoft. (s. f.-a). *AT TIME ZONE (Transact-SQL)*. Microsoft Learn. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/at-time-zone-transact-sql

Microsoft. (s. f.-b). *Create filtered indexes*. Microsoft Learn. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/create-filtered-indexes

Microsoft. (s. f.-c). *Deploy Azure SQL Database for free*. Microsoft Learn. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/free-offer

Microsoft. (s. f.-d). *Dynamic data masking*. Microsoft Learn. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/dynamic-data-masking

Microsoft. (s. f.-e). *Transaction locking and row versioning guide*. Microsoft Learn. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide

Microsoft. (2023). *¿Qué son las bases de datos?* Microsoft Azure. https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-are-databases

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Universidad Continental. (2026). *Producto académico colaborativo: Gestión de datos y bases de datos con SQL (PSMA00611)* [Enunciado del aula virtual]. Escuela de Posgrado.

Yaseen, A. (2019). *Restricciones en SQL Server* [Lectura del curso]. SQL Shack. https://www.sqlshack.com/es/restricciones-en-sql-server-sql-not-null-unique-y-sql-primary-key/

Anexos

Anexo A. Matriz de trazabilidad

Requisitos del encargo, documento y página de origen, archivos que los implementan, evidencia y estado. Tipo: OBL = obligatorio según las fuentes; MEJ = mejora propuesta por el equipo. La versión completa está en `docs/00_fuentes/matriz_requisitos.md`.

Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos

ID	Requisito	Documento y página	Tipo	Archivo(s)	Estado
R01	Base de datos **en la nube**	F1; F3 p. 21; F4 p. 21	OBL	`docs/05_azure/guia_azure.md`, `scripts/azure/crear_recursos_azure.ps1`, `sql/azure/verificacion_azure.sql`, `.env.azure.example`	**Pendiente**: preparado; no se creó ningún recurso (requiere suscripción y autorización)
R02	Definición de los requisitos de la empresa	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`docs/01_requisitos/analisis_requisitos.md`	Cumplido
R03	Diseño del modelo de datos	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`docs/02_modelo/` (conceptual, lógico, físico, normalización)	Cumplido
R04	Creación de tablas	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`sql/02-sql/04`	Cumplido (contenedor)
R05	Inserción de datos	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`sql/09_datos_referencia.sql`, `src/aerolinea/generador.py`, `sql/10_carga_staging.sql`	Cumplido (contenedor)
R06	Definición de consultas	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`sql/consultas/Q01-Q20`	Cumplido (contenedor)
R07	Implementación de las consultas en un lenguaje de programación	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`src/aerolinea/consultas.py`, `operaciones.py`	Cumplido (contenedor)
R08	Fundamentos y DML	F1 (logro); F3 pp. 21-22; F4 p. 21	OBL	`sql/07_procedimientos.sql`, `sql/11_dml_seguro.sql`	Cumplido (contenedor)
R09	Restricciones	F1 (logro); F3 pp. 21-22; F4 p. 21	OBL	`sql/03_claves_y_restricciones.sql`, `sql/05_funciones_y_triggers.sql`	Cumplido (contenedor)
R10	Agrupaciones y agregaciones	F1 (logro); F3 pp. 21-22; F4 p. 21	OBL	Q02, Q03, Q06, Q07, Q09, Q11, Q12, Q17, Q20	Cumplido (contenedor)
R11	Vistas	F1 (logro); F3 pp. 21-22; F4 p. 21	OBL	`sql/06_vistas.sql`	Cumplido (contenedor)
R12	Procedimientos	F1 (logro); F3	OBL	`sql/`	Cumplido (contenedor)

ID	Requisito	Documento y página	Tipo	Archivo(s)	Estado
	almacenados	pp. 21-22; F4 p. 21		`07_procedimientos.sql`	
R13	Clientes	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ven.persona`, `ven.cliente`	Cumplido
R14	Empleados	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`rh.empleado`, `rh.cargo`, `rh.departamento`	Cumplido
R15	Rutas con origen, destino, día de la semana y hora prevista	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ops.ruta`, `ops.programacion`, `ops.programacion_dia`	Cumplido
R16	Vuelos generados a partir de una ruta programada	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ops.usp_generar_vuelos`	Cumplido (contenedor)
R17	Localizaciones físicas y web de compra	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ref.localizacion` (AER, OFI, WEB), `ref.aeropuerto`	Cumplido
R18	Tiquetes comprados por clientes registrados o no	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ven.compra`, `ven.tiquete`	Cumplido
R19	Aviones asignados a los viajes	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ops.avion`, `ops.usp_asignar_avion`	Cumplido
R20	Cabina VIP o económica; precio por ruta y cabina	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ref.cabina`, `ven.tarifa` (versionada)	Cumplido
R21	Uno o más pagos por tiquete	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ven.pago`, `ven.usp_registrar_pago`	Cumplido
R22	Descuentos porcentuales sobre el precio original	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`ven.descuento`, columnas calculadas en `ven.tiquete`	Cumplido
R23	Ser exhaustivo con los atributos	F1; F3 p. 22; F4 p. 21	OBL	`docs/02_modelo/diccionario_datos.md` (269 columnas con definición)	Cumplido
R24	Scripts en GitHub (registrarse, crear equipo y proyecto, subir scripts)	F3 p. 22; F4 p. 22 (no figura en F1)	OBL (guías)	https://github.com/CARLOSDELOSRIOS/aerolinea-bd-psma00611, `README.md`, `.gitignore`, `CONTRIBUTING.md`	**Parcial**: publicado en la cuenta CARLOSDELOSRIOS; falta invitar a los integrantes y que cada uno registre sus aportes
R25	Presentación de 10 a 15 diapositivas, 20 minutos	F3 p. 22; F4 p. 22	OBL (guías)	`slides/presentacion_PSMA00611.pptx`, `docs/defensa/guion_presentacion.md`	Cumplido (preparado); la exposición la realiza el equipo
R26	Todos los integrantes exponen (asignación aleatoria)	F3 p. 23; F4 p. 22	OBL (guías)	`docs/defensa/guia_estudio_comun.md`, `docs/defensa/preguntas_defensa.md` (24 preguntas), `docs/defensa/guion_demo.md`	Preparado; la preparación individual y la asignación real son del equipo
R27	Entrega por el líder, carátula con participantes activos	F1	OBL	Portada del informe	**Pendiente**: nombres `[POR COMPLETAR]`
R28	Rúbrica: Información, Análisis, Conclusiones,	F1; F3 p. 24; F4 p. 23	OBL	`reports/informe/informe_PSMA00611.docx` y `.pdf` (16 secciones),	Preparado; falta completar la carátula

ID	Requisito	Documento y página	Tipo	Archivo(s)	Estado
	Estilo/Gramática (0-5 c/u)			autoevaluación en el informe	
R29	Mínimo de páginas del informe	Mencionado en la rúbrica; no especificado en F1-F4 (D12)	OBL (indefinido)	—	**Pendiente** de confirmar con el docente; propuesta editorial: 30-40 páginas de cuerpo
R30	Fecha de entrega	F1: 16-nov-2026 23:59 (discrepancias de semana D1-D2)	OBL	—	Registrado
M01	Al menos 15 consultas documentadas (se entregan 20)	Propuesta del equipo	MEJ	`sql/consultas/`, `docs/07_consultas/`	Cumplido (contenedor)
M02	Python con pyodbc y pandas: parámetros enlazados, configuración externa, CSV y gráficos	Propuesta del equipo	MEJ	`src/aerolinea/`	Cumplido (contenedor)
M03	Control de concurrencia probado con sesiones simultáneas	Propuesta del equipo	MEJ	`docs/03_arquitectura/concurrencia.md`	Cumplido (contenedor)
M04	Datos sintéticos deterministas (semilla 20261106)	Propuesta del equipo	MEJ	`generador.py`, `data/sintetico/manifiesto.json`	Cumplido (contenedor)
M05	Seguridad: roles, privilegio mínimo, enmascaramiento, cifrado	Propuesta del equipo	MEJ	`sql/08_seguridad.sql`, `docs/03_arquitectura/seguridad.md`	Cumplido (contenedor)
M06	Pruebas automatizadas (pytest + T-SQL)	Propuesta del equipo	MEJ	`tests/`, `sql/12_pruebas_integridad.sql`	Cumplido (contenedor)
M07	Diccionario y diagramas físicos generados del catálogo	Propuesta del equipo	MEJ	`src/aerolinea/documentar.py`	Cumplido (contenedor)
M08	Zonas horarias y llegadas al día siguiente	Propuesta del equipo	MEJ	`ops.vuelo` (`datetimeoffset`), `rpt.v_vuelo`	Cumplido (contenedor)
M09	Reproducción completa con un comando	Propuesta del equipo	MEJ	`python -m aerolinea reproducir`	Cumplido (contenedor); pendiente en laptop
M10	Referencias en APA 7 verificadas	Propuesta del equipo	MEJ	Informe, sección de referencias; `docs/00_fuentes/revision_fuentes.md`	Cumplido

Fuente: `docs/00_fuentes/matriz_requisitos.md`. *F1: enunciado del aula virtual; F3: guía de aprendizaje general; F4: guía «VIERNES».*

Anexo B. Hallazgos corregidos durante el desarrollo

Tabla 20. Defectos detectados y corregidos durante el desarrollo

ID	Síntoma observado	Causa	Corrección
H-01	La carga de 320 000 tiquetes no terminaba tras más de 10 minutos	El plan de las sentencias de los triggers, compilado para una inserción de pocas filas (sin `deleted`), se reutilizaba en actualizaciones masivas	`OPTION (RECOMPILE)` en las sentencias que leen `inserted`/`deleted`
H-02	Tras H-01, la validación de inmutabilidad (RN-19) seguía siendo lenta	`SELECT TOP (1)` hace que el optimizador suponga que la primera	`USE HINT ('DISABLE_OPTIMIZER_ROW`

ID	Síntoma observado	Causa	Corrección
		coincidencia aparece enseguida (*row goal*) y elija bucles anidados sobre cientos de miles de filas	`GOAL')`
H-03	Validación de solapes de avión y tripulación cuadrática y con bloqueos de rango amplios	Comparación de cada vuelo con todos los del recurso ($O(n^2)$) con `HOLDLOCK`	Agenda ordenada por recurso con `LAG` ($O(n \log n)$) y bloqueo `UPDLOCK` de la fila padre (`ops.avion`, `rh.empleado`)
H-04	Un empleado sin categoría de tripulación pudo asignarse como capitán	Lógica de tres valores: `NOT (categoria = 'TECNICA')` es *desconocido* cuando la categoría es `NULL`, y la fila no se rechazaba	`ISNULL(c.categoria_tripulacion, '')` en la comparación
H-05	PC-04: solo 6 de 30 asignaciones automáticas simultáneas de asiento tuvieron éxito	Todas las sesiones elegían a la vez «el primer asiento libre» (efecto manada) y chocaban en el índice único	Tomar primero el semáforo `ops.vuelo_cabina` con `UPDLOCK` en `ven.usp_asignar_asiento`
H-06	Error 5074 al aplicar enmascaramiento al número de documento	No se puede alterar una columna con un índice dependiente	Eliminar el índice, enmascarar y recrearlo, dentro de una guarda idempotente
H-07	Error 2628 («los datos se truncarían») al registrar `NO_PRESENTADO`	Columnas de estado `VARCHAR(12)` y el código tiene 13 caracteres	`VARCHAR(15)` en códigos de estado
H-08	El generador fallaba al elegir vendedor en una oficina	Los dos agentes dados de baja eran de la misma oficina y no quedaba ninguno vigente en algunas fechas	Bajas en oficinas distintas; además se corrigieron personas huérfanas tras reservas fallidas, pagos parciales posteriores al plazo, el orden vencimiento/cancelación de vuelo, demoras sin hora estimada y una búsqueda cuadrática de vendedores
H-09	pyodbc no convertía `datetimeoffset` (tipo ODBC -155)	Tipo específico de SQL Server sin conversión nativa	Convertidor de salida en `db.py`
H-10	Un error en la segunda sentencia de un lote no se notificaba	pyodbc devuelve el primer resultado; los errores posteriores aparecen al avanzar con `nextset()`	`consumir_resultados` recorre todos los conjuntos de resultados
H-11	La prueba de permisos del analista pasaba aunque el usuario no tuviera permiso	Cadena de propiedad: dentro de un procedimiento de `dbo`, el acceso a tablas de `dbo` no se vuelve a comprobar	La comprobación se hace con `sp_executesql` (rompe la cadena) bajo `EXECUTE AS USER`
H-12	Conexión rechazada sin configuración explícita (entorno)	ODBC Driver 18 cifra por defecto y valida el certificado; la instancia local usa un certificado autofirmado	Local: `TrustServerCertificate=yes` documentado; Azure: validación obligatoria (`config.py` rechaza lo contrario)
H-13	La carga quedaba **sin confirmar** y bloqueaba las pruebas, aunque el procedimiento terminaba sin error (entorno: Linux/unixODBC)	`pyodbc.pooling` está activo por defecto; unixODBC reutilizaba la sesión física sin restablecerla. La conexión de la carga heredó una transacción implícita abierta de la conexión anterior (`autocommit=False`), así que el `COMMIT` del procedimiento solo cerró el nivel anidado	`pyodbc.pooling = False` y comprobación de `@@TRANCOUNT` antes y después de aplicar la carga
H-14	PR-11: el primer caso se rechazaba por una `CHECK` y no por el trigger que se quería probar	El caso de prueba no aislaba la regla	Se fija `fecha_emision_utc` para que solo falle la transición (50042)
H-15	PR-15: el cambio a `EN_VUELO`	El valor por defecto (hora actual)	El procedimiento recibe

ID	Síntoma observado	Causa	Corrección
	fallaba por la `CHECK` de salida real	quedaba fuera de la ventana permitida respecto de la salida programada del escenario	`@momento` explícito en la prueba
H-16	Q18 mostró pilotos con 123 h de vuelo de media y 188 h de máximo en 28 días con los primeros datos sintéticos	Planificación sintética con dos equipos por línea; superaba la referencia de 100 h en 28 días de 14 CFR 117.23. Un primer ajuste a cuatro equipos fijos por línea aún dejó 4 capitanes y 4 primeros oficiales con 105,8 h en las líneas de mayor carga	Equipos por línea calculados con la cota de peor caso (4 o 5 equipos en bloques de 3 días según las horas de bloque de cada línea) y 4 auxiliares de vuelo más en la plantilla sintética
H-17	Tras corregir H-16, PR-15 falló con «no se puede insertar NULL en id_empleado»	La prueba elegía «un capitán sin ninguna asignación»; al usar los 52 capitanes en la rotación ya no quedaba ninguno	La prueba elige tripulantes vigentes sin vuelos en la ventana del escenario (±1 día) y falla con un mensaje explícito si no los hay
H-18	Al ejecutar `11_dml_seguro.sql`, dos ejemplos fallaron en compilación (errores 334 y 10705)	`OUTPUT` sin `INTO` no se admite sobre tablas con triggers habilitados, y `OUTPUT` no admite subconsultas	`OUTPUT … INTO` una variable de tabla y consulta posterior
H-19	La demostración mostraba el aviso 8153 en vez del error de sobrepago y seguía operando sobre un tiquete que ya no existía	(a) `SUM(CASE … END)` sin `ELSE` en `ven.usp_registrar_pago` emitía el aviso 8153 antes del error y pyodbc solo informa el primer registro de diagnóstico; (b) con `XACT_ABORT ON`, el `THROW` del procedimiento revierte **toda** la transacción del llamador, comportamiento correcto que la demostración no contemplaba	`ELSE 0` en la suma; `traducir_error` ignora avisos; la demostración se dividió en dos transacciones (A: atomicidad, B: flujo completo)
H-20	Al repetir las consultas con nivel de compatibilidad 130, Q19 devolvió las mismas filas en otro orden	Un `UNION ALL` sin `ORDER BY` no garantiza el orden; el plan cambió con el nivel de compatibilidad	`ORDER BY control` al final de Q19

Fuente: *`docs/06_pruebas/hallazgos_y_correcciones.md` (incluye la evidencia de cada corrección).*

Anexo C. Modelo físico del área de ventas

Diagrama generado desde el catálogo del motor. Los diagramas de las demás áreas están en `docs/02_modelo/diagramas/` (formatos PNG y SVG).




Figura 15. Modelo físico: personas, compras, tiquetes, tarifas, pagos y reembolsos. Fuente: `docs/02_modelo/diagramas/fisico_ventas.mmd`.

Anexo D. Reproducción y archivos

Tabla 21. Reproducción y ubicación de los archivos

Paso	Comando o archivo
Verificar el entorno (solo lectura)	`scripts/windows/verificar_entorno.ps1`
Instalar dependencias	`pip install -r requirements.txt`
Reproducir todo (base local nueva)	`python -m aerolinea reproducir --confirmar-destruccion`
Scripts T-SQL y orden	`sql/README.md`
Consultas, resultados e interpretaciones	`sql/consultas/`, `reports/resultados/`, `docs/07_consultas/catalogo_consultas.md`
Pruebas y evidencias	`docs/06_pruebas/plan_pruebas.md`, `evidence/contenedor_linux/`
Despliegue en Azure	`docs/05_azure/guia_azure.md`
Este informe	`reports/informe/informe_fuente.md` →

Paso	Comando o archivo
	`python -m aerolinea informe`

Anexo E. Declaración sobre el uso de herramientas y datos

Los datos del proyecto son sintéticos y no contienen información de personas reales. El equipo debe declarar, conforme a las normas de la universidad y del docente, el uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración del producto y cómo verificó sus resultados: [POR COMPLETAR por el equipo].