

Installation

Prérequis

Assurez-vous d'avoir installé : - PHP 8.2 ou supérieur - Composer - MySQL 8.0 - Node.js et npm - Symfony CLI (optionnel)

Étapes d'installation

1. Cloner le projet

```
git clone https://github.com/CASTELLS-Cyprien/PEPI-PLUS.git
cd PEPI-PLUS
```

2. Installer les dépendances PHP

```
composer install
```

3. Installer les dépendances JavaScript

```
npm install
```

4. Configurer la base de données

Créez un fichier `.env.local` à la racine du projet :

```
DATABASE_URL="mysql://root:@127.0.0.1:3306/pepi?charset=utf8mb4"
```

5. Créer et initialiser la base de données

```
php bin/console doctrine:database:create
php bin/console doctrine:migrations:migrate
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

Si besoin, les exports de la base de données sont stockés dans `/var/backups/db_export_XXXX-XX-XX.sql`

6. Compiler les assets

```
npm run build
```

Pour le développement avec rechargement automatique :

```
npm run watch
```

7. Lancer le serveur

```
symfony server:start
```

L'application est maintenant accessible sur **http://localhost:8000**

Comptes de test

Pour tester l'application, utilisez les identifiants suivants :

Rôle	Email	Mot de passe
Administrateur	castellscyprien@gmail.com	Qye!9IE8\$^EuQhKB
Collaborateur	collaborateur@gmail.com	password
Partenaire	partner@gmail.com	password

Documentation

Documents disponibles

Tous les documents sont disponibles dans le dossier assets/ :

- **Cahier des charges** : assets/document/CdC_PepiPlus.pdf
 - **MCD** (Schéma conceptuel) : assets/schema/MCD.pdf
 - **MLD** (Schéma logique) : assets/schema/MLD.pdf
-

Structure des commentaires

Chaque classe, méthode et propriété suit le format suivant :

```
/**
 * Description courte de la classe ou méthode.
 *
 * Description longue optionnelle expliquant le comportement,
 * les règles métier associées et les cas particuliers.
 *
 * @param Type $parametre Description du paramètre.
 * @param Type $autre Description du second paramètre.
 *
 * @return Type Description de la valeur retournée.
 *
 * @throws ExceptionType Dans quel cas l'exception est levée.
 *
 * @author CASTELLS Cyprien
 * @version 1.2
 */
```

Générer la documentation HTML

La documentation peut être générée localement avec **PHPDocumentor** :

1. Télécharge le fichier .phar :

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/phpDocumentor/phpDocumentor/releases/download/v3.9.1/phpDocumentor.phar" -OutFile "phpDocumentor.phar"
```

2. Génère la documentation :

```
php phpDocumentor.phar -d src/ -t var/api-docs
```

3. Accès :

CheminApp/var/api-docs/index.html

Commandes utiles

Créer une nouvelle migration

```
php bin/console make:migration
```

Exécuter les migrations

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

Charger les fixtures (données de test)

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

Vider le cache

```
php bin/console cache:clear
```

Supprimer la base de données

```
php bin/console doctrine:database:drop --force
```

Générer la documentation PHPDoc

```
php phpDocumentor.phar -d src/ -t var/api-docs
```

Corriger le style du code (normes Symfony)

```
vendor/bin/php-cs-fixer fix src/
```