

Installation

Prérequis

Assurez-vous d'avoir installé : - PHP 8.2 ou supérieur - Composer - MySQL 8.0 - Node.js et npm - Symfony CLI (optionnel)

Étapes d'installation

1. Cloner le projet

```
git clone https://github.com/CASTELLS-Cyprien/PEPI-PLUS.git
cd PEPI-PLUS
```

2. Installer les dépendances PHP

```
composer install
```

3. Installer les dépendances JavaScript

```
npm install
```

4. Configurer la base de données

Créez un fichier `.env.local` à la racine du projet :

```
DATABASE_URL="mysql://pepi_user:Password123@127.0.0.1:3306/pepi?charset=utf8mb4"
```

5. Créer et initialiser la base de données

Une seule commande suffit pour créer l'utilisateur MySQL, la base de données, exécuter les migrations et charger les données initiales. La commande vous demandera interactivement les identifiants root MySQL :

```
php bin/console app:setup-database
```

Si besoin, les exports de la base de données sont stockés dans **`/var/backups/db_export_XXXX-XX-XX.sql`**

6. Compiler les assets

```
npm run build
```

Pour le développement avec rechargement automatique :

```
npm run watch
```

7. Lancer le serveur

```
symfony server:start
```

L'application est maintenant accessible sur **`http://localhost:8000`**

Comptes de test

Pour tester l'application, utilisez les identifiants suivants :

Rôle	Email	Mot de passe
Administrateur	castellscyprien@gmail.com	Qye!9IE8\$^EuQhKB
Collaborateur	collaborateur@gmail.com	password
Partenaire	partner@gmail.com	password

Documentation

Documents disponibles

Tous les documents sont disponibles dans le dossier assets/ :

- **Cahier des charges** : assets/document/CdC_PepiPlus.pdf
 - **MCD** (Schéma conceptuel) : assets/schema/MCD.pdf
 - **MLD** (Schéma logique) : assets/schema/MLD.pdf
-

Structure des commentaires

Chaque classe, méthode et propriété suit le format suivant :

```
/**
 * Description courte de la classe ou méthode.
 *
 * Description longue optionnelle expliquant le comportement,
 * les règles métier associées et les cas particuliers.
 *
 * @param Type $parametre Description du paramètre.
 * @param Type $autre Description du second paramètre.
 *
 * @return Type Description de la valeur retournée.
 *
 * @throws ExceptionType Dans quel cas l'exception est levée.
 *
 * @author CASTELLS Cyprien
 * @version 1.2
 */
```

Générer la documentation HTML

La documentation peut être générée localement avec **PHPDocumentor** :

1. Télécharge le fichier .phar :

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/phpDocumentor/phpDocumentor/releases/download/v3.9.1/phpDocumentor.phar" -OutFile "phpDocumentor.phar"
```

2. Génère la documentation :

```
php phpDocumentor.phar -d src/ -t var/api-docs
```

3. Accès :

CheminApp/var/api-docs/index.html

Commandes utiles

Initialiser complètement la base de données (création user MySQL + BDD + migrations + fixtures)

```
php bin/console app:setup-database
```

Créer une nouvelle migration

```
php bin/console make:migration
```

Exécuter les migrations

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

Charger les fixtures (données de test)

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

Vider le cache

```
php bin/console cache:clear
```

Supprimer la base de données

```
php bin/console doctrine:database:drop --force
```

Générer la documentation PHPDoc

```
php phpDocumentor.phar -d src/ -t var/api-docs
```

Corriger le style du code (normes Symfony)

```
vendor/bin/php-cs-fixer fix src/
```