LATEX 中文文档模板

数系家园

文章导航

1	通常	环境												3
	1.1	列表 .			 	 				 				 3
		1.1.1	无序列	表 .	 	 				 				 3
		1.1.2	有序列	表 .	 	 				 				 3
	1.2													
	1.3													
		1.3.1	单张图		 	 				 				 5
		1.3.2	两张图	并列	 	 				 				 5
2	定理	类环境												6
3	数学	公式												7
参	考文南	犬												8
附:	录 A	代码												S

创建于: 2019 年 12 月 5 日 更新于: 2019 年 12 月 25 日

源码列表

1	mybox	3
2	表格	4
3	并列图	5
4	Python	9
5	Matlab	9

1 随机文本

水厂共当而面三张,白家决空给意层般,单重总歼者新。每建马先口住月大,究平克满现易手,省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你,全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指,况半严回和得话,状整度易芬列。再根心应得信飞住清增,至例联集采家同严热,地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关,解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反,和果使标电再主它这,即务解旱八战根交。是中文之象万影报头,与劳工许格主部确,受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时,据据极清总命所风式,气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济,间究办儿转情革统将,周类弦具调除声坑。两了济素料切要压,光采用级数本形,管县任其坚。切易表候完铁今断土马他,领先往样拉口重把处千,把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进,入化发形机已斯我候,解肃飞口严。技时长次土员况属写,器始维期质离色,个至村单原否易。重铁看年程第则于去,且它后基格并下,每收感石形步而。

她己道按收面学上全始,形万然许压己金史好,力住记赤则引秧。处高方据近学级素 专,者往构支明系状委起查,增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三,听花连次志平品 书消情,清市五积群面县开价现准此省持给,争式身在南决就集般,地力秧众团计。日车 治政技便角想持中,厂期平及半干速区白土,观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中,质江革再的采心年专,光制单万手斗光就,报却蹦杯材。内同数速果报做,属马市参至,入极将管医。但强质交上能只拉,据特光农无五计据,来步孤平葡院。江养水图再难气,做林 因列行消特段,就解届罐盛。定她识决听人自打验,快思月断细面便,事定什呀传。边力心层下等共命每,厂五交型车想利,直下报亲积速。元前很地传气领权节,求反立全各市状,新上所走值上。明统多表过变物每区广,会王问西听观生真林,二决定助议苏。格节基全却及飞口悉,难之规利争白观,证查李却调代动斗形放数委同领,内从但五身。当了美话也步京边但容代认,放非边建按划近些派民越,更具建火法住收保步连。

2 通常环境

- 2.1 列表
- 2.1.1 无序列表
 - Sth
 - Sth
 - ...
- 2.1.2 有序列表
 - (1) Sth
 - (2) Sth
 - $(3) \cdots$

使用 1 得到更漂亮列表环境

```
无序列表
```

- Sth
- Sth
- ..

```
\begin{mybox}{12}
  \begin{itemize} [leftmargin = 10pt]
    \item Sth
    \item Sth
    \item $\cdots$
  \end{itemize}
\end{mybox}
```

Listing 1 mybox

2.2 表格

表 1 这是表格

序号	姓名	年龄	学号	性别
001	*	*	*	*
002	*	*	*	*
003	*	*	*	*
004	*	*	*	*

```
\begin{table}[ht]
   \centering
       \caption{\em 这是表格}
       \vskip 0.1in
       \label{table}
       \begin{tabular}{c|cccc}
        \hline
         \hline
         \rule{0pt}{3ex}
         序号 & 姓名 & 年龄 & 学号 & 性别
                                  \rule[-1.2ex]{0pt}{0pt} \\\hline
         001 & * & * & * & * \\
         002 & * & * & * & * \\
         003 & * & * & * & * \\
         004 & * & * & * & * \\
         \hline
         \hline
       \end{tabular}
\end{table}
```

Listing 2 表格

2.3 图

2.3.1 单张图



2.3.2 两张图并列





图 2 并列两张图

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{subfigure}{.48\textwidth}
  \centering \includegraphics[width=.5\linewidth]{google.png}
  \caption{\em 子图 1}
  \label{fig:v21}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}{.48\textwidth}
  \centering \includegraphics[width=.5\linewidth]{google.png}
  \caption{\em 子图 2}
  \label{fig:v22}
  \end{subfigure}
  \caption{\em 并列两张图}
  \label{fig:v2}
\end{figure}
```

Listing 3 并列图

3 定理类环境

定义 3.1

引理 3.1

定理 3.1

情形 1.

情形 2.

记号 3.1.

推论 3.1

例题 3.1.

证明.

数学公式

为证 a = b, 需要证明 无标号

$$a < b + \epsilon, b < a + \epsilon.$$

有标号

$$a < b + \epsilon, b < a + \epsilon. \tag{1}$$

PNP/Stokes 方程组

$$(\partial_t - \nabla \cdot [D_i(\nabla C_i + q_i \nabla \Phi C_i) - \boldsymbol{u}C_i] = F_i,$$
(2)

$$-\nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) = (C_1 - C_2) + F_3, \tag{3}$$

$$\begin{cases}
\partial_t - \nabla \cdot [D_i(\nabla C_i + q_i \nabla \Phi C_i) - \boldsymbol{u}C_i] = F_i, \\
- \nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) = (C_1 - C_2) + F_3, \\
\partial_t \boldsymbol{u} - \Delta \boldsymbol{u} + \nabla p = -(C_1 - C_2) \nabla \Phi + F_4, \\
\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0.
\end{cases} \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0. \tag{5}$$

矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

参考文献

[1]

[2]

[3]

A 代码 第十页

附录 A 代码

```
import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np
1
2
     plt.figure(num = 1, figsize=(8, 6)) n = np.linspace(1,100,100)
3
     plt.plot(n, 1/n, 'bx') plt.xlabel(r'$ n $')
     plt.ylabel(r'$ \frac{1}{n} $')
5
6
     plt.figure(num = 2, figsize=(8, 6)) n = np.linspace(1,100,100)
     plt.plot(n, np.sin(n)/n, 'bx') plt.xlabel(r'$ n $')
8
     plt.ylabel(r'$ \frac{\sin(n)}{n} $')
9
10
     plt.show()
11
```

Listing 4 Python

```
figure()
1
     plot(XX,YY,'k-'),hold on plot(XX',YY','k-'), hold on
2
     B= plot(boundary(3,:), boundary(4,:), 'b.', 'markersize', 25);
3
     hold on
     I = plot(index(:,1), index(:,2), 'r.', 'markersize',25);
     hold off
     axis equal
     set(gca,'xtick',[],'ytick',[])
8
     xlim(X)
9
     ylim(Y)
10
     set(gca, 'looseInset', [0 0.01 0 0.01])
11
     h = legend([B, I], 'boundary nodes', 'inside nodes', 'Location', 'bestoutside');
12
     set(h, 'Fontsize', 10)
13
```

Listing 5 Matlab