

Collection de géophones

#	Fabricant	Modèle	Orientation	Fréq. naturelle	Résistance bobine	Sensibilité (circuit ouvert)
1	HGS (India)	HG-5VHS	Upright (U)	5 Hz $\pm$ 0,5 Hz	3000 Ω $\pm$ 5 %	100,4 V/m/s $\pm$ 5 %
2	HGS (India)	HG-6 HB	Horizontal (B-coil)	4,5 Hz $\pm$ 0,5 Hz	375 Ω $\pm$ 5 %	28,8 V/m/s $\pm$ 5 %
3	HGS (India)	HG-6XT UB	Upright Extended Tilt	4,5 Hz $\pm$ 0,5 Hz	375 Ω $\pm$ 5 %	28,8 V/m/s $\pm$ 5 %
4	HGS (India)	HG-2 U	Upright (U)	2,5 Hz $\pm$ 5 %	3000 Ω $\pm$ 5 %	~40-50 V/m/s (estimé)
5	Sunfull	VAS-200 (V)	Vertical (par défaut)	4,5 Hz $\pm$ 25 %	~41 500 Ω $\pm$ 12 %	220 V/m/s $\pm$ 20 %
6	Sunfull	VAS-H-200	Horizontal (H)	4,5 Hz $\pm$ 25 %	~41 500 Ω $\pm$ 12 %	220 V/m/s $\pm$ 20 %
7	Seis Tech	ST-2A (V)	Vertical (P-wave)	2 Hz $\pm$ 15 %	6400 Ω $\pm$ 10 %	260 V/m/s $\pm$ 15 %
8	Seis Tech	ST-2A (H)	Horizontal (S-wave)	2 Hz $\pm$ 15 %	6400 Ω $\pm$ 10 %	260 V/m/s $\pm$ 15 %

— Tableau comparatif (8 unités)

Amortissement	Distorsion	Diamètre × Hauteur	Poids	Plage de température	Application principale
0,268	≤ 0,15 %	26,7 × 39,3 mm	106 g	-40 à +100 °C	Très haute sensibilité — monitoring sismique, nodes
~0,56	≤ 0,2 %	25,4 × 36 mm	81 g	-40 à +100 °C	Sismique 2D/3D, équivalent SM-6
~0,56	≤ 0,2 %	25,4 × 36 mm	~81 g	-40 à +100 °C	Sismique 3D, terrains accidentés (tilt étendu)
~0,5-0,7	≤ 0,3-0,5 %	À confirmer	À confirmer	-40 à +70 °C (typ.)	Nouveau — basse fréquence compacte 2,5 Hz
0,73 ± 20 %	≤ 0,9 %	25,4 × 36 mm	~80 g	-40 à +70 °C	Sismique profonde haute sensibilité (composante Z en 3C)
0,73 ± 20 %	≤ 0,9 %	25,4 × 36 mm	~80 g	-40 à +70 °C	Composantes horizontales (N-S / E-W) en 3C
0,7 ± 15 %	≤ 0,3 %	Ø 38 × 47 mm	264 g	-25 à +55 °C	HVSR, MASW, microsismique passive (ondes P)
0,7 ± 15 %	≤ 0,3 %	Ø 38 × 47 mm	273 g	-25 à +55 °C	HVSR, MASW, microsismique passive (ondes S)