



Physik

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen
 x : Strecke, v : Geschwindigkeit, a : Beschleunigung; $\dot{x} = v$ $\ddot{x} = a$
1.1.1. Freier Fall
 $h = \frac{1}{2}gt^2$ $v_E = \sqrt{2gh}$
 $\Delta t = \sqrt{2h/g}$
1.1.2. Senkrechter Wurf
 $h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
 $v_M = \sqrt{\frac{1}{2}}v_0$ $v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$
 $v = v_0 - gt$
 $t_h = \frac{v_0}{g}$ $x_h = \frac{v_0^2}{2g}$
1.1.3. Waagrechter Wurf
 $v_y = gt$ $v_x = v_0$
 $s_y = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$ $s_x = v_0t_F$
 $v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$
 $s_y = h_0 - \frac{gs^2}{2v_0^2}$
1.1.4. Schräger Wurf
 $v_x = v_0 \cos \alpha$ $v_y = v_0 \sin \alpha - gt$
 $v_h = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$
 $s_x = v_0t \cos \alpha$ $s_y = v_0t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
 $s_{x,\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$
 $t_w = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ $h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0$

Newton'sche Axiome
1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei.
2. $\vec{F} = m\vec{a} = \dot{\vec{p}}$
3. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

Intertialsystem: Koordinatensysteme die sich mit $\vec{v} = const.$ zueinander bewegen.
Freikörperbild: Abstraktes Bild (Punktmassen) zu einer Situation, wo alle Kräfte die auf das Objekt wirken eingezeichnet werden
z.B. Leiter an der Wand: Es werden F_G, F_N, F_R, F_W eingezeichnet, jedoch nicht die resultierenden Gegenkräfte auf den Boden: Es dürfen nur die Kräfte erscheinen, die Boden/Wand/Gravitationsfeld auf die Leiter auswirkt (Die "Gegenkräfte" wirken ja auf den Boden, nicht auf die Leiter)

1.2. Kraft, Energie, Impuls
1.2.1. Kraft
Federkraft $\vec{F}_F = -k(\vec{x} - \vec{x}_0)$ $\vec{x}$: Ort der Auslenkung, $\vec{x}_0$ Gleichgewichtspunkt
Gewichtskraft $F_G = mg$ $F_N = mg \cos \alpha$ $F_H = mg \sin \alpha$
Zentripetalkraft $F_Z = ma_Z = m\frac{v_r^2}{r} = m\omega^2 r = \mu\omega$ Zeigt in Richtung Mittelpunkt des Kreises von einem sich nicht rotierenden Beobachter
Zentrifugalkraft $F_{flieh} = -F_Z$ Zeigt vom Mittelpunkt des Kreises weg. Der Beobachter rotiert sich hier mit ($\rightarrow$ Scheinkraft)
Reibungskraft $F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg \cos \alpha$

1.2.2. Energie
 $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$ $E_{pot} = mgh$
 $E_F = \frac{1}{2}k|\vec{x} - \vec{x}_0|^2$ $E_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$

1.2.3. Arbeit
 $W = \Delta E = \vec{F}\vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \alpha$

1.2.4. Leistung
 $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F\Delta s}{\Delta t} = Fv$
mittlere Leistung $\frac{E_{nutz}}{E_{zu}} = \frac{P}{P}$ momentane Leistung
1.2.5. Impuls
 $p_{vorher} = p_{nachher}$ $p = mv$

Mittlere Kraft $\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$	
Elastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$	
Unelastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)u$	

1.2.6. Raketengleichung
 $\vec{F} = m\vec{a} = \frac{dm}{dt}\vec{v}_{aus} + \vec{F}_{ext}$
 $\vec{v} = \vec{v}_0 + v_{aus} \ln |\frac{MG}{m}|$
 $m_0 = M + m_a$

1.3. Drehungen
 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \Leftrightarrow \vec{\omega} = \frac{1}{r^2}\vec{r} \times \vec{v} = \frac{v}{r}$ mit $\vec{\omega}$ als Vektor der Rotationsachse
1.3.1. Drehmoment (analog zu Kraft)
 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = |\vec{F}| |\vec{r}| \sin \alpha$
 $\vec{M} = J\vec{\dot{\omega}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
1.3.2. Trägheitsmomente (analog zu Masse)

Zylindermantel	$J = mr^2$	Drehachse ist Körperachse
Hohlzylinder	$J = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$	Drehachse ist Körperachse
Massive Kugel	$J = \frac{2}{5}mr^2$	Drehachse durch Mittelpunkt

Satz von Steiner: Trägheitsmoment J bei einer Rotation um eine bel. Achse A ist die Summe des Trägheitsmoments J_S der Rotation um die zu A parallele Achse S durch den Schwerpunkt und des Trägheitsmoments Mr^2 der Rotation der im Schwerpunkt vereinten Gesamtmasse um A
 $J = J_S + Mr^2$
1.3.3. Drehimpuls (analog zu Impuls)
 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v} = J\vec{\omega}$ $[L] = Js$
Immer im Bezug auf einen bestimmten Punkt (meist Ursprung von $\vec{r}$)

1.4. Corioliskraft
 $\vec{F}_c = 2m(v \times \omega) = 2mv\omega \sin(v\angle\omega)$

$\vec{v}$: Bewegungsrichtung, $\vec{\omega}$: (Richtung der) Rotationsachse, senkrecht zur Rotationsrichtung (auf der Erde nach Norden)
 $a_c = -2(\omega \times v) = 2v\omega$
 $\Delta x = \frac{2}{3} \cos \beta \omega h \sqrt{\frac{2h}{g}}$
 $\Delta y = -\omega^2 R \cos \beta \sin \beta \frac{h}{g}$
 $R_E = 6370 \text{ km}$ $r = R_E \cos \varphi$ $\omega_E = \frac{2\pi}{86400s}$
 F_C : Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

1.5. Planetenbewegungen
1.5.1. Gravitation
 $E_{pot} = -G\frac{mEm}{r}$ $r > r_E$
 $\vec{F}_G = G\frac{m_1m_2}{r^2}\vec{e}_r$
 $g = G\frac{m}{r^2}$
 $WG = Gm_1m_2(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$
 $F_G || r \rightarrow M = r \times F = 0$

Satellit-Erde: $\frac{1}{2}m_Sv^2 = G\frac{m_Sm_E}{R_E}$
Stabile Umlaufbahn: $\omega_S = \sqrt{\frac{Gm_E}{R_E^3}}$ $v = \omega R_E$
Geostat. Umlaufbahn: $r_g = \sqrt[3]{Gm_E \frac{T^2}{4\pi^2}}$ $h_g = r_g - R_E$

Keplersche Gesetze
1. Keplersches Gesetz: Planetenbahnen sind Ellipsen um Stern in einem der beiden Brennpunkte
2. Keplersches Gesetz: In gleicher Zeit wird die gleiche Fläche an einer Bahn aufgespannt $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\vec{r}\vec{v}\sin\alpha = \frac{1}{2}\vec{r} \times \vec{v} = \frac{1}{2}m \vec{L} \Rightarrow$ Der Drehimpuls ist zeitlich konstant
3. Keplersches Gesetz: $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ mit T: Umlaufzeit, a: Große Halbachse

2. Harmonische Schwingungen

2.1. Schwingungsgleichung
 $x(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi)$
 $\dot{x}(t) = -A_0\omega \sin(\omega t + \varphi)$
 $\ddot{x}(t) = -A_0\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$

2.2. Frei ungedämpft
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
 $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ $y_0 = \frac{mg}{k}$ $v_0 = \dot{x} \sqrt{\frac{k}{m}}$
2.2.1. Federpendel
 $\omega_0^2 = \frac{\text{Rücktreibende Kraft}}{\text{Einheitsmasse} \times \text{Einheitsauslenkung}} = \frac{k}{m} \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
 $A_0 = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{v_0}{\omega_0}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$
2.2.2. Fadenpendel
Kleinwinkelnäherung: $\alpha \ll 1$
 $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$
 $l = \frac{T_0^2 g}{4\pi^2}$ $h = l - l \cos \alpha$
 $A_0 = v_0 \sqrt{\frac{l}{g}}$ $E_{ges} = mgl(\frac{3}{2} - \cos \alpha)$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{g}{l}x = 0$
2.2.3. Torsionsschwingungen
 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{I}}$ $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_t}}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k_t}{I}x = 0$

2.3. Frei gedämpft
Stokesche Reibungskraft $F_R = -6\pi\eta R\vec{v} = -2m\delta\vec{v}$
Resonanzfrequenz $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

$\delta = \frac{b}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m}$

2.3.1. Schwingfall
 $\omega_0^2 > \delta^2$
 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} < \omega_0$
 $x(t) = Ae^{-\delta t} \cos(\omega' t)$
2.3.2. Aperiodischer Grenzfall
 $\omega_0^2 = \delta^2$
 $\omega' = 0$
 $x(t) = Ae^{-\delta t} (1 + \delta t)$
2.3.3. Kriechfall
 $\omega_0^2 < \delta^2$
 $\omega' = i\delta \pm i\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$
 $x(t) = A_1 e^{-(\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t}$

2.4. Erzwungen gedämpft

Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 e^{-i\Omega t}$

$$\hat{x}(t) = A e^{i(\Omega t + \varphi)}$$

$$A(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (\frac{b\Omega}{m})^2}}$$

Resonanzfälle			
1. $\Omega < \omega_0$	$A \rightarrow \frac{F_0 m^{-1}}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$	$\Delta\varphi = 0$	$\Omega \rightarrow 0$
2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe)	$A_{\max} = \frac{F_0}{b\omega_0} = \frac{F_0/m}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \rightarrow \infty$		
	$\Omega_{\max} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2}(\frac{b}{m})^2} = \sqrt{\omega_0^2 - 2(\frac{3\pi\eta R}{m})^2} \rightarrow \omega_0$		
	$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\delta \rightarrow 0$	
3. $\Omega > \omega_0$	$A \rightarrow 0$	$\Delta\varphi = \pi$	$\Omega \rightarrow \infty$

3. Wellen

3.1. Allgemeines

Allgemeine Wellengleichung: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \Delta u$

$$c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{\frac{\pi}{\Delta t}}{\frac{\pi}{\Delta x}} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$$

Funktion: $y(x, t) = \hat{y} \sin(kx - \omega t + \phi)$

3.2. Doppler-Effekt

1. Beobachter bewegt, Quelle ruht

$$\rightarrow \text{Annäherung: } f_B = f_Q(1 + \frac{v_B}{c})$$

$$\rightarrow \text{Entfernung: } f_B = f_Q(1 - \frac{v_B}{c})$$

2. Beobachter ruht, Quelle bewegt

$$\rightarrow \text{Annäherung: } f_B = \frac{f_Q}{1 - v_Q/c}$$

$$\rightarrow \text{Entfernung: } f_B = \frac{f_Q}{1 + v_Q/c}$$

3. Beobachter bewegt, Quelle bewegt

$$f_B = f_Q \frac{c + v_B}{c - v_Q} \quad \text{Q} \rightarrow \leftarrow \text{B}$$

$$f_B = f_Q \frac{c + v_B}{c + v_Q} \quad \text{Q} \leftarrow \leftarrow \text{B}$$

4. Quelle bewegt ($v > 1 \text{ Ma}$)

$$\sin \alpha = \frac{dw}{ds} = \frac{cs}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$$


3.3. Schwebung

Tritt auf bei $f_1 \approx f_2$ ($f_1 \neq f_2$)

$$f_S = |f_1 - f_2| \quad f_R = \frac{f_1 + f_2}{2}$$
$$y(t) = 2\hat{y} \cos(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t) \sin(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t)$$

Amplitudenfaktor f_R

Graph:



Die blaue Kurve ist die hochfrequente Schwingung (Ton), und die roten und schwarzen Kurven repräsentieren die Hüllkurven der Schwebung (Lautstärke).

3.4. Gekoppelte Wellen

1. Gleichphasig ($x_1 = x_2$) : $\omega_1 = \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$
2. Gegenphasig ($x_1 \neq x_2$) : $\omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + \frac{2K_1 2}{m}}$
3. Allgemein
 $x_1(t) = x_0 \cos\left(\frac{\omega_0 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_0 - \omega_2}{2} t\right)$
 $x_2(t) = x_0 \sin\left(\frac{\omega_0 + \omega_2}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega_2}{2} t\right)$

3.5. Interferenz

$$f_1 = f_2 \quad A_1 = A_2 \quad \varphi_1 \neq \varphi_2$$

Konstruktiv: $\Delta\varphi = 2\pi n$

Destruktiv: $\Delta\varphi = (2n + 1)\pi$

Allgemein:

- Gangunterschied $\Delta s = a \sin \alpha = \frac{x}{n} \sin \alpha$
- Phasendifferenz $\varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda} = 2\pi a \frac{\sin \alpha}{n \lambda}$
- Winkel Max: $\sin \alpha_n = \pm n \frac{\lambda}{a}$
- Winkel Min: $\sin \alpha_n = \pm (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{a}$

3.5.1. Doppelspalt

Int max: $\Delta s = \lambda n$ (Konstruktiv)

Int min: $\Delta s = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$ (Destruktiv)

$$\Delta s = a \sin \alpha' \approx a \frac{x}{d}$$

$$\text{Kleinwinkelnäherung: } \frac{x}{d} \approx \tan \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha \approx \alpha'$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta s}{a} = \frac{x}{d}$$

3.5.2. Gitter

$$\text{Hauptmaximum: } \sin \alpha_{\max} = m \frac{\lambda}{d}$$

$$\text{Einfachspalt: } \sin \alpha_{\min} = \pm m \frac{\lambda}{a}$$

3.6. Reflexion und Wellen in einem Medium

Art	Skizze	Phase
Festes Ende	Knoten am Ende	$\varphi = \pi$
Loses Ende	Bauch am Ende	$\varphi = 0$

Bei jeder zusätzlichen Oberschwingung wird die Welle gestaucht.
Die obigen Bedingungen müssen dabei aber weiterhin gelten!
Tipp: Skizze der Welle im Medium zeichnen

4. Optik

4.1. Reflexion und Brechung

$$f_m \lambda_m = c_m \quad \lambda_m = \frac{\lambda_0}{m}$$

$$\text{Brechungsindex } n = \frac{c_0}{c_m}$$

4.1.1. Brechung

$$\text{Gesetz von Snellius: } \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$$

A) zum Lot (dünn nach dicht)
 $\sin \alpha > \sin \beta \quad c_1 > c_2$

B) vom Lot (dicht nach dünn)
 $\sin \alpha < \sin \beta \quad c_1 < c_2$

4.1.2. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$

$$\theta_{\text{krit}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

$$\text{Linsengleichung} \quad D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$$
$$\text{Vergrößerung} \quad V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$$

Linseform						
Bezeichnung	bikonvex	planconvex	konkav-konvex	bikonkav	plankonkav	konvex-konkav
Radien	$r_1 > 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 < 0$	$r_1 < 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 < 0 \quad r_2 > 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 > 0$	$r_2 < 0 \quad r_1 < 0$
Brennweite	$f > 0$	$f > 0$	$f > 0$	$f < 0$	$f < 0$	$f < 0$

4.2.1. Hohlspiegel

$$f = \frac{r}{2} \quad V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

$$D = \frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

$$g \rightarrow \infty : b = f_B = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}$$

$$b \rightarrow \infty : g = f_G = \frac{n_1 r}{n_2 - n_1}$$

4.2.2. Dünne Linsen

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Konvexe Linse (Sammellinse)

Korrektur von Weitsichtigkeit

$$V_{\text{sammel}} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f}$$

Abbildung:

$\infty > g > 2f$	$\Rightarrow$	$2f > b > f$	$G > B$	real und invertiert
$g = 2f$	$\Rightarrow$	$2f = b$	$G = B$	real und invertiert
$2f > g > f$	$\Rightarrow$	$\infty > b > 2f$	$G < B$	real und invertiert
$0 < g < f$	$\Rightarrow$	$-b > g$	$G < B$	virtuell und aufrecht

Konkave Linse (Zerstreuungslinse)

Korrektur von Kurzsichtigkeit

Abbildung:

$\rightarrow$ Bild immer zwischen Brennpunkt und Linse

$\rightarrow$ Bild immer verkleinert ($G > B$)

$\rightarrow$ Bild immer virtuell und aufrecht

4.2.3. Dicke Linsen

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_0} - 1\right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{(n - n_0)d}{nr_1 r_2}\right)$$

$$h_1 = -\frac{f(n-1)d}{nr_2} \quad h_2 = -\frac{f(n-1)d}{nr_1}$$

4.2.4. Linsensysteme

- Lochkamera

$$S = \frac{D(b+g)}{g}$$

- Lupe

$$V = \frac{\tan \alpha_L}{\alpha_0} = \frac{G/f}{G/s_0} = \frac{s_0}{f} \quad \text{mit } s_0 = 25 \text{ cm}$$

- Fernrohr

$$V = \frac{f_{ob}}{f_{ok}}, \quad g \approx \infty, \quad b \approx f$$

$$V_T = \frac{f}{g-f} = \frac{f}{f} \approx 0$$

- Mikroskop

$$V = V_{ok} V_{ob} = \frac{(d - f_{ob})s_0}{f_{ob} f_{ok}} = -\frac{l}{f_{ob}} \frac{s_0}{f_{ok}}$$

- Auflösung Mikroskop

mit Spalt b: $\delta_{\min} = \alpha = \arcsin \frac{\lambda}{b} \approx \frac{\lambda}{b}$ (Abbé Limit)

für runde Linse mit Durchmesser D: $\delta_{\min} = D \sin \alpha = 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (Rayleigh-Kriterium)

4.3. Absorption und Polarisation

4.3.1. Absorption

Berchungsindex mit Absorption: $n \rightarrow \tilde{n} = n - i\kappa$
Re($\tilde{n}$)= n : Brechung
Im($\tilde{n}$)= κ : Absorption

Absorptionsgesetz von Lambert-Beer: $I = I_0 e^{-\alpha d} = I_0 e^{-\frac{2\omega}{c} \kappa d}$

4.3.2. Polarisation

Gesetz von Malus (für polarisiertes Licht): $I = I_0 \cos^2 \alpha$

Für unpolarisiertes Licht gilt nach einem Polarisationsfilter: $I = \frac{I_0}{2}$

5. Hydromechanik

5.1. Allgemein

Dichte	$\rho = \frac{m}{V}$
Homogener Druck	$P = \frac{F_N}{A}$
Kompressibilität	$\kappa = -\frac{1}{\Delta P} \frac{\Delta V}{V}$
Kompressionsmodul	$K = \frac{1}{\kappa}$
Reynolds-Zahl	$R_E = \frac{v \rho L}{\eta}$

5.2. Hydraulische Presse

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$

5.3. Kontinuitätsgleichung

$\dot{m} = \rho_1 A_1 \vec{v}_1 = \rho_2 A_2 \vec{v}_2$

$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A \vec{v}$

5.4. Bernoulli Gleichung

$p_B = \underbrace{p}_{\text{statischer Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho v^2}_{\text{dynamischer Druck}} + \underbrace{\rho g h}_{\text{hydrostatischer Druck}} = \text{const.}$

$p_{B,1} \stackrel{!}{=} p_{B,2}$ (Energieerhaltung der Hydromechanik)

5.5. Gesetz von Hagen-Poiseulle

Strömung durch ein Rohr

$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{\pi(P_1 - P_2)}{8 \eta l} R^4$

$v(r) = \frac{P_1 - P_2}{4 \eta l} (R^2 - r^2)$

5.6. Torricelli

$\vec{v}_2 = \sqrt{2(g h + \frac{P_1 - P_2}{\rho})}$
 $P_1 = P_2 = P_\infty = 10 \times 10^5 \text{ Pa}$

5.7. Strömungen

- 1. Turbulente Strömung:**
Größe Geschwindigkeiten, geringe innere Reibung, hohe Reibung an den Wänden.
Newtonsches Reibungsgesetz:
 $F_R = \eta A \frac{dv}{dx}$
 $\eta = \eta_0 e^{T/T_0}$
 $R_e \gg 1$: $F_w = F_R + F_D = c_w A \frac{\rho v^2}{2}$
- 2. Laminare Strömung:**
 $R_e < 1$: Stokesche Reibung
 $F = b v = 6 \pi \eta r v$

Hydrostatisches Paradoxon: Druck am Boden hängt nur von Füllhöhe, nicht Form/Menge ab.
Hydrodynamisches Paradoxon: Gleichgewicht bei $m g = \frac{1}{2} \rho v^2 A$. Wenn v steigt, dann fällt P .

6. Thermodynamik

6.1. Allgemein

Ideale Gasgleichung: $p V = \nu R T$

Stoffmenge $\nu = \frac{m}{M}$ M : mol. Masse
Wärmemenge Q
 $Q = C_p (T_2 - T_1) = c m \Delta T$
 c : spez. Wärmekapazität

Gesetz von Boyle + Mariotte
für $N = \text{const}$ und $T = \text{const}$. gilt: $p_1 V_1 = p_2 V_2$

2. Gesetz von Gay Lussac
feste Gasmenge; $V = \text{const}$.
 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
Thermodynamische Systeme:

Offen (Verbrennungsmotor)	Austausch von Materie, Arbeit, Wärme
Geschlossen (Stirlingmotor)	Austausch von Arbeit, Wärme
Abgeschlossen (Thermoskanne)	kein Austausch mit der Umgebung

Mittlere kin. Energie eines Gases
 $\bar{E}_{\text{kin}} = \frac{3}{2} k_B T$

Gesamte Translationsenergie
 $U = \frac{3 R T}{2 M}$ U : innere Energie
Energien
 $\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} c \, dT$
 $W = - \int_{V_1}^{V_2} p \, dV$ $\partial W = -p \partial V$

6.2. Hauptsätze der Thermodynamik

- 0. Zwei Körper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten
→ Alle stehen untereinander im Gleichgewicht
- 1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W \rightarrow$ Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art
- Maschine mit >100% Wirkungsgrad
Verschiedene Möglichkeiten für Zustandsänderung:
 - a) Isobarer Prozess, $p = \text{const}$.
→ im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p \Delta T$
 - b) Isochorer Prozess: $V = \text{const}$.
→ im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$
 - c) Isothermer Prozess: $T = \text{const}$.
 $\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = \nu R T \ln \frac{V_1}{V_2}$Freierdende Wärme: $Q_{12} = -W_{12}$
- d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$
In differentieller Schreibweise: $\partial U = \partial W + \partial Q$
 $\frac{T_2}{T_1} = (\nu_1 \nu_2)^{\gamma-1}$
 $\Delta W = \Delta U = \eta C_u (T_2 - T_1)$

- 2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$
- 3. Nernst'sches Theorem: $\lim_{T \rightarrow 0} S(T) = 0$ (Entropie bei 0 K ist 0)

6.3. Adiabatangleichung

$p V^\kappa = \text{const.}$ $T V^{\kappa-1} = \text{const.}$
Carnotscher Kreisprozess: Idee der Wärmekraftmaschine
Wirkungsgrad $\eta = \frac{|W|}{Q_{12}}$, $\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} < 1$
Entropieänderung ist null

6.4. Entropie

Maß der **Unordnung** in einem System

- Es ist wahrscheinlicher, dass die Unordnung zunimmt
- Kann spontan nur in eine Richtung ablaufen

 $\Rightarrow$ **Entropie kann nur steigen oder konstant bleiben**

$S = -k_B \sum p_i \ln p_i$
 p_i : Wahrscheinlichkeiten der Mikrozustände

$\partial S = \frac{\partial Q_{rev}}{T}$

Ideales Gas: $\Delta S = \int \partial S = n c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + n R \ln \frac{V_2}{V_1}$

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$P = \epsilon \sigma A T^4 = 4 \pi r^2 E_0$

Für schwarze Körper gilt: $\epsilon = 1$
Wienscher Verschiebungssatz: $\lambda_{\text{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ K}}{T} \text{ m}$

7.2. Weiteres zur Quantenmechanik

Licht wird abhängig von der Frequenz in Quanten der Energie $h f$ emittiert und absorbiert.