



A qui va dirigit

Aquest how-to va dirigit a tots aquells desenvolupadors/arquitectes que vulguin incorporar el mòdul d'Administració de logs a la seva aplicació Canigó.

Versió de Canigó

Els passos descrits en aquest document apliquen a la versió 3.0 o 3.1 de Canigó.

Introducció

Al mes d'abril s'ha publicat el mòdul d'administració de logs de Canigó (http://canigo.ctti.gencat.cat/canigo-documentacio-versions-3x-core/modul-logging-admin/). Amb aquest howto es vol facilitar la seva integració en les aplicacions ja existents.



Aplicacions Canigó 3.0

Aquest mòdul no és compatible amb les aplicacions Canigó 3.0 degut a l'increment de versió de Spring, necessari per a treballar amb websockets. Les aplicacions Canigó 3.0 primer de tot han de realitzar l'upgrade a Canigó 3.1. Al següent enllaç s'explica com fer-ho:

http://canigo.ctti.gencat.cat/noticies/2016-05-28-Canigo-Proces%20actualitzacio%20a%20Canigo%203.1/

Aplicacions Canigó 3.1 Rest

Instal·lació amb plugin de Canigó per a Eclipse

En cas d'utilitzar el plugin Canigó es pot afegir el mòdul a través del plugin:

Canigó -> Afegir nous mòduls -> Operació -> Mòdul d'administració de logs.

Instal·lació manual

Sense plugin s'ha d'afegir al pom.xml la dependència :

I descarregar la part estàtica del següent enllaç:

http://canigo.ctti.gencat.cat/related/canigo/documentacio/modul-logging/canigo.operation.logging_static.zip

El zip s'ha de descomprimir a la carpeta webapp de l'aplicació.

Configuració

Una vegada instal·lat el mòdul per a que funcioni l'api REST de la llibreria al fitxer dispatcher-servlet.xml s'ha d'afegir (en cas que no hi sigui):



Aplicacions Canigó 3.1 JSF

Instal·lació amb plugin de Canigó per a Eclipse

En cas d'utilitzar el plugin Canigó es pot afegir el mòdul a través del plugin:

Canigó -> Afegir nous mòduls -> Operació -> Mòdul d'administració de logs.

I al fitxer pom.xml s'ha d'afegir manualment la següent dependència (en cas que no existeixi):

Instal·lació manual

Sense plugin s'ha d'afegir al pom.xml les següents dependències :

I descarregar la part estàtica del següent enllaç:

http://canigo.ctti.gencat.cat/related/canigo/documentacio/modul-logging/canigo.operation.logging_static.zip

El zip s'ha de descomprimir a la carpeta webapp de l'aplicació.

Configuració

Al web.xml s'ha de configurar el dispatcherServlet:





I s'ha d'afegir el fitxer dispatcher-servlet.xml a la carpeta WEB-INF:

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"</pre>
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
        xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
        xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
        xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
beans-4.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-
4.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-
4.1.xsd">
        <context:component-scan base-package="cat.gencat" >
                <context:include-filter type="annotation"</pre>
                        expression="org.springframework.stereotype.Controller" />
        </context:component-scan>
        <mvc:annotation-driven >
                <mvc:message-converters register-defaults="true">
                        <bean
class="org.springframework.http.converter.ResourceHttpMessageConverter"/>
                </mvc:message-converters>
        </mvc:annotation-driven>
        <bean class="org.springframework.web.servlet.view.ContentNegotiatingViewResolver">
                cproperty name="order" value="1" />
                cproperty name="mediaTypes">
                        <map>
                                 <entry key="json" value="application/json" />
                </property>
                cproperty name="defaultViews">
                                 <bean
class="org.springframework.web.servlet.view.json.MappingJackson2JsonView" />
                </property>
        </bean>
</beans>
```





Annex

Aquest mòdul està pensat per a ús intern dels administradors de les aplicacions i les planes no compleixen el PIV de la Generalitat. En cas de fer públic és responsabilitat del proveïdor de les aplicacions realitzar els ajustos necessaris.

Es recomana securitzar les url <appContext>/api/logs/ i <appContext>/loggingAdministration.html per a que només puguin accedir-hi els usuaris administradors de l'aplicació.

Per a més informació sobre el mòdul podeu consultar la documentació publicada en el portal. (http://canigo.ctti.gencat.cat/canigo-documentacio-versions-3x-core/modul-logging-admin/).