



Com pujar la versió de Hibernate a 3.2.6.ga

A qui va dirigit

Aquest how-to va dirigit a tots aquells que al desenvolupar una aplicació amb Canigó tinguin necessitat de canviar la versió d'Hibernate de la 3.0.5 a la 3.2.6-ga

Versió de Canigó

Els passos descrits en aquest document són d'aplicació a les versions 2.x de Canigó.

Introducció

En l'actualitat i per compatibilitat amb versions anteriors, l'aplicació-plantilla de Canigó s'entrega configurada per utilitzar la versió 3.0.5 d'Hibernate.

En aquest document es presenta el procediment per substituir aquesta versió per la 3.2.6-ga.

Canvis en pom.xml

Cal afegir al projecte la dependència de la nova versio d'Hibernate, que "sobreescriurà" la dependència incorporada en Canigó:

```
<dependency>
     <groupId>org.hibernate</groupId>
     <artifactId>hibernate</artifactId>
          <version>3.2.6.ga</version>
</dependency>
```

i afegir una exclusió, per eliminar el paquet canigo-services-persistence-hibernate-exception-fix que serveix per arreglar un problema específic d'Hibernate 3.0.5





Com pujar la versió de Hibernate a 3.2.6.ga

Canvis en l'Aplicació

En la configuració d'Hibernate en l'aplicació-plantilla de Canigó s'indica com a dialecte de base de dades el Oracle9Dialect, que en la versió 3.2.6 d'Hibernate està deprecat.

Es recomana substituir-lo pel dialecte que millor s'adeqüi al sistema de gestió de base de dades utilitzat. Per exemple, per un Oracle 10g caldria posar, en hibernate.cfg.xml

Es recomana també revisar la Hibernate3 Migration Guide (http://www.hibernate.org/250.html) per tal d'analitzar l'impacta del canvi de versió sobre l'aplicació.

Sobre la comunicació d'incidències i consultes

Quan us adreceu al portal per comunicar una incidència o consulta es molt importat que indiqueu explícitament si s'ha realitzat aquest procés, es a dir que l'aplicació treballa amb la versió 3.2.6.ga