金大立六轴锣机 · 云端接口说明

公网监听、EAP 路由、当前返回及数据留存 | 部署记录：2026-11-03（北京时间）

设备侧接入地址

软件 URL 入口	http://106.227.69.144:8604/httptest.php	GET/POST，保存原文
兼容 URL 入口	http://106.227.69.144:8604/jdlSave/MchnData	GET/POST，保存原文
MES TCP 入口	106.227.69.144 : 8604	原始字节采样
EAP 接口基址	http://106.227.69.144:8604/dataService/webapi	九个 POST 路由

8604 接受所有来源 IP 的连接。软件 URL 与 MES TCP 目前仅记录原文；EAP 上传在设备编号和来源 IP 均匹配时进入 S1 持久队列。

EAP 路由清单

以下相对路径接在上方 EAP 接口基址之后；路径大小写须完全一致。文档页码指厂家《EAP接口文档--金大立--六轴锣机》（2024-03-22）。

接口 · 厂家文档页码	相对路径	当前正常响应
扫码获取任务 · 1–2	/Equip/MillingMachineAccessToTask	503 · 记录请求
工艺质量参数 · 2–4	/IO/UploadProcessQualityParameters	200 · 入队
设备状态 · 5–7	/IO/UploadDeviceStatus	200 · 入队
参数调整 · 7–9	/IO/UploadParameterAdjustments	200 · 入队
生产计数 · 9–11	/IO/UploadProductionCount	200 · 入队
稼动率、电量 · 12–14	/Equip/UploadJdl	200 · 入队
报警开始 · 14–15	/UploadAlarmBegin	200 · 入队
报警解除 · 16–18	/UploadAlarmEnd	200 · 入队
断刀信息 · 19–21	/uploadbrokenknife	200 · 入队

S1 已配置产品“金大立六轴锣机”（ID 34）及设备 E1807091137（ID 5）。文档中八个上传接口仅在设备编号匹配且来源为 113.195.85.167/32 时入队转发；其他来源或编号记录后返回 403。

返回、日志与运维

当前成功与任务响应

七个普通上传接口：可信上报写入持久队列后返回 HTTP 200。

```
{"Error":{"Message":"","Code":0},"IsSuccess":true}
```

断刀接口：HTTP 200，TransactionId 回显请求值；Code 为字符串。

```
{"TransactionId":"<请求值>","Code":"0","Msg":"上传成功","Data":null}
```

扫码获取任务：有效请求先记录，再返回 HTTP 503；目前不下发任务。

```
{"Error":{"Message":"task source is not configured","Code":1},"IsSuccess":false}
```

/httptest.php 与 /jdlSave/MchnData 成功采样时均返回 HTTP 200：

```
{"code":0,"msg":"captured"}
```

失败与接收边界

HTTP	触发条件及当前处理
400	EAP 正文不是 UTF-8 JSON 对象，或缺少必需编号；扫码还需 VehicleCode，断刀还需 TransactionId。
403	EAP 上传的设备编号或来源 IP 不在已配置的 S1 转发范围内；先尝试保存原文。
405 / 404	EAP 非 POST 为 405；未知 HTTP 路径为 404。相关请求会先尝试归档。
413	请求正文超过 64 KiB；保存截断记录后拒收。
503	任务来源未配置，或原文/持久转发队列无法保存；具体错误写在 Message 或 Msg。

七个普通上传失败时返回 Error.Message、整数 Error.Code=1、IsSuccess=false；断刀失败时返回字符串 Code="1"、Msg、Data=null。

部署与日志位置

服务与配置	jdl-s1-bridge.service · /opt/jdl-s1-bridge/config.json
8604 原文	/var/lib/jdl-s1-bridge/mes-captures/
S1 待发/已确认	/var/lib/jdl-s1-bridge/ · /var/lib/jdl-s1-bridge/sent/
旧 HTTPS 原文	/var/lib/jdl-s1-bridge/captures/（5173 私有入口）

原文记录含接收时间、来源、路径/方法、请求头和正文；body 以 Base64 保存。8604 公共采样最多 10000 个文件，单条正文最多 64 KiB；队列与 sent/ 不自动清理。原始 MES TCP 按连接存字节，因厂家未提供分帧/应答规范，当前不发业务 ACK。

运维查看：systemctl status jdl-s1-bridge；journalctl -u jdl-s1-bridge -f。HTTP 200 只表示本地持久入队，不等于 S1 数据库已入库。

核查说明：仓库部署记录在 2026-11-03 13:56（北京时间）尚无真实设备报文；这是当时的快照，不代表生成本文件时的实时状态。私有凭据和 5173 密钥未写入本文件。