



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Computación Distribuida

Práctica 02

Algoritmos básicos

Profesores:

Fernando Michel Tavera
Luis Mario Escobar Rosales
David Ortega Medina

Lineamientos

Los alumnxs deberán hacer y entregar las pŕacticas siguiendo todos los puntos mencionados,si alguno llegase a ser incumplido la penalización puede variar desde puntos menos a su calificación hasta la nulificación total de éstas.

1. Las prácticas deben ser realizadas en parejas .
2. Las prácticas se deberán entregar a través de classroom, en un archivo .zip.
3. El nombre del archivo .zip, debe empezar con el número de la práctica, seguido del nombre del integrante.

   Practica1_FernandoMichel.zip

4. Se deberán usar únicamente las bibliotecas permitidas para dicha práctica.Queda prohibido el uso de cualquier biblioteca externa en el código.
5. Se deberá realizar un reporte en un archivo pdf que debe llevar lo siguiente :
   - Una descripción general de como se desarrolló la práctica.
   - Se debe hacer un análisis detallado en como se implementaron los algoritmos solicitados.Mencionando todas las consideraciones, etc.
   - Cualquier otro comentario o aclaración que consideren pertinente.

   Este pdf debe ir al mismo nivel que la carpeta principal de sus programas.
6. Se debe agregar un README.txt que contenga :
   - Número de la práctica
   - Nombre y número de cuenta

   Debe ir al mismo nivel(en la jerarquía de carpetas que el reporte).
7. Si ni el README ni el reporte llevan el nombre, habrá una penalización de la calificación con un punto menos.
8. Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier código generado por Inteligencia Artificial, así como código copiado de Internet y copias entre equipos.De haber sospecha por alguna de estas situaciones, los involucrados deberán tener una entrevista con el ayudante de laboratorio.En esta entrevistas se les cuestionara aspectos de su implementaciones, algoritmos y código en general. En caso de incumplirse esta norma, la calificación de dicha práctica será automáticamente 0.
9. Si se tiene alguna complicación con la fecha y horario de entrega de la práctica , se debe avisar al ayudante para buscar una solución.
10. Si se entrega código que no compile y/o muera nada más ejecutarlo, la calificación será 0.

Computación distribuida - Algoritmos básicos

Nota : En su implementación, no deberán importar bibliotecas o usar otros archivos a menos que la práctica o el profesor lo indique.

En esta práctica implementaremos algoritmos de búsqueda,ordenamiento, etc..

1. Completar las funciones necesarias para el funcionamiento de los siguientes algoritmos

   - NodoConvergecast (Algoritmo 1)
   - NodoBusqueda (Visto en clase)
   - NodoSort (Visto en clase)

   Deberán completar la función de cada clase según el tipo de Nodo siguiendo sus respectivos algoritmos:

   - Para NodoBusqueda y NodoSort, deberán emplear los algoritmos de búsqueda y ordenamiento (simples) vistos en las clases teóricas.
     Además podrán suponer que la topología de la gráfica en la que se trabajara será estrella.
   - Para el algoritmo ConvergeCast , podrán suponer que se ejecuta en una topología de árbol.

2. Funciones Auxiliares

   Para la realización de los algoritmos dados se necesitarán de dos funciones auxiliares: k_way_merge() y cuadricula:

   - k_way_merge() : Dado un arreglo $A1$, que consta de K arreglos ordenados, donde cada fila está ordenada en orden ascendente, la función regresa un único arreglo ordenado que contenga todos los elementos de todos los arreglos de $A1$.
   - Cuadricula:Dado un arreglo $B1$ y un entero n, que representa la cantidad de nodos trabajadores de una gráfica, la función regresa un arreglo de arreglos donde : la longitud del arreglo que contiene a los segmentos es igual a la cantidad de nodos trabajadores, y los arreglos contenidos son segmentos de $B1$ tales que la longitud de un segmento es la división entera de la longitud original de $B1$ y n .Considerando lo siguiente :
     - Si $longitud(B1)/n$ no es exacta , entonces tomamos el $piso$(redondeamos al resultado entero menor).Los elementos residuales se irán agregando uno en uno en cada segmento del arreglo de salida.Esto para equilibrar la carga de trabajo entre los nodos.
     - Si $n > longitud(B1)$ entonces los elementos del arreglo de salida que no alcancen elemento serán arreglos vacíos ([]).Está función debe de usarse tanto en el ordenamiento como en la búsqueda, para dividir lo más equitativamente posible la carga de trabajo entre cada nodo trabajador.

Algoritmos

Convergecast

1: Initially do
2: **begin:**
3: v_i ▷ Los valores que se enviarán
4: **if** $children_i = \emptyset$ **then** ▷ Las hojas empiezan la ejecución
5: send BACK$((i, v_i))$ to $parent_i$
6: **end if**
7: **end**

8: **when** BACK$(data)$ is received from each p_j such that $j \in children_i$ do
9: **begin:**
10: $val_set_i = \bigcup_{j \in children_i} val_set_j \cup \{(i, v_i)\}$
11: **if** $parent_i \neq i$ **then**
12: send BACK(val_set_i) to p_k
13: **else**
14: the root p_s can compute $f(val_set_i)$
15: **end if**
16: **end**