
L'Art du Bivouac Léger

ÉQUIPEMENTS ET SCHÉMAS DE MONTAGE


Un guide technique pour maîtriser les abris nomades
et la survie en milieu naturel.



FIELD MANUAL // EDITION 2.4

Première nécessité :
Ce qu'on porte sur soi (vêtements, couteau, firesteel, boussole).

Deuxième nécessité :
Matériel de survie d'urgence pour la journée (sac de bivouac, trousse de secours, ration).



Deuxième nécessité :
Matériel de survie d'urgence pour la journée (sac de bivouac, trousse de secours, ration).

Troisième nécessité :
Autonomie prolongée (tente, sac de couchage, réchaud, matelas).

« À perte d'énergie minimale, gains optimum. »


Le Sac de Bivouac :
La coquille imperméable protégeant le système de l'humidité.

Le Sac de Couchage :
Le moteur thermique (duvet ou synthétique).

Le "Sac à Viande" :
Doublure en soie ou coton. Emprisonne l'air, augmente la chaleur et facilite l'hygiène.

Le Matelas : Mousse (léger, increvable, basique) vs Pneumatique (isolation thermique supérieure, confort).

Le Sol : La principale source de déperdition thermique (conduction).



Matrice de Décision : Choisir son Abri

	Tente 3-Saisons	Sac de Bivouac (Bivy)	Tarp / Poncho	Hamac
Poids & Encombrement				
Protection Météo				
Aération & Condensation				
Adaptabilité au Terrain				

La tente offre le confort structurel, le bivy la légèreté absolue, le tarp la polyvalence, et le hamac l'indépendance vis-à-vis du sol.

COMPARAISON TECHNIQUE DES ABRIS NOMADES

Double Toit (Dome) :
Espace vital entre la tente intérieure (tissu perméable/respirant) et le double toit (imperméable) pour évacuer la condensation.





La Tarptent (520g) :
Abri ultraléger hybride. Utilise des bâtons de trekking comme mâts structurels pour économiser du poids.



Haubans :
Confèrent la stabilité à l'abri face aux sollicitations extrêmes du vent.

Le Concept : Le minimalisme absolu. Une enveloppe étanche et respirante qui protège le duvet tout en éliminant la condensation interne.






Le Bivy Simple : Poids plume, se glisse partout (fissures, vires étroites), mais contact direct avec le visage.


Le Bivy à Arceau : Un mini-sas au niveau de la tête. Permet de respirer librement, de lire, ou de stocker de petits équipements, tout en occupant un espace au sol infime.

SCHÉMA DE MONTAGE : Ériger un Bivy avec "Bouton de Fortune"










1. Ancrage : Étalez le sac à plat et fixez les deux coins inférieurs au sol avec des piquets.

2. Le Bouton de Fortune : Insérez une petite pierre ronde ou une pousse d'arbre dans le tissu (à 45 cm du haut). Enroulez une corde autour pour créer un point d'attache sans trouer ni déchirer la toile.


3. Le Mât : Nouez la cordelette à un bâton croisé, une branche flexible ou un bâton de marche.


4. Tension : Tendez fermement et ancrez la corde au sol pour soulever la toile au-dessus du visage.

La Polyvalence : Une simple toile (ou poncho à œillets/boutons-pression) qui se transforme en imperméable, tapis de sol, ou abri complexe.




LEAN-TO
(APPENTIS)





DIAMOND PITCH




A-FRAME

L'Exigence : Demande de l'ingéniosité. Nécessite la maîtrise des nœuds (nœud d'axe, haubans) et l'exploitation intelligente de l'environnement naturel (arbres, racines, vents dominants).

SCHÉMA DE MONTAGE : L'Abri en "A" (A-Frame)


1. La Faîtière : Tendez une corde (faîtière) entre deux arbres à hauteur de hanche.




2. Le Drapé : Faites glisser la toile ou le poncho par-dessus la ligne centrale. (Reliez les boutons-pression si vous utilisez deux ponchos).



3. L'Ancrage : Tendez et fixez les 4 coins au sol à l'aide de piquets.





4. L'Astuce Aérodynamique : Réglez la faîtière de façon à ce que l'arrière de l'abri soit légèrement plus bas que l'avant pour dévier le vent dominant.




SCHÉMA DE MONTAGE : L'Appentis et le Réflecteur de Chaleur





1. L'Appentis :

Fixez une faîtière à deux arbres.

Ancrez le bord arrière directement au sol, face au vent, créant un demi-toit ouvert.



2. Le Feu :

Allumez un feu de bûches sur toute la longueur de l'ouverture frontale.



3. Le Réflecteur :

Construisez un mur de rondins empilés (ou utilisez un rocher) derrière le feu.



4. La Physique :

Le mur bloque le vent et redirige le rayonnement thermique directement sous la toile, créant une poche de chaleur intense.

SCHÉMA DE MONTAGE : Le Hamac de Jungle



La Bâche (Tarp) Supérieure :
Dévie les pluies tropicales torrentielles.


Sangles Larges :
Utiliser des sangles plates autour des troncs pour ne pas endommager l'écorce des arbres porteurs.

Le Corps du Hamac :
Isole de la boue, des rochers, des pentes et des rampants.

La Moustiquaire :
Barrière vitale contre les agents pathogènes (paludisme, dengue).


SCHÉMA DE MONTAGE : Le Lit Surélevé (Abri Tropical Naturel)

1. L'Armature en "A"



Fixez des mâts solides entre eux pour former deux "A" à chaque extrémité, reliés par une faîtière solide.

2. Le Plancher



Tissez une plate-forme horizontale (le lit) au-dessus du sol (idéalement avec du bambou ou des branches droites).

3. Le Toit en Écailles




Récoltez de grandes feuilles (palmier, bananier, figuier). Accrochez-les sur l'armature en commençant par le bas et en remontant. Les feuilles se chevauchent pour que la pluie glisse sans pénétrer.

COMPARAISON ARCHITECTURALE : IGLOO vs QUINZHEE


Le Principe Thermique : La neige emprisonne l'air. Un espace restreint préserve mieux la chaleur corporelle ("Plus l'abri est petit, plus il est chaud").

L'IGLOO



L'Igloo : Permanent, nécessite de la neige dure (compactée) et un grand savoir-faire pour tailler les blocs.


LE QUINZHEE



Le Quinzhee : Abri de fortune rapide. Construit en empilant de la neige meuble qui va se solidifier.

Règle de Survie : Toujours percer deux trous d'aération (sommet et base) pour évacuer l'humidité et éviter l'empoisonnement au monoxyde de carbone.

SCHÉMA DE MONTAGE : Le Quinzhee (Abri de Neige)



1. Le Cœur

Empilez vos sacs et branchages recouverts d'une bâche au centre de l'emplacement.

2. Le Dôme


Amassez la neige sur ce cœur pour former un grand dôme. L'épaisseur des parois doit atteindre au moins 25 à 30 cm.

3. La Cristallisation (Crucial)

Tassez légèrement et laissez durcir pendant 1 à 3 heures. La neige va se lier (frittage).

4. L'Excavation

Insérez des bâtons de 30 cm comme guides d'épaisseur. Creusez une porte sous le vent, retirez le matériel du cœur, et évidez l'intérieur jusqu'à atteindre les bâtons guides.


À Fuir : Bois mort sur pied (Widowmakers) - Risque mortel de chute de branches.
À Privilégier : Coupe-vent naturel - Adossé à un rocher ou un bosquet dense.
À Privilégier : Exposition - Face au soleil matinal pour sécher le matériel.
À Fuir : Lits de rivières / Cuvettes - Risque de crues subites et accumulation d'air froid/humidité.
À Privilégier : Drainage - Sol légèrement en pente douce pour évacuer l'eau de pluie.
« Le pire moment où réaliser que votre équipement n'est pas à la hauteur de la tâche, c'est lorsque votre vie en dépend. »