

• Descripción

Producto formulado a base carburo de silicio y agentes reticulantes para pulir, afilar y dar acabado a piezas metálicas.

• Características

Fabricado especialmente para el rápido y perfecto asentamiento de las válvulas de motores automotrices, para pulir de metales, dar acabado a piezas, así como para afilar herramienta.

• Aplicación y Usos

Aplique una pequeña cantidad, gire o friccione golpeando la válvula contra el asiento hasta lograr el acabado deseado. Use el grado grueso para rebajar y cortar rápidamente y el fino para pulir. Para obtener una consistencia más delgada se recomienda aplicar unas gotas de aceite.

• Almacenamiento y Envasado

Mantenga el recipiente bien cerrado.

• Seguridad y Manejo

• Después de asentar limpie perfectamente las válvulas para evitar contaminación del motor, si ha estado en contacto con los ojos lave con agua abundante.

• Este producto es peligroso si se ingiere.

• No se deje al alcance de los niños.

• Presentación

• Se envasa en recipientes de doble fondo de 60 gr.
Exhibidor de 10 pzas. Caja con 50 pzas.-----



CCHT-012-"3"
JUNIO 2013

PROPIEDADES	
Pruebas	Valores Típicos
Apariencia	Pasta
Color	Gris
Textura	Fina y Gruesa