

CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MATERIAL SAFETY DATA SHEET

LUSTRA VINIL

	GRADO [DE RIESGO NFPA
	EXTREMO	Inflamabilidad
3	ALTO	Salud
2	MODERADO	
1	LIGERO	Riesgos
0	MÍNIMO	Especiales

		SECCIÓN I	DATOS GENERA	LES			
1)	Nombre del fabricante						
	Corporación Química Automotriz, S.A. de C.V.		Fec	ha elaboraci	ión Marzo 2007		
3)	Teléfono de emergencia SETIQ	éfono de emergencia SETIQ 01 800 00 214			ha actualiza	ción Marzo 2007	
4)	Domicilio Maíz		302		e del Sur	09819	
,	Calle		Número	(Colonia	C.P.	
	Iztapalapa Delegación / municipio		exico, D.F.	5	5670 - 7563 5670 - 7593 Teléfono		
	Delegación / municipio	Local	idad / población		'	releiono	
	SECCI	ÓN II DATOS I	DE LA SUSTANC	IA QUIM	1ICA		
1)	Nombre comercial			2) Non	nbre químico		
	Lustra vinil			N/A			
3)	Familia química	4)	Sinónimos		5)	Otros datos	
0)	Silicones	7)	N/A		0)	N/A	
	SECCIÓN II	I IDENTIFICAC	CIÓN DE LA SUS	TANCIA	QUIMICA		
1)	Componentes 2) No. CAS	3) No. ONU	4) IPVS	5) LMF	PE-PPT / CT	/P 6) EPP	
	Dimetil polisiloxano 63148-62-9						
	SECCIÓ	N IV PROPIEI	DADES FÍSICAS	Y QUIM	ICAS		
1)	Temperatura de ebullición, °C	98		Aparien	cia	Líquido lechos	0
2)	Temperatura de fusión, °C	N/A N/A		Color Olor		Blanco N/A	
3)	Temperatura de inflamación, °C Densidad, g/ml.	1.100	_ ′		lad en agua	Soluble	
4) 5)	Punto de congelación, °C	N/A	_		e inflamabilidad		N/A
6)	pH	N/A	_ ′	Otros da		N/A	14// \
σ,	· · ·		_ '-'	01.00 00		1071	
	SECCIÓ	N V RIESGO	S DE FUEGO O	EXPLOS	SIÓN		
1)	Medio de extinción						
,	Agua ✓ Espuma	✓ co	2	Polvo qu	uímico 🗸	Otro	
2)	Equipo de protección personal						
۷)	El personal de combate deberá conta	r con el equipo de	protección persona	al v de re	spiración aut	ónomo	
	-		-	, 4010	opdoion dut	3.13.110.	
3)	Procedimiento y precauciones especia		de incendios				



CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

4)	Condiciones que conc Fuentes de calor, chispa	ducen a riesgo especia a o flama.	I			
5)		ustión que sean nocivos para la salud ustión pueden ser irritantes, corrosivos y/o tóxicos				
	SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD					
		SECCIO	ON VI DATOS DE RE	ACTI		
1)	Sustancia Estable	Inestable		2)	Incompatibilidad (sustancias a evitar) Humedad	
3)	Productos de la desco	omposición		4)	Polimerización espontánea Puede ocurrir No puede ocurrir	
5)	Condiciones a evitar	Altas temperaturas		6)	Peligros a evitar Oxidantes fuertes, ácidos.	
		SECCIÓN VII RI	IESGOS A LA SALUD Y	PRI	MEROS AUXILIOS	
1)	Exposición) lagratif a	Directo correspondence de de			
	·	· •			I, vómito, diarrea y problemas renales.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) Inhalación) Contacto con piel	Puede causar mareos, ir Puede causar ligera irrita		· ·	
	· ·) Contacto con ojos	Puede causar conjuntivit		етірогаі.	
	Exposición aguda		T dede edusar conjuntivit	10.		
2)	Sustancia química cor	nsiderada como				
۷)	a) Carcinogénica		/lutágena	c) Ter	atogénica d) Otra	
3)	Información compleme	entaria (CL ₅₀ , DL ₅₀ , et	tc.)			
4)	Emergencia y primero	os auxilios				
a) Ingestión De a beber agua. No induzca al vómito si la victima esta inconsciente, llamar al médico.				esta inconsciente, llamar al médico.		
	b) Inhalación	Trasladar a la victima a un lugar ventilado, si no respirara, dar respiración artificial, llamar al médico. Lavar con agua y jabón. Lavar la ropa. Si hay irritación consulte al médico.				
	c) Contacto con piel					
	d) Contacto con ojos	on ojos Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si hay irritación consulte al médico.				
	e) Otros riesgos	N/A				
		SECCIÓN VIII IND	ICACIONES EN CASC	DE	ELICA O DEDDAME	

No tocar ni caminar sobre el material, formar diques para contener el derrame, recoger el producto con un material absorbente y transferirlo a contenedores apropiados para su disposición, prevenga la entrada a alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

	SECCIÓN IX PROTECCIÓN ESPECIAL
Equipo de protección personal	Guantes antiácido, ropa de protección personal para evitar el contacto con la piel.
	Use goggles o lentes de seguridad y mascarilla con cartucho para vapores orgánicos
2) Ventilación	Se recomienda ventilación local. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.



CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

SECCIÓN X INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, Guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Debe estar de acuerdo con las reglamentaciones ecológicas locales.

SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES

- Precauciones para manejo, almacenamiento y transporte
 Almacene en un área ventilada a un temperatura de 20 a 30 °C. Evite temperaturas excesivamente altas o bajas.

 Mantenga los recipientes bien cerrados libres de polvo y humedad.
- 2) Otras precauciones

No reutilice los recipientes vacíos.

La información contenida en esta hoja de seguridad se obtuvo de fuentes que consideramos confiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía expresa ni implícita con respecto a su exactitud. Debido a que el uso, manejo, almacenamiento o disposición por parte del usuario están fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad por la perdida, daños o gastos que surjan por el uso, manejo, almacenamiento o disposición del material.

Esta hoja se preparo exclusivamente para este material y es responsabilidad del usuario satisfacer los requerimientos para su uso particular.

***** FIN *****