

### • Descripción

Líquido viscoso formulado en base acuosa con selladores de origen natural, limpiadores y conservadores los cuales reaccionan con la temperatura sellando de manera eficaz y permanente el monoblock de automotores diesel y gasolina.

### • Características

Sella cualquier grieta en el interior del monoblock evitando así el paso de agua al cárter o de aceite al radiador, prolongando la vida útil del motor.

### • Aplicación y Usos

Aplique directamente a la toma del radiador, y trabaje el motor normalmente, se recomienda realizar primero la limpieza del radiador, para camiones o motores grandes agregue dos botes máximo. Por ningún motivo adicione este producto al depósito de aceite del motor, ya que esto podría ocasionar daños y reparaciones costosas. Agite vigorosamente antes de usarlo.



CCHT-009-“4”  
JUNIO 2013

### • Almacenamiento y Envasado

Almacene en un lugar fresco y seco, mantenga el recipiente limpio y bien cerrado.

### • Seguridad y Manejo

- Contiene sustancias tóxicas, evite el contacto con ojos y piel ante estos casos lave con abundante agua por 15 minutos.
- Este producto es peligroso si se ingiere.
- No se deje al alcance de los niños.

### • Presentación

Envase metálico de 500 gr. Caja con 12 pzas.-----

PROPIEDADES	
Pruebas	Valores Típicos
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Café oscuro
Densidad, g/mL	1.157
Solubilidad en agua	Soluble