

• Descripción

Líquido formulado a base de aceites de silicón fabricado especialmente para proteger y restablecer vinil, piel, plástico, hule, etcétera.

• Características

Proporciona a las superficies una apariencia brillante, protege de forma fácil y segura de las cuarteaduras y el opacamiento ocasionados por los efectos del sol, ozono y rayos ultravioleta, posee propiedades antiestáticas para repeler el polvo.

• Aplicación y Usos

Puede usarse en todo tipo de superficies de vinil, hule y plástico, como tableros, llantas, artículos de piel, etcétera.

Rocíe directamente sobre la superficie a proteger de manera uniforme (de ser necesario lave primero), extienda con un paño limpio, deje penetrar y limpie el exceso.

En caso de brillo excesivo limpie la superficie con una tela húmeda. Para superficies no tratadas se recomienda dar tres aplicaciones con espacios de 30 minutos entre cada una, deje reposar la última aplicación por una noche y remueva el exceso.

Aplique regularmente para proteger y mantener la apariencia.



CCHT-022-4
JUNIO 2013

• Almacenamiento y Envasado

Almacene en su envase original, mantenga el recipiente limpio y bien cerrado, en lugares ventilados no expuestos a los rayos del sol.

• Seguridad y Manejo

• Úselo solo como se indica, No aplique sobre vidrio, pisos, materiales tejidos ni en lugares donde se pueda peligrar por ser una combinación resbaladiza.

• Si ha estado en contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, en caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. No se deje al alcance de los niños.

• Presentación

• Envase de 245 mL. Caja con 25 pzaz. -----



PROPIEDADES	
Pruebas	Valores Típicos
Apariencia	Líquido
Color	Blanco Lechoso
pH (directo)	7,5
Densidad, g/mL	0,970