

# Das Django Web-Framework dargestellt anhand des Praktischen Beispieles eines Inventarisierungssystemes

Clemens Dautermann

2. Januar 2019 bis 7. Februar 2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Struktur</b>	<b>3</b>
2.1	Erstellung . . . . .	4
2.2	manage.py . . . . .	4
2.3	db.sqlite3 . . . . .	5
2.4	server/server . . . . .	5
2.4.1	__init__.py . . . . .	5
2.4.2	settings.py . . . . .	5
2.4.3	urls.py . . . . .	5
2.4.4	wsgi.py . . . . .	6
2.5	server/app1 . . . . .	6
2.5.1	admin.py . . . . .	6
2.5.2	apps.py . . . . .	8
2.5.3	forms.py . . . . .	8
2.5.4	models.py . . . . .	9
2.5.5	tests.py . . . . .	10
2.5.6	views.py . . . . .	10
2.5.7	migrations . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Routing in Django</b>	<b>11</b>
3.1	Root Url Config . . . . .	11
3.2	Weitere Url Konfigurationsdateien . . . . .	12
3.3	View . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Template rendering</b>	<b>13</b>
4.1	Variablen an ein Template übergeben . . . . .	13
4.2	"Django template language" . . . . .	14
4.2.1	Ein Beispiel . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Den Inventarisierungsserver einrichten</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Erklärung der Benutzeroberfläche</b>	<b>14</b>

## 1 Einleitung

Diese Facharbeit soll einen grundlegenden Überblick über die wichtigsten Funktionen des Django Web-Frameworks geben.

Das Django Web-Framework ist ein größtenteils in Python geschriebenes<sup>1</sup> Framework zum entwickeln von Webservern. Es ist aufgrund seiner ausgeprägten Modularität und der Existenz einer Vielzahl von Datenbanktreibern besonders gut für die Entwicklung von Webservern geeignet, die eine Datenbank erfordern.

Django stellt eine grundlegende Struktur für die Entwicklung zur Verfügung. So zum Beispiel:

- Eine settings.py Die genutzt werden kann um Konfigurationsmöglichkeiten zentral zu bündeln
- Eine library um einfache Zugriffe auf Datenbanken zu tätigen und sogenannte Models um Datenbankobjekte zu verwalten
- Ein Routingsystem um eine einfachere Verwaltung von Urls zu gewährleisten
- Eine Grundstruktur, die Modularität unterstützt und das einfache Installieren oder Entfernen von sogenannten "Apps" ermöglicht

Es ist also kaum notwendig, jedoch durchaus möglich, als Entwickler noch SQL zu schreiben wenn man mit dem Django Web-Framework entwickelt.

## 2 Struktur

Ein typischer Django Server ist aus sogenannten "Apps" aufgebaut. Diese werden entweder vom Entwickler selber geschrieben oder können via pip (dem Python Paket Manager) installiert werden. Ein standard Verzeichnisaufbau ist in Abbildung 1 dargestellt.

---

<sup>1</sup>Offizielle Django GitHub Seite <https://github.com/django/django>

```
server
├── manage.py
├── db.sqlite3
├── server
│   ├── __init__.py
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
└── app1
    ├── __init__.py
    ├── admin.py
    ├── apps.py
    ├── forms.py
    ├── models.py
    ├── tests.py
    ├── urls.py
    ├── views.py
    └── migrations
        └── 0001_initial.py
```

Abbildung 1: Die typische Verzeichnisstruktur eines Django Servers

## 2.1 Erstellung

Ein Django Projekt kann mit dem Befehl `$ django-admin startproject server` initialisiert werden. Dadurch wird folgende Ordnerstruktur erstellt:

```
server
├── manage.py
└── server
    ├── __init__.py
    ├── settings.py
    ├── urls.py
    └── wsgi.py
```

Abbildung 2: Verzeichnisstruktur, die der `$ django-admin startproject server` Befehl erzeugt

## 2.2 manage.py

Die `manage.py` wird, wie der Name schon sagt, verwendet um den Server zu verwalten. Mit Hilfe der `manage.py` können beispielsweise Migrierungen an der Datenbank erstellt werden, Datenbanknutzer erstellt werden oder der Testserver zur Entwicklung kann gestartet werden. Die gleiche Funktionalität stellt auch der `django-admin` Befehl zur Verfügung<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Django Dokumentation <https://docs.djangoproject.com/en/2.1/ref/django-admin/>

## 2.3 db.sqlite3

In dieser Datei wird die SQL Datenbank gespeichert, die der Server nutzt. Sie wird automatisch erstellt. Es können jedoch auch andere Datenbanken, wie zum Beispiel MongoDB oder eine extern gehostete Datenbank, verwendet werden.

## 2.4 server/server

### 2.4.1 \_\_init\_\_.py

Diese Datei befindet sich im Wurzelverzeichnis jeder App. Sie macht für Python erkennbar, dass es sich bei dem Inhalt dieses Ordners um ein Python Modul handelt. Somit kann die App einfach geteilt und von anderen Nutzern verwendet werden. [lineno, frame=lines, framesep=2mm]Python

### 2.4.2 settings.py

In dieser Datei befinden sich die Einstellungen für den Django Server. Mit ihrer Hilfe werden Zeitzone, Sprache, Datenbankkonfiguration und viele andere Konfigurationen verwaltet. Man kann sie auch verwenden um eigene Einstellungsmöglichkeiten anzubieten. Dafür definiert man eine Konstante (in Python typischerweise durch Großbuchstaben ausgedrückt) und einen Wert. Zum Beispiel `LOGIN_REDIRECT_URL = "/"`. Im Falle dieses Projektes wurde beispielsweise die Konstante `LOGFILE = 'serverlog.log'` definiert um zentral auf die Logdatei zugreifen zu können. Auf die in der settings.py definierten Werte kann aus jeder App zugegriffen werden, indem unter Benutzung der Anweisung `from django.conf import settings` diese importiert wird. Anschließend kann via `file = settings.LOGFILE` beispielsweise auf die Konstante `LOGFILE` zugegriffen werden.

### 2.4.3 urls.py

Diese Datei ist der erste und wichtigste Teil des Django Routing Systems. Über sie werden die grundlegenden URL Strukturen des Servers definiert. Sie importiert urls.py Dateien aus anderen Apps und definiert wie auf eine Bestimmte URL reagiert werden soll. Im Falle dieses Projektes sieht sie folgendermaßen aus:

```
1      from django.contrib import admin
2      from django.urls import path, include
3
4      urlpatterns = [
5          path('admin/', admin.site.urls),
6          path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls')),
7          path('', include('usermanager.urls')),
8          path('add/', include('objectadder.urls')),
9          path('list/', include('objectlister.urls')),
10         path('settings/', include('settingsapp.urls')),
11     ]
```

Hier werden zuerst Pakete für das admin-Interface und Pakete für das URL-Routing importiert. Anschließend wird eine Liste urlpatterns definiert. Diese enthält alle URL Pfade. include() Importiert dabei die urls.py Dateien aus den anderen apps.

#### 2.4.4 wsgi.py

Diese Datei stellt ein "application" genanntes WSGI Objekt zur Verfügung. Es wird zum starten des Testservers genutzt. In Verbindung mit "mod\_wsgi" kann auch Apache dieses Objekt nutzen.<sup>3</sup>

### 2.5 server/app1

Dieses Verzeichnis enthält alle Dateien, die eine App ausmachen. In diesem Fall heißt die App beispielhaft "app1". Die Dateien, die in Abb 1 erscheinen, jedoch hier nicht erwähnt werden, haben die selbe Funktion wie die gleichnamigen Dateien im "server/server" Ordner.

#### 2.5.1 admin.py

Die admin.py dient dazu das Django Admin Interface zu konfigurieren. In ihr werden die Models registriert, die auf der admin Seite zu sehen sind, und wie diese dargestellt werden sollen. Sie sieht beispielsweise in der "object\_adder" app folgendermaßen aus:

---

```
1 from django.contrib import admin
2 from .models import Object, Category
3
4
5 class ObjectAdmin(admin.ModelAdmin):
6     listdisplay = ('title', 'ammout', 'uuid', 'img')
7
8
9 class CategoryAdmin(admin.ModelAdmin):
10     listdisplay = ('name', 'id')
11
12
13 # Register your models here.
14 admin.site.register(Object, ObjectAdmin)
15 admin.site.register(Category, CategoryAdmin)
```

---

In Zeile 2 werden die in der models.py definierten Models importiert um Zugriff auf diese zu erlangen.

Anschließend wird für jedes Model eine Klasse erstellt. In dieser Klasse wird jeweils eine "list\_display" Variable definiert, die ein Tupel enthält, mit dem alle darzustellenden Attribute an die admin library übergeben werden können. Diese Admin-Klassen

---

<sup>3</sup>Django Dokumentation <https://docs.djangoproject.com/en/2.1/howto/deployment/wsgi/>

müssen jetzt noch zusammen mit dem Model an die admin library übergeben werden. Dies erfolgt durch die Befehle in Zeile 14 und 15. Dieser Code erzeugt demnach folgendes Admin-Interface:

Django-Verwaltung

WILLKOMMEN, CLEMENS. [AUF DER WEBSITE ANZEIGEN](#) / [PASSWORT ÄNDERN](#) / [ABMELDEN](#)

Start › Object\_Adder › Objects

object zur Änderung auswählen

OBJECT HINZUFÜGEN +

Aktion:

0 von 2 ausgewählt

<input type="checkbox"/>	TITLE	AMMOUT	UUID	IMG
<input type="checkbox"/>	Bytes	2048	f6cdb124-da0d-4000-81d9-dde7538d365f	/images/None/nopic.svg
<input type="checkbox"/>	KB	4096	18f7da60-7335-43d1-bd31-6003c699ccf0	/images/None/nopic.svg

2 objects

Django-Verwaltung

WILLKOMMEN, CLEMENS. [AUF DER WEBSITE ANZEIGEN](#) / [PASSWORT ÄNDERN](#) / [ABMELDEN](#)

Start › Object\_Adder › Categorys

category zur Änderung auswählen

CATEGORY HINZUFÜGEN +

Aktion:

0 von 1 ausgewählt

<input type="checkbox"/>	NAME	ID
<input type="checkbox"/>	Daten	22c20a9b-02f3-4a44-8d73-17b7082c959a

1 category

Ohne die "list\_display" Angabe würde nur der primary key des Models angezeigt und das Interface sähe folgendermaßen aus:

### 2.5.2 apps.py

Hier ist der Name der app definiert. Diese Datei ist außerdem notwendig, damit die App von Django als solche erkannt wird.

---

```

1 from django.apps import AppConfig
2
3 class ObjectAdderConfig(AppConfig):
4     name = 'objectadder'

```

---

### 2.5.3 forms.py

In dieser Datei werden Formulare definiert. So beispielsweise das Formular zur Erstellung von Objekten und Kategorien, das folgendermaßen aussieht:

---

```

1 from django.forms import ModelForm, TextInput
2 from .models import Object, Category
3

```

---



```

4
5 class ObjectForm(ModelForm):
6     class Meta:
7         model = Object
8         fields = ('ammout', 'title', 'img',
9                 'description', 'category')
10        widgets = -
11                'title': TextInput(),
12
13
14
15 class CategoryForm(ModelForm):
16     class Meta:
17         model = Category
18         fields = ['name']
19         widgets = -
20                'name': TextInput()
21

```

Hier werden zwei Formulare definiert. Es wird angegeben mit welchem model das Formular assoziiert werden soll und welche Felder angezeigt werden sollen. Außerdem wird definiert, dass für das name und das title Feld ein "TextInput()" Feld genutzt werden soll.

#### 2.5.4 models.py

In der models.py werden Models definiert, die in Verbindung mit der Datenbank genutzt werden können. Diese werden innerhalb von Django als Objekte repräsentiert, können jedoch trotzdem in einer SQL Datenbank gespeichert werden. Eine models.py kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

```

1 from django.db import models
2 import uuid
3
4 class Category(models.Model):
5     name = models.TextField(blank=False, maxlength=150)
6     id = models.UUIDField(
7         primarykey=True, default=uuid.uuid4, editable=False
8     )
9     categories = models.Manager()
10
11     def str(self):
12         return self.name
13

```

In dieser Datei wird ein Model definiert. Es heißt "Category" und hat zwei Eigenschaften. Eine ID und einen Namen. Es wird dafür erst eine Klasse namens "Category" erstellt, die Subklasse der `django.db.models.model` Klasse ist. In dieser Klasse werden jetzt die Datenfelder des Objektes definiert, diese sind später in der Datenbank die Spalten. den Datenfeldern können sogenannte Felder zugewiesen werden, die angeben welcher Datentyp in dieser Spalte steht<sup>4</sup>. Ein `UUIDField` fasst zum Beispiel eine UUID, ein `TextField` Text ein `DateField` ein Datum und so weiter. Der Parameter "blank" gibt an ob das Feld bei der Erstellung des Objektes blank gelassen werden darf. "max\_length" ist ein für das `TextField` spezifischer Parameter, die maximale Länge des Strings angibt, der gespeichert werden kann. "primary\_key" gibt an ob dieses Feld der primary Key in der Datenbank ist. Dieser Wert kann nur einem Feld zugewiesen werden. Wenn kein Feld als primary Key gesetzt wurde, erstellt Django automatisch ein ID Feld, das dann primary Key ist. Der "default" Wert gibt an, Welcher Standardwert in das Feld eingespeichert werden soll, wenn vom Nutzer kein Wert übergeben wurde. "editable" gibt an, ob das Feld manuell bearbeitet werden kann, zum Beispiel im admin Interface.

der Aufruf `categories = models.Manager()` ist notwendig um via `categories = Category.categories.all()` alle Kategorien auf einmal als Liste abfragen zu können.

"def \_\_str\_\_(self):" ist eine sogenannte "magic method" in Python. Sie ermöglicht es anzugeben, wie das Objekt als String repräsentiert werden soll. Wenn also `print(category)` aufgerufen wird, wird aufgrund dieser Methode an stelle des primary Keys, der UUID, der Name ausgegeben.

### 2.5.5 tests.py

Django weist ein umfangreiches System zur Unterstützung von testgetriebener Entwicklung auf. Dieses Testsystem basiert auf dem "unittest" Pythonmodul. Die `tests.py` ist die Datei, in der die Tests für diese App geschrieben werden sollen<sup>5</sup>. Mit Hilfe der Tests können beispielsweise Methoden von Models getestet werden oder es kann überprüft werden, ob das richtige Template mit dem richtigen Kontext gerendert wird.

### 2.5.6 views.py

Diese Datei enthält alle "views". Ein View ist eine Methode, die auf die Anfrage des Nutzers reagiert, alle nötigen Berechnungen tätigt und letztendlich das gerenderte Template zurück gibt. Ein View muss immer ein Objekt des Typen "HttpResponse" oder einer seiner Subklassen zurück geben. Ein einfacher View kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

---

```

1 from django.shortcuts import render
2
3 def mainview(request):
```

<sup>4</sup>Django Model field reference <https://docs.djangoproject.com/en/2.1/ref/models/fields/>

<sup>5</sup>Writing and running tests Django Dokumentation  
<https://docs.djangoproject.com/en/2.1/topics/testing/overview/>

```
4         context = {'a': 'b', 'beispiel': True
5         return render(request, 'exampleapp/index.html', context)
```

---

Die "context" Variable, wird von der render() Methode genutzt um Variablen im Template zu rendern. Die Werte im context können beispielsweise aus der Datenbank abgefragt werden.

### 2.5.7 migrations

Dieser Ordner enthält Dateien, die durch den makemigrations Befehl erstellt wurden. Sie geben an, ob und wie die Models verändert wurden. Man muss diese Dateien in der Regel als Entwickler nicht selber bearbeiten.

## 3 Routing in Django

Das grundlegende und wichtigste Prinzip in Django ist das sogenannte "Routing". Dieses Prinzip beschreibt den Weg, den eine Anfrage zurücklegt um zu einer Antwort zu führen. Routing in Django funktioniert, indem die Url mit Hilfe von Regular Expressions in Teile aufgespalten wird, die dann einzeln bis letztendlich ein HTML Template zurück gegeben wird verfolgt werden.

### 3.1 Root Url Config

Diese Datei ist die grundlegende Url Konfigurationsdatei. In ihr schaut der Server zuerst nach. Sie befindet sich im server/server/urls.py Ordner und gehört zur Hauptapp des Servers. Sie kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

---

```
1  """invsystem URL Configuration
2
3  The urlpatterns list routes URLs to views. For more
4  information please see:
5  https://docs.djangoproject.com/en/2.1/topics/http/urls/
6  Examples:
7  Function views
8  1. Add an import:  from myapp import views
9  2. Add a URL to urlpatterns:  path('', views.home, name='home')
10 Class-based views
11 1. Add an import:  from otherapp.views import Home
12 2. Add a URL to urlpatterns:  path('', Home.asview(), name='home')
13 Including another URLconf
14 1. Import the include() function:
15 from django.urls import include, path
16 2. Add a URL to urlpatterns:  path('blog/', include('blog.urls'))
17 """
18 from django.contrib import admin
```

---

```
19 from django.urls import path, include
20
21 urlpatterns = [
22     path('admin/', admin.site.urls),
23     path('accounts/', include('django.contrib.auth.urls')),
24     path('', include('usermanager.urls')),
25     path('add/', include('objectadder.urls')),
26     path('list/', include('objectlister.urls')),
27     path('settings/', include('settingsapp.urls')),
28 ]
```

---

Die Kommentare werden beim Erstellen des Projektes automatisch generiert. Diese Datei erzeugt also sechs URL Pfade. Alle Pfade bis auf den `"/admin"` Pfad zeigen hier auf die `urls.py` Datei einer anderen App. Dies wird mit dem `"include()"` Statement erreicht. Die `"/admin"` Url wird mit Hilfe des Admin Paketes gehandhabt, dass automatisch ein Admin Interface zur Datenbankverwaltung erzeugt.

### 3.2 Weitere Url Konfigurationsdateien

Mithilfe der `"include()"` Statements kann die Anfrage jetzt theoretisch durch eine unbegrenzte Zahl von `urls.py` Dateien geleitet werden. In diesem Beispiel wird in der `settings_app.urls` jedoch direkt der sogenannte `"View"` zurück gegeben.

---

```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     path('', views.index, name='settingsindex'),
6 ]
```

---

Dies liegt daran, dass in der "path()" Funktion kein "include()" Statement mehr steht sondern "views.index". Außerdem wird in der zweiten Zeile die "views.py" der App importiert.

### 3.3 View

Im sogenannten View wird findet die eigentliche Programmlogik statt. Hier werden Daten an die "render()" Funktion übergeben, die das gerenderte HTML Template zurück gibt. Diese Daten können beispielsweise aus einem Formular stammen oder von der Datenbank abgefragt sein. Hier werden auch POST Anfragen bearbeitet.

## 4 Template rendering

Ein weiterer zentraler Aspekt des Django Frameworks ist das sogenannte "Template rendering". Es ermöglicht Variablen und dynamische Inhalte in das HTML Dokument einzubinden.

### 4.1 Variablen an ein Template übergeben

Um Variablen an das Template weiterzugeben wird im entsprechenden view als dritte Variable ein Dictionary übergeben. Auf die Werte in diesem Dictionary kann jetzt innerhalb des Templates beim rendern zugegriffen werden.

---

```
1 from django.shortcuts import render
2
3 def mainview(request):
4     context = {'a': 'b', 'beispiel': True, 'liste': range(10)}
5     return render(request, 'exampleapp/index.html', context)
```

---

In diesem Beispiel wird context = {'a': 'b', 'beispiel': True, 'liste': range(10)} als Kontext-dictionary übergeben. Das heißt innerhalb des HTML Templates kann auf die Variablen "a", "beispiel" und "liste" zugegriffen werden.

## 4.2 "Django template language"

In django existiert eine kleine eigene Skriptsprache, die "django template language". Mit ihrer Hilfe kann in Templates auf den übergebenen Kontext eingegangen werden. Sie enthält if-Abfragen, for-Schleifen und vieles mehr, kann aber auch einfach Variablen einbinden.

### 4.2.1 Ein Beispiel

Im folgenden Beispiel wird eine Liste namens "Items" übergeben. Es soll erst überprüft werden ob diese wirklich übergeben worden ist, und dann jedes Element ausgegeben werden. Der <head> wurde im Beispiel weggelassen, da er für diese Demonstration irrelevant ist.

```
<html>
  <body>
    {% if Items is not None %}
    <ul>
      {% for item in items %}
        <li>{{ item.name }}</li>
      {% endfor %}
    </ul>
    {% else %}
      <p>Es wurde keine Liste übergeben</p>
    {% endif %}
  </body>
</html>
```

## 5 Den Inventarisierungsserver einrichten

## 6 Erklärung der Benutzeroberfläche