
THRILLER BASS

●●○ DÉDUIT

BASSE · FUNK · DISCO · 80S · PWM · ARP-2600

MICHAEL JACKSON | Thriller | 1982 | ligne de basse de Rod Temperton, tout le morceau | Original : ARP 2600 (Tonus, filtre ladder) programmé par Anthony Marinelli ; Minimoog selon d'autres récits

La basse funk-disco la plus célèbre des années 80 : une scie et un carré en 16', légèrement désaccordés, sous un filtre 4 pôles assez fermé qui s'ouvre à chaque note. Un PWM lent fait bouger le carré : la basse vit sans changer de hauteur.



LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

AUCUNE MODULATION ASSIGNÉE

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **OCTAVE 1** et **OCTAVE 2** sur 16'. **WAVESHAPE 1** ≈ 1:30 (carré), **WAVESHAPE 2** à midi (scie).

03 **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi (battement lent). **MIXER** : **OSC 1** à fond, **OSC 2** ≈ 3:00.

04 **LFO 1** : TRI vers OSC 1 WAVE, **RATE** ≈ 9:30 (lent), **DEPTH** ≈ 12:45 (PWM léger).

05 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:00, **RESONANCE** ≈ 10:00, **RES BASS** ON.

06 **EG AMOUNT** ≈ 2:00 ; enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:30, **SUSTAIN** ≈ 9:00. **F ENV VEL** ON.

07 Enveloppe ampli : orgue (**SUSTAIN** à fond), **RELEASE** court ≈ 8:30.

AJUSTER À L'OREILLE

- Pas assez de « pop » sur les notes : **EG AMOUNT** vers 2:30, **DECAY** filtre plus court.
- Trop sourd : **CUTOFF** vers 9:45 ; trop brillant, ça ne sonne plus « ronde » : vers 8:30.
- Le carré bouge trop, effet « chorus » gênant : **DEPTH** du **LFO 1** vers 12:20.
- Manque de grave sous le mix : ajouter **SUB OSC** ≈ 11:00 (carré).

JEU

- Tempo 118 BPM : notes courtes et détachées, le groove est dans les silences.
- Frapper un peu plus fort les notes d'appui : **F ENV VEL** les ouvre davantage.
- Pas de glide : chaque note attaque franchement, comme une basse au doigt.

THRILLER BASS

●●○ **DÉDUIT**

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:30 · S 9:00 · R 9:00



AMP ENV A MIN · D 12:00 · S MAX · R 8:30



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : SCIE + CARRÉ, LE DUO FUNK

La **scie** apporte toutes les harmoniques (le mordant), le **carré** seulement les impaires (le creux, le rond). Ensemble en 16', légèrement désaccordés, ils donnent une note épaisse qui bat doucement[3]. Le **LFO 1** lent sur la forme du carré fait un PWM[a] discret : « de l'expression et du mouvement », selon[2].

LES ENVELOPPES : OUVRIR PUIS REFERMER

Tout le caractère vient de l'enveloppe de filtre[3] : à chaque note elle ouvre grand puis redescend vite vers un sustain bas. On entend un « pop » brillant puis une queue ronde. L'ampli reste plein (orgue) : ce sont la longueur des notes jouées et le **RELEASE** court qui découpent le groove.

LE FILTRE : UN LADDER BIEN FERMÉ

L'ARP 2600 de Marinelli avait un filtre de type Moog[2] : le 4 pôles du Messenger est donc dans la bonne famille. **CUTOFF** bas (vers 150 Hz dans la recette de[3]) : sans enveloppe, il ne resterait qu'un grave sourd. **RES BASS** ON garde le bas pendant que la petite **RESONANCE** donne un peu de nez.

LE JEU : LA PRÉCISION AVANT TOUT

La ligne, imaginée par Rod Temperton en improvisant sur des boucles de basse et de batterie[1], tourne à 118 BPM en do dièse dorien[1]. Elle a été jouée à la main, comme presque tout sur l'album[3]. Sur le Messenger, la vélocité sur le filtre reproduit ces petites différences d'attaque d'une note à l'autre.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : ARP 2600 (Tonus, filtre ladder) programmé par Anthony Marinelli ; Minimoog selon d'autres récits

Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- Documenté[1] : selon le programmeur Anthony Marinelli, la basse a été jouée sur un ARP 2600 ; tempo 118 BPM, do dièse dorien.
- Documenté[2] : ARP 2600 « Tonus » de Marinelli à filtre ladder façon Moog, basse avec un peu de PWM.
- Récit divergent[4] : Temperton et Greg Phillinganes auraient créé la basse sur deux Minimoog à l'unisson.
- Recette[3] (extrait seulement, article complet non lu) : scie et carré désaccordés, cutoff ≈ 150 Hz, enveloppe qui ouvre et ferme le filtre. Reconstitué : toutes les positions Messenger.

SOURCES

[1] **Thriller (song)** Wikipédia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Thriller_(song) ↗ · témoignage d'Anthony Marinelli (ARP 2600), tempo et tonalité

[2] **Darkness Falls : How To Sound Like Michael Jackson, Thriller** Gearnews (Stefan Wyeth), octobre 2023
gearnews.com/darkness-falls-how-to-sound-like-michael-jackson-thriller ↗ · ARP 2600 Tonus à filtre ladder, PWM

[3] **The synth sounds of Michael Jackson's Thriller (and how to recreate them in your DAW)** MusicRadar
musicradar.com/news/thriller-synth-sounds ↗ · scie + carré désaccordés, cutoff ≈ 150 Hz (extrait consulté)

[4] **The Off the Wall life and career of Rod Temperton** Reaction (Iain Martin), octobre 2016
reaction.life/p/off-wall-life-career-rod-temperton ↗ · version « deux Minimoog à l'unisson »

a PWM (Pulse Width Modulation) : la largeur du carré varie, son timbre aussi ; à faible dose cela donne un léger mouvement, presque un chorus.