

Comandos para MySQL / MariaDB

Cómo entrar al contenedor y explorar la base de datos del taller

Todos estos comandos asumen que el stack ya está corriendo con `docker compose up` desde `01-docker-login/`. El servicio de base de datos se llama `mariadb` en el `docker-compose.yml` del repo.

1. Entrar al cliente de MySQL dentro del contenedor

No necesitas instalar MySQL en tu máquina – el cliente ya vive dentro del contenedor de MariaDB. Entrás con `docker exec`:

```
$ docker compose exec mariadb mysql -u root -p
Enter password: (escribe: root123)

MariaDB [(none)]>
```

Nota. Si no te acuerdas del nombre exacto del servicio, revisa `docker compose ps` – la primera columna te da el nombre del contenedor.

2. Ver qué bases de datos existen

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;

+-----+
| Database |
+-----+
| dispositivos_medicos |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
```

3. Seleccionar la base de datos del taller

```
MariaDB [(none)]> USE dispositivos_medicos;
Database changed
```

4. Ver las tablas dentro de la base

```
MariaDB [dispositivos_medicos]> SHOW TABLES;

+-----+
| Tables_in_dispositivos_medicos |
+-----+
| Proyectos |
| Usuarios |
+-----+
```

5. Ver la estructura de una tabla

```
MariaDB [dispositivos_medicos]> DESCRIBE Proyectos;
```

Field	Type	Null	Key
id	int(11)	NO	PRI
nombre	varchar(255)	NO	
encargado	varchar(255)	NO	
descripcion	text	YES	
tipoDispositivo	varchar(255)	YES	
criticidad	enum('bajo','medio','alto','critico')	NO	
estado	enum(...)	NO	
createdAt	datetime	NO	
updatedAt	datetime	NO	

```
MariaDB [dispositivos_medicos]> DESCRIBE Usuarios;
```

6. Ver los datos de una tabla

```
MariaDB [dispositivos_medicos]> SELECT * FROM Proyectos;
```

```
MariaDB [dispositivos_medicos]> SELECT * FROM Usuarios;
```

Nota. La columna password de Usuarios nunca debe mostrar texto plano – si implementaste bien el registro con bcrypt, vas a ver un hash largo como \$2b\$10\$. . ., no la contraseña original.

7. Consultas útiles mientras pruebas el taller

```
-- Contar cuantos proyectos hay
MariaDB [dispositivos_medicos]> SELECT COUNT(*) FROM Proyectos;

-- Filtrar por criticidad
MariaDB [dispositivos_medicos]> SELECT nombre, encargado, estado
-> FROM Proyectos WHERE criticidad = 'critico';

-- Ver el ultimo usuario registrado
MariaDB [dispositivos_medicos]> SELECT id, email, nombre, createdAt
-> FROM Usuarios ORDER BY createdAt DESC LIMIT 1;

-- Borrar un proyecto de prueba por id
MariaDB [dispositivos_medicos]> DELETE FROM Proyectos WHERE id = 4;
```

8. Salir del cliente

```
MariaDB [dispositivos_medicos]> exit
Bye
```

9. Atajo: correr una consulta sin entrar al cliente interactivo

Útil para revisar algo rápido desde tu propia terminal, sin abrir la sesión de MySQL:

```
$ docker compose exec mariadb mysql -u root -proot123 \  
-e "SELECT * FROM Proyectos;" dispositivos_medicos
```

Nota. Aquí la contraseña va pegada al flag (-proot123, sin espacio) porque es un comando no interactivo. No la escribas así en scripts que vayan a un repositorio público.

10. Conectarse desde fuera de Docker (opcional)

Si prefieres usar un cliente gráfico (DBeaver, TablePlus, MySQL Workbench) en vez de la terminal, el `docker-compose.yml` ya expone el puerto de MariaDB hacia tu máquina:

```
Host:      localhost  
Puerto:   3306  
Usuario:   root  
Password:  root123  
Database:  dispositivos_medicos
```

CE5508 – Arquitectura Orientada a Servicios aplicada a Sistemas Emergentes.

Repositorio del taller: [CE-5508-Workshops/01-docker-login](#).