

دانشکده مهندسی کامپیوتر

مهلت تحویل ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۹ اسفند

تمرین سه – کارایی

به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- حتما نام و شماره دانشجویی خود را روی پاسخنامه بنویسید.
- ۲- کل پاسخ تمرینات را در قالب یک فایل pdf با شماره دانشجویی خود نام گذاری کرده در سامانه CW بار گذاری کنید.
 - ۳- این تمرین ۶۰ نمره دارد که معادل ۶٫۰ نمره از نمره کلی درس است.
 - ۴- در صورت مشاهده هر گونه مشابهت نامتعارف هر دو (یا چند) نفر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.
- ۱- (۱۰ نمره) یک پردازندهٔ قدیمی مداری برای انجام عملیات ضرب ندارد! دو گروه از دانشجویان برای اجرای برنامهای که ۲۰٪ دستورات آن ضرب است، دو نوع مدار ضرب کننده می سازند و به آن اضافه می کنند. گروه اول یک مدار ضرب کنندهٔ ترتیبی می سازد که عملیات ضرب را در ۸ چرخه انجام می دهد. گروه دوم یک مدار ضرب کنندهٔ ترکیبی می سازد که ضرب را در یک چرخه انجام می دهد اما به ناچار نرخ ساعت (clock rate) را از ۵۰۰ کیلوهر تز به ۴۰۰ کیلوهر تز کاهش می دهند.
 - اگر زمان اجرای برنامه به ازای N دستور برای گروه اول $N imes 10^{-5}$ باشد، زمان اجرا برای گروه دوم را محاسبه کنید.
- ۲- (۱۰ نمره) دو پیادهسازی متفاوت از یک ISA را در نظر بگیرید. چهار دسته از دستورات با نامهای A و B و C و جود دارد. مقدار CPI و نرخ ساعت هر کدام از این دو پیادهسازی در جدول زیر داده شده است.
- الف- اگر در یک برنامه به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰ درصد دستور از نوع A و B و C و D داشته باشد، متوسط CPI را در هر پیادهسازی محاسبه کنید.
 - ب- اگر این برنامه ۱۰۶ دستور داشته باشد، کدام پیادهسازی سریعتر است؟

	clock rate	CPI A	СРІ В	СРІ С	CPI D
Imp1	3 GHz	2	4	5	8
Imp2	2 GHz	2	2	3	3

- ۳- (۱۰ نمره) دو پردازنده C1 و C2 را به ترتیب با نرخ ساعت ۲/۵ و ۳/۵ گیگاهرتز را در نظر بگیرید. CPI متوسط یک برنامهٔ محک (benchmark) روی این پردازنده ها به ترتیب ۳ و ۳/۵ است.
 - الف- زمان اجرای N دستور روی هر یک از دو پردازنده و نسبت کارایی C2 به C1 را بهدست آورید.
- ب- می خواهیم با کم کردن CPI متوسط، زمان اجرا را به ۰٫۷۵ مقدار بند الف برسانیم، اما این کار باعث ۱٫۲ برابر شدن چرخهٔ ساعت می شود. حساب کنید CPI متوسط هر پردازنده چقدر باید باشد؟
- ج- به ازای افزایش مقداری یکسان در CPI (برای مثال افزوده شده یک واحد به هرکدام) و با فرض ثابت بودن چرخهٔ ساعت، کدام پردازنده کاهش کارایی بیشتری را تجربه خواهد کرد؟ چرا؟
- د- به ازای افزایش مقداری یکسان به نرخ ساعت (برای مثال افزوده شدن یک گیگاهرتز به هرکدام) و با فرض ثابت بودن CPI متوسط، کدام پردازنده افزایش کارایی بیشتری را تجربه خواهد کرد؟ چرا؟

- ۴- (۱۰ نمره) در یک پردازنده ۵۴٪ چرخههای ساعت صرف اجرای دستورات محاسباتی و باقی صرف معطلی برای عملیات I/O می شود. ۴۰٪ دستورات محاسباتی مربوط به محاسبات اعداد صحیح با EPI=5 و ۱۵٪ مربوط به دستورات ممیز شناور با CPI=6 و باقی مربوط به سایر دستورات با PI=4 هستند.
 - الف- CPI ميانگين را محاسبه كنيد.
- ب- اگر در اثر بهبود سختافزار، CPI دستورات به ترتیب ذکر شده در صورت سوال ۳، ۲ و ۱ واحد کاهش یابد CPI جدید را محاسبه کنید.
- ج- اگر در اثر بهبود حاصل شده در قسمت ب، نرخ ساعت به اندازه ۳۰٪ کاهش یابد، تسریع را محاسبه کنید و بگویید که آیا این عملیات باعث بهبود کلی سیستم شده است یا خیر.
- ۵- (۲۰ نمره) پردازنده X با مساحت A را در نظر بگیرید. شما باید کارایی پردازنده های دیگر را با توجه به کارایی X بررسی کنید. فرض کنید که کارایی یک هسته از پردازنده با جذر مساحت آن متناسب است. پردازنده ها قرار است برنامه ای اجرا کنند که S جز از آن به صورت سری و S-1 جز از آن کاملا به صورت موازی قابل اجرا است. S
- الف- یک پردازندهٔ Z با یک هسته و مساحت I6A داریم. اگر یک برنامه با S=1 را روی آن اجرا کنیم، تسریع (speed-up) چقدر خواهد بود؟
- ب- یک پردازندهٔ Y با یک هسته بزرگ با مساحت NA و تعداد دیگری هسته هر کدام با مساحت A داریم. مساحت کل تراشه A است. با کمک قانون آمدال، تسریع این پردازنده را نسبت به پردازندهٔ A بر حسب A و A بهدست آوردید.
- فرض کنید که بخش سریال برنامه روی هستهٔ بزرگ اجرا می شود و بخش موازی روی همهٔ هستهها (از جمله هستهٔ بزرگ) اجرا می شود.
- ج- پاسخ بند ب را به ازای N=9 به دست آورید و سپس بیشینه و کمینهٔ تسریع را بر حسب S محاسبه و توجیه کنید. (راهنمایی: اگر S=0 یعنی همه برنامه را می توان کاملا موازی اجرا کرد و اگر S=1 یعنی همه برنامه باید به صورت سری اجرا شود.)