24.02.20[스프링]

① 작성 일시	@2024년 2월 20일 오전 11:35
늘 태그	

Namespaces에서 선택 시 소스 자동 추가

```
1 <?xml version= "1.0" encoding= "UTF-8"?>
 2º < beans xmlns= "http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 4
       xmlns:context= "http://www.springframework.org/schema/context"
5
       xmlns:p= "http://www.springframework.org/schema/p"
       xsi:schemaLocation= "http://www.springframework.org/schema/beans"
                               http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.3.xsd
                               http://www.springframework.org/schema/context
 9
                               http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">
10 Namespaces
Namespaces Configure Namespaces
13 Select XSD namespaces to use in the configuration file
    Qaop - http://www.springframework.org/schema/aop
14
     beans - http://www.springframework.org/schema/beans
15
     ☐ 🧟 c - http://www.springframework.org/schema/c
16
     ☐ 🗟 cache - http://www.springframework.org/schema/cache
     ☑ 🗟 context - http://www.springframework.org/schema/context
17
     ☐ 🔊 jdbc - http://www.springframework.org/schema/jdbc
18
     🔲 🍒 jee - http://www.springframework.org/schema/jee
19
     ☐ 🗟 lang - http://www.springframework.org/schema/lang

☑ 
⑨ p - http://www.springframework.org/schema/p

     21
     ☐ 🕼 tx - http://www.springframework.org/schema/tx
     util - http://www.springframework.org/schema/util
```

xml 파일을 통해 DB 연결

24.02.20[스프링] 1

```
<context:property-placeholder
  location= "classpath:config/props/datasource.properties" />
<!--
  bean
  MemberDAO memberDAO =
  new com.springstudy.ch02.dao.MemberDAO();
<bean id= "memberDAO"</pre>
  class= "com.springstudy.ch02.dao.MemberDAOImpl">
   property name= "dataSource" ref= "dataSource"/>
</bean>
<br/>
<br/>
d= "memberService"
  class= "com.springstudy.ch02.service.MemberServiceImplProperty"
  p:memberDAO-ref= "memberDAO" />
<!--
    DriverManagerDataSource dataSource =
      new org.springframework.idbc.datasource.DriverManagerDataSource();
      dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
<br/>bean id= "dataSource"
  class= "org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"
  p:driverClassName= "${db.driverClassName}"
  p:url= "${db.ur/}"
  p:username= "${db.username}"
  p:password= "${db.password}" />
```

@Component 포함
public @interface Repository {

</beans>

24.02.20[스프링] 2